

검사장소의 시설·장비기준

1. 조곡

가. 포장물

구 분	기 준								
1) 창고	연간 출하량을 안전보관 할 수 있는 창고가 있거나, 당일 에 안전수송 할 수 있는 사전대책이 수립되어 있을 것								
2) 검사장 장 비	<table><tr><td>저 울</td><td>낙곡수합용구</td><td>강우대비 시트</td><td>깔판</td></tr><tr><td>1대 이상</td><td>색대곡 수합용기 1대</td><td>충분 량</td><td>충분 량</td></tr></table> * 별표 2의 곡류검사 세부실시 요령에서 정하는 검사용 저 울을 검사장소에 비치하되, 「계량에 관한 법률」이 정 하는 저울로 해당기관에서 실시하는 정기검사에 합격한 저울이어야 함	저 울	낙곡수합용구	강우대비 시트	깔판	1대 이상	색대곡 수합용기 1대	충분 량	충분 량
저 울	낙곡수합용구	강우대비 시트	깔판						
1대 이상	색대곡 수합용기 1대	충분 량	충분 량						
3) 검사 광장	1일 출하량을 충분히 수용할 수 있을 것								
4) 진입로	출하에 불편이 없을 것								
5) 기타	주위 환경이 검사에 지장을 주지 않을 것								

나. 산물

- 진입로는 출하에 불편이 없어야 하며, 출하 차량을 충분히 수용할 수 있는 공간이 확보되어야 함
- 반입 즉시 건조할 수 있는 능력을 갖추었거나, 건조대책이 수립되어 있을 것
- 중량, 품위검사 등에 지장이 없는 검사기구와 시설을 갖추고 있을 것
- 산물을 안전하게 보관·관리할 수 있는 시설 또는 사전대책이 수립되어 있을 것
- 기타 검사기관의 장이 지정하는 기준

2. 정곡

- 품질관리실 및 기자재

시설·기자재	규격	수량	비고
품질관리실	면적 6.6㎡ 이상	1실	전기 및 수도시설 포함 (수도시설은 품질관리실 인근에 있어, 이를 사용하는 데에 불편이 없을 경우에는 제외할 수 있음)
저울	첫 달림 0.01g이하 끝 달림 300g이상	1대	
	별표 2의 곡류검사 세부실시 요령에서 정하는 검사용 저울	1대 이상 (필요수량)	「계량에 관한 법률」이 정하는 저울로 해당기관에서 실시하는 정기검사에 합격한 저울이어야 함
용적중 측정 곡립계	1ℓ 용기: 안쪽지름 119.6mm 안쪽높이 91.3mm, 내용적 1000.0ml	1대	현미 검사 장소에 한함(다만, 정부방출용 현미는 제외한다)
수분측정기	곡물측정용	1대	「계량에 관한 법률」에 따라 정기적인 교정을 받은 제품이어야 함
감정대	40cm×100cm 이상	1대	
입형테스타	한 눈금 0.02mm이하	1대	
체(12호체 및 받침)	KS A 5101-1 표준체	1조	
감정접시	4각 및 원형	각20개	
도정도 감정기구	1회 5점 이상 동시처리	1조	
시료균분기		1개	
조명등		1개	
확대경		1개	
곡온계		5개	
심층시료채취기	대형포대품의 상단에서 하단까지의 시료를 채취하는 데에 문제가 없는 제품일 것	1대	대형포대품 검사 장소에 한함

주) 검사장과 주변 환경이 검사에 지장을 주지 않을 것

3. 과실·채소·특용작물·서류

- 검사 장소는 1일 출하량을 충분히 수용할 수 있어야 하고, 수검에 필요한 시설 및 장비가 구비되어 있을 것
- 기타 검사기관의 장이 지정하는 기준