

곡류검사 세부실시 방법(제10조 관련)

1. 조곡검사

소형포대품 검사

가. 검사 소집단 편성

생산자별로 편성하되 필요한 경우에는 품종별·품위별로 구분하여 편성하게 한다.

나. 항목별 검사방법

1) 포장

더미의 앞뒷면을 점검하여 다음 사항에 해당하는 직물제포대(P·P포대) 소형포대는 재조제하도록 한다.

가) 농산물검사기준(농식품부 고시)의 P·P포대(소형포대) 규격에 맞지 않는 것

나) 포장방법이 규정에 현저히 어긋난 것

다) 현 P·P포대(소형포대)를 사용하였을 때는 셀 우려가 있거나, 종전 표시사항을 지우지 않은 것

라) 생산자 주소, 성명, 품종명, 연산 등 기재사항이 현저히 부적정한 것

2) 중량

가) 표본추출

소집단별 아래 기준에 따라 유의 추출하며, 필요시 추출량을 증량한다.

검사 소집단별	추출량	비 고
50포대 미만	2포대	소수점 이하는 반올림 함
50포대 이상	5%	

나) 검사방법

P·P포대 포장품은 추출표본의 매 포대에 대한 총중량만 계량하고 평균 포장재 중량을 감하여 실중량을 산출한 후 적·부를 판정한다.

다) 과부족품 처리

(1) 부족품

동일 품위의 것으로 부족량을 매 포대에 보충시켜 검사하여야 하며, 부족량을 측석에서 채우지 않을 때는 재 조제 처리한다. 다만, 소집단별 평균 실중량이 규격중량에 미달되지 않으면서 매 포대의 실중량이 규격중량 대비(±)100g 이내인 때는 검사능률과 수검 농업인 등의 편의를 위해 합격처리 한다.

(2) 초과품

초과량은 덜어내도록 적극 권유하되 수검자가 스스로 포기하고 검사를 희망할 경우에는 그대로 검사할 수 있다.

라) 검사용 저울

「계량에 관한 법률」이 정하는 저울로 해당기관에서 실시하는 정기검사에 합격한 저울이어야 하며, 중량에 따라 아래와 같은 저울을 사용하여야 한다.

단량 \ 눈금	20kg 미만	20kg 이상 ~ 40kg 미만	40kg 이상
첫 달림 눈금	10g 이하	20g 이하	50g 이하

3) 품위

가) 표본추출 검사

(1) 적용 대상: 벼, 길보리, 쌀보리, 두류, 옥수수, 밀, 귀리

(2) 검사 방법

(가) 소집단별로 아래 기준에 따라 무작위 추출하며, 필요시 추출량을 증량한다.

검사 소집단별	표본추출량	비 고
20포대 미만	6포대	소수점 이하는 반올림 함
20포대 이상	30%	

(나) 추출한 표본의 매 포대별 1개소 이상에서 시료를 채취·감정 하면서 소집단별로 합성시료 300g 이상을 조제한다.

(다) 시료채취·감정과정에서 아래의 품위가 다른 포대(이하"불량개체"라 한다) 혼입허용기준의 1등급 차 허용표본 수 이내인 때에는 채취한 합성 견본을 곡종별 품위검정 최소량으로 축분한 후 ‘곡종별 품위검사 순위표’에 따라 기계계측 하여 해당 소집단을 동일 등급으로 판정한다. 다만, 육안으로 등급이 뚜렷하게 구분되는 경우에는 추출한 표본을 육안 감정하여 해당 소집단을 동일 등급으로 판정할 수 있다.

(라) 시료채취·감정과정에서 불량개체 혼입허용기준의 1등급 차 허용표본 수를 초과하거나, 수분 초과품이 혼입된 경우에는 당해 소집단 전량에 대하여 전수검사를 실시한다.

<불량개체 혼입허용기준>

(단위: 포대/40kg)

추출표본 수량	6	7~15	16~30	31~60	61~90	91 이상
1등급 차 허용표본 수	0	0	1	2	3	4% (소수점 이하는 반올림)

나) 전수검사

출하량 전량의 매 포대별 1개소 이상에서 견본을 채취한 후 육안 감정하여 등급을 판정한다. 이때 수분 등 현장계측이 가능한 항목의 품위계측을 가급적 병행한다.

다) 견본의 계측 및 검정

(1) 별표 4의 곡종별 품위 검사 순위표에 따라 계측하여 한 낱알이 제한 항목의 두 가지 이상에 해당하는 것은 검정순위에 따라 먼저 해당하는 항목만을 적용하고 중복 계산하지 않는다.

(2) 계측결과 검정치는 견본봉투 비고란에 기재한다.

다. 검사내용 입력

현장 검사내용을 하추곡매입미검사시스템(이하 "시스템"이라 한다)의 검사부 서식에 업무 구분별(곡종별·단량별), 수매 구분별, 품종별 다음 요령에 따라 입력하여 관할 검사기관의 장에게 결재를 받는다. 시스템 입력 항목의 추가 등 필요시에는 별지 제1호서식을 준용하여 변경 사용한다.

1) 검사 수량

종목별(메벼, 찰벼, 겉보리, 쌀보리 등), 품종별 등으로 구분하여 양곡수매 일계표의 등급별 수량을 입력한다.

2) 재조제 수량

종목별, 원인별 수량을 개략적으로 파악하여 입력한다.

3) 특기사항

당일 검사 미완료사항, 출하마감 시간, 이의신청 및 처리사항 등 특기할 사항을 입력한다.

라. 검사 견본채취 및 처리

1) 견본채취

가) 당일 검사품 중에서 종목별, 등급별로 합성 견본 200g정도 채취를 원칙으로 하되 1일 2개 장소 이상에서 검사할 경우에는 최종 검사장소의 견본만을 채취할 수 있다. 다만, 정곡검사는 검사장소별, 곡종별, 연산별로 견본을 채취하여야 한다.

나) 확인업무 수행 시 품위 내용이 균일할 때에는 종류별, 수검자별(생산자별, 공장별), 검사일자별(생산 및 가공일자별), 등급별로 구분 채취하여 확인하고, 품위실태가 각기 다를 때에는 품위 계층별로 채취하여 확인한다.

다) 검사품 확인업무 수행 시에 위격 품으로 인정되거나, 적격 여부 판단이 어려운 경우에는 위 나)목과 같이 채취하되 적격품으로 판단될 때에는 견본 채취를 생략할 수 있다.

라) 업무상 필요한 최소량의 견본을 채취하되 견본 채취로 인하여 유통에 지장이 있거나 견본을 채취하지 않아도 업무수행에 지장이 없는 것은 견본 채취를 생략할 수 있다.

2) 견본 확인

검사관은 필요한 항목의 검정값을 견본봉투의 비고란에 기재하며, 관할 검사기관의 장은 제출된 견본의 확인 결과를 날인(서명) 한다. 다만, 관할 검사기관의 장이 검사자격이 없거나 부재 시 소속직원 중 검사자격이 있는 차상급자 또는 검사관 3인 이상이 감정하여 판정하도록 할 수 있다.

3) 확인 결과 조치

가) 확인 결과 부적격 검사 견본에 대하여는 관할 검사기관의 장이 해당 장소의 검사품을 확인한다.

나) 검사품에 대한 확인 수행과정에서 채취한 견본의 부적격품은 농산물 검사 및 점검·조사업무에 대한 지도·감독요령에 따라 처리한다.

4) 견본 보관 및 폐기

가) 견본은 품목별로 구분하여 품질이 변하지 않도록 하여 검사유효기간까지 보관함을 원칙으로 한다. 다만, 점검·확인견본은 필요에 따라 보관기간을 연장 또는 단축할 수 있다.

나) 위 가)목과 같이 보관기간이 경과한 견본은 폐기한다.

5) 폐기견본 처리

폐기된 견본은 곡종별, 품위별로 분류하여 수입징수관 또는 분임수입징수관 책임 하에 국고납입조치 하여야 한다. 다만, 검사기관의 장이 식용 사용이 불가능 하다고 판단할 경우에는 검사관 3인 이상이 감정하여 자체 폐기처분할 수 있다.

대형포대품 검사

가. 검사소집단 편성

생산자별로 구분하여 편성하되 필요한 경우에는 품종별·품위별로도 구분하여 편성할 수 있다. 다만, 소량출하농가가 공동으로 하나의 포장물로 조제하였을 경우에는 검사소집단으로 할 수 있다.

나. 항목별 검사방법

1) 포장

농가에서 산물상태로 출하하여 ‘자동계량시스템’으로 계량하는 경우 포장작업 직전에, 대형포대로 출하하였을 경우 중량검사 직전에 포장 자재와 상태를 점검하며, 다음 사항에 해당하는 대형포대는 재조제하도록 한다.

- 가) 농산물검사기준(농식품부 고시)의 P·P대(대형포대) 규격에 맞지 않거나 포장방법이 현저히 어긋난 것
- 나) 품종, 연산, 성명, 주소 등 포장재 기재사항이 현저히 부적정한 것
- 다) 현 P·P포대(대형포대)를 사용하였을 경우

2) 중량

- 가) ‘자동계량시스템’으로 계량하는 경우

농가에서 산물상태로 출하된 벼는 ‘자동계량시스템’을 이용하여 매 포대단위로 실중량을 계량하며, 중량 계량 시 출하 농업인과 인수자가 같이 입회하여 확인토록 한다.

- 나) 그 외에 ‘대형 포대용 저울’ 등으로 계량하는 경우

(1) 표본추출

검사 소집단별로 아래 기준에 따라 표본을 추출하며, 필요 시 추출량을 증량한다.

검사 소집단별	추출량	비 고
20대 미만	2대	소수점 이하는 반올림 함
20대 이상	10%	

(2) 검사방법

검사 소집단별로 표본 추출된 대형 포대품의 평균중량(총중량÷표본 추출된 포대 수)에 포장재 무게를 감하여 실중량을 산출한 후 적·부를 판정한다.

다) 과부족품 처리(‘자동계량시스템’ 외에 ‘대형 포대용 저울’ 등을 이용한 경우)

(1) 부족품

중량이 부족한 포대는 동일 품위의 것으로 보충시켜 검사하여야 하며, 부족량을 측석에서 채우지 않을 때는 재조제 처리한다. 다만, 검사소집단별 평균 실중량이 규격중량에 미달되지 않으면서 매 포대의 실중량이 규격중량 대비 $\pm 2\text{kg}$ 이내인 때는 검사능률과 출하 농업인 등의 편의를 위해 합격 처리한다.

(2) 초과품

초과량은 덜어내도록 적극 권유하되 수검자가 스스로 포기하고 검사를 희망할 경우에는 그대로 검사할 수 있다.

라) 검사용 저울

단량 \ 눈금	500kg 이상	비 고
첫 달림 눈금	500g 이하	◦ 「계량에 관한 법률」이 정하는 저울로 해당기관에서 실시하는 정기검사에 합격한 저울이어야 함

3) 수분

가) ‘호퍼스케일’을 사용하는 경우 벌크 단위로 수분을 측정하고 ‘전기저항식 수분측정기’ 등을 이용하는 경우에는 표본으로 추출된 매 포대에서 채취한 시료에 대해 수분을 측정한다.

나) 표본으로 추출된 매 포대의 수분측정 결과 수분 초과품이 발생하면 전수검사를 실시한다.

4) 품위

가) 표본추출검사

(1) ‘자동시료채취기’를 이용하는 경우

(가) ‘자동시료채취기’를 이용하여 검사소집단별 중량에서 4,000분의 1이상의 시료를 균등하게 채취한다.

(나) 검사 소집단별로 채취한 합성견본을 축분하고 ‘곡종별 품위검정순위표’에 따라 기기계측 하여 소집단의 등급을 판정한다. 다만, 육안으로 등급이 뚜렷하게 구분되는 경우에는 추출한 표본을 육안 감정하여 소집단의 등급을 판정할 수 있다.

(2) 그 외에 ‘대형 포대용 저울’ 등을 이용하는 경우

(가) 검사 소집단별로 아래기준에 따라 무작위로 표본 추출하며 필요시 추출량을 증량한다.

검사 소집단별	표본추출	비 고
9대 미만	2대	소수점 이하는 반올림 함
9대 이상	30%	

(나) 검사소집단별로 심층시료채취기를 이용하여 표본 추출된 각 포대의 합성견본을 축분하고 ‘곡종별 품위검사 순위표’에 따라 기기계측 하여 소집단별로 등급을 판정한다. 다만, 육안으로 등급이 뚜렷하게 구분되는 경우에는 추출한 표본을 육안 감정하여 소집단별로 등급을 판정할 수 있다.

(다) 표본 추출된 포대의 시료를 감정한 결과 등급이 떨어지는 포대가 하나라도 포함된 경우 전수검사를 실시한다.

나) 전수검사

검사단위별로 출하된 모든 포대에 대하여 견본을 채취하고 ‘곡종별 품위검정 순위표’에 따라 포대별 기기계측 하여 등급을 판정한다.

다만, 육안 감정하여 등급이 뚜렷하게 구분되는 경우에는 육안 감정하여 등급을 판정할 수 있다.

다) 건본의 계측 및 검정

(1) 별표 4의 곡종별 품위 검사 순위표에 따라 계측하며, 한 개의 낱알이 두 가지 이상의 계측항목에 해당하는 경우 검정순위에 따라 먼저 해당하는 항목만을 적용하고 중복 계산하지 않는다.

(2) 계측결과 검정치는 건본봉투 비고란에 기재한다.

다. 검사내용 입력

현장 검사내용을 시스템의 검사부 서식에 다음 요령에 따라 입력하여 관찰 검사기관의 장에게 결재를 받는다. 시스템 입력 항목의 추가 등 필요시에는 별지 제2호서식의 건조벼 대형포대 검사부를 준용하여 변경 사용한다.

1) 검사수량

품종별로 구분하여 일일 검사한 등급별 수량을 입력한다.

2) 재조제 수량

품종별 재조제한 항목별 수량을 입력한다.

3) 특기사항

당일 검사사항, 출하마감 시간, 중량 및 수분실태 등 특기할 사항을 입력한다.

라. 검사건본 채취 및 처리

소형 포대품 검사와 같다.

산물 검사

가. 검사대상

벼·보리 등 산물농산물

나. 용어의 정의

1) 물벼·물보리 등

벼·보리 등의 수분함량이 인수자가 정한 건조목표 수분치를 초과한 농산물을 말한다.

2) 건조벼·건조보리 등

벼·보리 등의 수분함량이 인수자가 정한 건조 목표 수분치 이내의 농산물을 말한다.

다. 검사단위

출하자별 또는 작목반별, 품종별로 1개 단위를 편성한다.

라. 항목별 검사방법

1) 수분

가) 호퍼스케일에서 벌크방식으로 측정하되 검사관은 측정기기의 정확성 여부를 수시 점검한다.

나) 벌크방식의 수분측정이 불가능할 때에는 샘플을 채취하여 제28조 검정방법의 수분계측방법에 따라 측정할 수 있다.

다) 수분을 측정할 때는 생산자 또는 생산자 대리인(이하 "생산자" 라 한다)과 인수자가 같이 입회하여 확인토록 한다.

2) 중량

검사단위별로 원료 정선기를 통과한 농산물을 생산자와 인수자가 같이 입회하여 자동계량기(호퍼스케일)로 계량 및 확인하며, 검사관은 자동계량기의 이상 유·무를 수시 점검·확인하여야 한다.

가) 산물상태의 건조중량 환산 방법

원료 농산물의 중량 계량치 및 수분측정치를 건조중량 산출식에 대입하여 건조중량으로 환산한 후 산출한다.

< 건조중량 산출식 >

$$\text{건조중량} = \text{원료중량} \times \text{중량지수}$$

$$\text{중량지수} = \frac{100 - \text{당초수분\%}}{100 - \text{건조후의수분\%}}$$

나) 건조중량 산출은 자동계량기(호퍼스케일)의 계량 중량으로 한다.

다만, 자동계량기로 계량이 불가능 할 때에는 대형 포대용 저울 또는 트럭저울(Truck Scale) 등을 이용하여 중량을 계량할 수 있다.

3) 품위

가) 검사용 시료채취

정선 및 계량 후 검사단위 중량의 1,000분의 1이상의 시료를 자동시료채취기 등을 이용하여 골고루 채취하되 자동시료채취 시설사용이 불가할 경우에는 다음 기준에 따라 일정한 시간대별로 적정 양의 시료를 채취한다.

출하규모	채취횟수	1회 채취량	시료총량
2,000kg	10회	200g	2,000g

주) 2,000kg을 초과 시 매 200kg마다 100g씩 채취

나) 검사시료의 취급

- (1) 채취한 시료는 별표 13 농산물등의 검정방법에서 정한 시료 축분법에 따라 합성시료 약 1kg을 조제하여 시험용 건조기 등으로 곡종별 수분 규격값 이내로 건조 시킨 후 시료로 사용하고 나머지 시료는 인수자에게 반환한다.
- (2) 건조시료 약 500g은 품위계측용으로 사용하고 나머지는 밀봉 봉인하여 검사증명서 교부일로부터 10일간 보관한 후 관계자의 이의신청이 없을 때는 인수자에게 반환한다. 다만, 벼 특등과 보리 1등은 품위계측이 끝나는 즉시 인수자에게 반환할 수 있다.

다) 품위검사 방법

- (1) 포장품의 품위 검사방법 중 건본의 계측 및 감정방법(수분 항목은 제외)에 의거 검사한 후 등급을 판정한다.
- (2) 검사관은 검사현장에 있는 자동계측기기에 의한 계측결과와 계측 및 감정방법에 의한 계측결과와의 차이가 발생하는지의 여부를 수시로 점검하여야 하고 차이가 발생할 경우에는 그 원인을 검토하여 자동계측기기가 정확할 때에는 이를 대체 사용할 수 있다.

마. 검사증명서 교부

검사증명서는 규칙 제107조에서 규정한 서식에 따라 3부 작성하여 검사관이 날인(서명)하고 생산자 및 인수자에게 각각 1부씩 교부한다.

바. 검사부 작성 및 검사견본 처리

1) 검사부

가) 별지 제3호서식을 사용하여 장소별, 품목별로 1매를 사용·작성하되 관할 검사기관의 장에게 결재를 받아야 한다.

나) 검사일자는 검사증명서를 교부한 날을 기준으로 한다.

2) 검사견본 채취 및 처리

조곡 포장품 견본채취 및 처리요령에 따른다.

2. 정곡검사

가. 검사방법

완제품 검사를 원칙으로 하되 양곡의 가공구분에 따라 완제품 검사와 공정입회 검사로 구분하여 실시할 수 있다.

나. 품질관리전담인력

정부양곡도정공장은 품질관리전담인력을 지정하여 다음 각 호와 같이 자체 품질관리를 실시하여야 한다.

- 1) 품질관리전담인력은 가공지시 건별 제품 생산과정에서 초기, 중기, 말기에 각각 3포대씩 임의추출하여 중량검사를 실시하고 각 기별 1포대는 해장하여 품위 계측을 실시한다.
- 2) 자체 검사를 실시한 결과 품위계측 사항을 별지 17호서식에 따라 기록하고 검사가 끝난 시료는 시간 순서에 따라 품질관리실에 진열한다.
- 3) 생산 제품이 해당 등급 규격에 맞도록 제품의 품질 및 도정시설을 최적의 상태로 관리하고 제품의 표시사항과 포장재 오염 여부 등을 수시로 점검하여 ‘나라미’ 브랜드를 관리한다.

다. 검사관 배치

검사기관의 장은 검사의 책임성을 명확히 하기 위하여 다음 순으로 검사관을 배치한다.

- 1) 가공지시 건별 검사관 배치
- 2) 월 가공량이 많을 경우 주 단위 검사관 배치
- 3) 부득이하게 같은 도정일자 제품을 2명 이상의 다른 검사관이 검사를 할 경우 ‘도정일자’ 옆에 요일별 숫자를 표시(월→1, 화→2, 수→3, 목→4, 금→5)하여 검사관을 특정

예) 2020.3.15.(일) 도정한 쌀을 A검사관이 3.16(월) 검사한 경우 도정일자 옆에 ‘1’ 을 표시, B검사관이 3.17(화) 검사한 경우 도정일자 옆에 ‘2’ 표시

검사관	검사일자		가공자 (전화번호)	생산년도	도정년월일
A	2020.3.16.(월)	⇒	000공장 (054-000-0000)	2019	2020.03.15. 1
B	2020.3.17.(화)		000공장 (054-429-0000)	2019	2020.03.15. 2

라. 완제품 검사

1) 소집단 편성

제품 생산순서에 따라 포대(소·중형 포대품) 앞면이 위로 가도록 적재하여 다음과 같이 소집단을 편성하게 한다.

포대구분	원 칙 소집단	예외소집단
대형포대품 (1,000kg이상)	20대	○ 원칙소집단의 25%미만은 최종소집단에 포함하고 그 이상은 별개 소집단으로 편성한다. ○ 관할 검사기관의 장이 판단하여 영세한 공장 또는 위격품 생산 공장 등 취약공장에 대하여는 원칙 소집단의 50%까지 축소할 수 있다. ○ 정부관리양곡처리도급계약체결요령에 따라 S, A등급 공장(이하 “우수공장” 이라 한다)으로 지정된 공장은 소집단 편성을 생략한다. 다만, 위격품 생산 및 유통 과정에서 물의를 일으킨 경우에는 원칙소집단을 편성 하도록 하여야 한다.
중형포대품 (40kg 이상 ~ 1,000kg미만)	500대	
소형포대품 (40kg미만)	500대	

2) 신청수량 확인

소집단별로 수량을 파악하여 신청수량과 대조·확인한다. 다만, 우수 공장은 파렛트 등을 이용하여 검사수량을 파악할 수 있도록 적재할 수 있다.

3) 포장검사

적재 더미의 앞뒷면을 살펴보아 포장재의 규격, 품질, 포장(구봉)방법 및 포장표면의 표시내용 등의 “적”, “부” 를 검사한다.

4) 중량검사

가) 표본추출

(1) 아래 기준에 따라 계통 추출하며, 필요한 경우 추출량을 증량한다.

소집단 구성 수	표본추출량
500대 미만	2 %(우수공장 1%)
500대 이상	10대(우수공장 4포대)

(2) 대형포대품의 경우 10대 미만은 1대, 10대 이상은 2대를 표본 추출 한다.

(3) 소집단 편성 없이 검사를 실시하는 우수공장의 경우에는 품질관리

전담인력이 채취하여 제시한 샘플을 표본추출량으로 할 수 있다.

나) 계량 방법

- (1) 포장재의 무게가 균일한 것은 총 중량에서 포장재의 평균무게를 차감하여 검사한다. 이때 중·소형 포대의 평균무게는 빈포대 100매 이상(대형포대 5매 이상)을 계량하여 산출한다.
- (2) 포장재 무게가 균일하지 않은 것은 추출된 표본의 총 중량을 계량하고, 그 중에서 50%를 유의추출(필요한 경우 추출표본 수를 늘림) 한 후 포장을 풀어 실중량을 계량한다.

다) 검사용 저울

계량에 관한 법률이 정하는 저울로 해당기관에서 실시하는 정기검사에 합격한 저울이어야 하며, 중량에 따라 아래와 같은 저울을 사용하여야 한다.

단량 \ 눈금	20kg 미만	20kg 이상 ~ 40kg 미만	40kg 이상 ~ 500kg 미만	500kg 이상
첫달림 눈금	10g 이하	20g 이하	50g 이하	500g 이하

5) 품위검사

주요 항목 검정, 매개감정 및 전 항목 검정 순으로 실시한다.

가) 주요 항목 검정

소집단별로 중량검사를 마친 표본 중에서 소요표본을 무작위로 추출한 후 포장을 풀어 다음 방법과 같이 검정한다. 다만, 우수공장은 주요항목 검정을 생략할 수 있다.

소집단별 표본추출량	검 사 방 법	검 사 항 목
중·소형 포대품 3대	매 대에서 곡종별 소정의 공시량 2kg을 채취하여 1kg은 낱알을 선별하여 검정하고, 1kg은 돌(또는 고형물)만 검정함(수분은 수분측정기로 측정)	◦ 쌀: 수분 고형물, 이종곡립(누 포함), 열손립 ◦ 현미: 수분, 돌, 누, 착색립
대형포대품 1대	공시량 3kg을 채취하여 1kg은 낱알을 선별하여 검정하고, 2kg은 돌(또는 고형물)만 검정함(수분은 수분측정기로 측정)	◦ 보리쌀: 수분, 돌, 착색립 ◦ 기타: 수분, 돌, 이종곡립

나) 매개감정

소집단별로 다음 요령에 의거 육안 감정하여 이상이 있다고 인정되는 것은 당해 항목을 계측하여 검정한다. 다만, 우수공장은 매개감정을 생략할 수 있다.

구 분	검 정 방 법	비 고
500kg이상 포대품	◦ 매 포장에서 심층시료채취기로 시료를 추출하여 육안 감정한다.	매개에서 추출된 시료는 합성한 후 전 항목 검정용으로 한다.
40kg이상 ~ 500kg미만 포대품	◦ 매 포장의 여러 지점에서 색대로 시료를 추출하여 육안 감정한다.	매개에서 추출된 시료는 합성한 후 전 항목 검정용으로 한다.
점보백 포장품이나 40kg미만의 매개간색 불능품	◦ 소집단별로 중량검사용으로 추출된 표본 중에서 6대를 계통추출한 후 포장을 풀어 감정하되 전 항목 검정용으로 합성할 시료를 매대 당 400g씩 채취한다.	시료를 채취한 매 포대품에는 동일 품위의 것으로 같은 양을 보충하여야 한다.

다) 전 항목 검정

(1) 매개감정에서 추출된 시료를 합성 균분하여 소집단별로 각 1점씩 조

제하되 그 중 1개 소집단분의 시료를 곡종별 품위검사 순위표에 따라 정확히 계측하고 이를 기준건본으로 하여 잔여 소집단 분을 육안대비 감정한다. 이때 이상이 있다고 판단될 경우에는 정하여진 검정순위에 따라 계측하여 감정한다.

- (2) 우수공장은 품질관리전담인력이 중량검사 시 표본추출하여 제시한 시료를 합성하여 곡종별 품위검정 순위에 따라 감정한다. 이를 기준 건본으로 하여 품질관리전담인력이 시간 순서에 따라 진열한 시료를 육안대비 감정하고 이상이 있다고 인정되는 경우 추가 계측하며, 필요시 검사관이 직접 표본추출하여 감정할 수 있다.

6) 표본의 품위계측 및 감정

- 가) 곡종별 품위검정 순위에 따라 실시하되 한 개의 낱알이 제한 항목의 2가지 이상에 해당하는 것은 검정순서에 따라 먼저 해당하는 항목에만 적용한다.
- 나) 감정결과 제한 상한 수치인 때는 동일 표본에서 시료를 다시 채취하여 재계측하여야 한다. 이 때 건본봉투에는 2회 검정값 중 최고값을 기재한다.

7) 검사결과 판정

- 가) 소집단별로 검사규격 각 항목의 감정 및 감정을 마친 후 종합 판정하여야 하며, 한 항목이라도 위격이 있을 때는 소집단 단위로 불합격 처리한다. 다만 우수공장은 전 항목 감정 후 한 항목이라도 위격이 있을 경우 전체 신청수량을 불합격 처리한다.
- 나) 가)에도 불구하고 그 항목이그 항목이 재 조제가 가능할 때는 불합격 처리를 보류하고 당해 소집단 단위(우수공장은 전체 신청수량 단위)로 재조제 처리한다.
- 다) 불합격 또는 재조제를 명하였을 경우 원인과 재조제 기한을 명시하여 관계기관에 즉시 통보하여야 한다.
- 라) 재 조제를 통보하였을 경우에는 통보한 일시 및 장소, 재조제 수량 및 내용, 재조제 기한 등을 기록하여 수검자에게 확인시킨 후 귀청 즉

시 관할 검사기관의 장에게 보고하고 정곡검사시스템 검사부 특기사항란에 입력한다.

8) 검사표시

검사를 받은 자에게 별지 제16호서식의 검사증명서를 발급한다. 긴급수송 등 필요한 경우 검사현장에서 발급할 수 있다.

9) 사후점검

검사가 끝나면 각종 표시내용 등을 다시 점검하여 결격사항이 없도록 최종 보완한다.

10) 품질관리전담인력 부실운영 시 조치

검사기관의 장은 검사 과정에서 아래와 같은 사실을 확인한 경우 「정부관리양곡처리도급계약체결요령」 별표 3 정부양곡 도정공장 계약위반업체에 대한 제재기준에 따라 별지 제18호서식을 작성하여 관할 지방자치단체장에게 통지하여야 한다.

가) 품질관리전담인력 미배치

나) 품위계측치 미기록

다) 품위계측치 오차가 해당 등급을 벗어나는 경우

마. 공정 입회검사

긴급을 요할 때나 관할 검사기관의 장이 필요하다고 판단될 경우에는 생산 공정에 검사관이 입회하여 검사하는 것을 말하며, 그 실시방법은 아래와 같다.

1) 품위

포장작업을 시작하기 직전과 포장작업 도중에 다음과 같이 구분 실시한다.

가) 시료 채취

구 분	횟 수	점 수
포장작업 전	1회	1점
포장작업 중	◦ 매 시간 1회 이상 ◦ 우수공장은 3시간 1회 이상	구봉하지 않은 채로 1포대를 추출하여 시료 1점을 채취 함

나) 검정 방법

- (1) 포장작업 전 채취한 시료를 곡종별 품위검정 순위에 따라 전 항목을 검정한 후 이를 기준 견본으로 한다.
- (2) 위 기준 견본과 포장작업 중 매 시간 채취한 견본에 대해 전 항목 육안대비 검정을 하고 이상이 없다고 판단되면 바로 주요 항목만 실측검정 한다. 다만, 육안대비 판단이 어려울 때는 정해진 검정순위에 따라 실측검정 한다.
- (3) 주요 항목 검정은 완제품 검사방법에 따른다.

2) 중량

다음과 같이 중량검사를 실시하되 계량 및 포장상태를 수시 확인하여야 한다.

시료 채취	검사 방법
◦ 중·소형포대품: 매 시간 3대 이상 ◦ 대형포대품: 매 시간 1대 이상 * 우수공장은 매 3시간 중·소형포대품 3대 이상, 대형포대품 1대 이상	완제품 검사 시의 중량검사 방법에 따름

3) 포장

포장표면 표시상태 등을 수시 점검하여야 한다.

- 4) 수량과악, 검사표시 및 기타 사후 점검이 용이하도록 적당한 크기의 더미로 적재토록 한다.
- 5) 검사표시, 사후점검 등은 완제품검사 방법에 따른다.

바. 검사내용 입력 및 검사견본 처리

1) 검사내용 입력

현장 검사내용을 정곡검사시스템의 검사부 서식에 따라 검사방법별 · 난알크기별 · 등급별 합격수량(또는 불합격수량) 및 품위 계측 결과를 입력하고 품목, 생산년도, 생산지 등 검사 기본정보 입력사항을 확인한 후 관할 검사기관의 장의 결재를 받아야 한다. 정곡검사시스템 입력 항목의 추가 등 필요시에는 별지 제4호서식을 준용하여 변경 사용한다.

가) 검사월일

검사 희망일자에 검사를 실시하지 않았거나 완료하지 못하고 지연된 경우에는 그 사유를 검사부 특기사항 란에 입력하고 실제 검사일자를 입력한다.

나) 포장자재

P·P대(중·대형포대), 지대, PE대 등의 포장재와 가공계획 시 전산 입력된 포장재와 동일 여부를 확인한다.

다) 품위내용

(1) 전 항목

완제품검사와 공정입회검사 모두 기준건본에 대한 검정치를 기재한다. 다만, 육안대비 감정이 어려워 잔여 건본을 실측 검정한 경우에는 실측 검정한 전 항목의 검정 최고치를 입력한다.

(2) 주요 항목

완제품검사 시의 주요 항목 검정표본과 공정입회 검사 시의 포장 작업 중 채취한 건본의 주요 항목 검정치에 대하여는 해당 항목별로 최고값과 최저값을 각각 입력한다. 다만, 우수공장의 경우에는 해당 항목의 입력을 생략할 수 있다.

라) 특기사항

검사현장 지도사항 및 기타 특기할 사항을 입력한다.

2) 검사 건본채취 및 처리

조곡 포장물 검사 견본 채취 및 처리요령에 따른다.

사. 품질관리전담인력 교육

- 1) 검사기관의 장은 정부양곡도정공장 품질관리전담인력의 자질 향상을 통한 고품질 쌀 생산을 위하여 연 1회 이상 교육을 실시하여야 한다.
- 2) 정부양곡도정공장 품질관리전담인력은 검사기관의 장이 실시하는 교육을 매년 1회 이상 이수하여야 한다.
- 3) 검사기관의 장은 정부양곡도정공장 품질관리전담인력이 신규 채용되거나 교체되는 등 변경된 경우에는 별도의 교육을 실시할 수 있다.