

[별표 6]

부두별 설계하중 및 화물 야적기준

1. 부두별 설계하중

부 두 명		준공 연도	구조 형식	설계하중 (톤/㎡)	비 고
신 항	1부두	1990	중력식(케이슨)	8.0	10번선석 (25만톤급)
		1985	중력식(케이슨)	1.0	11번선석 (15만톤급)
		2010	중력식(케이슨)	1.5	11-1번선석
		2017	잔교식(ST파일)	1.5	(12번선석)
		2015	잔교식(ST파일)	1.5	13번선석 (30만톤급)
		2012	잔교식(ST파일)	1.5	14번선석 (20만톤급)
	2부두	2006~2012	중력식(케이슨)	8.0	
	3부두	2013	중력식(케이슨)	8.0	
	4부두	2019	중력식(케이슨)	8.0	개축
	5부두	1973~1979	중력식(방괴블럭)	8.0	
	6부두	2011. 4	중력식(콘크리트셀블럭) 강널말뚝식	3.0	
		2007~2008	중력식(소파블럭)	8.0	64,65번선석
	7부두	1985~1995	중력식(케이슨)	8.0	
	8부두	1985	중력식(케이슨)	8.0	
구 항	송도부두	1981~1992	중력식(방괴블럭) 잔교식(PC파일)	2.0	
	화물부두	2007.12	중력식(블럭식)	1.0	
	탐사선부두	2016. 3	중력식(블럭식)	1.0	
영 일 만 항	역무선부두	2005.12	중력식(방괴블럭)	1.0	
	'권'부두	2009. 8. 8	중력식(케이슨)	5.0	
	일반부두	2012. 4. 9	중력식(케이슨)	2.0	
	국제여객 부두	2020. 12.10	중력식(쇼파블럭)	3.0	

2. 화물별 야적기준(설계하중 3톤/㎡ 기준)

화물 종류	야적 기준(높이)	설계하중 산정
코일	2단이하	$1.1\text{톤}/\text{㎡} \times 2 = 2.2\text{톤}/\text{㎡}$
기자재	1단이하	$3.0\text{톤}/\text{㎡} \times 1 = 3.0\text{톤}/\text{㎡}$
강판 (후판, 빌레트, 슬라브)	40cm이하	$7.85\text{톤}/\text{㎡} \times 0.4\text{m} = 3.1\text{톤}/\text{㎡}$
원목	5.0m이하	$0.64\text{톤}/\text{㎡} \times 5.0\text{m} = 3.2\text{톤}/\text{㎡}$
석재	1.2m이하	$2.6\text{톤}/\text{㎡} \times 1.2\text{m} = 3.1\text{톤}/\text{㎡}$
사료	6.0m 이하	$0.5\text{톤}/\text{㎡} \times 6.0\text{m} = 3.0\text{톤}/\text{㎡}$
곡물	4.0m이하	$0.75\text{톤}/\text{㎡} \times 4.0\text{m} = 3.0\text{톤}/\text{㎡}$
철재	2단이하	$1.1\text{톤}/\text{㎡} \times 2.0\text{m} = 2.2\text{톤}/\text{㎡}$
합판	6.0m이하	$0.5\text{톤}/\text{㎡} \times 6.0\text{m} = 3.0\text{톤}/\text{㎡}$
강봉	1단이하	$1.88\text{톤}/\text{㎡} \times 1 = 1.88\text{톤}/\text{㎡}$
시멘트	2.0m이하	$1.5\text{톤}/\text{㎡} \times 2.0\text{m} = 3.0\text{톤}/\text{㎡}$
석탄	3.0m이하	$1.0\text{톤}/\text{㎡} \times 3.0\text{m} = 3.0\text{톤}/\text{㎡}$
철광석	1.2m이하	$1.2\text{톤}/\text{㎡} \times 1.2\text{m} = 1.44\text{톤}/\text{㎡}$
기타광석	3.0m이하	$1.0\text{톤}/\text{㎡} \times 3.0\text{m} = 3.0\text{톤}/\text{㎡}$
모래, 자갈	1.0m이하 (제염처리장은 3m이하)	$3.0\text{톤}/\text{㎡} \times 1.0\text{m} = 3.0\text{톤}/\text{㎡}$
컨테이너	5단이하	$1.0\text{톤}/\text{㎡} \times 5\text{단} = 5.0\text{톤}/\text{㎡}$