

■ 행정기관 및 공공기관 정보시스템 안정성 고시 [별표 10]

재해복구시스템(DR) 구축 기준(제17조 관련)

구분	재해복구 목표	구축 방식 예시	구축 방식 상세 설명
A1등급	RTO* : 실시간~1시간 內 RPO** : 0(실시간)	Active-Active ※ 재해복구 목표를 충족할 수 있으면 Active-Standby로 구축 가능	· 주 시스템과 동일한 기능을 수행할 수 있는 보조 시스템을 주 시스템과 다른 데이터센터에 미리 구성 · 주 시스템과 보조 시스템에서 동시에 서비스 제공
A2등급	RTO : 3~12시간 內 RPO : 수 분	Active-Standby	· 주 시스템과 동일한 기능을 수행할 수 있는 보조 시스템을 주 시스템과 다른 데이터센터에 미리 구성 · 주 시스템의 데이터를 실시간으로 보조 시스템에 동기화하여 주 시스템의 서비스 중단 시 신속하게 보조 시스템으로 대체
A3등급	RTO : 1~5일 內 RPO : 수 분	스토리지 DR	· 주 시스템과 동일한 기능을 수행할 수 있는 보조 시스템은 미 구성 · 주 시스템의 데이터만 다른 데이터센터에 실시간으로 동기화(복제)해 두었다가 주 시스템 중단 시 정보자원을 새로 구성하여 서비스 제공 ※ 재해복구를 위한 최소한의 서비스 환경을 사전 구성
A4등급	RTO : 3주 內 RPO : 1~7일	원격지 소산 ※ 원격지 소산을 재해복구 용도로 활용하는 경우 RPO를 고려하여 온라인 소산 권고	· 주 시스템의 데이터를 주기적으로 백업한 보존매체를 원격지에 소산하여 보관 · 재난·재해 발생으로 주 시스템이 파괴·손상된 경우 백업된 데이터를 활용하여 복구(백업 주기에 따라 일부 데이터 손실 가능)

※ 기관별로 시스템 구축 환경 등을 고려하여 위 표에 제시된 범위 내에서 재해복구 목표를 정하고 이를 달성할 수 있는 구축 방식을 선택하여 구축하되, 최대한 시간을 앞당길 수 있도록 노력하여야 한다.

* RTO(Recovery Time Objective) : 복구시간목표(핵심 기능 기준)

** RPO(Recovery Point Objective) : 복구시점목표