

[별표]

이행보증금의 산정방법(제2조 관련)

1. 이행보증금은 제2호 내지 제4호의 기준에 의하여 산정된 순공사비에 일반관리비, 이윤, 부가가치세를 합산하여 산정한다. 이 경우 일반관리비 및 이윤의 계상요율은[예정가격작성기준(기획재정부계약예규)]에 의한다.

2. 지하수개발·이용시설의 지표하부에 설치되어 있는 보호벽 등의 제거·절단비용은 상부보호공의 제거, 수중모터펌프 등의 제거, 외부케이싱 인발·제거에 소요되는 비용을 말하며 산정기준 및 개소당 단가는 다음 각 목과 같다.

가. 상부보호공의 제거

상부보호공의 헐기 및 부수기에 소요되는 비용으로 개소당 단가를 적용한다. 다만, 지하수법 시행령 제25조 제1항제1호 각목의 1에 해당되어 상부보호공 설치가 면제된 경우에는 이를 계상하지 아니한다.

· 개소당 단가 : 184,306원

나. 수중 모터펌프 등의 제거

공내에 설치되어 있는 수중모터펌프 등을 제거하는 데 소요되는 비용으로 규격별 단가를 적용한다. 다만, 수중 모터펌프가 설치되어 있지 아니한 경우에는 이를 계상하지 아니한다.

· 규격별 단가

<u>품</u>	<u>명</u>	<u>규</u>	<u>격</u>	<u>개소당 단가(원)</u>
수중 모터 펌프		5.5kW이하		250,656
		11kW이하		378,410
		22kW이하		506,163
		30kW이하		589,715
		30kW이상		673,267

다. 외부케이싱 인발·제거

공벽붕괴 방지를 위하여 설치된 외부케이싱을 인발·제거하는 데 소요되는 비용으로 m당 단가에 케이싱 설치 길이를 곱하여 산정한다.

· m당 단가 : 19,425원

3. 되메움 비용은 투수성 또는 불투수성물질을 주입하여 공내를 되메움하는 데 소요되는 비용을 말하며 m당 단가에 재료별 되메움 심도를 곱하여 산정한다.

· m당 단가 :

구분	구경(mm)	m당 단가(원)	구분	구경(mm)	m당 단가(원)
투수성재료 되메움구간 (모래 등)	50 이하	5,619	불투수성재료 되메움구간 (시멘트 등)	50 이하	5,880
	100	5,737		100	6,781
	150	5,933		150	8,282
	200	6,208		200	10,384
	250	6,561		250	13,087
	300	6,993		300	16,389
	350	7,503		350	20,293
	400	8,092		400	24,797
	450	8,759		450	29,901
	500	9,505		500	35,606

4. 그 밖에 원상복구에 소요되는 비용이라 함은 지표부 처리, 인력되메움 등에 소요되는 비용을 말하며 산정기준 및 개소당 단가는 다음 각목과 같다.

가. 지표부처리

되메움공 상부에 30cm 두께로 몰탈 처리하는데 소요되는 비용으로서 개소당 단가를 적용하여 산정한다.

· 개소당 단가 : 54,631원

나. 인력되메움

지표부처리 상부구간(70cm)을 토사로 되메움하는데 소요되는 비용으로서 개소당 단가를 적용하여 산정한다.

· 개소당 단가 : 3,867원

5. 특수한 형태의 지하수 개발·이용공(집수암거,장심도 등)의 이행보증금 산정기준은 개발·이용자가 개발·이용시설 설계서 및 공사비 산출서, 원상복구 설계서 및 원상복구 공사비 산출서를 제출받아 실비용으로 허가자가 결정한다.