

전기식 택시미터 검정기준(제26조제2항 관련)

1. 적용범위

이 기준은 자동차에 부착하여 거리와 시간을 측정하는 계기로서 요금을 표시하는 구조가 전기적으로 작동되는 전기식 택시미터(이하 "택시미터"라 한다)에 대하여 규정한다.

2. 용어의 뜻

이 기준에 사용하는 주요한 용어의 뜻은 KS A 3009(계측용어)에 따르며 그외의 용어에 대하여는 다음과 같다.

(1) 주행거리

주행한 총 거리를 킬로미터로 표시한 것을 말한다.

(2) 영업거리

요금에 지불된 주행거리만 킬로미터로 표시한 것을 말한다.

(3) 영업횟수

승차횟수를 말한다.

(4) 이후횟수

기본요금 이후에 요금이 변경된 횟수를 말한다.

(5) 기본시간

기본요금에 상당하는 대기시간을 말한다.

(6) 이후시간

이후요금에 상당하는 대기시간을 말한다.

(7) 후속회전수

기본회전수에 이후 회전수를 합한 값을 말한다.

(8) 후속시간

기본시간에 이후 시간을 합한 값을 말한다.

(9) 후속거리

기본거리에 이후거리를 합한 값을 말한다.

(10) 한계속도

거리에 대응하는 회전수에 의해 요금의 표시기구가 작동되는 상태 또는 시계기구에 의해 요금표시기구가 작동되는 상태가 변경되는 속도점을 말한다.

3. 검정종류별 검정항목 및 검정방법

검정종류	검 정 항 목		검 정 방 법
	구분	적 용 항 목	
가.제작 검정	(1)구조	(가)성능(5.1~5.6) (나)구조(6) (다)겉모양(7) (라)표기및표시(9)	제조업체별 종류별 시험실 시험에 적합한 형식으로 제출된 세 개의 택시미터를 가지고 최초 한번만 실시
	(2)기차	(가)펄스의 허용차(4.1) (나)시간의 허용차(4.3) (다)할증(할인)의 허용차(4.4)	제조업체별 종류별 룯트를 구성하여 KS Q ISO 2859-1의 보통검사의 1회 샘플링방식 보통검사수준 I AQL=0.65%를 적용하여 검정
나.수리 검정	(1)구조	(가)시간·거리 구동시험(5.7)	제조업체별 종류별 룯트를 구성하여 KS Q ISO 2859-1의 보통검사의 1회 샘플링방식 S-2,AQL=4.0%를 적용하여 검정
		(나)구조(6) (다)겉모양(7) (라)표기및표시(9)	기준의 시험방법에 따라 전수검정
	(2)기차	(가)펄스의 허용차(4.1) (나)시간의 허용차(4.3) (다)할증(할인)의 허용차(4.4)	제조업체 종류별 룯트를 구성하여 KS Q ISO 2859-1의 보통검사의 1회 샘플링방식 S-2, AQL=4.0%를 적용하여 검정
		(라)거리의 허용차(4.2)	구조검정 기준에 적합한 것에 대하여 주행검사 시행
다.사용 검정	(1)구조	(가)겉모양(7) (나)표기및표시(9)	-봉인이 탈락되지 아니하고 겉모양이 파손되지 않을 것 -표기및표시가 확실하게 부착되어 있을 것
	(2)기차	거리의 허용차(4.2)	구조검정 기준에 적합한 것에 대하여 주행검사 시행

2. 검정항목중 통전시험(5.1), 내온시험(5.2), 내전압시험(5.3), 내진동시험(5.4), 내구성시험(5.5) 및 노이즈시험(5.6)은 본 검정기준과 동등이상으로 공인시험기관의 시험성적서(디지털운행기록계 시험성적서 포함) 및 해당 택시미터기를 제출할 경우 이 시험을 대체할 수 있다.

3. 사용중인 택시미터의 사용공차는 거리의 허용차($+4.0\%$
 -0%)의 1.5배로서
 $+5.0\%$
 -1.0% 적용한다.

4. 기차검정

4.1 펄스의 허용차

택시미터의 펄스의 허용차는 표기된 주행거리 및 요금에 상당하는 발생 펄스수에 대하여 $+2.0\%$
 -0% 이내이어야 한다(이에대한 검사를 정치검사라 한다)

4.2 거리의 허용차

택시미터의 거리의 허용차는 택시미터를 자동차에 부착하여 주행한 거리가 택시미터에 표기된 거리에 대하여 $+4.0\%$
 -0% 이내이어야 한다(이에 대한 검사를 주행검사라 한다).

4.3 시간의 허용차

택시미터의 시간의 허용차는 택시미터에 장치된 시계기구가 표기하는 시간에 대하여 $+2.0\%$
 -0% 이내 이어야 한다.

4.4 할증(할인)의 허용차

할증(할인을 포함한다)장치가 있는 택시미터의 할증(할인)에 대한 허용차는 할증(할인)장치가 택시미터에 표기된 발생 펄스수, 거리 및 시간에 대하여 4.1, 4.3,에 따른다

5. 성능

5.1 통전 시험

5.1.1 택시미터는 전기를 통하지 않는 상태에서 상온에 3시간이상 방치한

후 전원을 넣어 기본시간을 경과시킨 직후의 후속시간 및 약30분 경과한 후의 후속시간을 측정하였을 때, 다음 식에 따라 산출한 값이 3/1000이하 이어야 한다.

$$\frac{t_2 - t_1}{t_1}$$

여기에서 t_1 : 기본시간을 경과시킨 직후의 후속시간

t_2 : 기본시간을 경과시킨 직후의 후속시간을 경과시킨 후 약 30분 경과후의 후속시간

5.1.2 택시미터의 전원을 5초간 차단하였다가 다시 켜었을 때 요금 및 합산 표시부가 보존되고 있어야 한다.

5.2 내온 시험

택시미터(펄스 발생장치를 포함한다)는 외기 온도를 -10°C , 20°C 및 60°C 로 각각 1시간동안 유지시켜 기본요금을 표시시킨 후 기본요금이 변경될 때까지 각각의 기본 회전수 및 기본시간과 기본요금이 경과한 후 이후 회전수 및 이후시간이 10회변경될 때까지 각각의 후속회전수 및 후속시간을 측정하였을 때 그 오차율은 6/1000 이하이어야 한다.

5.3 내전압 시험

택시미터(펄스 발생장치를 포함한다)는 전압을 9V, 12V, 16V의 경우에 있어서 기본요금을 표시시킨 후 기본요금이 변경될 때까지 각각의 기본 회전수 및 기본시간과 기본요금이 경과한 후 이후 회전수 및 이후시간이 10회 변경될 때까지 각각의 후속회전수 및 후속시간을 측정하였을 때 그 오차율은 6/1000이하이어야 한다.

5.4 내진동 시험

내진동 시험은 KS C IEC 60068-2-64, KS C IEC 60068-2-47, KS C IEC 60068-3-8 및 표 6에 따라 랜덤 진동시험으로 수행한다.

5.4.1 시험사양

시험사양은 다음 표와 같다.

주파수 범위	(10~150) Hz
총 RMS 레벨	7 ms^{-2}
ASD 레벨(10~20) Hz	$1 \text{ m}^2 \text{ s}^{-3}$
ASD 레벨(20~150) Hz	-3dB/옥타브
축수	3
측당시간	최소 30분

5.4.2 시험대상 기기 조건

시험대상 기기는 시험 중 공급 전압이 켜진 상태를 유지하여야 한다. 시험대상 기기를 통상적인 설치 방법으로 강성의 고정물에 설치하여 평상 사용 시 대로 동일한 방향으로 중력이 작용토록 한다. 중력의 작용 영향이 중요치 않은 경우 시험대상 기기는 다른 위치에 설치할 수도 있다.

5.4.3 시험순서

위 표의 사양에 따라 특정 주파수 영역에서 임의 진동을 상호 직각 상태의 3개의 축을 통하여 시험대상 기기에 적용하고 각 축마다 30분씩 적용(2개 수평, 1개 수직)

5.4.4 시험주기는 최소 1번으로 한다.

5.4.5 최대허용 변동

모든 오차는 4.1 펄스의 허용차 이내이어야 한다.

5.5 내구성 시험

택시미터(펄스장치를 포함한다)에 10,000km의 주행거리에 상당하는 회전수를 준 후 기본요금을 표시시켜 기본요금이 변경될 때까지 각각의 기본회전수 및 기본시간과 기본요금이 경과한 후 이후 회전수 및 이후시간이 10회 변경될때까지 각각의 후속회전수 및 후속시간을 측정하여 측정전과 비교하였을때 그 차이는 1/100이하이어야 한다.

5.6 노이즈 시험

택시미터에 40km/h에 상당하는 속력을 준 상태에서 출력 임피던스 50Ω의 펄스 발생기에 표1에 해당하는 조건의 충격성 잡음을 택시미터의 전원단자 및 펄스신호 진입선과 접지단자(또는 몸체 케이스)사이에 접촉시켰을 때 그 기능에 지장이 없어야 한다.

[표1]

항 목	조 건

5.7 시간·거리 구동시험

5.7.1 시간·거리 상호 병산용 택시미터(펄스발생장치를 포함한다)는 한계 속도(주무부장관 또는 시·도지사가 정하는 바에 따른다. 이하 같다)이하에서는 시간구동에 의하여 작동되어야 하며, 한계속도 초과시에는 거리구동에 의하여 작동되어야 한다. 이때의 한계속도의 허용오차는 표기된 속도에 대하여 기차 조정장치가 없는 것은 1/100이하이고, 전기적 기차 조정장치가 있는 것은 2/100이하이어야 한다.

5.7.2 시간·거리 제한적 동시병산용 택시미터(펄스발생장치를 포함한다)는 한계속도이하에서는 시간·거리 구동에 의하여 작동되어야 하며, 한계속도 초과시에는 거리구동에 의하여 작동되어야 한다. 이 때의 한계속도의 허용차는 표기된 속도에 대하여 기차 조정장치가 없는 것은 2/100이하이고 전기적 기차 조정 장치가 있는 것은 3/100이하이어야 한다.

6. 구조

6.1 조작 구분 표시부

6.1.1 구분 표시는 빈차, 주행, 대기, 할증(할인을 포함한다), 호출, 지불 및 합계등의 해당구분이 표시되어야 한다. 단, 호출 및 합계 구분표시는 호출기능이 있는 택시미터에 한하며 이때 합계의 구분표시는 별도로 표시하거나 지불에 합계구분 표시를 같이 표시할 수 있다.

6.1.2 택시미터에는 합산 구분 버튼을 설치하고, 그 합산표시는 요금표시판 이외의 곳에 별도로 표시되어야 한다.

6.1.3 시간·거리병산용 택시미터의 작동은 지불위치에서 지불이전의 주행이나 할증의 위치로 되돌아가 표시된 요금에 가산되도록 작동되어야 한다.

6.2 요금 및 합산 표시부

6.2.1 택시미터의 문자중 승객이 필요로 하는 표시사항은 승객이 쉽게 읽을 수 있어야 한다.

6.2.2 요금구분 표시가 빈차일 때에는 요금이 "0"으로 되거나 표시되지 않아야 한다

6.2.3 택시미터의 승차요금 표시의 크기는 높이가 10mm이상(호출요금 표시는 6mm이상)이고, 한 줄로 나열된 숫자로 보기 쉬운 부분에 표시하여 정확하게 읽을 수 있어야 한다.

6.2.4 택시미터는 합산 표시가 한 줄로 나열된 높이 4mm(호출요금 표시는 6mm이상)인 숫자에 의하여 다음과 같은 사항이 표시되는 장치를 갖추고 있어야 한다.

(a) 주행거리

(b) 영업거리

(c) 영업횟수

(d) 이후횟수

(e) 총수입금 또는 합산 요금

(f) 호출요금(단, 호출기능이 있는 경우로서 합산표시부에 표시할 경우에 한함)

6.2.5 택시미터의 요금 및 합산표시부는 정확히 적산 또는 누계를 할 수 있는 구조이어야 하고, 자동차가 후진하는 상태에서도 그 표시가 감소하지 않는 구조이어야 한다.

6.2.6 택시미터는 차량의 시동에 관계없이 주행, 할증 또는 지불위치에서 조작하면 작동 및 연산이 되어야 하고 요금 및 합산표시부가 항상 표시되어야 하며, 또한, 표시되지 않은 상태에서는 주행, 할증 또는 지불버튼 조작을 시도하더라도 작동 및 연산이 되지 않아야 한다.

6.2.7 호출기능이 있는 경우에는 영업시 1회에 한하여 호출요금이 승차요금 표시판이외의 곳에 별도 표기되어야 하며, 호출요금의 합계는 합계버튼 또는 지불(합계)버튼을 작동시켰을 때 승차요금 표시판에 합산되어야 한다.

6.3 시계 기구부

6.3.1 시계기구의 작동은 필요할 때 자동적으로 언제든지 작동할 수 있도록 되어 있어야 한다.

6.3.2 시간.거리 병산 기구로 되어 있는 택시미터는 지불 구분 표시를 조작했을 때에는 시계기구가 작동하지 않아야 하며 또한, 호출기능이 있는 택시미터의 경우에는 호출요금과 주행요금을 합산한 승차요금이 승차요금 표시판에 표시되어야 한다.

6.4 조정 장치부

6.4.1 택시미터의 몸통, 펄스 발생기 및 기차 조정 장치의 외함은 외부에서 내부의 구조를 작동 및 변경할 수 없어야 한다.

6.4.2 택시미터의 요금 표시부는 자동차가 후진하는 상태에서도 그 표시가 감소하지 않아야 한다.

6.4.3 택시미터는 그 기차가 주행 검사의 기차의 허용차 범위내가 되도록 펄스발생기에 연결할 때, 펄스 수를 전기적 기차 조정장치에 의하여 조정할 수 있어야 한다.

6.4.4 택시미터의 케이스, 조정장치 케이스 및 주요 부분이 외부로부터 충격을 받지 않도록 하고, 습기나 먼지 등으로부터 보호될 수 있어야 한다.

6.5 표시 기본 펄스

택시미터의 요금을 표시하는 장치에서 기본 주행거리(또는 기본요금)에서 정한 펄스 수와 이후 주행거리(또는 이후요금)에서 정한 펄스 수는 각각 일정하여야 한다. 다만, 요금을 할증 또는 할인하여 표시할 수 있는 부분에 대하여는 예외로 한다.

6.6 부인 부분등

6.6.1 택시미터는 최초 정지 검사를 받았을 때 검인을 부인할수 있도록 되어 있어야 하며, 이 부인 부분은 수리로 인하여 소멸되어서는 안된다.

6.6.2 조정장치는 봉인을 파손시키지 않는 한, 변화나 개조가 불가능하도록 되어 있어야 하며, 봉인은 납(pb)을 제외한 재료를 사용하여야한다.

6.6.3 택시미터의 케이스 및 조정장치의 케이스(택시미터의 외부에 조정장치가 있을 경우)는 봉인되어 있어야 한다.

6.7 영수증

택시미터로서 영수증을 작성할 수 있는 것은 그 영수증에 영업자명, 차량번호, 승차일자 및 승차 요금을 명확하게 기록할 수 있는 것이어야 한다.

7. 겉모양

택시미터의 겉모양은 다음에 따른다.

7.1 택시미터의 표기 및 표시는 쉽게 소멸되지 않고 선명하여야 하며, 오기

맞오인할 염려가 없어야 한다.

7.2 택시미터의 표기 및 표시는 법정 계량단위를 사용해야 한다.

8. 검사

8.1 검사항목

8.1.1 택시미터의 검사는 기차, 성능, 구조, 겉모양, 표기 및 표시에 대해서 실시하며 4, 5, 6, 7, 9의 규정에 적합하여야 한다.

8.2 검사조건

주행검사는 다음과 같은 조건으로 실시한다.

8.2.1 택시의 적재하중은 운전자를 포함하여 성인 3명의 체중에 상당한 것으로 하며, 1사람당 체중은 60kg으로 한다.

8.2.2 타이어 내압은 자동차 제조회사에서 지정한 타이어 압력의 $\pm 10\%$ 로 하며, 하나의 축에 장착된 좌우의 타이어 내압은 같아야 한다.

8.2.3 자동차는 자체동력(또는 정치식 주행검사 장치)으로 평탄한 직선코스로 40 ~ 60km/h의 속도로 이동하여야 한다.

8.3 검사방법

8.3.1 펄스의 허용차(정치)검사 : 4.1의 검사는 택시미터를 미터용 기준기에 설치하고 정격전압(12V)으로 기본요금을 표시시킨 후 기본요금의 표시가 변경될때 까지의 펄스 수(이하 "기본 펄스 수"라 한다)와 기본요금이 경과한 후 이후요금이 1회 및 2회 변경될 때까지의 펄스 수(이하 "후속 펄스 수"라 한다)를 각각 계산하여 실시한다.

(a) 기본 주행거리 또는 기본요금에 상당하는 펄스 수에 대해서는

$$\text{기차} = \frac{\text{기본 펄스 수} - \text{표기 기본 펄스 수}}{\text{표기 기본 펄스 수}} \times 100$$

(b) 기본 주행거리에 그 후의 주행거리를 더한 거리 또는 기본요금에 그 후의 요금을 더한 요금에 상당하는 펄스 수에 대해서는

$$\text{기차} = \frac{\text{후속 펄스 수} - \text{표기 후속 펄스 수}}{\text{표기 후속 펄스 수}} \times 100$$

표기 후속 펄스 수

8.3.2 거리의 허용차(주행)검사 : 4.2의 검사는 주행검사의 조건을 구비하였는가를확인 후 자동차에 택시미터를 부착하여 주행검사 장치 또는 주행코스를 이용하여 기본거리 및 이후거리가 1회 및 2회 변경될때까지 후속거리를 측정하여 8.3.1 (a)(b)와 같은 방법으로 각각 계산하여 실시한다.

8.3.3 시간의 허용차검사 : 4.3의 검사는 택시미터의 주행보턴을 작동시킨 상태에서 기본요금에 상당하는 시간과 이후시간이 1회 및 2회 변경될 때까지후속시간을 정격전압에서 측정하여 8.3.1 (a)(b)와 같은 방법으로 각각 계산하여 실시한다

8.3.4 할증(할인)의 허용차 검사 : 4.4의 검사는 8.3.1(a),(b), 8.3.2, 8.3.3 과 같다.

8.3.5 내온및내전압시험 검사 : 5.2 및 5.3의 검사는 택시미터의 온도가 -10℃, 20℃, 60℃이고, 전압이 9V, 12V, 16V일 때, 각 온도별로 전압을 9V, 12V, 16V로변동하여 1시간씩 유지시키고또는 각 전압별로 온도를 -10℃, 20℃, 60℃로 변동하여 1시간씩 유지시켜 기본요금을 표시한 후 기본요금이 변경될 때까지 각각의 기본회전수 및 기본시간 과 기본요금이 경과한 후 이후 회전수 및 이후시간이 10회 변경될 때까지의 각각의 후속회전수 및 후속시간을 다음과 같은 방법으로 각각 계산하여 실시한다.

$$\frac{R_1 (R_1 - 1, R_1 - 2, r_1, r_1 - 1, r_1 - 2) - R_2 (R_2 - 1, R_2 - 2, r_2, r_2 - 1, r_2 - 2)}{R_2 (R_2 - 1, R_2 - 2, r_2, r_2 - 1, r_2 - 2)}$$

$$\frac{R_2 (R_2 - 1, R_2 - 2, r_2, r_2 - 1, r_2 - 2) - R_3 (R_3 - 1, R_3 - 2, r_3, r_3 - 1, r_3 - 2)}{R_2 (R_2 - 1, R_2 - 2, r_2, r_2 - 1, r_2 - 2)}$$

여기에서 R_1, R_2, R_3 : 전압 12V 일때 온도 -10℃, 20℃ 및 60℃일때의 기본회전수

$R_1 - 1, R_2 - 1, R_3 - 1$: 전압 9V 일때 온도 -10℃, 20℃ 및 60℃일때의 기본회전수

$R_1 - 2, R_2 - 2, R_3 - 2$: 전압 16V 일때 온도 -10℃, 20℃ 및 60℃일때의 기본회전

r_1, r_2, r_3 : 전압 12V 일때 온도 -10°C , 20°C 및 60°C 일때의 후속회전수

$r_1 -1, r_2 -1, r_3 -1$: 전압 9V 일때 온도 -10°C , 20°C 및 60°C 일때의 후속회전수

$r_1 -2, r_2 -2, r_3 -2$: 전압 16V 일때 온도 -10°C , 20°C 및 60°C 일때의 후속회전수

$$\frac{T_1 (T_1 -1, T_1 -2, t_1, t_1 -1, t_1 -2) - T_2 (T_2 -1, T_2 -2, t_2, t_2 -1, t_2 -2)}{T_2 (T_2 -1, T_2 -2, t_2, t_2 -1, t_2 -2)}$$

$$\frac{T_2 (T_2 -1, T_2 -2, t_2, t_2 -1, t_2 -2) - T_3 (T_3 -1, T_3 -2, t_3, t_3 -1, t_3 -2)}{T_2 (T_2 -1, T_2 -2, t_2, t_2 -1, t_2 -2)}$$

여기에서 T_1, T_2, T_3 : 전압 12V 일때 온도 -10°C , 20°C 및 60°C 일때의 기본시간

$T_1 -1, T_2 -1, T_3 -1$: 전압 9V 일때 온도 -10°C , 20°C 및 60°C 일때의 기본시간

$T_1 -2, T_2 -2, T_3 -2$: 전압 16V 일때 온도 -10°C , 20°C 및 60°C 일때의 기본시간

t_1, t_2, t_3 : 전압 12V 일때 온도 -10°C , 20°C 및 60°C 일때의 후속시간

$t_1 -1, t_2 -1, t_3 -1$: 전압 9V 일때 온도 -10°C , 20°C 및 60°C 일때의 후속시간

$t_1 -2, t_2 -2, t_3 -2$: 전압 16V 일때 온도 -10°C , 20°C 및 60°C 일때의 후속시간

$$\frac{V_1 (V_1 -1, V_1 -2, v_1, v_1 -1, v_1 -2) - V_2 (V_2 -1, V_2 -2, v_2, v_2 -1, v_2 -2)}{V_2 (V_2 -1, V_2 -2, v_2, v_2 -1, v_2 -2)}$$

$$\frac{V_2 (V_2 -1, V_2 -2, v_2, v_2 -1, v_2 -2) - V_3 (V_3 -1, V_3 -2, v_3, v_3 -1, v_3 -2)}{V_2 (V_2 -1, V_2 -2, v_2, v_2 -1, v_2 -2)}$$

여기에서 V_1, V_2, V_3 : 온도 20°C 일때 전압 9V, 12V 및 16V 일때의 기본회전수

$V_1 -1, V_2 -1, V_3 -1$: 온도 -10°C 일때 전압 9V, 12V 및 16V 일때의 기본회전수

$V_1 -2, V_2 -2, V_3 -2$: 온도 60°C 일때 전압 9V, 12V 및 16V 일때의 기본회전수

v_1, v_2, v_3 : 온도 20°C 일때 전압 9V, 12V 및 16V 일때의 후속회전수

$v_1 -1, v_2 -1, v_3 -1$: 온도 -10°C 일때 전압 9V, 12V 및 16V 일때의 후속회전수

$v_1 -2, v_2 -2, v_3 -2$: 온도 60°C 일때 전압 9V, 12V 및 16V 일때의 후속회전수

$$\frac{V_{t1} (V_{T1}-1, V_{T2}-2, v_{T1}, v_{T1}-1, v_{T2}-2) - V_{T2}(V_{T2}-1, V_{T2}-2, v_{T2}, v_{T2}-1, v_{T2}-2)}{V_{T2}(V_{T2}-1, V_{T2}-2, v_{T2}, v_{T2}-1, v_{T2}-2)}$$

$$\frac{V_{t2} (V_{T2}-1, V_{T2}-2, v_{T2}, v_{T2}-1, v_{T2}-2) - V_{T3}(V_{T3}-1, V_{T3}-2, v_{T3}, v_{T3}-1, v_{T3}-2)}{V_{T2}(V_{T2}-1, V_{T2}-2, v_{T2}, v_{T2}-1, v_{T2}-2)}$$

여기에서 V_{T1}, V_{T2}, V_{T3} : 온도 20℃일때 전압 9V, 12V 및 16V일때의 기본시간

$V_{T1}-1, V_{T2}-1, V_{T3}-1$: 온도 -10℃일때 전압 9V, 12V 및 16V일때의 기본시간

$V_{T1}-2, V_{T2}-2, V_{T3}-2$: 온도 60℃일때 전압 9V, 12V 및 16V일때의 기본시간

v_{T1}, v_{T2}, v_{T3} : 온도 20℃일때 전압 9V, 12V 및 16V일때의 후속시간

$v_{T1}-1, v_{T2}-1, v_{T3}-1$: 온도 -10℃일때 전압 9V, 12V 및 16V일때의 후속시간

$v_{T1}-2, v_{T2}-2, v_{T3}-2$: 온도 60℃일때 전압 9V, 12V 및 16V일때의 후속시간

8.3.6 시간 · 거리 구동시험검사

5.7.1검사는 택시미터(펄스발생기를 포함한다)를 시간 · 거리 구동시험장치에 설치하고 택시미터의 이후거리와 이후요금에 해당하는 시간요금을 다음과 같은 방법으로 계산하여 실시한다.

$$\text{한계속도} = \frac{\ell}{T} \times 3.6 \text{ (km/h)}$$

여기에서 ℓ : 택시미터의 이후거리(m)

T : 이후요금표에서 해당하는 시간요금율(s)

5.7.2검사는 택시미터를 시간 · 거리구동시험장치에 설치하고 정격전압(12V)으로 기본요금을 표시시킨후 한계속도이하(1km/h이하, 1km/h초과, 한계속도 허용차의 상 · 하 하한속도) 및 한계속도 초과에서 작동시켜 기본요금이 변경되고 이후요금이 1회 및 2회 변경될 때까지의 후속거리와 후속시간에 해당하는 속도를 다음과 같은 방법으로 실시한다.

$$V \text{ (한계속도 이하의 속도 : km/h)} = \frac{\quad}{T} \times 3.6 - U$$

$$V \text{ (한계속도 이하의 속도 : km/h)} = \frac{L}{T} \times 3.6$$

여기에서 U(한계속도) : 주무부장관이 정하는 시간요금 및 거리요금을
에 따라 계산된 속도 (km/h)

L : 택시미터의 후속거리 (m)

T : 후속거리와 후속시간에 상당하는 시간 요금율 (s)

9. 표기 및 표시

택시미터에는 보기 쉬운 곳에 다음 사항들이 표기되어 있어야 한다.

9.1 기물번호와 제작년도

9.2 기본요금, 기본 주행거리 및 이후요금, 이후 주행거리

9.3 플렉시블 샤프트의 1회전에 대한 펄스 발생기의 펄스 수

9.4 대기 요금율 또는 시간 요금율

9.5 정격전압

9.6 할증(할인)율 (할증 또는 할인 장치가 있는 경우에 한한다).

9.7 호출요금(호출가능이 있는 경우에 한한다)

9.8 제조자 명 또는 그 약호

9.9 정 밀 도

9.10 품질보증기간

9.11 사용상의 주의사항

9.12 소비자상담을 위한 전화번호