[별표 2]

브래케팅 디자인 (Bracketing Design)

1. 다음의 경우에 안정성시험에 브래케팅 디자인을 적용할 수 있다.

가. 주성분 분량이 다른 세 가지 이상의 제제에서 주성분과 첨가제의 원료약품의 분량이 비율적으로 유사한 경우

나. 단위 중량(용량) 중 주성분과 첨가제의 농도가 동일하나 용기 충전량만 다른 세 가지 이상의 제제

2. 브래케팅 디자인은 다음과 같이 적용한다.

가. 최고 분량(또는 용기 충전량) 함유제제와 최저 분량(또는 용기 충전량) 함유제제는 모든 시점의 시험결과가 있어야 한다.

나. 위 항(2. 가.)의 시험자료로 중간 분량 또는 중간 용기 충전량을 함유한 제제의 사용기간등을 정할 수 있다.

다. 브래케팅 디자인의 예

주성분의 분량		50 mg			75 mg			100 mg		
로트		1	2	3	1	2	3	1	2	3
용기 충전량	15 mL	T	T	T				T	T	T
	100 mL									
	500 mL	T	T	T				T	T	T

＊ T : 시험로트

1) 주성분의 분량이 50, 75, 100 mg인 경우 50 mg과 100 mg 제제의 시험자료로 75 mg 제제의 사용기간등을 신청할 수 있음

2) 용기 충전량이 15 mL, 100 mL, 500 mL인 경우 15 mL와 500 mL 용기 충전량 제제의 시험자료로 100 mL 용기 충전량 제제의 사용기간등을 신청할 수 있음

3) 1) 및 2)의 조건에 동시에 해당하는 제제에 대하여 표에 의한 시험으로 75 mg 제제와 100 mL 용기 충전량 제제의 사용기간등을 신청할 수 있음