

선박연료공급선의 방충재 설치 기준

(제11조제3항 관련)

가. 유류 선박연료공급선

구 분	선박 길이(m) 대비 방충재 총길이(m)	설치 장소
1. 총톤수 50톤 미만	65퍼센트 이상	선수(船首), 선미(船尾), 좌현(左舷), 우현(右舷) 등
2. 총톤수 50톤 이상 100톤 미만	70퍼센트 이상	선수, 선미, 좌현, 우현 등
3. 총톤수 100톤 이상 200톤 미만	75퍼센트 이상	선수, 선미, 좌현, 우현 등
4. 총톤수 200톤 이상 500톤 미만	65퍼센트 이상	선수, 선미, 좌현, 우현 등
5. 총톤수 500톤 이상	50퍼센트 이상	선수, 선미, 좌현, 우현 등

나. 천연가스 또는 메탄올 선박연료공급선

구 분	접현 방향 방충재 개수	설치 장소
1. 총톤수 5,000톤 미만	4개 이상	좌현 또는 우현, 접안 현측의 선수, 선미
2. 총톤수 5,000톤 이상 20,000톤 미만	5개 이상	좌현 또는 우현, 접안 현측의 선수, 선미
3. 총톤수 20,000톤 이상	6개 이상	좌현 또는 우현, 접안 현측의 선수, 선미

비 고

- 유류 선박연료공급선의 경우, 선수, 선미와 연료공급 시 접촉이 빈번한 부분 등에 대해서는 방충재를 간격 없이 연달아 설치한다.

2. 천연가스 또는 메탄올 선박연료공급선의 경우 국제표준화기구(ISO, International Organization for Standardization)에서 정한 국제기준에 적합한 방충재를 사용해야 하며, 해당 사업자가 연료를 공급하려는 주요 선박 종류를 대상으로 해당 사업자가 확보한 방충재 내역 또는 향후 방충재 확보 계획을 제출한다.