

시설물별 직접인건비 기준인원수 (제56조제1항 관련)

1 안전점검등의 기준인원수

단위 : 인·일(고급기술자)

구분		규격		정밀안전진단		정밀안전점검		정기안전점검	
		기준규격	계산구분	전체	외업	전체	외업	전체	외업
교량		도로교, 콘크리트구조, 4차로	20 m	-	-	-	-	3	2
			50 m	82	15	26	10	4	2
			100 m	90	19	28	11	5	3
			300 m	124	37	36	16	8	5
			500 m	157	55	45	21	11	7
			1,000 m	241	99	67	34	17	10
			2,000 m	409	188	110	60	29	17
			4,000 m	630	365	168	112	46	31
			8,000 m	1,067	720	289	216	80	59
			16,000 m	1,828	1,431	506	424	140	115
터널		도로터널, 2차로	50 m					3	2
			100 m					4	2
			200 m					5	3
			300 m	99	25	16	9	5	3
			500 m	116	34	19	11	6	4
			1,000 m	156	56	25	16	7	5
			2,000 m	237	101	39	27	10	7
			4,000 m	399	191	66	48	17	12
			8,000 m	723	370	120	90	29	20
			16,000 m	1,372	729	229	175	54	38
			32,000 m	2,669	1,446	446	344	102	72
			40,000 m	3,317	1,804	555	429	127	90
건축물		콘크리트구조, 상업용	500 m ²					3	2
			1,000 m ²					3	2
			3,000 m ²					4	2
			5,000 m ²	85	26	17	11	5	3
			10,000 m ²	93	31	18	12	6	4
			30,000 m ²	148	66	29	21	10	7
			50,000 m ²	205	102	39	29	14	9
			100,000 m ²	347	193	65	50	24	15
항만	계류시설	남해안, 5만톤급 선좌,	1개소	206	103	53	34	21	16

구분		규격		정밀안전진단		정밀안전점검		정기안전점검	
		기준규격	계산구분	전체	외업	전체	외업	전체	외업
		잔교식							
항만	외곽시설 (방파제, 파제제, 호안)	남해안, 직립제 및 혼성 제 연장 1,000m 상면폭 20m	1개소	182	90	46	30	19	15
	갑문	5만톤급	1개소	389	183	76	44	22	14
	원유부이식 계류시설 (해저송유관시설)	30만톤급 선좌, 1,000m	수상부 1개소 수중부 1개소	84 64	21 41	25 22	15 16	14 -	9 -
	댐	콘크리트 댐체 60m×400m	1개소	566	227	107	53	29	16
	하구둑	2,000m	1개소	425	244	70	37	17	10
하천	제방		1,000 m	60	17	11	8	6	4
			2,000 m	74	25	14	10	7	5
			4,000 m	102	40	20	15	9	6
	수문	2.0×2.0×2연, 20m	1개소	51	17	14	10	6	4
	배수펌프장		100 HP	49	14	14	9	5	3
			500 HP	56	18	16	10	6	4
			1,000 HP	65	24	17	11	6	4
			2,000 HP	82	34	20	13	7	4
			5,000 HP	135	66	31	21	9	6
수도	도·송수관로	관로, 1,500mm	1,000 m	78	16	10	6	5	3
			2,000 m	92	24	13	8	5	3
			4,000 m	115	38	17	11	6	4
			10,000 m	188	80	29	22	7	5
			30,000 m	434	223	71	57	10	7
			50,000 m	681	366	113	91	15	10
			100,000 m	1,293	722	216	178	26	18
	취수시설	취수탑	1개소	52	17	13	8	6	4
			2개소	65	25	15	10	9	6
			3개소	77	33	18	12	10	7
			4개소	90	41	20	14	12	8
	정수장		1만 m ³ /일	66	18	14	8	6	4
			5만 m ³ /일	79	26	16	10	6	4
			10만m ³ /일	93	35	18	11	7	5

구분		규격		정밀안전진단		정밀안전점검		정기안전점검	
		기준규격	계산구분	전체	외업	전체	외업	전체	외업
수도			20만m³/일	122	54	23	15	9	6
			40만m³/일	181	92	33	23	13	8
	취수가압 펌프장		1만 m³/일	46	12	13	8	5	3
			5만 m³/일	51	15	13	8	5	3
			10만m³/일	56	18	15	9	6	4
			20만m³/일	66	24	17	11	6	5
			50만m³/일	97	43	23	15	9	6
			배수지		2,000 m³	46	12	12	8
	5,000 m³	51			15	12	8	5	3
	10,000 m³	58			19	14	10	6	4
	30,000 m³	85			35	18	13	8	5
	50,000 m³	113			51	24	18	10	6
	공공하수처리시설		1만 m³/일	79	26	16	10	6	4
			5만 m³/일	88	32	19	12	7	4
			10만m³/일	99	39	20	13	8	5
			20만m³/일	121	53	24	16	9	6
			40만m³/일	166	82	32	23	11	7
옹벽	콘크리트옹벽, 높이 10m, 길이 200m, 부지옹벽	1개소	64	18	15	11	6	4	
절토사면	암사면, 높이 50m, 길이 200m, 국도 부속 절토사면 (편도 2차로 이상)	1개소	92	31	23	13	8	5	
공동구	2.0×2.0×2연	100 m	71	13	11	6	5	3	
		300 m	83	18	13	7	5	3	
		500 m	94	23	14	8	6	4	
		1,000 m	124	37	19	11	7	4	
		2,000 m	183	64	29	18	9	5	
		4,000 m	301	118	47	30	13	7	
방음시설(방음터널)	도로 방음터널, 4차로, 밀폐형, 투명형	100 m	—	—	12	5	3	2	
		500 m			20	10	6	4	
		1,000 m			26	15	7	5	
		2,000 m			42	26	11	8	

※ 항만의 원유부이식 계류시설 및 갑문의 직접인건비 기준인원수에는 기계·전기설비의 성능검사 품
이 포함되어 있음

2. 제1종성능평가의 기준인원수

단위 : 인·일(고급기술자)

구분		규격		제1종성능평가					
				정밀안전진단을 포함할 경우		정밀안전진단 결과를 활용할 경우			
		기준규격	계산구분	전체	외업	전체	외업	전체	외업
교량		도로교,	50 m	86	16	110	16	57	10
		콘크리트구조,	100 m	94	20	119	20	61	12
		4차로	300 m	128	38	155	38	77	20
			500 m	162	56	190	57	94	29
			1,000 m	246	100	280	101	135	50
			2,000 m	416	191	459	191	217	93
			4,000 m	639	370	682	370	320	178
			8,000 m	1,081	729	1,131	730	530	350
			16,000 m	1,851	1,449	1,902	1,449	896	694
터널		도로터널,	300 m	103	26	130	26	64	13
		2차로	500 m	120	35	148	35	73	17
			1,000 m	160	57	190	57	91	27
			2,000 m	240	101	274	102	128	46
			4,000 m	403	192	444	192	201	84
			8,000 m	727	371	783	371	348	161
			16,000 m	1,375	729	1,462	730	642	314
			32,000 m	2,672	1,446	2,820	1,447	1,230	621
			40,000 m	3,321	1,805	3,499	1,805	1,524	774
건축물 (공항청사)		콘크리트구조,	5,000 m ²	87	26	111	28	58	14
		상업용	10,000 m ²	96	31	120	33	62	17
			30,000 m ²	152	67	178	68	90	35
			50,000 m ²	207	102	238	105	118	52
			100,000 m ²	349	194	387	196	190	98
항만	계류시설	남해안, 5만톤급 선좌, 잔교식	1개소	228	118	265	123	131	61
댐		콘크리트 댐체 60m×400m	1개소	569	228	672	237	271	90
하구둑		2,000m	1개소	432	247	510	269	248	133
하천	제방		1,000 m	62	17	78	18	41	11

구분		규격		제1종성능평가					
				정밀안전진단을 포함할 경우		정밀안전진단 결과를 활용할 경우			
		기준규격	계산구분	전체	외업	전체	외업	전체	외업
			2,000 m	77	26	93	26	49	15
			4,000 m	105	41	125	42	63	22
	수문	2.0×2.0×2연, 20m	1개소	54	18	72	22	39	13
수도	도·송수관 로	관로, 1,500mm	1,000 m	83	16	101	16	54	8
			2,000 m	97	24	118	25	62	11
			4,000 m	121	38	145	39	75	18
			10,000 m	196	80	230	82	118	38
			30,000 m	450	223	519	230	262	105
			50,000 m	705	366	809	377	406	172
			100,000 m	1,337	722	1,526	743	765	340
	취수시설	취수탑	1개소	55	18	69	19	35	10
			2개소	70	27	83	28	41	14
			3개소	82	36	96	37	46	18
			4개소	97	45	111	47	52	22
	정수장		1만 m³/일	73	20	92	20	42	11
			5만 m³/일	88	29	107	30	48	15
			10만m³/일	101	38	122	39	56	20
			20만m³/일	132	58	152	58	72	30
			40만m³/일	191	96	215	97	104	51
	취수가압 펌프장		1만 m³/일	50	14	62	14	32	8
			5만 m³/일	54	16	67	17	33	9
			10만m³/일	60	20	72	20	36	10
			20만m³/일	69	25	84	26	41	13
			50만m³/일	102	45	117	46	58	24
	배수지		2,000 m³	49	13	61	13	31	7
			5,000 m³	54	16	67	17	34	9
			10,000 m³	61	20	75	21	37	11
			30,000 m³	89	37	104	38	51	19
			50,000 m³	119	54	134	54	67	28
옹벽		콘크리트옹벽, 높이 10m, 길이 200m, 부지옹벽	1개소	66	18	78	20	44	10
절토사면		암사면, 높이 50m, 길이 200m, 국도 부속 절토사면	1개소	101	39	112	41	69	26

구분	규격		제1종성능평가					
							정밀안전진단 결과를 활용할 경우	
	기준규격	계산구분	전체	외업	전체	외업	전체	외업
	(편도 2차로 이상)							

※ 제1종성능평가(정밀안전진단 결과를 활용할 경우)의 기준인원수에는 실시결과에 대한 현장 확인조사 품이 포함되어 있음.

3 제2종성능평가의 기준인원수

단위 : 인·일(고급기술자)

구분		규격		제2종성능평가					
								정밀안전점검 결과를 활용할 경우	
		기준규격	계산구분	전체	외업	전체	외업	전체	외업
교량	도로교, 콘크리트구조, 4차로	50 m		35	10	42	11	25	6
		100 m		38	11	45	12	27	7
		300 m		46	16	55	17	32	10
		500 m		55	21	65	22	37	12
		1,000 m		81	35	92	35	51	19
		2,000 m		127	61	143	61	76	31
		4,000 m		185	113	201	113	104	57
		8,000 m		309	217	328	217	168	108
		16,000 m		526	424	548	425	276	211
터널	도로터널, 2차로	300 m		20	9	24	10	14	6
		500 m		23	11	27	12	15	6
		1,000 m		31	17	34	17	18	8
		2,000 m		44	27	49	28	24	12
		4,000 m		74	49	80	49	40	22
		8,000 m		131	90	140	91	67	39
		16,000 m		249	176	262	176	124	75
		32,000 m		481	345	505	345	234	144
		40,000 m		597	430	627	430	291	180
건축물 (공항청사)	콘크리트구조, 상업용	5,000 m ²		22	12	24	12	13	6
		10,000 m ²		23	13	25	13	14	7
		30,000 m ²		33	21	38	23	21	12
		50,000 m ²		44	30	49	31	26	16
		100,000 m ²		71	51	77	52	40	26
항만	계류시설	남해안, 5만톤급 선좌, 잔교식	1개소	65	36	77	41	43	22

구분		규격		제2종성능평가					
				정밀안전점검을 포함할 경우		정밀안전점검 결과를 활용할 경우			
		기준규격	계산구분	전체	외업	전체	외업	전체	외업
댐		콘크리트 댐체 60m×400m	1개소	123	51	156	54	77	23
하구둑		2,000m	1개소	89	40	101	40	55	21
하천	제방		1,000 m	13	8	15	9	9	5
			2,000 m	18	11	19	11	11	6
			4,000 m	24	16	26	16	15	9
	수문	2.0×2.0×2련, 20m	1개소	19	12	22	13	14	9
수도	도·송수관 로	관로, 1,500mm	1,000 m	14	7	15	7	9	4
			2,000 m	17	9	19	9	11	5
			4,000 m	22	12	25	13	14	7
			10,000 m	35	24	39	25	23	14
			30,000 m	85	62	92	65	52	35
			50,000 m	136	100	147	104	83	56
			100,000 m	257	195	276	203	157	110
	취수시설	취수탑	1개소	18	10	20	10	11	6
			2개소	21	12	23	12	14	8
			3개소	25	15	27	15	17	10
			4개소	29	18	32	19	18	11
	정수장		1만 m³/일	20	10	24	11	15	7
			5만 m³/일	21	11	26	13	16	8
			10만m³/일	25	13	28	14	17	8
			20만m³/일	29	17	33	18	19	10
			40만m³/일	39	24	44	26	25	14
	취수가압 펌프장		1만 m³/일	19	10	22	11	14	7
			5만 m³/일	19	10	22	11	14	7
			10만m³/일	21	11	24	12	16	8
			20만m³/일	24	14	26	14	17	9
			50만m³/일	31	18	33	18	20	11
	배수지		2,000 m³	17	10	20	11	13	7
			5,000 m³	17	10	20	11	13	7
			10,000 m³	20	13	22	13	14	8
			30,000 m³	23	15	26	16	16	10
			50,000 m³	30	21	32	21	20	13
옹벽		콘크리트옹벽, 높이 10m,	1개소	19	13	20	12	12	7

구분	규격		제2종성능평가					
							정밀안전점검 결과를 활용할 경우	
	기준규격	계산구분	전체	외업	정밀안전점검을 포함할 경우 전체	외업	정밀안전점검 결과를 활용할 경우 전체	외업
	길이 200m, 부지옹벽							
절토사면	암사면, 높이 50m, 길이 200m, 국도 부속 절토사면 (편도 2차로 이상)	1개소	29	13	34	15	21	8

※ 제2종성능평가(정밀안전점검 결과를 활용할 경우)의 기준인원수에는 실시결과에 대한 현장 확인조사 품이 포함되어 있음.