

[별첨 5]

5. 각종 현황도 작성기준

가. 작성기준

- (1) 현황도는 지형(표고)현황도, 토지이용현황도, 주요시설현황도, 인구밀도분포현황도를 작성한다.
- (2) 도면표시는 정확을 요하지 아니하고 분포상태를 파악할 수 있는 정도로 표시한다.
- (3) 기본도면(원도)은 국립지리원이 발행하는 1/25,000의 지형도 또는 수치지도를 사용하고, 조사된 현황은 기본도면에 직접 표시하거나 투사지를 사용하여 동일위치에 중복(overlap)시킬 수 있다.

나. 표시방법

(1) 지형(표고) 표시방법

등고선(m)	색 상
0 - 50	밝은 노랑기미의 녹색(light yellowist green 10GY, 8/6)
50 - 70	밝은 노랑(light yellow 5Ym 9/6)
70 - 100	생노랑(vivid yellow 5Y, 8.5/14)
100 - 200	연노랑 기미의 주황(moderate yellowish orange 10YR, 7/8)
200 - 300	어두운 주황(dark orange 5YR, 5/10)
300 - 400	어두운 다홍(moderate reddish brown 10R 3/8)
400 - 500	어두운 회보라(dusky purple 5p 3/2)
500 이상	어두운 파랑(dark blue, 5B 2/4)

(2) 토지이용현황

이 용 구 분	색 상
택지(시가지 · 취락지)	분홍(moderate pink 5R, 8/6)
전	녹색(strong green 5G, 5/8)
초야, 목야	생노랑(vivid yellow 5Y, 8.5/14)
답	무색(N 9.5)
산림	밝은 파랑(light blue 10B, 6/8)
하천, 호, 소	파랑(strong blue 10B 4/10)
비행장, 연병장 등	연주황(Moderate orange 5YR, 7/8)
저습지, 황무지 등	어두운 주황(dark orange 5YR, 5/10)
사적, 명승, 온천 등	남색(strong blush purple 10PB 3/10)

(3) 주요시설 현황

구분	표시방법	비고
교통통신시설	색상 : 검정(NI) 표시구분 : 기능에 따라 ○내에 기호를 표시한다.	도로(고속국도, 국도, 주요지방도, 기타 25m이상의 도로) 철도, 고속철도, 버스터미널, 주요통신시설
상업건축물	색상 : 빨강(5R 4/14) 표시구분 : 위치표시로 하되 기능에 따라 ○내에 기호를 표시한다.	도매시장, 백화점, 호텔, 극장 등
공업건축물	색상 : 남색(5PB 3/10) 표시기분 : 집단지는 지역으로 표시한다.	공장, 저탄장, 공해방지시설 등
공공건축물	색상 : 밝은 파랑(5b, 6/8) 표시기분 : 위치표시로 하되 기능에 따라 ○내에 기호를 표시한다.	정부 또는 지방자치단체 청사, 경찰서, 박물관, 시민회관, 법원, 병원 등
경 승 지	색상 : 밝은 녹색(5g, 7/6) 표시기분 : 위치표시로 하되 기능에 따라 ○내에 기호를 표시한다.	고적, 명승, 천연기념물, 경관지, 문화재 등

(4) 인구밀도 분포 현황

인/ha	색 상
301 이상	우중충한 빨강(moderate reddish brown 5R, 4/8)
300 - 251	분홍(Moderate pink 5R, 8/6)
250 - 201	보라(strong purple 5P, 5/10)
200 - 151	밝은 파랑(light blue 5B, 6/8)
150 - 101	어두운 녹색기미의 노랑(moderate olive 10Y, 4/4)
100 - 51	연노랑 기미의 녹색(moderate yellowish green 10GY, 6/6)
50 - 31	밝은 노랑기미의 녹색(light yellowish green 10GY, 8/6)
30 - 0	흰색(white N, 9.5)

다. 현황 조서의 작성

- (1) 표고별, 토지이용(지목)별 현황조서를 작성한다.
- (2) 토지를 기개발지역, 개발중인 지역, 개발가능지역, 개발불능지역으로 구분하여, 동 지역내 토지이용(지목별) 현황을 분석한 조서를 작성한다. 이는 토지이용계획과의 관계를 파악할 수 있도록 작성되어야 한다.