

<별표 제1호>

주요 기본 및 기능 시설(제4조 제1항 관련)

1. 기본시설

가. 수역시설

1) 항로

☐ 대산항 수상구역 내

항로	항로 구역	통항조건
제 1 항로	다음 1호 ~ 14호의 지점을 순차적으로 연결한 선 안의 해면에서 15호 ~ 18호의 지점을 순차적으로 연결한 선 안의 해면을 제외한 해면 1. 북위 36도 59분 54.2초, 동경 126도 16분 49.6초 2. 북위 37도 01분 39.2초, 동경 126도 19분 42.0초 3. 북위 37도 01분 42.0초, 동경 126도 20분 13.0초 4. 북위 37도 02분 44.1초, 동경 126도 22분 51.0초 5. 북위 37도 02분 42.5초, 동경 126도 23분 26.5초 6. 북위 37도 02분 00.0초, 동경 126도 24분 06.0초 7. 북위 37도 01분 36.0초, 동경 126도 24분 48.0초 8. 북위 37도 01분 19.1초, 동경 126도 25분 25.1초 9. 북위 37도 01분 11.9초, 동경 126도 25분 16.1초 10. 북위 37도 01분 46.7초, 동경 126도 23분 51.0초 11. 북위 37도 01분 55.4초, 동경 126도 23분 10.4초 12. 북위 37도 01분 56.7초, 동경 126도 22분 10.5초 13. 북위 37도 01분 34.3초, 동경 126도 21분 16.7초 14. 북위 36도 59분 30.6초, 동경 126도 17분 18.7초 15. 북위 37도 02분 05.8초, 동경 126도 22분 32.3초 16. 북위 37도 02분 19.2초, 동경 126도 23분 04.6초 17. 북위 37도 02분 20.5초, 동경 126도 23분 13.4초 18. 북위 37도 02분 04.0초, 동경 126도 23분 28.4초	
제 2 항로	다음 각 호의 지점을 순차적으로 연결한 선 안의 해면	총톤수 7천톤 이하 위험물 운반선
	1. 북위 37도 02분 10.1초, 동경 126도 19분 30.6초 2. 북위 37도 02분 30.0초, 동경 126도 20분 33.0초 3. 북위 37도 02분 16.3초, 동경 126도 21분 39.8초 4. 북위 37도 02분 10.0초, 동경 126도 21분 23.7초 5. 북위 37도 02분 18.0초, 동경 126도 20분 33.0초 6. 북위 37도 02분 00.0초, 동경 126도 20분 06.0초 7. 북위 37도 01분 42.0초, 동경 126도 20분 13.0초 8. 북위 37도 01분 39.2초, 동경 126도 19분 42.0초	총톤수 15천톤 이하 일반화물선
		총톤수 18천톤 이하 컨테이너선 (흘수 10m이하)
		* 15천톤 초과 18천톤 이하는 야간에 한함
제 3 항로	다음 각 호의 지점을 순차적으로 연결한 선 안의 해면	총톤수 7천톤 이하 위험물 운반선
	1. 북위 37도 02분 44.1초, 동경 126도 22분 51.0초 2. 북위 37도 03분 13.0초, 동경 126도 22분 27.0초 3. 북위 37도 03분 13.0초, 동경 126도 20분 36.0초 4. 북위 37도 03분 32.5초, 동경 126도 20분 36.0초 5. 북위 37도 03분 32.5초, 동경 126도 22분 42.0초 6. 북위 37도 02분 42.5초, 동경 126도 23분 26.5초	톤수 15천톤 이하 일반화물선

비고 : 대산지방해양수산청장은 제2항로 또는 제3항로를 운항하는 선박의 경우 선박교통의 안전을 위하여 기상, 교통량 등을 고려하여 선박의 출입을 통제할 수 있다.

☐ 대산항 수상구역 밖

항로	항 로 구 역	통항조건
신 도 항 로	다음 각 호의 지점을 순차적으로 연결한 선 안의 해면 1. 북위 36도 53분 26.0초, 동경 126도 09분 26.0초 2. 북위 36도 57분 05.0초, 동경 126도 13분 14.0초 3. 북위 36도 59분 54.2초, 동경 126도 16분 49.6초 4. 북위 36도 59분 30.6초, 동경 126도 17분 18.7초 5. 북위 36도 58분 08.0초, 동경 126도 15분 26.5초 6. 북위 36도 56분 43.0초, 동경 126도 13분 43.0초 7. 북위 36도 55분 34.0초, 동경 126도 12분 42.0초 8. 북위 36도 53분 49.0초, 동경 126도 10분 48.0초 9. 북위 36도 52분 26.0초, 동경 126도 09분 30.0초	
당진 화력 항만 시설	다음 각 호의 지점을 순차적으로 연결한 선 안의 해면 1. 북위 37도07분52.2초, 동경126도27분12.6초 2. 북위 37도07분26.2초, 동경126도27분30.6초 3. 북위 37도06분29.2초, 동경126도28분05.6초 4. 북위 37도05분14.59초, 동경126도29분16.83초 5. 북위 37도04분34.90초, 동경126도30분06.49초 6. 북위 37도04분31.3초, 동경126도29분26.6초 7. 북위 37도06분19.3초, 동경126도27분44.6초 8. 북위 37도07분17.2초, 동경126도27분08.6초 9. 북위 37도07분39.2초, 동경126도26분40.6초	

2) 정박구역 및 정박지

□ 대산항 수상구역 내

정박 구역	정박지	경 계	정박선박	비고
제1구		다음 각호의 지점을 순차적으로 연결한 선 안의 해면 1. 북위 37도 03분 11.0초, 동경 126도 23분 05.0초 2. 북위 37도 03분 07.0초, 동경 126도 24분 06.0초 3. 북위 37도 02분 18.8초, 동경 126도 24분 48.3초 4. 북위 37도 01분 59.3초, 동경 126도 24분 08.9초	A1~A3 정박 포인트 지정	
	A1	북위 37도 02분 17.0초, 동경 126도 24분 18.0초의 지점	총톤수 6천톤 이하의 선박	
	A2	북위 37도 02분 36.0초, 동경 126도 24분 00.0초의 지점	총톤수 6천톤 이하의 선박	통과선박
	A3	북위 37도 02분 56.3초, 동경 126도 23분 38.6초의 지점	총톤수 12천톤 이하의 선박	통과선박
제2구		다음 각호의 지점을 순차적으로 연결한 선 안의 해면 1. 북위 37도 02분 45.0초, 동경 126도 21분 19.3초 2. 북위 37도 03분 05.6초, 동경 126도 22분 24.8초 3. 북위 37도 02분 43.0초, 동경 126도 22분 47.0초 4. 북위 37도 02분 17.5초, 동경 126도 21분 38.5초	A4~A5 정박 포인트 지정	
	A4	북위 37도 02분 49.5초, 동경 126도 22분 20.5초의 지점	총톤수 12천톤 이하의 선박	
	A5	북위 37도 02분 36.0초, 동경 126도 21분 48.0초의 지점	총톤수 20천톤 이하의 선박	통과선박
제3구		다음 각호의 지점을 순차적으로 연결한 선 안의 해면 1. 북위 37도 00분 24.2초, 동경 126도 16분 12.7초 2. 북위 37도 00분 58.3초, 동경 126도 16분 41.0초 3. 북위 37도 01분 52.3초, 동경 126도 18분 34.7초 4. 북위 37도 02분 04.2초, 동경 126도 19분 12.1초 5. 북위 37도 01분 35.3초, 동경 126도 19분 34.9초 6. 북위 36도 59분 55.2초, 동경 126도 16분 48.4초	A6~A10 정박 포인트 지정	
	A6	북위 37도 01분 37.5초, 동경 126도 19분 03.0초의 지점	총톤수 6천톤 이하의 선박	
	A7	북위 37도 01분 27.5초, 동경 126도 18분 36.3초의 지점	총톤수 6천톤 이하의 선박	
	A8	북위 37도 01분 10.0초, 동경 126도 18분 03.0초의 지점	총톤수 30천톤 이하의 선박	
	A9	북위 37도 00분 47.0초, 동경 126도 17분 29.3초의 지점	총톤수 75천톤 이하의 선박	통과선박
	A10	북위 37도 00분 24.0초, 동경 126도 16분 49.6초의 지점을 중심으로 한 반경 600m 원 안의 해면	총톤수 30천톤 이상 90천톤 이하의 선박	

□ **대산항 수상구역 밖**

정박지	경 계	정박선박	비고
A11	북위 36도 59분 40.0초, 동경 126도 15분 52.5초의 지점을 중심으로 한 반경 600m 원 안의 해면	총톤수 75천톤 이상의 선박	
A12	북위 36도 59분 08.0초, 동경 126도 15분 12.0초의 지점을 중심으로 한 반경 600m 원 안의 해면	총톤수 75천톤 이상의 선박	통과선박
A13	북위 37도 04분 00.0초, 동경 126도 20분 45.0초의 지점을 중심으로 한 반경 300m 원 안의 해면	총톤수 6천톤 이하의 선박	
A14	북위 37도 03분 42.0초, 동경 126도 19분 33.0초의 지점을 중심으로 한 반경 350m 원 안의 해면	총톤수 12천톤 이하의 선박	통과선박
WAJ (장안서)	다음 각 호의 지점을 순차적으로 연결한 선 안의 해면 1. 북위 37도 06분 42.0초, 동경 126도 12분 30.0초의 지점 2. 북위 37도 04분 48.0초, 동경 126도 14분 42.0초의 지점 3. 북위 37도 01분 30.0초, 동경 126도 10분 00.0초의 지점 4. 북위 37도 03분 30.0초, 동경 126도 08분 30.0초의 지점		통과선박

비고

1. 통과선박 정박지 외에 정박한 경우로서 일정한 요건을 충족하고 대산청이 이를 확인한 경우 통과선박으로 인정함
2. A11・A12 정박지를 이용 중인 선박(총톤수 75천톤 이상)이 없을 경우 다른 톤급 선박(총톤수 10천톤 이상)이 정박지를 임시사용할 수 있음
 - * 단, 임시사용은 접안 대기 목적으로 정박지 당 1척의 선박이 이용할 수 있으며, A11・A12 정박지는 총톤수 75천톤 이상 선박에 우선 사용권이 있으므로 총톤수 75천톤 이상 선박의 정박 수요가 발생할 경우 정박지 임시사용 선박은 해당 선박이 도착하기 전까지 정박지에서 벗어나야 함
 - ** 다른 톤급 선박의 A11・A12 정박지 임시사용 전 해운대리점은 선사 및 선박에 위 사항을 사전 고지해야 하며, 이에 대한 확약서(선사・해운대리점 공동 확약)를 대산청에 제출해야 함
 - *** 다른 톤급 선박의 A11・A12 정박지 임시사용 시 해당 해운대리점에서는 당해 정박지 임시사용에 관한 사항을 사전에 관계자(대산항VTS・대산항도선사회・해운대리점・선사・하역사 등)에게 공유해야 함

3) 선회장

항 별	선회장명	수심	위 치	정박능력 (DWT)	시설코드
당진 화력	T1	-	북위 37도 04분 19.3초, 동경 126도 30분 05.6초의 지점을 중심으로 한 반경 450m 원 안의 해면	-	-

나. 외곽시설

항 별	명 칭	면적(m ²)	길이(m)	위 치(지번)
대산항	서방파제	5,794.4	660	서산시 대산읍 대죽리 1110
	북방파제	1,303.5	210	당진시 석문면 난지도리 716
	서측투기장 호안	1,679.4	459.78	서산시 대산읍 대죽리 1135
당진화력	북측호안	14,474.9	2,388	당진시 석문면 교로리 971
	서측호안	2,303.8	243	당진시 석문면 교로리 985

다. 임항교통시설

항 별	명 칭	면적(m ²)	길이(m)	위 치(지번)
대산항	항만예정부지도로	802.5	174.91	서산시 대산읍 화곡리 1893
	1부두 주변도로	15,814.8		서산시 대산읍 대죽리 1110-3
	지원부지 주변도로	126		서산시 대산읍 대죽리 1110-7
	지원부지 주변도로	7,001.9		서산시 대산읍 대죽리 1112
	4부두 진입도로	6,086.5		서산시 대산읍 대죽리 1117
당진화력	1부두 전면도로	9,259.8	886	당진시 석문면 교로리 973
	2부두 전면도로	15,343.7	1,475	당진시 석문면 교로리 972

라. 계류시설

1) 부두(안벽)

항 명	부 두 별	선 석 명	수 심 (m)	길 이 (m)	접안능력 (DWT)	시 설 코 드 (PORT-MIS)
대 산 항	1 부두 (국제여객부두)	01	12	210	20,000	MB1-01
	2 부두(TOC)	01	12	210	30,000	MB2-01
	3 부두(TOC)	01	12	240	30,000	MB3-01
	4 부두(TOC)	01	12	250	2천TEU	MB4-01
	5부두(TOC)	01	14	250	50,000 2천TEU	MB5-01
	관리부두(국가부두)	-	5	250	-	MF-01
	한화임팩트	01	7.1	140	7,200	MBS-01

* 1부두는 국제여객선의 화물 양·적하를 위한 잔교 및 함선을 포함

** 부두 접안능력 이상의 선박을 접안하고자 할 경우에는 항만관리청과 별도 협의하

여야 함(필요 시 수요자가 별도 안전성검토 용역 등 실시)

2) 돌핀

항 명	돌 핀 별		선 석 명	수 심 (m)	길 이 (m)	접 안 능 력 (DWT)	시 설 코 드 (PORT-MIS)
대 산 항	HD 현대 오일 뱅크	제 1 돌핀	11	8.0	130	3,600	MDK - 11
			12	8.9	140	5,000	MDK - 12
			13	6.7	90	2,400	MDK - 13
			14	8.9	215	20,000	MDK - 14
		제 2 돌핀	15	17.0	351	120,000	MDK - 15
			16	15.0	234	45,000	MDK - 16
			17	12.2	234	10,000	MDK - 17
			18	10.9	207	13,000	MDK - 18
		제 3 돌핀	19	17.0	320	120,000	MDK - 19
	씨 돌 텍 핀		21	16.0	346	100,000	MDH - 21
			22	9.6	198	10,000 (L.O.A140m이하)	MDH - 22
			23	14.6	280	59,000	MDH - 23
			24	13.9	200	10,000	MDH - 24
			25	13.5	180	10,000	MDH - 25
			26	10.0	186	10,000	MDH - 26
		한화토탈 에너지스 돌 핀	31	14.8	410	100,000	MDS - 31
			32	9.9	232	10,000	MDS - 32
			33	8.8	248	10,000	MDS - 33
			34	15.4	160	10,000	MDS - 34
			35	12.5	120	5,000	MDS - 35
			36	20.5	410	170,000 (접안선박 운영 한계홀 수 16m 이하에 한함)	MDS - 36
			37	20.5	380	100,000	MDS - 37
		한국석유공사 돌 핀	11	25.5	480	325,000	MDN - 11
당진화력	당진화력 돌 핀		61	21	226	150,000	MDT - 61
			62	21	245	170,000 (단, 본선 홀수가 19.8m 이하인 선박에 한하여 20만 DWT)	MDT - 62
			63	21	372	200,000 (단, 본선 홀수가 19.8m 이하인 선박에 한하여 20만 DWT)	MDT - 63

3) 소형선부두

항 명	소형선부두 별	선석명	수심 (m)	길이 (m)	접안능력 (DWT)	시설코드 (PORT-MIS)
대산항	관리부두 소형선부두	-	-	50	-	-
	HD 현대오일뱅크 소형선부두	01	-2.8	73	3,000	MWJ - 01
		02	-3.4	26	3,000	MWJ - 02
	씨텍 소형선부두	01	-	70	3,000	MWH - 01
	한화토탈 에너지스 소형선부두	01	3	22	4,000	MWS - 01
당진화력	당진화력 소형선부두	01	0.15	20	2,000	MWT - 01
		02	5.11	80	3,000	MBT - 01

※ 소형선부두는 선박안전 통항의 문제 등에 따라 협의 후 사용

4) 부잔교

항명	부잔교별	선석명	수심(m)	길이(m)	접안능력 (DWT)	시설코드 (PORT-MIS)
대산항	1부잔교	01	5	160	-	MFD - 01
	2부잔교		5	160	-	
	3부잔교	02	4	160	-	MFD - 02
	4부잔교		4	160	-	

5) 계선부표

항 별	명 칭	수 심 (m)	위 치	접안능력 (DWT)	시설코드
대산항	S·P·M	30	북위 37도01분56.30초 동경126도20분42.70초	325,000	SPM - 01

2. 기능시설

가. 여객이용시설

명칭	번지	규모(m ²)	부대시설	비고
대산항 국제여객터미널	대산읍 대죽리 1110-2, 1110-14	2층(철근콘크리트) 대지면적 37,989 연면적 7,463	주차장 206대 조경 5,714m ²	

나. 화물 유통·판매시설

1) 야적장

항 별	명 칭	면 적 (m ²)	비 고 (지번)
대 산 항	1 부두(국제여객부두)	41,430.8	대죽리 1110-16
		4,101.8	대죽리 1110-13
	2 부두	31,381.2	대죽리 1111-1
	3 부두	37,740	변전실 774.7m ² 제외
	4 부두	54,326	TOC운영동 800m ² 포함
당진화력	당진화력 제1소형선부두	1,222.3	교로리 987

2) 에이프런(APRON)

항 별	명 칭	면 적(m ²)	비 고
대 산 항	1 부두(국제여객부두)	7,026.9	대죽리 1110-11
	2 부두	6,210	
	3 부두	7,110	
	4 부두	8,060	
	5 부두	37,550	화곡리 1895
	관리부두	8,819.2	대죽리 1110-1

다. 운영시설

명칭	규모(㎡)	부대시설	비 고
항만관리실	3층 (철근콘크리트)	노동조합 1동	
변전실	2층 (철근콘크리트)	국가부두 용	
	1층 (철근콘크리트)	관리부두 용	

라. 항만시설용 부지

항 별	위 치 (지 번)	면 적(㎡)	비 고
대 산 항	대산읍 대죽리 1110-5	19,995.2	
	대산읍 대죽리 1110-6	23,616.3	
	대산읍 대죽리 1110-10	2,790.3	
	대산읍 대죽리 1110-12	4,116.2	관리부두 주차장
	대산읍 대죽리 1113-1	19,154.31	
	대산읍 대죽리 1116	8,670.3	
	대산읍 대죽리 1134	159,108.0	서측투기장
	대산읍 대죽리 1135	1,679.4	서측투기장호안
	대산읍 화곡리 1892	222,545.5	동측투기장(항만시설 예정지)

3. 지원시설

항 별	위 치 (지 번)	면 적(㎡)	비 고
대 산 항	대산읍 대죽리 1110-12	115	대산항 종사자 휴게시설
	대산읍 대죽리 1113	343.99	항만근로자 복지관

4. 항만친수시설

항 별	위 치 (지 번)	면 적(㎡)	비 고
대 산 항	대산읍 대죽리 1114	8,418.5	공 원

5. 참고사항

가. 항로, 정박지의 좌표 기준은 세계측지계(WGS)임.

나. 특정한 때의 실제수심은 매몰, 준설 등으로 위 표의 기본수심과 차이가 있을 수 있음.

다. 정박지, 선석에 정박할 수 있는 선박의 크기와 척수는 조류, 기상, 적

재화물의 성질 등을 참작하여 정함.