

[별표 5] 한정연해선 수밀갑판 면제 요건(제15조제2항 관련)

한정연해선이 다음 각 호의 어느 하나에 적합한 경우에는 수밀갑판을 설치하지 아니 할 수 있다.

1. 불침성시험 및 안정성시험 등의 요건

가. 별표 6 "플레저보트의 불침성 및 안정성 시험방법"의 불침성시험 및 안정성시험에 합격한 것일 것.

나. 내부부체는 선체구조물에 고정되고 손상을 받지 않도록 보호받고 있을 것. 다만, 수밀공기 상자에 있어서는 떼어서 점검할 수 있는 구조일 것.

다. 내부부체가 기관실 또는 빌지가 쌓이기 쉬운 장소에 배치되어 있을 경우에는 해당 부체가 내유성이 있는 재료로 만들어진 것일 것.

라. 적당한 선수높이[0.08L(m)를 표준으로 한다. 이하 같다]를 갖고, 해상시운전에 있어서 선수부로부터 파도가 들어오는 일이 없는 것이 확인된 것. 이 경우 「선수높이」란 선수부(선박의 전단에서 0.13L까지의 사이)에 있어서의 불워크 윗부분까지의 만재상태에 있어서의 흘수선상의 높이를 말한다.

2. 불침성 등에 관한 국내·외 공인기관이 발행한 증명서, 계산서 등의 확인 요건

가. 불침성 또는 내부부체가 선박이 침수된 상태에 있어서도 극단의 트림 또는 횡경사가 되는 경우가 없도록 배치되어 있다는 것을 나타내는 국내·외 공인기관이 발행한 증명서, 계산서 등이 확인된 것.

나. 적당한 선수높이를 갖고, 해상시운전에 있어서 선수부로부터 파도가 들어오는 일이 없는 것이 확인된 것.