

[별표 2]

검사의 종류별 세부 검사항목(제6조제1항제1호 및 제12조제2항 관련)

1. 사용전검사

구분	검사내용	검사항목				검사 수량	비고
		광학적 특성검사	전기적 특성검사	내환경 특성검사	외관검사		
등명기	안전검사		전자파적합성			최초 1회	기능이나 성능이 변경되는 경우 재시험(적합등록으로 대체)
			절연저항과 절연내력			표본 검사	
				방수성(IPX6)		표본 검사	회전식 등명기는 제외
				염수분무		최초 1회	기능이나 성능이 변경되는 경우 재시험, 회전식 등명기는 제외
					표시	표본 검사	
					구조	표본 검사	렌즈 성능은 최초 1회 시험하고 재질이 변경되는 경우 재시험
					기계적 강도	표본 검사	렌즈는 제외
	성능검사	색도				전수 검사	
		등질				전수 검사	
		유효광도				전수 검사	
		수직 · 수평 발산각				전수 검사	부동광도 포함
		광속				전수 검사	전구식 등명기에 한함
			일광감지기			전수 검사	
			섬광기			전수 검사	점멸식 등명기에 한함
			전구교환기			전수 검사	전구식 등명기에 한함
			제어반			전수 검사	회전식 등명기에 한함
				내열성		표본 검사	회전식은 하부 몸체함, 회전장치, 제어반만 적용
				내한성		표본 검사	회전식은 하부 몸체함, 회전장치, 제어반만 적용
충방전 조절기	안전검사		전자파적합성			최초 1회	기능이나 성능이 변경되는 경우 재시험(적합 등록으로 대체)

구분	검사내용	검사항목				검사 수량	비고
		광학적 특성검사	전기적 특성검사	내환경 특성검사	외관검사		
			절연저항과 절연내력			표본 검사	
			축전지 역전류 방지			표본 검사	
				방수성(IPX6)		표본 검사	
				염수분무		최초 1회	기능이나 성능이 변경되는 경우 재시험
					표시	표본 검사	
					구조	표본 검사	
					기계적 강도	표본 검사	
	성능검사		최대입력전압			표본 검사	
			부동충전전압			표본 검사	
			최대충전전압			표본 검사	
			정격부하전압			표본 검사	
			최대충·방전전류			표본 검사	
			무부하전류			표본 검사	
			과방전차단전압			표본 검사	
			방전재개전압			표본 검사	
			충방전조절기 효율			표본 검사	
				내열성		표본 검사	
				내한성		표본 검사	
	비고	- 표본 검사 결과 1개라도 불합격품이 있을 경우에는 전수검사를 실시한다. - 표본 검사는 검사대상 수량의 10%로 하며, 검사대상 수량이 10대 미만인 경우의 검사수량은 1대로 한다. - 검사신청인은 검사항목 중 염수분무 및 렌즈 성능에 대해서는 공인기관에서 발행한 시험성적서를 검사대행기관에 제출해야 한다. - 검사신청인은 검사항목 중 전자파적합성에 대해서는 「전파법」 제47조의3제1항 및 「전파법 시행령」 제67조의2에 따라 과학기술정보통신부장관이 정하여 고시하는 「전자파적합성 기준」에 적합함을 증명하는 서류(방송통신기자재등의 적합등록 필증, 시험성적서 등)를 검사대행기관에 제출해야 한다.					

2. 정기검사

구분	검사내용	검사항목	비고
등명기	성능검사	유효광도, 색도	LED 모듈, 렌즈
		등질	섬광기

3. 변경검사

구분	검사내용	검사항목	비고
등명기	변경부분검사	등명기의 변경검사 기준에 따름	별표 3의 6
충방전조절기	변경부분검사	충방전조절기의 변경검사 기준에 따름	별표 4의 4

4. 제3조제2항의 항로표지 용품의 사용전검사

구분	검사내용	검사항목	검사 수량	비고
장비·용품	표본 검사	등명기의 사용전검사 기준에 따름	표본 검사(10%)	별표 3의 7
비고	- 표본 검사 결과 1개라도 불합격품이 있을 경우에는 전수검사를 실시한다. - 검사대상 수량이 10대 미만인 경우 검사수량은 1대로 한다.			

5. 재검사

5.1 등명기의 사용전검사에 불합격한 경우의 재검사 항목

불합격된 세부 검사항목		재검사 항목																	
		표시	구조	방수 성	염수 분무	기계 적 강도	전자 파 적합 성	절연 저항 과 절연 내력	광속	수직 · 수평 발산 각	유효 광도	등질	색도	일광 감지 기	섬광 기	제어 반	전구 교환 기	내열 성	내한 성
안전 검사	표시	●																	
	구조		●																
	방수성			●															
	염수분무				●														
	기계적 강도					●													
	전자파적합성						●												
	절연저항과 절연내력							●											
성능 검사	광속							●	●	●		●							
	수직 · 수평 발산각							●	●	●		●		●	●	●			
	유효광도							●	●	●		●		●	●				
	등질										●			●	●				
	색도							●	●	●		●							
	일광감지기												●	●	●				
	섬광기								●	●	●		●	●		●			
	제어반								●	●	●		●		●	●			
	전구교환기								●					●	●	●			
	내열성																●		
	내한성																		●
비고		○ 세부 검사기준은 등명기의 해당 항목의 검사기준에 따른다. ○ 방수성 및 염수분무는 회전식 등명기를 제외한다. ○ 광속 및 전구교환기는 전구식 등명기만 실시한다.																	

5.2 등명기의 정기검사에 불합격한 경우의 재검사 항목

불합격된 세부 검사항목	재검사 항목		
	유효광도	등질	색도
유효광도	●		●
색도	●		●
등질		●	
비고	○ 세부 검사기준은 등명기 해당 항목의 검사기준에 따른다.		

5.3 충방전조절기의 사용전검사에 불합격한 경우의 재검사 항목

불합격된 세부 검사항목		재검사 항목																		
		표시	구조	방수 성	염수 분무	기계 적 강도	전자 파 적합 성	절연 저항 과 절연 내력	축전 지 역전 류 방지	최대 입력 전압	부동 충전 전압	최대 충전 전압	정격 부하 전압	최대 충· 방전 전류	무부 하 전류	과방 전 차단 전압	방전 재개 전압	충방 전조 절기 효율	내열 성	내한 성
안전 검사	표시	●																		
	구조		●																	
	방수성			●																
	염수분무				●															
	기계적 강도					●														
	전자파적합성						●													
	절연저항과 절연내력							●												
	축전지 역전류 방지								●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
성능 검사	최대입력전압								●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	부동충전전압								●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	최대충전전압								●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	정격부하전압								●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	최대충·방전 전류								●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	무부하전류								●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	과방전차단전압								●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	방전재개전압								●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	충방전조절기 효율								●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	내열성																		●	
	내한성																			●
	비고		○ 세부 검사기준은 충방전조절기의 해당 항목의 검사기준에 따른다.																	