

시료채취 방법(제5조 관련)

1. 토양 시료채취 방법

가. 검사시기 : 건기(4~6월) 1회, 우기(7~9월) 1회 총 2회 불시에 실시한다.

나. 시료의 채취 및 조제

(1) 시료채취지점 선정

- ① 지점선정은 골프장 규모에 따라 18홀 미만은 2개홀 이상, 18홀은 3개홀 이상, 18홀 초과시 9홀 증가시마다 1개홀 이상씩 추가하여 오염의 개연성이 높은 홀을 검사지점으로 임의 선정한다. 다만, 검사결과 맹·고독성 농약이 검출된 이력이 있는 홀은 반드시 포함하도록 하며, 민원이 발생하거나 필요시에는 검사지점을 조정할 수 있다.
- ② 1개 홀 당 그린과 페어웨이(티그라운드 포함)를 구분하여 시료채취 지점으로 각각 선정한다.

(2) 시료의 채취 및 보관

- ① 시료는 토양오염공정시험기준(환경부고시) ES 07130의 2.0 시료의 채취방법에 따라 대상지역내에서 지그 재그형으로 5~10개 지점의 시료를 채취한다. 다만, 그린의 경우에는 사업주와 협의하여 경기에 지장이 없는 범위내에서 시료채취 지점을 조정할 수 있다.
- ② 대상지역을 대표할 수 있다고 인정될 경우 홀킥터로 채취된 토양을 분석용 시료로 사용할 수 있다.
- ③ 토양시료는 표토층(0~15cm)을 채취하고 각 홀당 토양은 약 0.5kg의 혼합시료를 현장에서 각각 만들어 최종 분석용 시료로 사용한다.
- ④ 채취된 시료는 즉시 실험하여야 하며, 그렇지 못한 경우에는 4℃에서 최대 7일간(추출 후 40일) 보관할 수 있다.

2. 수질 시료채취 방법

가. 검사시기 : 건기(4~6월) 1회, 우기(7~9월) 1회 총 2회 불시에 실시한다.

(1) 우기(7~9월) 시료채취

- ① 강우 등으로 인해 가능한 최종 유출수가 방류되는 시점에 시료를 채취할 수 있도록 한다.
- ② 강우량을 고려한 시료채취 시기는 다음과 같이 조절한다.
 - 강우량이 50 mm 이내 일 때 : 2~3일 경과 전
 - 강우량이 50~100 mm 이내 일 때 : 5일 경과 전
 - 강우량이 100 mm 이상 일 때 : 7일 경과 전

나. 시료의 채취 및 조제

(1) 시료채취지점 선정(총 3개 지점 이상)

- ① 유출수가 흐르는 경우 골프장 부지경계선의 각 최종 유출구에서 1개 지점 이상 채취한다. 유출수가 흐르지 않을 경우에는 최종 유출구 전단의 집수조 또는 연못 등에서 시료를 채취한다.
- ② 나머지 시료는 최종 유출구 가까운 연못의 2개 지점 이상에서 채취한다.

(2) 시료의 채취 및 보관

- ① 시료는 수질오염공정시험기준(환경부고시) ES04130.1의 2.0 시료의 채취방법에 따라 시료의 성상, 유량, 유속 등의 시간에 따른 변화를 고려하여 현장물의 성질을 대표할 수 있도록 채취하여야 하며, 수질 또는 유량의 변화가 심하다고 판단될 때에는 오염상태를 잘 알 수 있도록 시료의 채취횟수를 늘려야 하며, 이때에는 채취시의 유량에 비례하여 시료를 서로 섞은 다음 단일시료로 한다.
- ② 시료용기는 3~5L의 갈색유리병을 사용하고, 사용 전 미리 질산 및 정제수로 씻은 다음, 아세톤으로 세정한 후 120 ℃에서 2시간 정도 가열한 후 방냉하여 준비한다.
- ③ 채취된 시료는 즉시 실험하여야 하며, 그렇지 못한 경우에는 4℃에서 최대 7일간(추출 후 40일) 보관할 수 있다.