

【별표 1】

목재제품 품목별 주요 품질시험기 및 분석 장비(제2조 관련)

대상제품	품질시험기 및 분석장비	최소 수량	비 고
제재목	강도등급기	1	등급구분기계 또는 만능재료시험기(10t)
	고압연화기	1	
	광학현미경	1	배율 x40~x400
	데시케이터	5	
	마이크로톱	1	
	버니어캘리퍼스	1	
	실험용 건조기	1	KS F 2199
	저울	1	최소눈금(e또는d) 0.01 g 이하
방부목재	가스 크로마토그래프 질량분석계(GC-MS) 또는 액체 크로마토그래프 질량분석계(LC-MS)	1	KS F 2155
	버니어캘리퍼스	1	
	실험용 건조기	1	KS F 2199
	원자 흡수 분광 분석기(AAS) 또는 유도결합플라즈마 분광 분석기(ICP)	1	KS M ISO 16968
	저울		최소눈금(e 또는 d) 0.0001 g 이하
난연목재	가스유해성시험장치	1	KS F 2271
	가열기	1	
	데시케이터	3	
	버니어캘리퍼스	1	
	실험용 건조기	1	KS F 2199
	저울	1	최소눈금(e 또는 d) 0.001 g 이하
	콘칼로리미터	1	KS F ISO 5660-1
	항온항습챔버	2	KS M 1998
목재 플라스틱 복합재	굴곡크리프시험기	1	KS M ISO 899-2
	길이선열팽창계수시험기	1	KS M ISO 11359-2
	낙하충격시험기	1	KS F 2221

대상제품	품질시험기 및 분석장비	최소 수량	비 고
	내후성시험기	1	KS M 4892-2
	데시케이터	10	
	만능재료시험기	1	20 t 이상
	미끄럼저항시험기	1	KS M 3510
	방염성시험기 맥켈버너형	1	KS F 2819
	버니어캘리퍼스	1	
	유도결합플라즈마 분광 분석기(ICP)	1	KS I ISO 11885
	비중시험기	1	KS M ISO 1183-1
	자외선분광기(UV-VIS)	1	KS M 1998
	저울	1	최소눈금(e 또는 d) 0.001 g 이하
	증류수(또는 초순수) 제조장비	1	
	진탕기	1	
	초저온냉동고	1	사용온도 $-30\pm 2^{\circ}\text{C}$
	충격강도시험기	1	KS M ISO 179-1
	항온수조	1	사용온도 최고 100°C
	항온항습챔버	2	KS M 1998
집성재	고압연화기	1	
	광학현미경	1	배율 x40~x400
	데시케이터	10	
	만능재료시험기	1	10 t 이상
	버니어캘리퍼스	1	
	슬라이딩 마이크로톰	1	
	실험용 건조기	1	KS F 2199
	자외선분광기(UV-VIS)	1	KS M 1998
	저울	1	최소눈금(e또는d) 0.01 g 이하
	증류수(또는 초순수) 제조장비	1	
	항온수조	1	사용환경 $20\sim 100^{\circ}\text{C}$

대상제품	품질시험기 및 분석장비	최소 수량	비 고
	항온항습챔버	2	일정 조건 하에서 지정 온·습도를 유지 가능하여야 함
합 판	데시케이터	10	
	만능재료시험기	1	1 t 이상
	버니어캘리퍼스	1	
	실험용 건조기	1	KS F 2199
	자외선분광기(UV-VIS)	1	KS M 1998
	저울	1	최소눈금(e또는d) 0.01 g 이하
	증류수(또는 초순수) 제조장비	1	
	항온수조	1	사용환경 20~100℃
	항온항습챔버	2	KS M 1998
	휨강성 변형량 측정대	1	
파티클보드 / 섬유판/ 배향성스트 랜드보드	데시케이터	10	
	만능재료시험기	1	1 t 이상
	버니어캘리퍼스	1	
	실험용 건조기		KS F 2199
	자외선분광기(UV-VIS)	1	KS M 1998
	저울	1	최소눈금(e또는d) 0.01 g 이하
	증류수(또는 초순수) 제조장비	1	
	항온수조	1	사용환경 20~100℃
	항온항습챔버	2	KS M 1998
목질바닥재	경도시험기	1	
	깊이 측정기(depth gauge)	1	최소눈금 0.01 mm 이하
	데시케이터	10	
	마모시험기	1	
	만능재료시험기	1	1 t 이상
	버니어캘리퍼스	1	

대상제품	품질시험기 및 분석장비	최소 수량	비 고
	변퇴색 시험기	1	
	부착력 시험기	1	
	실험용 건조기	1	KS F 2199
	자외선분광기(UV-VIS)	1	KS M 1998
	저울	1	최소눈금(e또는d) 0.01 g 이하
	증류수(또는 초순수) 제조장비	1	
	항온수조	1	사용환경 20~100℃
	항온항습챔버	2	KS M 1998
목재펠릿	겉보기밀도 측정용기	1	KS M ISO 17828
	내구성시험기	1	KS M ISO 17831-1
	데시케이터	1	
	버니어캘리퍼스	1	
	분쇄기	1	시료제조용
	시료분급장치	1	KS M ISO 14780
	실험용 건조기	1	KS M ISO 18134-1
	열량계	1	KS M ISO 18125
	원소분석기	1	KS M ISO 16948
	원자 흡수 분광 분석기(AAS) 또는 유도결합플라즈마 분광 분석기(ICP)	1	KS M ISO 16968
	이온 크로마토그래피(IC)	1	KS M ISO 16994
	저울	1	정확도 ±25 g
	저울	1	최소눈금(e 또는 d) 0.0001 g 이하
	전처리 장비	1	KS M ISO 14780, KS M ISO 16559
	체	1	ISO 3310-2
	회분 융점 측정기	1	KS M ISO 21404
	회화로	1	KS M ISO 18122

대상제품	품질시험기 및 분석장비	최소 수량	비 고
목재칩	겉보기밀도 측정용기	1	KS M ISO 17828
	데시케이터	1	
	목재칩 시료채취도구	1	KS M ISO 18135
	분쇄기	1	시료 제조
	시료분급장치	1	KS M ISO 14780
	버니어캘리퍼스	1	
	실험용 건조기	1	KS M ISO 18134-1
	열량계	1	KS M ISO 18125
	원소분석기	1	KS M ISO 16948
	원자 흡수 분광 분석기(AAS) 또는 유도결합플라즈마 분광 분석기(ICP)	1	KS M ISO 16968
	이온 크로마토그래피(IC)	1	KS M ISO 16994
	저울	1	정확도 ± 25 g
	저울	1	최소눈금(e 또는 d) 0.0001 g 이하
	전처리 장비	1	KS M ISO 14780, KS M ISO 16559
	진동체 선별기 또는 로타리 스크린	1	KS M ISO 17827-1, KS M ISO 17827-2
	회분 융점 측정기	1	KS M ISO 21404
	회화로	1	KS M ISO 18122
목재브리켓	데시케이터	1	
	밀도측정장치	1	KS M ISO 18847
	버니어캘리퍼스	1	
	분쇄기	1	시료제조용
	실험용 건조기	1	KS M ISO 18134-1
	열량계	1	KS M ISO 18125
	원소분석기	1	KS M ISO 16948
	원자 흡수 분광 분석기(AAS) 또는 유도결합플라즈마 분광 분석기(ICP)	1	KS M ISO 16968

대상제품	품질시험기 및 분석장비	최소 수량	비 고
	이온 크로마토그래피(IC)	1	KS M ISO 16994
	저울	1	정확도 ± 25 g
	저울	1	최소눈금(e 또는 d) 0.0001 g 이하
	전처리 장비	1	KS M ISO 14780, KS M ISO 16559
	회화로	1	KS M ISO 18122
성형숯	데시케이터	1	
	버니어캘리퍼스	1	
	분쇄기	1	시료제조용
	실험용 건조기	1	KS M ISO 18134-1
	열량계	1	KS M ISO 18125
	원자 흡수 분광 분석기(AAS) 또는 유도결합플라즈마 분광 분석기(ICP)	1	KS M ISO 16968
	이온 크로마토그래피(IC)	1	KS M ISO 16994
	저울	1	정확도 ± 25 g
	저울	1	최소눈금(e 또는 d) 0.0001 g 이하
	화덕	1	
	회화로	1	KS M ISO 18122
숯	데시케이터	1	
	분쇄기	1	시료제조용
	실험용 건조기	1	KS M ISO 18134-1
	열량계	1	KS M ISO 18125
	원자 흡수 분광 분석기(AAS) 또는 유도결합플라즈마 분광 분석기(ICP)	1	KS M ISO 16968
	저울	1	최소눈금(e 또는 d) 0.0001 g 이하
	체	1	ISO 3310-2
	회화로	1	KS M ISO 18122

※ 검사기관은 반드시 장비의 소유자일 필요는 없다. 장비를 빌리거나(borrowed), 대여하거나(rented), 임차하거나(hired) 또 다른 당사자(장비의 제조자 또는 설치자)에 의해 제공받을 수 있다. 그러나 검사에 사용되는 장비의 적합성에 대한 책임은 소유권과 관계없이 전적으로 검사기관의 책임이다.