

<별표 6>

사업명 :

토공구간 교량화 설계변경 요구서

2021. .

○ ○ ○ ○ 부

사업명 :

1. 사업 개요

(단위 : 백만원)

총사업비		사업기간	
사업주체		사업지역	
사업규모	○ ○		

2. 요구 내용

① 총사업비 변경 총괄표

(단위 : 백만원)

구 분	현 행(A)	변경(B)	증 감(B-A)	비 고
<총사업비>				
○ 공사비				
- 해당구간 토공				
- 해당구간 교량공				
- 나머지 공사비				
○ 보상비				
○ 시설부대경비				

② 설계변경 기본내용

(단위 : 백만원)

구 분	현 행(A)	변경(B)	비 고
○ 설계내용	- 위치(Sta.): - 성토고, H = -		
	- 토공연장, L_e = - 비탈면 기울기: -	- 교량연장, L_b = - 교량형식: -	
○ 변경사유			

③ 추진 경위

- '00. 1 :
- '01. 1 :
- '02. 1 :

3. 현황 파악

① 도로(철도)와 인접 가옥과의 관계

< 도로(철도)와의 이격거리 >

구 분	30m이내	50m이내	70m이내	100m이내	150m이내	200m이내	200m이상
가구수							
누계가구수							

< 도로(철도)와의 상향각 >

구 분	30m이내	50m이내	70m이내	100m이내	150m이내	200m이내	200m이상
가구수							
평균상향각							

주) "50m이내"인 경우는 30m와 50m사이에 있는 가옥 중 중간에 위치한 가옥을 선정하여 계산
 "200m이상"인 경우 200m이상 가옥 중 중간에 위치해 있는 가옥을 선정하여 계산

2 Check List

구분	항 목	조사결과		비고
		체크	내 용	
(1) 통행권	① 마을 중심도로에 대한 통행권이 확보되어 있지 못하는가? 확보되어 있지 못하다면 대형차량이 통과할 수 있는 충분한 폭원과 높이를 제공할 필요가 있는가?	☐	폭원, 높이 (기입)	
	② 승용차, 경운기 등이 이용하는 마을 보조 동선에 대한 통행권이 확보되어 있지 못하는가? 확보되어 있지 못하다면 화물차가 통과할 수 있는 충분한 폭원과 높이를 제공할 필요가 있는가?	☐	폭원, 높이 (기입)	
	③ 경작지를 연결하는 보행자 중심의 마을 소로에 대한 통행권이 확보되어 있지 못하는가? 확보되어 있지 못하다면 보행자가 통과할 수 있는 충분한 폭원과 높이를 제공할 필요가 있는가?	☐	폭원, 높이 (기입)	
	④ 마을 중심도로, 보조도로, 소로 등의 통행권이 변경되어 통행에 불편을 초래하게 되는가? 통행불편을 해소하기 위한 방안이 필요한가?	☐		
	⑤ 마을 중심도로, 보조도로, 소로 등의 기능과 역할이 체계적으로 계획되어 있지 못하는가? 체계적이지 못하다면 경제적으로 개선할 여지가 있는가?	☐		
	⑥ 마을 중심도로, 보조도로, 소로 등에 대한 통행권은 장래 인구증가, 마을발전, 도로 확장 등을 고려하지 못한 채 설계되어 있는가?	☐		
	⑦ 마을주민들이 신설도로에 대한 혜택을 받지 못하는가? 그렇다면 개선의 여지는 있는가?	☐	있다() 없다()	
(2) 일조권	① 가옥이 동짓날을 기준으로 오전9시부터 오후3시 사이에 일조시간이 2시간 이상 확보되지 못하였나? (총6시간중 2시간)	☐		
	② 가옥이 동지를 기준으로 오전8시부터 오후4시 사이에 일조시간이 4시간 이상 확보되지 못하였나? (총8시간중 4시간)	☐		
	③ 토공으로 인해 주변 농작물의 일조피해가 발생하여 경작에 어려움이 예상되는가? ③' 토공구간을 교량으로 설계변경 할 경우 농작물의 일조피해가 해소되는가? 해소된 면적이 토공으로 시공 시 피해면적의 몇%에 해당되는가?	☐ ☐	전체피해면적 대비 해소면적 비율 %	

구분	항 목	조사결과		비고
		체크	내 용	
(3) 조망권	① 신설노선의 토공(흙쌓기)으로 인해 조망침해율이 40%이상으로 수인한도(受忍限度)로 초과하고 있는가? 있다면 마을전체 가옥중 몇가구에 해당되는가? ①'토공구간을 교량으로 설계변경할 경우 조망침해율이 40%이하로 떨어지게 되는가? 해당되는 가옥이 전체가옥 대비 몇 가옥에 해당되는가?	☐	대상가옥수/ 전체가옥수	
	② 가옥에서 신설노선의 성토고를 바라볼 경우 상향각이 14°이상인 가옥이 있는가? 있다면 마을전체 가옥중 몇가구에 해당되는가?	☐	상향각 14°이상의 가옥수/전체가옥	
	③ 토공구간을 교량으로 설계변경 할 경우 상향각 14°내의 시야확보가 가능한가? 시야확보가 가능하다면 토공에 의해 확보되지 못하는 가시면적 대비 몇 %의 시야 면적이 확보되는가?	☐	토공대비 교량의 가시면적 비율 %	
	④ 토공으로 인해 외부를 조망하는 특별한 가치가 하락하게 되는가? 외부를 조망하는 특별한 가치가 구체적으로 무엇인가?	☐	외부를 조망하는 특별한 가치 내용 기술	
	⑤ 토공구간을 교량으로 설계변경할 경우 외부 를 조망하는 특별한 가치를 계속 유지시킬 수 있는가?	☐		
	⑥ 부동산 시세가 조망가치로부터 출발하는 가옥 전면에 신설노선이 토공으로 시공되 어 지는가? ⑥'부동산 시세가 조망가치로부터 출발하는 가옥 전면에 토공대신 교량으로 시공시 부동산 시세에는 영향이 없게 되는가?	☐ ☐	부동산시세 영향 입증자료 기술	
(4) 고립	① 신설노선에 의해 고립된 지역이 외부와 통행이 단절되는가? 외부와 통행이 단절된 다면 그 내용은 무엇인가?	☐		
	② 신설노선의 토공(흙쌓기)에 의해 마을이 평면적으로 갇히게 되는 상태인가? 갇히 게 된다면 도로와의 거리는?	☐	이격거리()	
	③ 분지형태로 갇히게 된 마을의 가옥의 위치 는 도로보다 낮은가? 낮으면 그 정도는?	☐	높이차() 상향각()	
	④ 신설도로에 의해 고립된 지역 내에서 더 이상 추가적인 가옥 신축이 불가능하게 되는가?	☐		

구분	항 목	조사결과		비고
		체크	내 용	
(5) 양분 /분리	① 기존에는 도로나 철도에 의해 마을이 양분/분리 되어 있지 않았으나, 신설노선에 의해 마을이 양분/분리 되었는가?	☐		
	② 토공으로 인해 마을이 양분/분리되어 지역주민의 경제활동이 위축되는가? ②'토공구간을 교량으로 설계변경 할 경우 지역주민들의 경제활동은 과거의 상태를 유지할 수 있는가?	☐	경제활동이 위축되는 경우 기술	
	③ 토공에 의한 마을양분/분리로 인해 주민들의 통행에 지장을 초래하게 되는가?	☐		
	④ 토공으로 인해 마을이 양분/분리되어 분리된 마을주민들 사이에 지역감정이 발생하게 되는가?	☐		
	⑤ 토공으로 인해 마을이 양분/분리되어 지역주민사이에 이질감을 불러 일으킬 요소가 내재해 있는가?	☐	이질감의 구체적인 내용 기술	
(6) 통풍권	① 환경영향평가 등의 자료에서 통풍에 대한 문제를 제기하고 있는가?	☐	출처기입	
	② 인근지역에 쓰레기소각장, 화력발전소, 화장장, 하수처리장, 폐기물 처리장 등 바람의 영향에 민감한 시설이 있는가?	☐		
	③ 대상지역의 주수입원이 풍력에 의존하고 있는가?	☐		
	④ 신설노선을 토공으로 시공시 수입(③에서의 수입)이 감소될 개연성이 있는가? ④'신설노선을 교량으로 설계변경 시 과거의 수입(③에서의 수입)이 계속 유지 되겠는가?	☐		
(7) 홍수 피해	① 흙쌓기가 직접적인 홍수피해를 야기시키는 원인으로 작용하게 되는가?	☐	입증자료 기술	
	② 토공으로 시공시 배수공 설계만으로는 집중호우에 대비 할 수 없는 지역인가? 통수단면 확대가 불가능한 위치인가?	☐	"	
	③ 교량으로 설계변경 시 토공설계보다 홍수피해가 저감될 가능성이 있는가?	☐	"	
	④ 홍수피해시 토공구간의 잦은 유실이 발생하는 지역으로 교량설계가 반드시 필요한 지역인가?	☐		

구분	항 목	조사결과		비고
		체크	내 용	
(8) 기타	① 노선 주변지역에 고요함을 추구해야 하는 시설(요양원, 각종 종교시설, 공연장,,,)이 위치해 있어 개통 후 소음문제를 야기 시킬 개연성이 있는가? ①'토공으로 건설하지 않고 교량으로 건설 시 소음 피해가 증가될 개연성이 있는가?	☐ ☐		
	② 노선주변 지역에 진동에 민감한 기계설비, 첨단전자장비, 정밀도를 요구하는 기타시설이 위치해 있어 개통 후 진동피해 문제를 야기 시킬 수 있는 개연성이 있는가? ②'토공으로 건설하지 않고 교량으로 건설 시 진동 피해가 증가될 개연성이 있는가?	☐ ☐		
	③ 교량화를 요구하는 지점이 위치상으로 관리가 어려워 교량하부가 방치될 가능성이 있는가? ③'교량건설 후 교량하부에 출입방지 가설펜스 등 보조적인 시설물 설치가 필요한 지역인가?	☐ ☐		
	④ 교량 하부공간이 불법적인 영업행위 등으로 인해 통행인의 안전에 문제를 일으킬 가능성이 있는가?	☐		
	⑤ 교량 하부공간이 사건·사고등으로 우범화 되어 주변지역이 slum화 될 가능성 있겠는가?	☐		