

유해 보존처리제 방제법별 정의(제4조 관련)

방제법	정의	사용 가능 물질
훈증소독	기체형 훈증제를 사용하여 처리 공간 내 총균을 일시에 제거	에틸렌 옥사이드(이하 “EO”라 한다) 15% 이상 혼합 가스
목재 방부방충제 처리	목재가해 곤충, 미생물 등을 제어할 수 있는 약제를 목재에 도포, 분무, 침지하는 행위	에토펜프록스, 사이퍼메트린, 메토플루스린, 프로피코나졸, 테부코나졸, 아이오도프로피닐부틸카바메이트 등을 유효성분으로 하는 혼합용액
흰개미 토양처리	흰개미의 목조건축물 유입을 방지하기 위해 살충제를 토양에 도포, 주입하는 행위	피프로닐, 비펜스린, 이미다클로프리드 등을 유효성분으로 하는 혼합용액
흰개미 군체제거	흰개미 군체를 제거하기 위해 독먹이를 설치, 주입하는 등 행위	헥사플루무론, 노발루론, 노비플루무론, 비스트리플루무론 등 군체제거 효력이 입증된 약제를 유효성분으로 하는 혼합체

* 훈증소독, 목재 방부방충제 처리에 사용하는 약제는 규정 제5조 제1항에 따라 국가유산의 재질에 안정적인 것을 사용해야 하며, 그 기준은 무처리 대조군과 비교하여 색차 6 이하로 한다.