

시료채취계획보고서 작성 시 고려사항

(제8조, 제17조, 제20조 관련)

1. 최초검사

가. 공통사항

- 1) 시료채취계획보고서는 시료채취 대상과 로트의 접근성에 대한 이용 가능한 정보를 사용하여 품질검사의 목적에 맞게 수립한다.
- 2) 시료채취계획보고서는 다음의 순서에 따라 수립한다.
 - 가) 로트의 정의 및 규모 결정
 - 나) 로트 당 최소 인크리먼트 개수 결정
 - 다) 최소 인크리먼트량 결정
 - 라) 혼합시료 및 분석용 시료의 유효 시료량 결정
 - 마) 시료채취장소 및 기구 결정
- 3) 시료채취를 위한 로트의 모든 입자는 동일한 확률로 시료에 포함될 수 있도록 계획을 수립하여야 하며 시험·분석방법 고시에 따른 단위 로트의 최대 규모는 다음과 같다.
 - 가) 일반 고형연료제품 : 1,500톤
 - 나) 바이오 고형연료제품 : 2,500톤
- 4) 3)의 최대 로트규모에도 불구하고 다음의 경우에는 최대 로트규모를 조정할 수 있다.
 - 가) 시료를 다양한 이동식 운반수단에서 채취하는 경우에는 최대 로트규모 이내에서 단일 운송수단별로 로트를 별도 구획한다.
 - 나) 단위 로트 내 고형연료제품의 생산기간이 3개월을 초과할 경우 3개월 이내의 분량을 최대 로트로 정한다.
 - 다) 단위 로트 당 인크리먼트의 채취가 24시간을 넘어갈 경우 최대 로트규모 이내에서 24시간 이내에 채취할 수 있는 분량을 최대 로트로 정한다.
- 5) 시료채취 장소는 채광상태가 양호하고 시료채취 및 혼합시료 제작에 지장이 없을 정도의 면적이 확보된 곳으로 선정한다.
- 6) 시료는 가급적 이동식 운반수단에서 기계식 채취기구를 사용하여 채취하도록 계획한다.

나. 수입하려는 고형연료제품의 경우

- 1) 시료채취 장소는 선적 전 최종 보관장소로 선정하되 이후 단계에서도 이물질에 대한 선별작업이 실시될 경우 모든 선별작업이 완료된 이후의 지점으로 선정한다.

다. 제조하려는 고탄연료제품의 경우

- 1) 제조시설의 시료채취를 위한 단위 로트의 최대 규모는 당일 제조시설이 6시간 동안 생산한 고탄연료제품의 양(시간당 허가 기준)으로 하되, 연속적으로 정량 제조되는 경우에는 3시간 이상으로 할 수 있다. 다만, 가동시간이 6시간 미만인 경우에는 허가된 가동시간으로 한다.
- 2) 시료채취 장소는 사용시설로 공급되기 전 최종 보관장소로 선정하되 이후 단계에서도 이물질에 대한 선별작업이 실시될 경우 모든 선별작업이 완료된 이후의 지점으로 선정한다.

2. 재검사

가. 공통사항

- 1) 로트 당 최소 인크리먼트 개수, 최소 인크리먼트량, 혼합시료 및 분석용 시료의 유효 시료량은 최초 품질검사 기준과 동일하게 수립한다.
- 2) 최초 품질검사 이후 별도로 이물질에 대한 선별작업이 이루어졌을 경우 시료채취 계획보고서에 이를 명기하여 품질검사 결과보고서 작성 시 이를 고려하도록 한다.

나. 국내 하역항에서 시료를 채취하는 경우

- 1) 고탄연료제품이 1대 이상의 선박으로 수입되는 경우 시료채취계획보고서는 선박 단위로 수립한다.
- 2) 동일선박이 2개 이상의 항구에서 하역될 경우 시료채취계획보고서는 하역되는 항구 단위로 수립한다.

다. 하역 이후 보관과정에서 시료를 채취하는 경우

- 1) 단위 로트는 검사 당일 보관시설 내의 보관량을 기준으로 한다.
- 2) 2개 이상의 창고에 분할하여 보관하는 경우 단일 창고별로 로트를 별도 구획한다.

3. 확인검사

가. 공통사항

- 1) 로트 당 최소 인크리먼트 개수, 최소 인크리먼트량, 혼합시료 및 분석용 시료의

유효 시료량은 최초검사 기준과 동일하게 수립한다.

나. 고품형연료제품 수입자의 경우

- 1) 수입자가 국내 도착항에서 하역하는 고품형연료제품에 대하여 시료를 채취하는 것을 원칙으로 한다.
- 2) 시료채취를 위한 단위 로트는 일반 고품형연료제품의 경우 1,500톤으로, 바이오 고품형연료제품은 2,500톤으로 한다.

다. 고품형연료제품 제조자 및 사용자의 경우

- 1) 제조시설의 시료채취를 위한 단위 로트의 최대 규모는 당일 제조시설이 6시간 동안 생산한 고품형연료제품의 양(허가 기준)으로 하되, 연속적으로 정량 제조되는 경우에는 3시간 이상으로 할 수 있다.
- 2) 1)에도 불구하고 여러 개의 창고에 분할하여 보관하거나, 단일 창고 내에 격실로 구분하여 보관하는 경우 창고별, 격실별로 로트를 구분한다.
- 3) 고품형연료제품을 사일로(Silo)에 투입하여 보관하는 경우에는 사일로 하단에서 고품형연료제품 배출이 지속적으로 이루어지는 것을 확인한 후 시료를 채취한다.