

[별표 2]

분야별 용량 산출 관련 준용 기준(제5조부터 제7조 관련)

1. 활주로 용량 산출 시 충분한 데이터 확보가 어려운 공항의 경우 다음 각 목에서 제시한 기준값을 사용할 수 있다.

가. 활주로별 시간용량 및 연간용량

활주로 유형	시간용량 (회/시간)	연간용량(회/연) (H값=13.5, D값=350)
단일활주로	40	189,000
근접평행활주로 (활주로 중심선 간 간격이 760m 미만인 경우)	50	236,250
근접평행활주로 (활주로 중심선 간 간격이 760m 이상 ~ 1,310m 미만인 경우)	68	321,300
근접평행활주로 (활주로 중심선 간 간격이 1,310m 이상인 경우)	80	378,000

비고: 1) 단일활주로의 경우 평행유도로의 존재 유·무, 고속탈출유도로의 존재 유·무에 따라 용량이 다르며, 위 표의 용량은 평행유도로와 고속탈출유도로가 존재하고 항행안전시설 등이 잘 갖추어진 일반적인 공항을 기준으로 산정한 값이다.

- 2) 단일활주로의 경우 유도로의 수 및 형태에 따라 다음의 표와 같은 용량 사용을 권고한다. 다만, 사용활주로의 방향 및 유도로의 위치에 따라 용량을 재산정할 수 있다.

활주로 유형	평행유도로	고속탈출유도로 (방향별 2개 이상)	시간용량(회/시간)
단일 활주로	없음	-	8 ~ 12
	있음	없음	30
		있음	40

나. 공항별 H값 및 D값

구 분	H값	D값
인천공항	16	351
김해공항	12	350
기타공항	13.5	350

비고: 위 표의 값은 제6차 공항개발 중합계획에 따른 공항별 H값 및 D값이며, 공항별 기본계획 및 실시계획 검토 시에는 각 공항의 운영조건을 감안하여 재산정할 수 있다.

2. 계류장 용량 산출 시 충분한 데이터 확보가 어려운 공항의 경우 계류장 용량 산출에 필요한 항공기 등급별 평균점유시간은 다음의 기준값을 사용할 수 있다.

항공기등급		C급	D급	E급	F급
인천공항	국내선	85분(1.42시간)	100분(1.67시간)	110분(1.83시간)	125분(2.08시간)
	국제선	85분(1.42시간)	100분(1.67시간)	110분(1.83시간)	125분(2.08시간)
김포공항 및 기타공항	국내선	40분(0.66시간)	50분(0.83시간)	60분(1.0시간)	-
	국제선	75분(1.25시간)	75분(1.25시간)	90분(1.5시간)	-

비고: 위 표의 값은 제6차 공항개발 중합계획에 따른 값이며, 공항별 기본계획 및 실시계획 검토 시에는 공항별 주기장 운영조건을 감안하여 재산정할 수 있다.

3. 여객터미널 용량 산출 시 충분한 데이터 확보가 어려운 공항의 경우 공항시설법령에 따른 공항개발

종합계획 등에서 제시한 기준값을 활용할 수 있다.