

[별표 2]

재화상태에서의 중량·중심 및 트림 등의 계산
(제5조제2항제2호 관련)

1. 다음 산식에 의하여 배수량(W)을 계산한다.

$$W = W_L + \sum w$$

이 식에서

W_L 은 별표 1 제7호가목의 규정에 의한 W_L 과 같다

w 는 탑재된 물건의 중량(톤)

2. 다음 산식에 의하여 KG를 계산한다.

$$KG = \frac{W_L \cdot KG_L + \sum w \cdot kg}{W}$$

이 식에서

kg 는 기선으로부터 w 의 무게중심까지의 높이(미터)

KG_L 은 별표 1 제7호나목의 규정에 의한 KG_L 과 같다

W_L , w 및 W 는 각각 제1호의 규정에 의한 W_L , w 및 W 와 같다

3. KM을 구하여 GM을 계산한다.

4. 본문 제7조의 규정에 의한 자유표면의 영향을 계산한다.

5. 다음 산식에 의하여 LCG를 계산하고 이 LCG로부터 BG를 계산한다. <개정 2007.11. 2>

$$LCG = \frac{W_L \cdot LCG_L + \sum w \cdot lcg}{W}$$

이 식에서

lcg 는 수선간장(LBP)의 중앙으로부터 w 의 무게중심까지의 길이방향수평 거리(미터)<개정 2020. 1. 20.>

LCG_L 은 별표 1 제7호라목의 규정에 의한 LCG_L 과 같다

W_L , w 및 W 는 각각 제1호의 규정에 의한 W_L , w 및 W 와 같다

6. 다음 산식에 의하여 선폭의 중앙으로부터 무게중심까지의 폭방향 수평거리(TCG)를 계산한다.

$$TCG = \frac{W_L \cdot TCG_L + \sum w \cdot tcg}{W}$$

이 식에서

tcg 는 선폭의 중앙으로부터 w 의 무게중심까지의 폭방향 수평거리(미터)

TCG_L 은 별표 1 제7호마목의 규정에 의한 TCG_L 과 같다

W_L , w 및 W 는 각각 제1호의 규정에 의한 W_L , w 및 W 와 같다<신설 2020. 1. 20.>

7. 다음 산식에 의하여 트림(t)을 계산한다. <개정 2007.11. 2><개정 2020. 1. 20.>

$$TCG = \frac{W_L \cdot TCG_L + \sum w \cdot tcg}{W}$$

이 식에서

W는 제1호의 규정에 의한 W와 같다

BG, MTC는 각각 별표 1 제5호의 규정에 의한 BG, MTC와 같다.

8. 다음 산식에 의하여 기선으로부터 측정한 d_f 및 d_a 를 계산한다. <개정 2007.11. 2>

$$d_f = d_{eq} + \frac{t \cdot \left(\frac{LBP}{2} - LCF \right)}{LBP}$$

$$d_a = d_{eq} - \frac{t \cdot \left(\frac{LBP}{2} + LCF \right)}{LBP}$$

이 식에서

d_{eq} 는 기선으로부터 측정한 상당흘수(배수량에 대한 등흘수)(미터)

t는 제7호의 규정에 의한 t 와 같다.

LBP는 수선간장(미터)

LCF는 별표1 제7호사목의 규정에 의한 LCF와 같다.