

[별표 3]

위험성평가(제6조, 제15조, 제17조 단서관련)

1. 위험성평가는 발생할 수 있는 모든 사고에 대한 원인 및 영향 분석, 위험 가능성이 높은 경우에 대한 보완 방안을 제시해야 하며, 아래 각 목을 고려해야 한다.

가. 유독성, 인화성, 부식성 가스의 누출에 대한 위험성

나. 화재 및 폭발의 위험성

다. 감전의 위험성

라. 위험도에 따른 감시·경보 및 환기시스템의 적합성

2. 위험성 평가는 아래 각 목의 위험요소에 대한 분석을 포함해야 한다.

가. 유독성, 인화성, 부식성 가스의 누출에 대한 위험성

나. 화재 및 폭발의 위험성

다. 감전의 위험성

라. 위험도에 따른 감시·경보 및 환기시스템의 적합성

마. 배터리 설치 구역 주변 환경의 위험요소(화재, 침수, 진동 등)에 대한 보호 대책

바. 배터리 고장에 대한 보호 및 방지 대책

사. 전기적 사고에 대한 위험성

아. 소화시스템 및 소화 장비의 적합성

자. 배터리셀의 내부과열 등으로 발생하는 오프가스(Off-gas)에 대한 제어 대책

3. 배터리시스템을 포함하는 구역 내에서의 화재 및 폭발이 다음과 같은 손상이나 고장의 원인이 되어서는 안 된다.

가. 화재 및 폭발이 발생한 장소 이외의 다른 구역의 손상

나. 다른 구역의 적절한 기능에 대한 방해

다. 주압판 하부의 침수 또는 점진적인 침수가 발생하는 것과 같은 형태로의 선박 손상

라. 정상 운전상태 하에서 업무구역이나 거주구역에 있는 사람이 다치는 것과 같은 형태로의 업무구역이나 거주구역의 손상

마. 필수적인 전력공급을 위한 제어장소 및 배전반실의 적절한 기능의 방해

바. 구명설비 또는 관련 진수설비의 손상

사. 화재 및 폭발로 손상된 구역의 외부에 위치한 소화설비의 적절한 기능의 방해

아. 화물, 가스 및 연료유를 포함하는 연쇄반응과 같은 형태로 선내의 다른 구역에 영향을 미치는 것

4. 같은 조선소에서 같은 내용으로 승인된 도면에 따라 건조되고, 동일한 전기추진설비를 사용하는 같은 형태의 후속 선박의 경우에는 상기 제1호, 제2호 및 제3호에 대한 위험성평가의 전부 또는 일부를 생략하거나 간소화할 수 있다.