[별표1] 기술인평가 대상 건설엔지니어링 선정 기준

1. 용역비 기준

가. 기술인평가

대상용역	대상 범위
설 계	■ 용역비 10억원 이상 15억원 미만인 기본계획 또는 기본설계 ■ 용역비 15억원 이상 25억원 미만인 실시설계
건설사업관리	■ 용역비 20억원 이상 50억원 미만인 설계, 시공단계 건설사업관리
정밀점검 또는 정밀안전진단	■ 용역비 2억원 이상인 정밀점검 또는 정밀안전진단

나. 용역비 기준 적용 시 기본계획, 기본설계, 실시설계 등을 통합하여 발주할 경우에는 통합용역중 하나 이상의 분야가 대상 범위를 충족해야 한다.

2. 난이도 기준

가. 공공의 안전 확보 및 역사문화 보전 등을 위하여 기술인의 특별한 설계 경험과 기술력이 필요한 건설엔지니어링

나. 국내 실적이 많지 아니하거나 복합공종, 입지, 지반조건 및 인접시설 등으로 인하여 특별한 고려가 필요한 건설엔지니어링

다. 신기술 · 신공법, 친환경 건설기법 등 기술발전을 도모하기 위하여 특별한 평가가 필요한 건설엔지니어링

라. 고난이도 시설 또는 특별한 안전관리가 요구되는 시설로 특별한 설계 경험과 기술력이 필요한 건설엔지니어링

공 종	공사 규모
1) 교 량	■ 장대교(연장 500m 이상, 경간장 100m 이상) ■ 특수교량(현수교, 사장교, 아치교, 트러스교 등)
2) 항 만 가. 계류시설	■ 동시 접안능력 1만톤급 이상의 말뚝, 중력, 부유식 등 계류시설
나. 외곽시설	■ 총 연장 500m 이상의 방파제, 호안 등 시설 (총 연장 산정 시 계류시설의 연장 포함.)
3) 비행장 가. 활주로	■ 길이 1,800m 이상 활주로
나. 유도로/주기장 등	■ 81,000㎡ 이상의 유도로/주기장 등
4) 건축물 가. 관람집회 시설 등 (1) 공연장, 집회장 (2) 관람장, 관람용도의 바닥면적의 합계가 1,000㎡ 이상인 운동장, 체육관 (3) 전시시설(전시장) (4) 종교시설 (5) 종합병원	■ 바닥면적 5,000㎡ 이상인 건축물
나. 지하시설	■ 연면적 10,000㎡ 이상인 지하시설
다. 그 밖의 건축물	■ 21층 이상 또는 단일 건축물로 연면적 30,000㎡ 이상의 건축물 ■ 기둥과 기둥 사이의 거리가 30m 이상으로 주요 구조부가 공업화박판강구조(PEB), 강관 입체트러스(스페이스프레임), 막 구조, 케이블 구조, 부유식 구조인 건축물
5) 유류저장시설	■ 유류저장량 1백만 리터 이상의 유류저장시설
6) 기타 시설	■ 기타 특수한 기술력이 요구되거나 설계·공사기간 단축이 현저히 필요하다고 발주청이 인정하는 시설