

기본기술료 산정 기준

○ 기술자료묶음 등에 대한 기술료는 아래사항을 적용하여 산정함.

- 기술자료묶음(TDP, Technical Data Package)은 군에 소요되는 장비의 품목 및 용역에 대한 기술적인 특성 및 필수사항을 제작·생산 및 조달에 적합하도록 완전하고 명확하게 묘사한 기술자료로서 규격서, 도면, 소프트웨어 기술문서, 품질보증요구서(QAR, Quality Assurance Requirement), 자료목록, 상호운용성 프로파일 등이 포함됨.

○ 기술료 산정

- 기술료의 평가는 자료가중치, 부문가중치, 볼륨가중치와 개발난이도에 월평균 기술소유기관 1인당인건비(연구인력)를 곱하여 산정함.

기술료의 평가 = 자료가중치 × 부문가중치 × 난이도가중치 × 볼륨가중치
× 월평균 기술소유기관 1인당 인건비(연구인력)

※ 국가소유 기술에 대해서는 국과연 연구인력 1인당 인건비를 적용한다.

- 기술이전시 기술료 산정표(수량단위 : 종, 장, 권, 본, 식, 금액단위 : 천원)

구 분	자 료 분 류		부 문 분 류		난이도가중치 (C)	볼 른		기 술 료 평 가 액 (=A×B×C×D× 기술소유기관 월평균1인당 인건비)	단 위 당 기 술 료 평 가 액 / (볼 른)
	자 료 수 량	자 료 가 중 치 (A)	부 문 분 류	부 문 가 중 치 (B)		전 체 볼 른	볼 른 가 중 치 (D)		
계획서		2			5		0.1~10		
절차서		3			4		0.1~10		
보고서		3			5		0.1~10		
데이터베이스		4			5		0.1~10		
소프트웨어		4			5		0.1~10		
도면		4			5		0.1~10		
규격서		3			4		0.1~10		
지침서		2			2		0.1~10		
매뉴얼 및 교범		2			2		0.1~10		
품질보증요구서		1			2		0.1~10		
자료목록		1			1		0.1~10		
구조정비계획서		3			5		0.1~10		
공정규격서		3			5		0.1~10		
합계									

※ 볼륨가중치는 4. 볼륨 분류 및 가중치 산정 기준에 따라 산정함.

○ 각 요소별 산정방법

1. 자료 분류 및 자료 가중치 산정

- 기술자료 중 데이터베이스(DB), 소프트웨어(SW), 도면(D)는 4, 보고서(R), 규격서(SP), 구조정비계획서(MSG), 공정규격서(PSP), 절차서(PR)는 3, 계획서(PL), 지침서(G), 매뉴얼(M) 및 교범(T)은 2, 품질보증요구서(QAR), 자료목록(DM)은 가중치 1을 적용함.

< 자료별 분류 >

구분	자료명	식별자	가중치
1	계획서	PL	2
2	절차서	PR	3
3	보고서	R	3
4	데이터베이스	DB	4
5	소프트웨어	SW	4
6	도면	D	4
7	규격서	SP	3
8	지침서	G	2
9	매뉴얼 및 교범	M&T	2
10	품질보증요구서	QAR	1
11	자료목록	DM	1
12	구조정비계획서	MSG	3
13	공정규격서	PSP	3

※ 평가 시는 해당자료를 선택하여 적용한다.

2. 부문 분류 및 부문 가중치 산정

- 부문별 분류는 시제작(M) 경우 가중치 1, ILS(I)는 3, 설계·해석·시험평가(D)의 가중치를 5를 적용함.

< 부문별 분류와 가중치 >

구분	부문	식별자	가중치
1	시제작	M	1
2	ILS	I	3
3	설계·해석·시험평가	D	5

3. 기술개발 난이도 가중치 산정

- 보고서, 데이터베이스, 소프트웨어, 도면, 계획서, 구조정비계획서, 공정규격서는 개발의 난이도가 '최상'(가중치 5점), 절차서, 규격서는 '상'(가중치 4점), 지침서, 매뉴얼 및 교범, 품질보증요구서는 '하'(가중치 2점), 자료목록은 '최하'(가중치 1점)로 적용함.

<개발 난이도 가중치>

구분	난이도	가중치
1	최상	5
2	상	4
3	중	3
4	하	2
5	최하	1

4. 볼륨 분류 및 가중치 산정

- 자료의 양에 따른 가중치는 1,000매 이상은 10, 900매 이상~1000매 미만은 9, 800매 이상~900매 미만은 8, 700매 이상 ~ 800매미만은 7, 600매 이상 ~ 700매 미만은 6, 500매 이상 ~ 600매 미만은 5, 350매 이상~500매 미만은 4, 200매 이상~350매 미만은 3, 50매 초과~200매 미만은 2, 45매 초과~50매 이하는 1, 40매 초과~45매 이하는 0.9, 35매 초과~40매 이하는 0.8, 30매 초과~35매 이하는 0.7, 25매 초과~30매 이하는 0.6, 20매 초과 ~25매 이하는 0.5, 15매 초과~20매 이하는 0.4, 10매 초과~15매 이하는 0.3, 5매 초과~10매 이하는 0.2, 1매 이상~5매 이하는 0.1로 가중치를 적용함.

o 기술자료 볼륨의 단위{볼륨(=자료의 양) 측정 단위}

자료 분류명(자료명)	볼륨의 단위	볼륨값 작성 예시
데이터베이스	레코드	5, 23, 150, 10,000 능 수치로 작성
소프트웨어	라인 (모듈 수가 아님)	
상기 이외 보고서 등	매 (페이지 수)	

o 볼륨 가중치

구분	볼륨	식별자	가중치
1	1,000이상	초특대	10
2	500이상	특대	5 ~ 9
3	200이상	대	3 ~ 4
4	50 ~ 200미만	중	2
5	50이하	소	0.1~ 1

o 볼륨 가중치(상세)

자료 분류명(자료명) : 단위	볼륨값(x) 범위	볼륨의 식별자	볼륨의 가중치(D)
---------------------	-----------	---------	------------

자료 분류명(자료명) : 단위	불륨값(x) 범위	불륨의 식별자	불륨의 가중치(D)
- 데이터베이스 : 레코드 - 소프트웨어 : 라인 - 상기 외 보고서, 도면 등 : 매	$1,000 \leq x$	초특대	10
	$900 \leq x < 1,000$	특대	9
	$800 \leq x < 900$	특대	8
	$700 \leq x < 800$	특대	7
	$600 \leq x < 700$	특대	6
	$500 \leq x < 600$	특대	5
	$350 \leq x < 500$	대	4
	$200 \leq x < 350$	대	3
	$50 < x < 200$	중	2
	$45 < x \leq 50$	소	1
	$40 < x \leq 45$	소	0.9
	$35 < x \leq 40$	소	0.8
	$30 < x \leq 35$	소	0.7
	$25 < x \leq 30$	소	0.6
	$20 < x \leq 25$	소	0.5
	$15 < x \leq 20$	소	0.4
	$10 < x \leq 15$	소	0.3
	$5 < x \leq 10$	소	0.2
	$1 \leq x \leq 5$	소	0.1

※ 제시된 기술가치 산정 방법은 TDP 등의 기술가치를 포함하므로 별도로 특허권 및 Know-How 등의 기술가치를 평가하지 않음. 단, 불륨 단위중 데이터베이스는 레코드수, 소프트웨어는 라인수로 산정함(소프트웨어 기술의 경우 '소프트웨어사업 대가의 기준'을 참조할 수 있다.)