

[별표 1]

주수직구역의 경계가 되지 않고 수평하구역의 경계도 되지 않는 격벽(제9조제1항 관련)

[illegible]

비 고

1. 한 장소의 내용 및 용도로 보아 그 장소의 분류가 불확실한 경우 또는 2개 이상으로 분류될 수 있는 경우에는 그 장소는 관련된 범주 중 가장 상위의 경계요건이 적용되는 범주에 속하는 장소로 보아야 하며, 한 구획 내에서 30퍼센트 이하의 통로개구를 갖는 폐위구역은 분리된 구역으로 본다.

2. 표중 범주 (1)에서 (14)까지의 장소는 다음에 정하는 바에 따른다.

(1) 제어장소 등

가. 비상동력원 및 조명원이 있는 장소

나. 조타실, 해도실

다. 무선기기가 있는 장소

라. 화재제어실

마. 추진기관이 있는 기관구역 외부에 위치하는 추진기관 제어실

바. 화재경보장치를 집중배치한 장소

사. 중앙집중식 선내방송장치를 설치한 장소

(2) 계단 등

여객 및 선원용의 선박내부 계단, 승강기, 완전히 폐위된 비상 탈출용 트렁크 및 에스컬레이터(기관구역에 완전히 포함된 것은 제외한다.) 및 그 주위의 벽. 이 경우 한쪽의 갑판에서만 폐위된 계단은 방화문에 의하여 격리되지 않은 장소의 일부로 본다.

(3) 통로 등

여객 및 선원용의 통로와 로비

(4) 승정장소 등

가. 생존정 탑재구역.

나. 구멍정 또는 구멍뿔목의 승정장소, 조작장소를 형성하는 개방된 갑판상의 장소와 폐워된 유보장소

다. 내부소집장소 및 외부소집장소

라. 탈출경로로 이용되는 노출부의 계단 및 개방된 갑판

마. 구멍뿔목 승정장소 및 강하식탑승장치의 승강장소와 인접하고, 그 하부에 위치한 최소항해흘수선까지의 선체측부와 선루 및 갑판실의 측부

(5) 개방된 갑판상의 장소 등

개방된 갑판상의 장소 및 폐워된 유보장소[(4)의 승정장소 등을 제외한다]. 이 경우 폐워된 유보장소는 현저한 화재 위험이 없도록 비품은 갑판상 가구로 한정해야 하며, 영구적으로 설치된 개구에 의하여 자연통풍되어야 한다.

(6) 화재의 위험이 적은 거주구역

가. 화재의 위험이 적은 가구 및 비품을 갖추어 놓은 선실

나. 화재의 위험이 적은 가구 및 비품을 갖추어 놓은 사무실 및 진료실

다. 화재의 위험이 적은 가구 및 비품을 갖추어 놓은 공용실로서 바닥면적이 50제곱미터 미만인 장소

(7) 화재의 위험이 중간정도인 거주구역등

가. 범주(6)에서 예시한 장소로서 화재의 위험이 적은 가구 및 비품 이외의 것을 갖추어 놓은 선실

나. 화재의 위험이 적은 가구 및 비품을 갖추어 놓은 공용실로서 바닥면적이 50제곱미터 이상인 장소

다. 거주구역에 있는 바닥면적 4제곱미터 미만의 독립된 로커 및 소저장품실(인화성 액체를 보관하지 않는 곳)

라. 매점, 영사실 및 필름 보관실, 소조리실(나화염을 사용하지 않는 곳), 청소 용구함(가연성액체를 보관하지 않는 곳), 실험실(가연성액체를 보관하지 않는 곳), 약국, 소견조실(바닥면적 4제곱미터 이하의 장소), 금고실, 수술실

(8) 화재의 위험이 많은 거주구역

가. 화재의 위험이 적은 가구 및 비품 이외의 것을 갖추어 놓은 공용실로서 바닥면적이 50제곱미터 이상인 장소

나. 이발실 및 미용실

다. 사우나실

(9) 위생구역 등

가. 공용 위생 설비실, 샤워실, 욕실, 화장실

나. 소세탁실, 선내수영장

다. 거주구역에 있는 조리용구가 없는 독립된 식기실

라. 개인용 위생설비는 그것이 위치하는 장소의 일부로 봄.

(10) 화재의 위험이 적은 보기실 등

가. 선체구조의 일부를 형성하는 물탱크

나. 공소 및 코퍼댐

다. 강제유회장치가 있는 기계를 설비하지 않는 보기실로서 가연성물질의 보관을 금하고 있는 곳(예를 들면 통풍기실, 공기조화기실, 양묘기실, 조타기실, 안정장치실, 추진용전동기실, 배전반과 순수한 전기설비(10kVA 이상 용량의 유변압기 제외)를 갖추어 놓은 실, 축로, 관을 통과시키는 터널 및 가연성 액체를 사용하지 않는 펌프 및 냉동기실)

라. 상기의 각 장소로 통하는 폐워된 트렁크

마. 관 및 전선을 통과시키는 다른 폐워된 트렁크

(11) 화재의 위험이 중간정도인 보기실 등

가. 화물유 탱크

나. 화물창, 트렁크로 및 해치웨이

다. 냉장실

라. 연료유 탱크(기계를 설치하지 않는 독립된 장소에 있는 것)

마. 가연성물질의 보관이 가능한 축로 및 관을 통과시키는 터널

바. 범주(10)에서 예시한 보기실로서 강제유회환장치가 있는 기계를 설치한 곳 또는 가연성 물질의 보관이 허용된 곳

사. 연료유 주입장소

아. 10kVA 이상 용량의 유변압기를 갖추어 놓은 장소

자. 터어빈 또는 왕복증기기관에 의하여 구동하는 보조발전기 및 발전기, 스프링클러, 펌프, 소화장치펌프, 소화펌프, 동력빌지 펌프 등을 구동하는 110kVA 이하 출력의 소형 내연기관을 갖추어 놓은 장소

(12) 기관구역 등

가. 주추진기실(추진용전동기실을 제외) 및 보일러실

나. 내연기관 기타 유연소장치, 가열장치 또는 펌프장치를 갖추어 놓은 범주(10) 및 (11)의 장소를 제외한 보기실

다. 주조리실 및 부속장소

라. 상기 각 장소로 통하는 트렁크 및 케이싱

(13) 저장품실 등

가. 조리실에 부속되지 않는 주식기실

나. 주세탁실, 잡용창고

다. 대건조실(바닥면적이 4제곱미터 이상인 곳)

라. 잡용창고

마. 우편물실 및 수하물실

바. 폐기물실

사. 작업실(기관구역 및 조리실 등의 일부를 형성하지 않는 곳)

아. 인화성액체의 저장을 위한 설비를 가진 구역을 제외한 4제곱미터를 초과하는 큰 면적을 가진 로커 및 저장실

(14) 가연성액체를 수납하는 기타 장소

가. 페인트 창고

나. 가연성액체(염료 약제등 포함)가 있는 선용품실

다. 실험실

3. 표중 "A0", "A15", "A30", "A60", "B0", "B15" 및 "C"는 각각 다음 표에 의한 구획을 표시한다.

구 분	칸 막 이
A0	A0급의 A급구획
A15	A15급의 A급구획
A30	A30급의 A급구획
A60	A60급의 A급구획
B0	B0급의 B급구획
B15	B15급의 B급구획
C	C급구획

4. 2층 갑판에만 사용되는 계단으로서 하나의 갑판간에 있어서만 폐위되어 있는 것은 다른 갑판간의 장소의 일부로 본다.

5. 개인용 위생설비가 있는 장소는 그것이 부속하는 장소의 일부로 본다.

6. 표중 견문자 "1", "2", "3" 및 "4"가 부여된 경우에는 각각 다음에 정하는 바에 따른다.

가. "1"이 부여된 경우

인접하는 장소가 동일번호의 범주에 속하고 또한 표중 보존 방열성 기준에 견문자 "1"이 있는 경우로서 해양수산부장관이 불필요하다고 인정할 때에는 이들 장소간에 격벽 또는 갑판을 설치하지 않을 수 있다 (예: 범주 (12)의 경우, 식품실의 격벽 및

갑판이 조리실의 경계로서의 보존방열성을 유지할 경우에는 조리실과 이에 부속하는 식품실간의 격벽은 필요로 하지 않는다. 다만, 조리실 및 기관구역이 모두 범주 (12)에 속하는 경우에도 이들 장소간에는 격벽을 설치해야 한다)

나. "2"가 부여된 경우

최소 항행 흘수선까지의 선측면, 구멍뿔목 승정장소 및 강하식탑승장치의 승강장소와 인접하고 하부에 위치한 선루 및 갑판실 측면은 A30급까지 완화할 수 있다.

다. "3"이 부여된 경우

공용화장실이 전적으로 계단 폐위구역내에 설치되어 있는 경우에는 해당 공용화장실의 격벽은 B급 보존 방열성기준으로 할 수 있다.

라. "4"가 부여된 경우

범주 (6), (7), (8), (9)의 장소가 소집장소 내에 위치하는 경우 이 구역들의 격벽은 B0급으로 완화할 수 있다. 이 경우 시각, 청각 및 조명설비의 제어장소는 소집장소의 일부로 볼 수 있다.

7. 표중 "-"는 A급구획, B급구획 및 C급구획이외의 것으로 할 수 있다.