

[별표 3]

화물선의 격벽(제33조제1항 관련)

장소 장소	(11) 로로구역 등	(10) 개방된갑 판상의장 소등	(9) 화재의 위험이 많은 업무구역	(8) 화물구역	(7) 특정기관 구역이외 의 기관구역	(6) 특정기관 구역	(5) 화재의위 험이적은 업무구역	(4) 계단 등	(3) 거주구역	(2) 통로 등	(1) 제어 장소 등
(1)제어장소 등	A60	※	A60	A60	A15	A60	A15	A0	A60	A0	A0 ⁴
(2)통로 등	A30	※	A0	A0	A0	A60	B0	A0 B0	B0	C	
(3)거주구역	A30	※	A0	A0	A0	A60	B0	A0 B0	C ^{1·2}		
(4)계단 등	A30	※	A0	A0	A0	A60	A0 B0	A0 B0			
(5)화재의 위험이 적은 업무 구역	A0	※	A0	A0	A0	A60	C				
(6)특정기관구역	A0	※	A60	A0	A0	※					
(7)특정기관구역 이외의 기관구역	A0	※	A0	A0	A0 ³						
(8)화물구역	A0	※	A0	※							
(9)화재위험이 많은 업무구 역	A30	※	A0 ³								
(10)개방된 갑판상의 장소 등	A0	-									
(11)로로구역 등	A30										

비 고

1. 한 장소의 내용 및 용도로 보아 그 장소의 분류가 불확실한 경우 또는 2개 이상으로 분류될 수 있는 경우에는 그 장소는 관련된 범주 중 가장 상위의 경계요건이 적용되는 범주에 속하는 장소로 보아야 하며, 한 구획 내에서 30퍼센트 이하의 통로개구를 갖는 폐위구역은 분리된 구역으로 본다.

2. 표중 (1)에서 (11)까지의 장소는 다음에 정하는 바에 따른다.

(1) 제어장소 등

가. 비상전원 그 밖에 비상동력원이 있는 장소

나. 조타실 및 해도실

다. 무선기기가 있는 장소

라. 화재제어실

마. 기관실 외부에 설치되는 추진기관의 제어실

바. 화재경보장치를 집중배치한 장소

(2) 통로 등

통로 및 로비

(3) 거주구역

거주구역

(4) 계단 등

여객 및 선원용의 선박내부 계단, 승강기, 완전히 폐위된 비상 탈출용 트렁크 및 에스컬레이터(기관구역에 완전히 포함된 것은 제외한다) 및 그 주위의 벽. 이 경우 한쪽의 갑판에서만 폐위된 계단은 방화문에 의하여 격리되지 않는 장소의 일부로 본다.

(5) 화재의 위험이 적은 업무구역

건조실, 세탁실과 가연성액체를 수납하지 않는 곳으로서 바닥면적 4제곱미터 미만인 로커 및 저장품실

(6) 특정기관구역

특정기관구역

(7) 특정기관구역 이외의 기관구역

전기장비실(자동전화교환기 및 공기조화 덕트실 등) 및 특정기관구역 이외의 기관구역

(8) 화물구역

화물을 위하여 사용되는 모든 장소(화물유탱크 포함)와 이들 장소에 이르는 트렁크 및 창구

(9) 화재의 위험이 많은 업무구역

조리실, 조리기구가 있는 식당, 사우나실, 도료창고, 등구창고, 바닥면적이 4제곱미터 이상인 로커 및 저장품실, 가연성액체를 수납하는 장소와 작업실(기관구역에 해당되는 것을 제외한다)

(10) 개방된 갑판상의 장소 등

화재의 위험이 적은 개방된 갑판상의 장소 및 폐워된 유보장소와 선루 및 갑판실 외부의 개방된 갑판상의 장소 이외의 장소. 이 경우 폐워된 유보장소에는 현저한 화재 위험성이 없도록 비품은 갑판가구로 한정해야 하며, 영구적으로 설치된 개구에 의하여 자연통풍되어야 한다.

(11) 로로구역 등

로로구역 및 화물구역으로서 연료가 주입된 자동차를 적재하기 위한 구역

3. 표 중 견문자 "1"부터 "4"까지가 부여된 경우에는 각각 다음에 정하는 바에 따른다.

가. "1"이 부여된 경우

제2보호방식 또는 제3보호방식을 채택하는 선박의 경우 C급 구획으로 할 필요는 없다.

나. "2"가 부여된 경우

제3보호방식을 채택하는 선박의 경우 바닥면적이 50제곱미터(해양수산부장관이 적절하다고 인정하는 공용실에 대하여는 해양수산부장관이 적절하다고 인정하는 면적)를 넘는 장소 사이에는 A급 구획 또는 B급 구획을 설치해야 한다.

다. "3"이 부여된 경우

해양수산부장관이 지장이 없다고 인정하는 구획으로 할 수 있다.

라. "4"가 부여된 경우

조타실, 해도실 및 무선실의 상호 경계가 되는 격벽은 B급 구획으로 할 수 있다.

마. <삭제 2014. 05. 20>

4. 표 중 2개의 구획의 종류가 정해져 있는 것은 다음에 정하는 바에 따른다.

가. 구획의 종류는 2개 중 상단의 것으로 한다.

나. 가목에도 불구하고 2층의 갑판에만 사용되는 계단에 있어서 구획의 종류는 2개 중 하단의 것으로 할 수 있다.

5. 표 중 "※"는 강 또는 이와 동등한 재료일 것을 표시한다.

6. 별표 1의 비고 2, 4 및 7의 규정은 이 표에 대하여 이를 준용한다.