

[별표 2]

자동차 에너지소비효율 및 온실가스 배출량 측정방법

1. 총괄

가. 자동차 에너지소비효율 및 온실가스 배출량 측정은 CVS-75(도심주행) 모드 측정방법과 Highway(고속도로) 모드 측정방법으로 구성된 복합모드(Combined mode) 측정방법을 이용하여 측정한다.

나. 복합모드에 따른 자동차 에너지소비효율 및 온실가스 배출량은 CVS-75 모드 및 Highway 모드 각각 측정하여 모드별 가중치를 부여하고 이를 합산하여 구한다.

2. 측정방법

가. 측정장비, 측정모드, 부하설정, 측정절차 및 방법, 배출가스 분석, 에너지소비효율 및 온실가스 계산 등 상세 측정방법은 「자동차의 에너지소비효율, 온실가스 배출량 및 연료소비율 시험방법 등에 관한 고시」를 따른다.

나. 다만, 2017년 5월 19일까지 제작되는 자동차 중 「자동차의 에너지소비효율, 온실가스 배출량 및 연료소비율 시험방법 등에 관한 고시」의 별표10 규정을 적용하지 않은 자동차의 에너지소비효율 계산은 다음식을 적용한다.

1) 휘발유 자동차

$$\cdot \text{에너지소비효율(km/ℓ)} = \frac{640(\text{g/ℓ})}{0.866 \times \text{HC} + 0.429 \times \text{CO} + 0.273 \times \text{CO}_2}$$

단, 1) CH비는 1.85임

2) HC, CO, CO₂ 는 각각 배출가스 농도(g/km)임

2) LPG사용 자동차

$$\cdot \text{에너지소비효율(km/ℓ)} = \frac{483(\text{g/ℓ})}{0.827 \times \text{HC} + 0.429 \times \text{CO} + 0.273 \times \text{CO}_2}$$

단, 1) 시험용 LPG는 부탄 100% 기준임

2) CH비는 2.5임

3) HC, CO, CO₂ 는 각각 배출가스 농도(g/km)임

3) 경유 자동차

$$\cdot \text{에너지소비효율(km/ℓ)} = \frac{734(\text{g/ℓ})}{0.866 \times \text{HC} + 0.429 \times \text{CO} + 0.273 \times \text{CO}_2}$$

단, 1) CH비는 1.85임

2) HC, CO, CO₂ 는 각각 배출가스 농도(g/km)임

다. 외부에서 충전이 가능한 하이브리드 자동차의 경우 온실가스 측정은 "제작자동차 시험검사 및 절차에 관한 규정" [별표 5의 2]에서 규정한 배터리 방전상태 시험방법을 적용한다.