

지식재산처 작업장 안전점검표

1. 사업장 일반

자가진단 항목	네	아니요	비고
1. 작업으로 인해 작업장이 흐트러지거나 오염될 수 있는 장소를 파악한다.			
2. 흐트러진 장소를 정리하기 위한 공구 및 도구를 제공한다.			
3. 작업장의 청소 또는 정리 작업, 오염물 처리 시 종사자가 착용할 수 있는 보호구를 제공한다.			
4. 청소 및 정리 작업을 위한 작업 시간 및 휴식시간을 부여한다.			
5. 청소 및 정리 작업을 위한 조도를 확보하고 있다.			
6. 무거운 물건 등 중량물 취급할 경우 적절한 작업방법을 사용하고 있다.			
7. 작업장 청소 시 분진이 발생할 우려가 있는 장소에는 분진 흡날림 방지를 위한 조치를 하였다.			
8. 인체에 해로운 물질 및 부패하기 쉬운 물질로 인해 작업장이 오염될 수 있는 장소에 수시로 청소한다.			
9. 물이나 그 밖의 액체를 사용하여 세척 및 소독하는 곳의 배수는 편리한 구조로 되어 있다.			
10. 청소 시 발생한 오물 처리를 위한 장소를 지정하였다.			
11. 넘어지거나 미끄러지는 등 위험이 없도록 작업장 바닥 등을 안전하고 청결한 상태로 유지하고 있다.			
12. 유해·위험물질을 취급하는 장소에서는 흡연, 음식물 섭취를 금지한다.			
13. 작업장의 출입구는 종사자가 쉽게 여닫을 수 있도록 설치되었다.			
14. 기계·기구를 구매하는 경우 안전성(안전인증, 자율안전확인신고 등)이 확보된 제품인지 항상 확인한다.			
15. 기계·기구를 취급하는 종사자들은 안전을 위한 작업절차를 숙지하고 있다.			

16. 신규 입사자의 경우 작업절차에 대해 숙련자가 별도 교육하고 있다.			
17. 종사자가 정해진 작업절차에 따라 작업하는지 주기적으로 확인 및 점검한다.			
18. 모든 위험 기계·기구에 덮개 등 방호장치가 설치되어 있고 적절히 설치되어 있는지 주기적으로 확인한다.			
19. 설치되어 있는 방호장치를 관리자의 승인 없이 해체할 수 없으며, 해체할 경우 별도의 절차를 가지고 있다.			
20. 방호장치를 추가하거나 변경할 경우 해당 기계·기구 작업자에게 이를 교육하며, 관련 절차를 두고 있다.			
21. 기계 및 장비가 넘어지거나 움직이지 않도록 단단히 고정되어 있다.			
22. 작업자의 작업 위치에서 쉽게 닿을 수 있는 위치에 비상정지장치나 <u>동력차단장치</u> 가 설치되어 있다.			
23. 기계 및 장비 작동을 제어하는 스위치를 쉽고 명확하게 구분할 수 있다.			
24. 기계 및 장비에 대한 연간 점검·정비·보수 계획을 수립하여 예방점검 및 정비·보수를 실시하고 있다.			
25. 정비이력카드 등을 작성·관리 등을 통해 점검·정비 실적을 확인하고 있다.			
26. 기계 및 장비의 유지·보수 작업자에게 제조공정과 위험성 등에 대하여 교육을 실시하고 있다.			
27. 기계 및 장비의 중요도와 위험성에 따라 점검·검사 주기를 달리하여 관리하고 있다.			
28. 정비, 조정, 설정 등 유지·보수 작업 시 전원을 차단하고 잠금장치를 설치하는 절차를 두고 있다.			
29. 비정형작업 시 해당 작업 종사자 외 안전 잠금장치를 해체할 수 없다.			
30. 안전한 작동, 설치, 정비, 자재 취급 등을 위한 안전거리가 확보되어 있다.			

2. 시설관리

자가진단 항목	네	아니요	비고
1. 작업내용에 적합한 안전화, 안전모 등 보호구를 착용한다.			
2. 작업시작전 안전점검을 우선 실시하고 정리·정돈을 생활화한다.			
3. 화재, 가스누출 또는 유해·위험요인 발견 등 비상시에는 응급 조치요령에 따라 비상조치를 한다.			
4. 중량물(15kg이상)취급 시에는 중량물 취급요령에 따른다.			
5. 보수·청소·정비 작업 전에는 주전원을 차단하고 잠금장치 및 표지판을 설치한다.			
6. 유해물질 취급 시에는 취급방법을 알고 신체에 접촉되지 않도록 보호구를 착용하고 작업한다.			
7. 사용한 작업용구는 깨끗이 손질하여 항상 지정된 위치에 보관한다.			
8. 벌어짐 방지장치, 발판 미끄럼 방지 고무패드가 장착된 사다리를 사용한다.			
9. 사다리 기둥, 작업 발판의 상태를 작업을 시작하기 전에 확인하며 작업은 항상 2인 1조로 한다.			
10. 사다리 작업 시 하중이 사다리의 최대 설계하중을 넘지 않도록 준수한다.			
11. 작업자는 균형을 잃거나 추락의 가능성이 있는 무거운 짐이나 장비를 들고 사다리를 오르내리지 않는다.			
12. 사다리는 수시로 점검하고, 결함이 있는 것들은 수리나 재구매를 하는 등 관리를 하고 있다.			
13. 사다리에 기름과 유지 등이 묻었다면 해당 물질을 용제 또는 물 세척으로 제거한다.			

3. 환경미화

자가진단 항목	네	아니요	비고
1. 작업내용에 적합한 안전화, 안전모 등 보호구를 착용한다.			
2. 청소용구는 사용 후에 깨끗이 손질하여 항상 지정된 위치에 보관한다.			
3. 연마기, 청소기 등의 청소용구는 사용 전에 이상유무를 점검한 후 작업을 한다.			
4. 세정제, 박리제 등의 유해물질은 사용전에 취급방법을 알고 신체에 접촉되지 않도록 보호구를 착용하고 작업을 한다.			
5. 오수탱크와 같은 밀폐장소는 산소가 부족하여 질식할 우려가 있으므로 산소농도를 측정한 후 작업을 한다.			
6. 높은 장소, 미끄러운 장소 등 위험한 장소에서 작업할 때에는 사전 안전조치를 하고 특히 주의하여 작업을 한다.			
7. 작업자가 추락 위험이 있는 통로에서 이동하거나 작업할 경우 안전대를 착용하고, 안전대 부착설비에 고리를 걸도록 관리한다.			
8. 벌어짐 방지장치, 발판 미끄럼 방지 고무패드나 장착된 사다리를 사용한다.			
9. 사다리 기둥, 작업 발판의 상태를 작업을 시작하기 전에 확인하며 작업은 항상 2인 1조로 한다.			
10. 사다리 작업 시 하중이 사다리의 최대 설계하중을 넘지 않도록 준수한다.			
11. 작업자는 균형을 잃거나 추락의 가능성이 있는 무거운 짐이나 장비를 들고 사다리를 오르내리지 않는다.			
12. 사다리는 수시로 점검하고, 결함이 있는 것들은 수리나 재구매를 하는 등 관리를 하고 있다.			
13. 사다리에 기름과 유지 등이 묻었다면 해당 물질을 용제 또는 물 세척으로 제거한다.			
14. 사고발생 위험요인의 발견시 즉시 안전관리담당자에게 보고하여 그 지시에 따른다.			
15. 세정제, 박리제 등을 소형용기에 담아서 사용하는 경우 용기 외부에 물질명을 기재한다.			

4. 주방조리

자가진단 항목	네	아니요	비고
1. 항상 바닥 청소를 깨끗하게 하여 낙상(미끄러짐)등의 위험한 상황으로부터 주의한다.			
2. 가스불을 켜기 전에 가스가 새는지 확인해야 한다.			
3. 불을 켜는 순간 확실히 불이 붙었는지 확인하여 불이 붙지 않은 상태로 콕크가 열려서 가스가 새지 않도록 주의한다.			
4. 가스를 다 쓴 후에는 점화콕크는 물로 중간 밸브도 잠궜야한다.			
5. 연소기 불구멍(버너헤드)이 막혀있지 않도록 항상 깨끗이 청소한다.			
6. 식당 내에는 이물질이나 독극물 기타 인화성물질 등을 두지 않는다.			
7. 젖은 손으로 전기제품, 콘센트, 전기스위치 등을 만지지 않는다.			
8. 인화성 물질은 화기 주위에 놓지 않는다.			
9. 절단기, 분쇄기 사용 시 반드시 안전봉을 이용한다.			
10. 식당 내에는 이물질이나 독극물 기타 인화성 물질 등을 두지 않는다.			
11. 기구 및 전기는 정기적으로 이상유무를 점검한 후 작업을 한다.			
12. 뜨거운 물 또는 튀어오르는 기름에 의한 화상에 유의한다.			
13. 중량물(15kg이상)취급 시에는 중량물 취급요령에 따른다.			
14. 식자재별 적합한 도구를 사용 및 적절한 보호구를 착용한다.			

5. 방호직

자가진단 항목	네	아니요	비고
1. 전정기 발생 및 끼임의 위험이 없는 단정한 복장을 기본으로 한다.			
2. 순찰 시에는 지정된 신발과 복장 그리고 보호구를 착용한다.			
3. 계단, 높은 장소, 미끄러운 장소 등 위험한 장소 순찰 시에는 사전 안전조치를 하고 특히 주의하면서 순찰을 한다.			
4. 소관업무에 관하여 특이한 사항이 있을 경우 또는 사고가 발생하였거나 사고유발이 예견될 경우에는 즉시 응급조치를 한 후 교육 기획과장에게 보고하고 그 지시를 따른다.			
5. 순찰용구는 사용 후에는 깨끗이 손질하여 항상 지정된 위치에 보관한다.			
6. 주차시설, 승강기 등의 고장 또는 이상 발견 시 임의로 판단, 문을 열어 탑승자 구출시도 등을 하지 말고 즉시 책임자에게 통보한다.			
7. 순찰경로 상에서 유해·위험을 발견 시에는 이를 제거하거나 반드시 후임자에게 인계한다.			
8. 고정된 자세로 30분이상 근무 시에는 긴장된 근육을 풀어줄 수 있는 스트레칭 등의 조치를 취해야 한다.			
9. 중량물(15kg이상)취급 시에는 중량물 취급요령에 따른다.			
10. 벌어짐 방지장치, 발판 미끄럼 방지 고무패드나 장착된 사다리를 사용한다.			
11. 사다리 기둥, 작업 발판의 상태를 작업을 시작하기 전에 확인하며 작업은 항상 2인 1조로 한다.			
12. 사다리 작업 시 하중이 사다리의 최대 설계하중을 넘지 않도록 준수한다.			
13. 작업자는 균형을 잃거나 추락의 가능성이 있는 무거운 짐이나 장비를 들고 사다리를 오르내리지 않는다.			

6. 조경직

자가진단 항목	네	아니요	비고
1. 작업시작 전 예초기 각 부분의 볼트와 너트, 칼날의 조임 등을 반드시 점검한다.			
2. 작업 전 돌 등이 튀어 눈이 다칠 수 있으므로 적절한 보호구를 착용한다.			
3. 예초기 칼날은 반드시 보호 덮개를 부착한다.			
4. 작업 중에는 반경 15m 이내에 작업자 외 다른 사람의 접근을 금지한다.			
5. 작업을 중단하거나 다른 장소로 이동할 때에는 반드시 엔진을 정지한다.			
6. 작업 중에는 엔진의 배기가스를 마시지 않도록 주의한다.			
7. 작업 중 칼날에 이물질이 끼었을 경우 반드시 동력을 차단한 상태에서 장갑을 끼고 제거한다.			
8. 날의 회전방향은 주로 시계반대 방향이므로, 작업자의 오른쪽에서 왼쪽방향으로 작업한다.			
9. 안정된 자세로 작업하여 피로할 때는 즉시 중단한다.			
10. 시작과 동시에 칼날이 회전될 수 있어 주변 장애물로부터 떨어진 곳에서 작동시킨다.			
11. 사다리 기둥, 작업 발판의 상태를 작업을 시작하기 전에 확인하며 작업은 항상 2인 1조로 한다.			
12. 사다리 작업 시 하중이 사다리의 최대 설계하중을 넘지 않도록 준수한다.			
13. 작업자는 균형을 잃거나 추락의 가능성이 있는 무거운 짐이나 장비를 들고 사다리를 오르내리지 않는다.			

7. 운전직

자가진단 항목	네	아니요	비고
1. 근무 시작 전 타이어 마모 상태, 공기압, 계기판, 라이트 등 안전장치를 확인한다.			
2. 근무 시작 전 차량의 외관의 이상 유무를 확인한다.			
3. 정기적으로 엔진룸을 열고 각종 오일 및 벨트류의 이상 유무를 확인한다.			
4. 올바른 운전자세가 되도록 운전석, 핸들의 위치를 조정한다.			
5. 운전석 바닥에 페달 작동을 방해할 수 있는 물건이 없도록 한다.			
6. 가까운 거리라도 운전자를 포함한 전 자석은 안전띠를 착용한다.			
7. 교통안전수칙(신호등, 주행속도, 안전거리 유지 등)을 준수한다.			
8. 창문 밖으로 손이나 얼굴을 내밀지 않는다.			
9. 운행 중 휴대전화기 사용을 하지 않는다.			
10. 장애물을 넘어갈 EO에는 속도를 줄이고 신중히 주행한다.			
11. 비나 눈이 내릴 때에는 속도를 줄이고 급브레이크 조작을 피한다.			
12. 젖은 도로에서 회전할 때에는 미리 속도를 줄여 차체를 똑바로 유지하면서 회전한다.			
13. 고정된 자세로 30분이상 근무 시에는 긴장된 근육을 풀어줄 수 있는 스트레칭 등의 조치를 취해야 한다.			

8. 시설물 안전점검표

시설물 안전점검표						
종류	용도	점검개소	점검항목	점검주기	안전기준	비고