

[별표 12] 와이어로프 소선단선수에 따른 교환기준(별표 1, 별표 2
관련)

와이어 로프	6×7	6×S (19)	6×Fi (17)	6×Fi (21)	6×Fi (25)	6×Fi (29)	6×WS (26)	6×WS (31)	6×WS (36)	6×WS (41)	6×37	6×61	18×Fi (29)
항목	5	8	7	9	11	12	9	11	12	14	13	20	15
분산단선시 1 피치 간의 단선수	단면적감소가 20% 상당에 해당하는 수			상층소선이 같 은 6×WS(26), 6×WS(31), 6×WS(36)와 동일한 수			총소선수의 5%에 더하기 1을 한 수						
	상기 단선수는 통상 사용한 경우의 기준 수(크립 등의 과다조임에 따른 집중단선의 경우는 단선수 만이 아니라 사용기간도 고려할 필 요가 있음)												
1스트랜드에 집중단선시 단선수	3	4	4	5	6	7	5	6	7	8	7	11	8
	단면적감소가 10% 상당에 해당하는 수			상층소선이 같 은 6×WS(26), 6×WS(31), 6×WS(36)와 동일한 수			총소선수의 2.5%에 더하기 1을 한 수						
	상기 단선수는 통상 사용한 경우의 기준 수(크립 등의 과다조임에 따른 집중단선의 경우는 단선수 만이 아니라 사용기간도 고려할 필 요가 있음)												