

[별표 7] 연계교통체계 구축기준(제19조 관련)

1. 주경로 혼잡도

- (1) 제1종 교통물류거점은 LOS D 기준을 적용한다.
- (2) 제2종 교통물류거점은 LOS D 기준을 적용한다.
- (3) 제3종 교통물류거점은 LOS E 기준을 적용한다.

2. 교차로 평균 혼잡도

- (1) 제1종 교통물류거점은 LOS D 기준을 적용하여 70초 이하가 되도록 한다.
- (2) 제2종 교통물류거점은 LOS D 기준을 적용하여 70초 이하가 되도록 한다.
- (3) 제3종 교통물류거점은 LOS E 기준을 적용하여 100초 이하가 되도록 한다.

3. 교차로 기하구조 : 교차로 기하구조는 교통물류거점 등급에 관계없이 다음의 기준을 만족해야 한다.

- (1) 교차로 서비스수준이 교통물류거점 등급별 교차로 혼잡도보다 나쁠 경우 좌·우회전 전용차로 설치 여부
- (2) 화물차 통행이 많은 경우 회전반경 기준(12.0m 이상) 만족 여부
- (3) 화물차 통행이 많은 경우 화물차 대기를 위한 좌회전 전용차로 길이 만족 여부

4. 주차 수급율

- (1) 제1종 교통물류거점은 LOS D 기준을 적용하여 0.7 이상이 되도록 한다.
- (2) 제2종 교통물류거점은 LOS D 기준을 적용하여 0.7 이상이 되도록 한다.
- (3) 제3종 교통물류거점은 LOS E 기준을 적용하여 0.6 이상이 되도록 한다.

5. 대중교통 통행시간

- (1) 제1종 교통물류거점은 LOS D 기준을 적용하여 1.45 이하가 되도록 한다.
- (2) 제2종 교통물류거점은 LOS D 기준을 적용하여 1.45 이하가 되도록 한다.
- (3) 제3종 교통물류거점은 LOS E 기준을 적용하여 1.6 이하가 되도록 한다.

6. 교통수단간 시간 연계성

- (1) 제1종 교통물류거점의 경우는 LOS D 기준을 적용하여 20분 이하가 되도록 한다.
- (2) 제2종 교통물류거점의 경우는 LOS D 기준을 적용하여 20분 이하가 되도록 한다.
- (3) 제3종 교통물류거점의 경우는 LOS E 기준을 적용하여 30분 이하가 되도록 한다.

7. 환승거리

- (1) 제1종 교통물류거점의 경우는 LOS D 기준을 적용하여 180m이상~240m미만이 되도록 한다.
- (2) 제2종 교통물류거점의 경우는 LOS D 기준을 적용하여 180m이상~240m미만이 되도록 한다.
- (3) 제3종 교통물류거점의 경우는 LOS E 기준을 적용하여 240m이상~300m미만이 되도록 한다.

8. 환승이동 혼잡도

8.1 계단

- (1) 제1종 교통물류거점의 경우는 LOS D 기준을 적용하여 41.47인/분 · m이하가 되도록 설계한다.
- (2) 제2종 교통물류거점의 경우는 LOS D 기준을 적용하여 41.47인/분 · m이하가 되도록 설계한다.
- (3) 제3종 교통물류거점의 경우는 LOS E 기준을 적용하여 48.64인/분 · m이하가 되도록 설계한다.

8.2 보행통로

- (1) 제1종 교통물류거점의 경우는 LOS D 기준을 적용하여 59.51인/분 · m이하가 되도록 설계한다.
- (2) 제2종 교통물류거점의 경우는 LOS D 기준을 적용하여 59.51인/분 · m이하가 되도록 설계한다.
- (3) 제3종 교통물류거점의 경우는 LOS E 기준을 적용하여 73.70인/분 · m이하가 되도록 설계한다.

8.3 환승교통수단

- (1) 제1종 교통물류거점의 경우는 LOS D 기준을 적용하여 점유면적이 $0.34\text{m}^2/\text{인}$ 이상이 되도록 설계한다.
- (2) 제2종 교통물류거점의 경우는 LOS D 기준을 적용하여 점유면적이 $0.34\text{m}^2/\text{인}$ 이상이 되도록 설계한다.
- (3) 제3종 교통물류거점의 경우는 LOS E 기준을 적용하여 점유면적이 $0.23\text{m}^2/\text{인}$ 이상이 되도록 설계한다.

8.4 대기공간

- (1) 제1종 교통물류거점의 경우는 LOS D 기준을 적용하여 점유면적이 $0.34\text{m}^2/\text{인}$ 이상이 되도록 설계한다.
- (2) 제2종 교통물류거점의 경우는 LOS D 기준을 적용하여 점유면적이 $0.34\text{m}^2/\text{인}$ 이상이 되도록 설계한다.
- (3) 제3종 교통물류거점의 경우는 LOS E 기준을 적용하여 점유면적이 $0.23\text{m}^2/\text{인}$ 이상이 되도록 설계한다.

9. 안내체계

- (1) 제1종 교통물류거점의 경우는 LOS C 기준을 적용하여 0.7 이상이 되도록 설계한다.
- (2) 제2종 교통물류거점의 경우는 LOS D 기준을 적용하여 0.6 이상이 되도록 설계한다.
- (3) 제3종 교통물류거점의 경우는 LOS E 기준을 적용하여 0.5 이상이 되도록 설계한다.