

[별표 4]

승강기 정밀안전검사기준(제11조제3항제3호 관련)

※ 판정기준은 행정안전부장관이 별도 고시하는 「승강기 안전기준」의 해당 기준에 따른다.

1. 승강기 정밀검사기준은 별표 1에 따른 승강기 설치검사기준을 적용한다. 이 경우 기계실의 크기 등 변경되지 아니한 사항은 ‘해당없음’ 처리한다.
2. 정밀 검사장비를 사용하여 검사하여야 하는 검사항목은 다음과 같다.

구분	검사항목
가. 엘리베이터	1) 제어반(열화상태) 2) 구동기(권상능력) 3) 전동기(운전 및 절연상태) 4) 유압유니트(운전상태) 5) 브레이크(제동력 및 감속도) 6) 비상정지장치(제동력 및 감속도) 7) 립치밸브(제동력 및 감속도) 8) 상승과속방지장치(제동력 및 감속도) 9) 개문출발방지장치(제동력 및 감속도) 10) 릴리프밸브(압력) 11) 카문 및 승강장문(문단힘 속도 및 운동에너지)
나. 경사형 엘리베이터	1) 제어반(열화상태) 2) 구동기(권상능력) 3) 전동기(운전 및 절연상태) 4) 유압유니트(운전상태) 5) 브레이크(제동력 및 감속도) 6) 비상정지장치(제동력 및 감속도) 7) 립치밸브(제동력 및 감속도) 8) 상승과속방지장치(제동력 및 감속도) 9) 개문출발방지장치(제동력 및 감속도) 10) 릴리프밸브(압력) 11) 카문 및 승강장문(문단힘 속도 및 운동에너지)
다. 에스컬레이터	1) 제어반(열화상태) 2) 전동기(운전 및 절연상태) 3) 브레이크(제동력 및 감속도) 4) 보조브레이크(제동력 및 감속도) 5) 핸드레일(디딤판과의 공차속도 및 장력상태)
라. 소형화물용 엘리베이터	1) 제어반(열화상태) 2) 구동기(권상능력)

	3) 전동기(운전 및 절연상태) 4) 브레이크(제동력 및 감속도) 5) 비상정지장치(제동력 및 감속도) 6) 립처밸브(제동력 및 감속도) 7) 릴리프밸브(압력)
마. 수직형 휠체어리프트	1) 제어반(열화상태) 2) 전동기(운전 및 절연상태) 3) 유압유니트(운전상태) 4) 브레이크(제동력 및 감속도) 5) 립처밸브(제동력 및 감속도)
바. 경사형 휠체어리프트	1) 제어반(열화상태) 2) 전동기(운전 및 절연상태) 3) 브레이크(제동력 및 감속도)

3. 승강기를 구성하는 모든 승강기부품은 심한 마모 또는 부식이 없는지 확인하고, 그 승강기부품의 설치상태 및 작동상태가 양호한지 확인한다.

비고 검사자는 승강기의 운행 및 정지를 반복할 때 발생하는 소음 및 진동을 분석하여 승강기의 승차감을 진단하여야 한다. 다만, 규칙 별표 1에 따른 용도별 승강기의 세부종류가 화물용, 자동차용, 소형화물용 엘리베이터의 경우에는 그러하지 아니하다.

4. 승강기에 대한 자체점검이 실시되고 있는지 확인한다.