

[별표 3] 공업지역정비구역 및 계획 결정 조서 및 도면 작성지침(제17조제5항, 제30조 관련)

1. 공업지역정비구역 및 계획조서 작성

가. 조서의 종류

- (1) 공업지역정비구역 결정(변경)조서
- (2) 토지이용계획 결정(변경)조서
- (3) 유치업종배치계획 결정(변경)조서(필요한 경우로 한정한다)
- (4) 지원기반시설계획 결정(변경)조서

나. 조서의 작성기준

- (1) 공업지역정비구역 및 계획 결정(변경)조서는 해당서식에 따라 정확히 작성한다.
- (2) 단위의 표시는 m², m로 표기한다.
- (3) 이 지침에서 따로 정하지 않은 경우에는 「도시·군관리계획수립지침」상의 [별첨 1]의 작성기준을 따른다.

2. 공업지역정비구역 결정(변경)조서

가. 산업정비구역 결정(변경)조서

도 면 표시번호	구역의 세 분	구역명	위 치	면 적 (m ²)			비 고
				기 정	변 경	변경후	

나. 산업혁신구역 결정(변경)조서

도 면 표시번호	구 역 명	위 치	면 적 (m ²)			비 고
			기 정	변 경	변경후	

※ 작성방법

- 도면표시번호 : 도면상 표시번호
- 구역명 : 구역명은 위치감이 있도록 행정동 또는 도로 명칭을 사용함을 원칙으로 함.
- 면 적 :
 - 기 정 : 당초 면적
 - 변 경 : 증·감면적(면적이 증가되는 경우 “증”, 축소되는 경우 “감”)자 표시)
 - 변경후 : 기정 ± 변경 면적
- 비고 : 특기사항 기재(변경시 최초지정 고시일 등)

3. 토지이용계획 결정(변경)조서(예시)

구 분	면 적 (㎡)			구성비 (%)	비 고
	기 정	변 경	변경후		
산 업 시 설 용 지					
제 조 시 설 용 지					
연 구 시 설 용 지					
물 류 시 설 용 지					
복 합 시 설 용 지					
산 업 지 원 시 설 용 지					
동 사 무 소					
관 리 공 단					
우 체 국					
은 행					
⋮					
주 거 시 설 용 지					
상 업 시 설 용 지					
국 토 기 반 시 설 용 지					
도 로					
공 원					
녹 지					
주 차 장					
⋮					
기 타 시 설 용 지					

※ 작성방법

- 산업시설용지는 제조·연구·물류시설용지로 구분해야 한다. 다만, 규모와 산업특성, 지역여건 상 구분이 어려울 경우 구분하지 않을 수 있다.
- 산업지원시설용지는 세부지원시설로 표기해야 한다.
 - 공공지원시설 : 동사무소, 파출소, 소방파출소, 관리공단, 우체국, 은행 등
 - 생산활동지원시설 : 물류·창고, 차량정비소, 전사·판매장 등
 - 후생복지지원시설 : 직업훈련원, 복지회관, 어린이집, 유치원, 기숙사 등
- 산업정비구역의 세부유형의 성격에 부합되도록 토지이용계획을 수립해야 한다.
- 복합시설용지의 경우 산업시설을 포함한 2개 이상 용도가 복합된 시설용지를 말하며, 이중 산업시설 연면적은 100분의 50 이상 이어야 한다.
- 기타시설용지는 지정권자인 시장·군수등이 지역·산업특성상 필요하다고 인정하여 결정하는 시설을 말한다.

4. 유치업종배치계획 결정(변경)조서(필요한 경우에 한정한다)

구 분	면 적 (㎡)			구성비 (%)	비 고
	기 정	변 경	변경후		
C 10. 식 료 품 제 조 업					제조시설용지
· ·					
H 52. 창고 및 운송관련 서비스업					물류시설용지
M 70. 연 구 개 발 업					연구시설용지
제 한 업 종					제조업 중 유해업종 등 입주 제한업종을 제외한 업종

- ※ 작성방법
- 유치업종배치계획은 유치업종계획에서 제시하는 한국표준산업분류에 의한 중분류업종으로 구분하고, 업종별 면적의 합을 기재한다.
 - 유치업종계획에서 유해업종 등 입주제한업종을 제외한 제한업종을 반영한 경우 제한업종을 제시하는 한국표준산업분류에 의한 중분류업종으로 구분하고, 업종별 면적의 합을 기재한다.

5. 지원기반시설계획 결정(변경)조서

- 가. 국토기반시설계획 결정(변경)조서
- (1) 도로, 공원 등 기반시설계획의 결정(변경)조서의 작성기준은 「도시·군관리계획수립지침」상의 도시·군 계획시설 결정(변경)조서 작성기준을 따른다.
- 나. 지원시설계획 결정(변경)조서
- (1) 건축물인 지원시설계획의 결정(변경)조서는 허용용도, 건폐율, 용적률, 높이 등을 함께 표기하여야 하며, 작성예시를 들면 다음과 같다.

도면표시 번 호	지원시설명	위 치	구 분	건 축 계 획 내 용
1	공공산업시설	획지 또는 가구별로 표시	면 적	
			용 도	
			건폐율	
			용적률	
			높 이	
2	공공임대주택 (건설되는 주택연면적의 100분의 50 이상을 근로자에게 공급하는 경우)	획지 또는 가구별로 표시	면 적	
			용 도	
			건폐율	
			용적률	
			높 이	
3	기 숙 사	획지 또는 가구별로 표시	면 적	
			용 도	
			건폐율	
			용적률	
			높 이	
4	:	획지 또는 가구별로 표시	면 적	
			용 도	
			건폐율	
			용적률	
			높 이	

6. 공업지역정비구역 및 계획 도면 표시기준

가. 도면표시의 기본원칙

- (1) 도면의 종류 : 축척 1천분의 1부터 5천분의 1까지의 지형도
- (2) 도면의 규격 : 국토지리정보원 발행 축척 5천분의 1 도면규격. 필요 시 별도 적용할 수 있다.
- (3) 공업지역정비구역 계획선의 표시
 - (가) 모든 공업지역정비구역 계획선은 적색으로 표시한다.
- (4) 공업지역정비구역 및 계획조서와 도면표시번호와의 관계
 - (가) 공업지역정비구역 및 계획 조서상의 도면표시번호를 기입한다.
 - (나) 번호의 크기는 최대직경 1cm, 최대장변 1cm 이내로 한다.

나. 공업지역정비구역 및 계획 도면의 표시기준

- (1) 축척 1천분의 1부터 축척 5천분의 1 작성기준

구 분		예 시 도	채 색	표 시 방 법
산업정비구역			글씨 : 빨강 경계 : 빨강	글꼴 : 명조체 지구명과 경계만 표시 점직경 : 1.5mm 선·점간격 : 3mm ○내에 지구고유번호표시
산업혁신구역			글씨 : 빨강 경계 : 빨강	글꼴 : 명조체 지구명과 경계만 표시 점직경 : 1.5mm 선·점간격 : 3mm ○내에 지구고유번호표시
토 지 이 용 계 획	산업시설용지		바탕 : 옅은 남보라(191)	
	복합시설용지		바탕 : 빨강	
	산업지원시설용지		바탕 : 옅은 남보라(191) 사선 : 빨강	사선간격 : 3mm 사선경사 : 45°
	주거시설용지		바탕 : 밝은 노랑(2)	
	상업시설용지		바탕 : 분홍(231)	
	기타시설용지		바탕 : 연한 파랑(131)	

주 : 1) ()는 Auto CAD 256 Color 기준

2) 국토기반시설계획의 도면표기는 「도시·군관리계획수립지침」 상의 도면표시기준을 따른다.