

수소전기자동차 연료소비효율 시험내용보고서

시험자동차		용량	Ah
차명・형식			
제 조 사		시험 날짜	년 월 일
차대	번호	시험장소	
공차 중량	kg		
관성 중량	kg	측정자	
도로부하력계수(a, b, c)		실험실 조건	
과거 주행 거리	km	기 압	kPa
타이어 제원		기 온	℃
제조사		상대 습도	%
규격(단면폭, 편평비, 휠크기)	/ / R		
공기압(전륜, 후륜)	kPa	연료탱크 용량	L
전동기 제원		구동연료전지 제원	
종류		연료전지 종류	
최대출력	ps/rpm	연료전지 용량	~ Ah
정격전압	V	출력전압	V
축전지 제원		시험방법(중량, 유량, 압력-온도 중)	방식
종류			
출력전압	V		

시험 조건

< 시험 시작 상태 >			
시작시간		총 주행거리 표시값(km)	
수소탱크 온도(℃)		압력(MPa)	
< 시험 완료 상태(시험 종료 후 30분 소킹) >			
종료시간		총 주행거리 표시값(km)	
안정화 종료시간(30분)			
수소탱크 온도(℃)		압력(MPa)	

시험 결과 기록표(중량법)

시험 모드	시작 수소 탱크질량[kg]	종료 수소 탱크질량[kg]	소모된 수소질량[kg]	주행거리[km]	연비[km/kg]	
					보정전	보정후

시험 결과 기록표(유량법)

시험모드	주행거리[km]	총 수소 유량*[L]	수소 소모량[kg]	연료소비효율[km/kg]	
				보정전	
				보정후	

* 총 수소 유량(L)은 표준상태(273K, 101.3kPa)에서 수소 유량을 적산한 값

시험 결과 기록표(수소가스용기 온도압력법)

주행거리[km]	수소탱크 부피[L]	수소탱크 압력[Mpa]		수소탱크 온도[°C]		수소 소모량[kg]	연료소비효율[km/kg]	
							보정전	
		변화량		변화량			보정후	

시험 결과 산출 근거(공통)

1) 연료소비효율 2) 연료소비효율 보정 방법
