

국가유산 주변 시설물 공공디자인 세부 기준(제9조 관련)

1. 안내판

구분	디자인 기준
개념 · 기본	· 국가유산을 안내할 목적으로 설치되는 시설물로, 국가유산의 유형과 특징을 반영하여 이질감을 해소하고 일체감 있는 디자인을 연출한다.
배치	· 국가유산과 연계하여 배치할 때에는 안내시설이 돌출되지 않도록 배치하되 휠체어·보행보조기기·유모차 사용자 등 다양한 이용자의 접근이 편리하도록 배치한다.
	· 휠체어 사용자, 어린이 등 다양한 이용자의 눈높이와 시선을 고려하여 설치한다.
	· 국가유산과 중첩되거나 조망을 훼손하지 않는 위치에 설치할 것을 권장한다.
	· 안내시설의 기초부가 지면 위로 노출되지 않도록 한다.
	· 분산된 안내시설 또는 관련 안내시설을 통합 디자인하여 정리된 경관을 연출한다.
	· 안내판은 빛반사, 눈부심 등을 고려하여 설치한다.
종류	· 국가유산안내판의 기본 종류는 해설안내판과 기능성안내판으로 구분하며, 해설안내판은 종합안내판, 권역안내판, 개별안내판 등으로 분류하되, 이 중 1개 이상의 안내판은 반드시 설치하는 것을 원칙으로 한다.
	· 종합안내판은 국가유산의 규모가 크고 다수 건축물이나 국가유산을 보유하고 있는 곳에 설치하되, 규모가 작은 특별한 경우를 제외하고 해설판 및 해당 국가유산의 주요 연표, 조감도나 안내지도, 주요 국가유산, 관람정보 등이 담긴 지도판의 2종으로 구성한다.
	· 권역안내판은 종합안내판이 있으면서, 국가유산 안의 여러 공간이나 건축물을 하나로 묶을 수 있는 곳에 설치하되, 권역의 규모에 따라 해설판과 지도판 2종으로 하거나, 해설과 지도가 하나의 안내판으로 통합된 1종으로 구성한다. 단, 통합 1종의 안내판을 제작할 때에는 해당 권역의 지도를 함께 삽입한다.
수량	· 적정 안내에 필요한 최소의 국가유산안내판만 설치함을 원칙으로 한다.
	· 국가유산 규모와 관람자의 편의, 필요성을 정밀 분석하여 적정한 안내판 수량을 결정한다.
	· 하나의 국가유산에 하나의 안내판이 아닌 관람자의 시선을 고려한 권역 중심의 안내판을 도입, 권역별로 통합할 수 있는 구역은 통합하여 안내판 수량을 줄인다.
크기	· 안내판은 인간체격기준척도를 지향하고 관람객에게 최적의 편의를 줄 수 있는 크기를 선택한다.
	· 지나치게 웅장하거나 비대하여 국가유산을 가리거나 관람객에게 위압감을 주지 않도록 한다.
	· 면단위국가유산 안에 안내판이 다수 설치될 경우 종류와 위계에 따라 크기를 달리 적용한다.
형태	· 전반적인 안내판 형태는 가능한 한 장식적 요소가 없는 단순한 형태로 하여, 국가유산이나 건축물 자체가 더 돋보이도록 한다.
	· 해당 국가유산 유형에 어울리는 형태를 선택하되 국가유산의 격에 맞는 미적 가치를 지니도록 한다.
	· 해당 국가유산의 안내판은 각각의 안내판 종류와 위계에 따라 형태를 달리 적용하되 디자인의 일관성이 유지되도록 한다.
	· 성격이 비슷한 안내판은 가급적 형태를 일치하여 디자인의 통일성을 벗어나지 않도록 한다.
색상	· 색상 스펙트럼을 분석해 대상 국가유산의 유형, 특성, 주변 경관에 어울리는 색상을 적용한다.
	· 저명도·저채도의 드러나지 않는 색상을 활용하여 관람객이 시각적으로 편안한 느낌이 들도록 한다.
	· 원색 위주의 자극적 색상을 지양하고 눈의 피로를 줄이며 가독성을 높일 수 있는 색상을 사용한다.
	· 경고, 주의 등에는 진출색(붉은색, 노란색) 등의 원색을 사용할 수 있으나 가급적 최소화한다.

	· 2~3가지 색상 이내로 색을 최소한만 사용하여 현란하거나 화려하지 않도록 한다.
	· 안내판의 기본 색상은 동일하게 적용하여 디자인의 통일성을 벗어나지 않도록 한다. 다만, 안내판의 재질이 다를 경우에는 색상을 달리 적용할 수 있다.
	· 글자색은 바탕색과 잘 어울릴 수 있도록 하며, 글자색과 바탕색의 명도, 채도, 색상 등을 고려하여 가독성을 충분히 확보할 수 있도록 한다.
재료	· 대상 국가유산의 유형, 특성, 주변 경관에 가장 어울리는 재질을 사용한다.
	· 기존의 반사성이 강한 스틸 위주 재질을 지양하되, 다양한 소재를 사용할 수 있다.
	· 될 수 있으면 친환경적 소재를 사용하며, 인공소재를 사용할 경우 자연소재에 가까운 느낌으로 표면을 마감한다.
	· 해당 국가유산 안의 안내판은 같은 재질을 사용하되, 서로 다른 기능을 하는 안내판은 재질을 달리 할 수 있다.
기타	· 국가유산 안내에 관한 시설물은 국가유산청에서 발간한 「안내판 가이드라인 및 개선 사례집」의 기준에 따라 디자인한다.
	· 관할 지자체의 로고나 후원기업과 관련된 상징그림 또는 문구는 삽입하지 않는 것을 원칙으로 하되, 부득이하게 삽입해야 할 경우에는 안내판의 정면 오른쪽 아래 또는 옆면의 적정 위치에 작게 표기하여 안내정보의 습득이나 안내판의 전체적 디자인 정리 배치에 방해가 되지 않도록 한다.
	· 해당 국가유산에 대해 상세한 설명이 필요한 경우 정보무늬(QR코드)를 부착할 수 있되, 수록되는 정보는 해당 국가유산과 관련 없는 불필요한 정보는 제외하고 해당 국가유산과 관련 있는 내용으로 한다. - 위치: 안내판 오른쪽 윗부분 적정한 곳에 부착한다. - 크기: 가능한 한 최소한의 규모로 제작한다. - 재질 및 색상: 안내판과 조화되어 도드라지지 않도록 한다.
	· 시설물의 규모를 고려하여 크기가 적절한 서체로 계획하며 문자표기는 한 가지 색을 사용할 것을 권장한다.
	· 시각장애인 등의 이용을 고려하여 해설안내판에는 음성안내장치 설치를 권장한다.

1-1. 안내문안 기본원칙

구분	디자인 기준																										
안내문안 작성 기본 원칙	· 안내문안은 핵심정보 위주로 객관적 사실을 전달하는 것을 목적으로 한다. 다만, 주관적인 내용이라 할지라도 다수가 공감하는 내용이고 관람객이 해당 국가유산에 대해 좀 더 흥미를 느낄 수 있는 내용이면 첨가할 수 있다.																										
	· 역사적 사실은 공인된 것을 기준으로 하되, 가장 최근에 발간된 국가유산대관, 한국민족문화대백과사전 및 국가유산청 누리집(홈페이지)에 게재된 것을 우선으로 한다.																										
	· 안내문안은 해당 국가유산을 관람객이 쉽게 인지할 수 있도록 평이한 언어 및 내용으로 작성하며 필요한 경우 그림이나 사진을 활용하되, 이 경우 안내판의 전체적 디자인 및 구성·배열에 부합되도록 한다.																										
	· 내용의 중요도에 따라 문장의 순서를 결정하되, 우선순위가 가장 높은 내용을 첫 문장에 작성한다. 이 경우 우선순위의 선정은 특별한 경우를 제외하고 안내문안 작성자의 판단에 따른다.																										
	· 첫 문장은 해당 국가유산을 관람객이 쉽게 인지할 수 있는 내용으로 작성하며 해당 국가유산의 기능, 유래, 특징, 역사적·국가유산적 가치 등 국가유산이 지정된 사유를 포함하여 설명한다.																										
	· 해당 국가유산의 형태나 크기, 규모 등에 대한 설명은 생략하거나 최소화한다.																										
	· 해당 국가유산과 관련된 설화, 전설 등이 있는 경우 적극적으로 활용하며, 근래의 사실이나 이야기라 할지라도 관람객에게 재미나 감동 또는 유익한 정보를 제공할 수 있는 경우는 첨가한다.																										
	· 안내문안 안에서 전문용어나 어려운 용어는 가능한 한 사용하지 않으며 꼭 필요한 경우에는 앞에서 풀이하여 설명한 후에 기술한다.																										
	· 국가유산의 설명과 관계가 없는 문장은 생략한다.																										
	· 최종 작성된 국어 안내문안은 국립국어원 또는 국어문화원의 감수를 거친다.																										
안내문안 번역	· 외국어로 작성할 경우 국어문안 직역에서 탈피하여 적절히 의역한다.																										
	· 필요할 경우 외국어번역을 위한 문안을 별도로 작성한다.																										
	· 외국인에게 꼭 필요한 정보와 이야기를 중심으로 작성한다.																										
	· 국문 작성자와 외국어 번역자가 충분히 교감하여 의역상 오류를 최소화한다.																										
	· 로마자 표기법 등 관련 규정을 따른다.																										
배열 구성	· 글자 크기는 관람객이 식별할 수 있는 적정 크기로 작성하되, 각각의 안내판 유형에 따른 최소 글자 크기는 아래와 같다. (단위: 포인트) <table><tr><th rowspan="2">구분</th><th colspan="2">종합안내판</th><th colspan="2">권역안내판</th><th colspan="2">개별안내판</th><th colspan="2">길찾기안내판</th></tr><tr><th>제목</th><th>본문</th><th>제목</th><th>본문</th><th>제목</th><th>본문</th><th>제목</th><th>본문</th></tr><tr><td>서체 급수 (최소한)</td><td>100</td><td>50</td><td>80</td><td>40</td><td>70</td><td>35</td><td>150</td><td>110</td></tr></table>	구분	종합안내판		권역안내판		개별안내판		길찾기안내판		제목	본문	제목	본문	제목	본문	제목	본문	서체 급수 (최소한)	100	50	80	40	70	35	150	110
	구분		종합안내판		권역안내판		개별안내판		길찾기안내판																		
		제목	본문	제목	본문	제목	본문	제목	본문																		
	서체 급수 (최소한)	100	50	80	40	70	35	150	110																		
	· 가독성을 높이는 정직한 서체가 바람직하며, 장식적 서체는 될 수 있으면 배제한다. ※ 추천 서체: 제목(윤고딕 패밀리) / 본문(윤명조 패밀리)																										

1-2. 안내문안의 구성요소

구분	구성요소	세부내용
종합안내판	제목 부분	· 국문 명칭, 한자 명칭, 영문 명칭 · 지정유형 및 지정유형의 영문 번역
	국문 본문 (기술 순서 등)	· 연혁, 유래(관련 이야기) · 역사적 · 국가유산적 가치 · 관련 설화, 전설, 민담 · 보유하고 있는 주요 국가유산 · 주요 관람 포인트 · 기타 문안 작성자가 중요하다고 생각하는 내용 등
	영문 본문	· 국문 본문의 발췌 번역
권역안내판	제목 부분	· 국어 명칭, 한자 명칭, 영문 명칭 · 지정유형 및 지정유형의 영문 번역 (권역명칭이 지정 국가유산명인 경우 또는 그 외 필요시)
	국문 본문 (기술 순서 등)	· 권역의 특징 · 연혁, 유래(관련 이야기) · 역사적 · 국가유산적 가치 · 관련 설화, 전설, 민담 · 보유하고 있는 주요 국가유산 · 주요 관람 포인트 · 기타 문안 작성자가 중요하다고 생각하는 내용 등
	영문 본문	· 국문 본문의 발췌 번역
개별안내판	제목 부분	· 국어 명칭, 한자 명칭, 영문 명칭 · 지정유형 및 지정유형의 영문 번역 (비지정유산인 경우나 전설, 설화, 민담 등의 이야기 안내판의 경우는 생략)
	국문 본문 (기술 순서 등)	· 국가유산의 규모(크기, 높이, 길이, 두께 등) 및 건립연도 · 연혁, 유래(관련 이야기) · 역사적 · 국가유산적 가치 · 관련 설화, 전설, 민담 · 주요 관람 포인트 · 기타 문안 작성자가 중요하다고 생각하는 내용 등
	영문 본문	· 국문 본문의 발췌 번역

1-3. 안내 문안 구성 요소별 세부 기준

구분	디자인 기준
제목	· 종합안내판의 제목은 국가유산 지정 명칭으로 하고 띄어쓰기를 할 수 있다. 다만, 지정 명칭에 지명이 먼저 나오거나 지정 범위 등을 덧붙인 때에는 지명이나 지정 범위의 표기를 생략할 수 있다. · 국가유산안내판의 제목에는 반드시 한자를 병기하며, 이 경우 한자는 국문 명칭과 같은 줄이나 국문 명칭 다음 줄에 표기한다. 다만, 글자 크기는 한자가 한글보다 커서는 안 된다. · 안내판 제목의 한자는 대상 단어를 음운의 변동 없이 변환 가능한 경우에만 한자로 변환해서 표기하며, 음운이 변동하는 우리말은 변환하지 않고 우리말을 그대로 표기한다. · 안내판 제목에 두 개 개체가 접속조사나 접속부사로 이어진 경우, 한자 표기에서는 접속조사나 접속부사를 쉼표(.)로 바꾼다. 이때 가운뎃점(·)은 허용하지 않는다. · 안내판의 제목 중 영문은 국문과 한자에 이어 같은 줄에 나열하거나 줄 바꿈 후 표기할 수 있다. 다만, 글자 크기는 영문이 한글보다 커서는 안 된다. · 권역(영역)안내판의 제목은 안내판 설치 과정에서 설정된 권역의 이름으로 한다. · 개별안내판의 제목은 국가유산 지정 명칭으로 하되, 상위 위계의 종합안내판을 따로 세운 경우에 지명 등은 생략할 수 있다. · 유적지 안에 있는 비지정유산과 설화, 전설 등에 대한 개별안내판 명칭도 안내판 설치 과정에서 설정된 명칭을 따르며, 유적지명 등은 생략한다. · 안내판 제목에 전문용어나 어려운 용어가 있으면 문안의 첫머리에서 풀이하여 설명한다.
지정 종별 및 지정 번호, 소재지	· 안내판에는 국가유산의 지정 종별은 표시하되, 지정번호와 소재지는 표시하지 않는다. 특히, 종합안내판이 있는 유적지 안 권역안내판과 개별안내판의 국가유산 소재지는 반드시 생략한다. 이 때 지정 종별은 제목보다 작게 표기함을 원칙으로 한다. · 지정 종별은 한자 표기를 생략하고, 영문 번역 표기만 한다. 이때 해당 영문 표기 방법은 제목 표기 방법과 같다.
규모와 건립연도	· 석물, 전각 등의 개별안내판(필요시 종합안내판과 권역안내판도 포함)에는 각각 국가유산의 규모(크기, 높이 등), 건립연도(시대 포함)를 표기할 수 있다. · 지정 종별, 줄을 같이하거나 다음 줄에 달리 표기할 수 있으며, 필요시 규모와 건립 연도 모두 표기할 수 있다. · 한자 표기 없이 영문 번역 표기만 하며, 이때 해당 영문 번역의 표기 방법은 제목 표기 방법과 같다.
언어(국어, 영어)의 표기	· 안내 문안 본문은 두 개 언어(국문/영문) 표기를 원칙으로 하며, 해당 국가유산을 이해하는 데 반드시 필요한 일부 내용과 용어에 한해 한자를 병기할 수 있다. · 안내 문안의 언어 표기는 국립국어원 어문 규정인 한글 맞춤법, 표준어 규정, 외래어 표기법, 국어의 로마자 표기법을 지킨다. · 국가유산 명칭과 용어의 세부적인 영문 표기는 「국가유산명칭 영문표기 기준 규칙」에 따른다. · 안내 문안은 높임법을 사용하지 않는 것을 원칙으로 하되, 문장에서 상하 관계가 분명한 경우, 즉 군신, 사제, 부자지간 등에는 높임 표현을 사용할 수 있다. · 안내 문안의 국문은 지정 서체로 통일해서 표기하며, 일부 단어를 강조하기 위해 해당 단어를 굵게 표기할 수 없다. · 본문에 직접 풀어 쓴 설명이 아닌 관람자의 이해를 돕기 위한 부연 설명은 안내문 아래에 각주로 표기하거나 해당 글자 오른쪽 윗부분에 본문보다 작게 표기한다. · 본문에 외래어가 나올 경우 외래어의 어원을 따로 밝히지 않는다. 원칙적으로 영문 문안에만 원어를 표기한다. · 영문표기의 경우 한국의 고유한 문화를 나타내는 단어는 이탤릭체로 표기한다.
한자의 표기	· 한자는 안내판의 제목에 표기하는 경우와 인물, 지명, 국가유산 명칭 등 특별한 경우 말고는 사용하지 않는다. 의미를 전달하고 관람자의 이해를 돕기 위한 한자의 표기 여부는 안내 문안 작성자의 판단에 따른다. · 국문 문안 본문에서 한자를 표기할 때는 해당 글자의 오른쪽 소괄호(()) 안에 작게 표기하는 것을 원칙으로 하고 괄호 없이 작게 표기할 수도 있다. · 모든 한자는 같은 안내판에서 처음 나온 단어에 한 번 표기함을 원칙으로 하고 제목과 동일한

	단어는 본문에 한자 표기를 할 수 없다. · 유적과 직접 관련된 인물명에만 한자를 병기하며 사망 연도와 출생 연도 등은 표기하지 않는다. · 인물의 호는 되도록 표기하지 않으며, 호가 성명과 함께 쓰여 인물을 부연 설명하거나 성명을 호로 대체하는 경우에는 표기할 수 있다. 이때 한자는 해당 단어 뒤에 표기하는 것을 원칙으로 하며, 호와 성명을 모두 표기할 때는 성명 뒤에 한꺼번에 적는다. · 영문 본문에는 오직 영문만을 표기하며 한자는 따로 표기하지 않는다.
숫자의 표기	· 연도, 연대, 물량을 나타내는 숫자는 아라비아 숫자로 표기하며 국가유산 명칭과 고유명사에 포함된 숫자는 한글로 표기한다. · 수목안내판에 수령을 표기하는 경우는 해마다 수령이 늘어나므로 대략 표기하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 해당 수목을 심은 연도를 정확히 알 때는 절대 연도를 직접 표기할 수 있다. · 날짜는 ○○○○년 ○○월 ○○일로 표기하되, 10이하의 숫자에는 0을 표기하지 않는다.
연대 표기	· 연도는 확실히 아는 경우에만 절대 연도로 표기하며 정확한 연도를 모르는 경우에는 세기로, 정확한 세기를 모르는 경우에는 시대로 표기한다. · 대략적인 연도를 아는 경우에는 절대 연도 뒤에 ‘무렵’, ‘즈음’, ‘경’ 등을 붙여서 표기할 수 있다. · 왕조 연대와 왕명 다음에 서기를 표시하며 같은 왕조 연대, 재위 기간에는 국호와 연호를 거듭 표기하지 않는다. 다만, 왕조 연대나 왕명이 변경된 경우에는 표기함을 원칙으로 하되, 이 또한 생략하고 연도만 표기하는 것도 허용한다. · 왕의 재위 연호를 쓰는 경우에도 정확한 연도는 소괄호(()) 안에 본문보다 작게 표기하는 것을 원칙으로 하고 과로 없이 작게 표시할 수도 있으며, 연도 뒤에 ‘재위’ 라고 쓴다. · 국가유산안내판에는 역사 인물의 출생 연도와 사망 연도는 표기하지 않는 것을 원칙으로 한다. 다만, 필요한 경우 해당 국가유산과 직접 관련이 있는 인물만 표기하되, 이 경우에도 주변 인물들의 출생 연도와 사망 연도는 표기하지 않는다. 생몰연도를 표기할 때는 소괄호(()) 안에 본문보다 작게 표기하는 것을 원칙으로 하고 괄호 없이 작게 표기할 수도 있다. 한자와 함께 표기하는 경우에는 한자 다음에 표기한다.
도량형의 표기	· 도량형은 미터법에 따라 표기하며, 단위는 기호로 표기한다. · 규모를 설명하는 경우에는 단위를 통일하여 가로, 세로, 높이, 두께 순으로 표기하되, 그 표현은 달리할 수 있다. · 한 문장(복문, 중문 포함)에서 단위는 가장 많이 사용된 단위로 통일하되, 수치에 차이가 많이 날 때는 소수 첫째자리까지 표기 가능한 다른 단위로 적는다. · 서화는 가로, 세로 순으로 표기한다.
고어	· 안내 문안에서 고어가 고유명사 안에 있는 경우에는 그대로 사용하고, 단독으로 있는 경우에는 현대어로 바꾼다.
방향	· 안내 문안에서 방향 표시는 국가유산을 바라보는 사람의 관점에 따라서 정한다. 다만, 국가유산을 직접 가리는 위치에 안내판이 놓이지 않도록 관람 동선과 동떨어진 곳에 안내판을 둘 경우에는 현재 안내판이 설치되어 있는 위치를 기준으로 방향을 설정한다. · 방위(동서남북)는 날씨에 따라 식별하기 어려우므로 안내 문안에 표기하지 않는다. 다만, 지형이나 이론 등 일반적인 학설을 설명하는 특수한 경우에는 방위를 사용할 수 있으며, 종합안내판과 권역안내판 등에 사용하는 것을 권장한다. · 국가유산이 다수 밀집되어 관람자에게 혼동을 줄 수 있는 경우에는 권역안내판 지도에 각각의 명칭을 구분해 표기하는 방법을 권장한다.

2. 관광안내소

구분	디자인 기준
개념·기본	· 국가유산에 대한 관광정보 안내를 목적으로 주요 거점부에 설치되는 건축물이며, 해당 국가유산의 정체성을 반영한 이미지를 연출하여 조화를 도모한다.
배치	· 국가유산 조망을 훼손하지 않는 위치에 설치한다.
	· 관광안내소는 가급적 외부 공간에 배치한다.
	· 관람객이 접근하기 쉬운 장소에 배치한다.
	· 기념품판매소, 화장실, 관리사무소 등 관람객의 편의를 돕는 비슷한 기능의 건축물과 통합한다.
	· 생활시설물이 드러나는 것을 최소화하거나 가려지도록 배치한다.
규모	· 국가유산을 압도하는 과도한 규모의 장식 요소 설치를 금한다.
	· 면적 및 높이를 최소화하여 개방성을 확보하고 주변 경관을 저해하지 않도록 한다.
형태	· 국가유산이 부각되도록 장식적 요소를 지양하는 간결한 디자인을 연출한다.
	· 관광안내소와 주변 시설물이 일관성 있는 형태가 되도록 계획한다.
	· 국가유산에 순응하도록 복잡한 형태를 지양하도록 연출한다.
	· 부속시설물 및 부가적인 시설물로 본래 구조물이 훼손되지 않도록 한다.
재료	· 국가유산과 같거나 비슷한 재료를 사용하여 통일된 이미지를 형성한다.
	· 주변 시설물과 비슷하거나 통일감 있는 마감 재료를 적용한다.
	· 국가유산과 어울리지 않는 이질적인 재료의 사용을 지양한다.
색채	· 여러 계열의 색 사용을 지양하여 단일건물의 통일감을 높인다.
	· 건축물 안에 사용하는 색의 수를 제한하여 간결하게 연출한다.
	· 원색 사용을 지양하고 저채도색을 사용하여 명도 대비를 최소화한다.
기타	· 높낮이 차이가 없도록 하는 것을 원칙으로 하며 불가피한 경우, 안전과 편리를 위해 경사로를 설치한다.
	· 관광안내소가 내부 공간에 설치된 경우 접근로, 출입문, 복도 등은 「장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률」 시행규칙 [별표1] 세부기준을 따른다.
	· 휠체어 사용자, 어린이 등 다양한 이용자의 이용행태를 고려하여 안내창구의 높이를 설정한다.
	· 외부 간판 및 부착물은 지역별 ‘광고시설물 지침’을 따른다.

3. 화장실

구분	디자인 기준
개념 · 기본	· 이용자의 위생 및 편의를 위해 관람 동선에서 접근성이 양호한 위치에 설치되는 건축물로 주변에 순응하는 형태와 내부노출을 완화하는 디자인을 한다.
배치	· 국가유산과 중첩되는 배치를 지양하며, 가급적 독립적 위치에 배치한다.
	· 관람 동선과 연계하여 이용자가 접근하기 편리한 곳에 설치한다.
	· 보행로에서 정면진입을 지양하고 우회진입을 유도한다.
	· 건축외장과 조화되는 낮은 가림 벽 등을 설치하여 내부 공간이 시각적으로 보호되도록 한다.
규모	· 규모가 지나쳐 국가유산을 압도하지 않도록 한다.
	· 지붕, 입면 등에 규모가 과도한 장식적 요소 도입을 지양한다.
	· 건물 길이가 긴 경우 분절로 변화감을 주어 시각적 지루함을 해소한다.
	· 휠체어 사용자 등 다양한 이용자의 이용행태를 고려한 면적으로 설치한다.
형태	· 임시 또는 가설 형식의 건축물 설치를 지양한다.
	· 국가유산과 이질적인 외관 디자인을 지양한다.
	· 국가유산과 형태적 충돌이 없도록 간결한 형태로 디자인한다.
	· 가림 벽 등은 본체와 조화되도록 하고 투박한 형태가 되지 않도록 한다.
	· 남녀 화장실 진입 공간에 칸막이를 설치하여 동선이 분리되도록 한다.
재료	· 석재, 목재 등 자연적인 재료를 도입해 국가유산과 조화롭게 연출한다.
	· 이질적 재료 사용을 지양하고, 국가유산 이미지와 비슷한 재료를 사용하여 조화를 도모한다.
	· 가림 벽에 넝쿨 식물 등을 심어 녹화할 수 있다.
색채	· 국가유산에 사용된 단청 등과 같은 색의 사용을 지양하고 저채도색을 사용하여 주변에 순응하도록 연출한다.
	· 단일건물 안에서 비슷한 계열의 색채 사용을 권장하여 균형감 있는 색채를 연출한다.
	· 창틀과 같은 국소 부위에 원색 사용을 규제하여 조화로운 색채를 연출한다.
기타	· 장애인, 어린이 등 다양한 이용자를 고려하여 「장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률 시행규칙」 별표1, 「공중화장실 등에 관한 법률 시행령」 별표1의 세부 기준을 따른다.
	· 그림문자(픽토그램)*를 활용하여 내외국인 모두 쉽게 알아볼 수 있도록 한다.
	· 시각장애인 등의 이용을 고려하여 화장실 출입구 벽면에는 화장실 내부 배치 등을 알 수 있는 촉지도식 안내판 설치를 권장한다.

*KS 또는 ISO 기준을 따름

4. 기념품판매소

구분	디자인 기준
개념 · 기본	· 해당 국가유산과 관련된 기념품 판매 및 서비스 등을 제공하는 건축물로, 국가유산 내 편의시설과 연계성을 고려하여 연출한다.
배치	· 관람 동선에서 접근하기 쉽고, 쉽게 알아볼 수 있도록 배치하여 개방감을 확보한다.
	· 간이시설물의 산발적 배치를 방지하기 위해 별도의 휴게 공간을 확보한다.
	· 기념품판매소는 가급적 외부 공간에 배치한다.
규모	· 불필요한 면적을 최소화하여 설치한다.
	· 국가유산을 압도하는 대규모 건축물은 지양한다.
형태	· 국가유산의 위상을 훼손하지 않는 간결한 형태를 추구한다.
	· 불필요한 장식 요소를 배제하고 복잡한 형태를 지양한다.
	· 옥외광고물 및 안내시설은 최소의 수량과 규모로 설치하며 건축물의 입면 형태를 훼손하지 않도록 일체감 있게 설치한다.
재료	· 국가유산과 비슷한 마감 재료를 도입하여 국가유산과 어우러지도록 한다.
	· 투명한 입면 재료를 사용하여 판매소 안에 비치된 판매 물품이 보이도록 한다.
	· 전통 재료와 대비가 심한 이질적 재료의 혼용을 지양한다.
색채	· 사인물이 강조된 색채 계획을 규제하여 주변과 조화롭게 연출한다.
	· 상품이 부각될 수 있도록 사용하는 색의 수를 제한하여 간결한 이미지로 연출한다.
	· 주변과 비슷한 색채를 사용하여 조화로운 색채를 계획한다.
	· 명도 차가 크지 않게 하고, 원색 사용을 지양한다.
기타	· 외부 간판 및 부착물은 지역별 ‘광고시설물 지침’을 따른다.
	· 그림문자(픽토그램)*를 활용하여 내외국인 모두 쉽게 알아볼 수 있도록 한다.
	· 기념품 판매소가 내부 공간에 설치된 경우 접근로, 출입문, 복도 등은 「장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률」 시행규칙 [별표1] 세부기준을 따른다.

*KS 또는 ISO 기준을 따름

5. 매표소

구분	디자인 기준
개념·기본	· 국가유산의 입장권을 판매하기 위해 진입부에 설치되는 건축물로, 단순한 외관 디자인과 개방감을 확보하여 국가유산의 배경으로 인지되도록 연출한다.
배치	· 주 진입로에서 건축물의 정면성이 확보되도록 배치한다.
	· 주변 시설물과 중첩하여 배치하는 것을 지양하고 독립적 위치에 배치한다.
	· 안내시설은 돌출되지 않도록 하며 건축물과 일체감이 있도록 배치한다.
	· 매표소는 외부 공간에 배치하는 것을 권장한다.
	· 휠체어 사용자 등 다양한 이용자의 접근이 가능한 위치에 배치한다.
규모	· 불필요한 면적을 최소화하여 점유 면적을 줄인다.
	· 비 가림시설, 차양시설 등 부속시설물은 기능에 적합하면서 이용자의 편익을 고려한 최소의 규모로 설치한다.
형태	· 외관 디자인을 간결하게 하여 주변 국가유산을 강조한다.
	· 진입부에 설치되는 매표소는 가급적 내부 조망이 가능하도록 디자인한다.
	· 지붕 및 외관 등의 과도한 장식 요소를 지양한다.
재료	· 자연적 이미지의 마감 재료를 도입하여 국가유산과 조화되도록 연출한다.
	· 국가유산과 이질감 있는 마감 재료(반사율이 높은 스틸프레임 등)의 혼용을 지양한다.
	· 국가유산의 재료와 대비가 심한 재료의 사용을 지양한다.
	· 국가유산의 이미지와 비슷한 재료를 선정하여 조화를 도모한다.
색채	· 인접한 건축물과 비슷한 색으로 계획하여 통일감 있는 이미지를 연출한다.
	· 국가유산과 비슷한 계열의 조화로운 색채로 계획한다.
	· 사인, 부착물 등에 원색 사용을 규제하여 조화로운 색채를 연출한다.
기타	· 그림문자(픽토그램)*를 활용하여 내외국인 모두 쉽게 알아볼 수 있도록 한다.
	· 보행약자를 위하여 높낮이 차이를 없애고 편안한 높이를 설정하되 매표창구 전면에는 반드시 수평면을 확보한다.
	· 휠체어 사용자, 어린이 등 다양한 이용자의 편익을 고려하여 매표창구의 높이를 설정한다.
	· 매표소가 내부 공간에 설치된 경우 접근로, 출입문, 복도 등은 「장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률」 시행규칙 [별표1] 세부기준을 따른다.

*KS 또는 ISO 기준을 따름

6. 관리사무소

구분	디자인 기준
개념 · 기본	· 해당 국가유산 및 부속 토지 등을 관리하기 위해 설치되는 건축물로, 국가유산의 품격에 순응하고 전통적 이미지와 조화로운 디자인을 연출한다.
배치	· 지형을 살려서 배치하고 경사지에 설치할 경우 건축물의 수평성을 확보한다.
	· 시각적으로 돌출되지 않는 위치에 배치한다.
	· 주변 건축물 또는 국가유산과 중첩하여 배치하는 것을 지양한다.
규모	· 불필요한 점유 면적을 최소화하여 주변의 개방감을 확보한다.
	· 국가유산을 압도하는 대규모 건축물을 지양하고, 2층 미만을 권장한다.
	· 가까이에 있는 기능이 비슷한 건축물과 통합하여 건축물의 수량을 줄인다.
형태	· 국가유산에 순응하는 단순하고 간결한 디자인으로 연출해 국가유산의 품격을 살리는 디자인을 추구한다.
	· 주변 공공시설물과 연계성 있는 외관 형태로 디자인한다.
	· 지붕 및 외관 등의 과도한 장식 요소를 지양한다.
재료	· 국가유산과 인접할 경우 국가유산과 비슷한 마감 재료를 사용한다.
	· 자연적 이미지의 마감 재료를 도입해 국가유산과 조화롭게 연출한다.
색채	· 한 건물에 사용하는 색상 차와 명도 차를 규제하여 경관을 조화롭게 연출한다.
	· 다른 시설물과 비슷한 색상과 색조로 계획하여 시설 간의 연계성을 유지한다.
	· 주변과 비슷한 색채를 사용하여 통일된 공간 이미지를 연출한다.
기타	· 보행약자를 고려하여 진입부에 경사로를 설치한다.
	· 경사로는 ‘경사로 기본지침’을 따른다.

7. 주차요금소

구분	디자인 기준
개념 · 기본	· 주차요금을 징수·관리하기 위해 주차장 입구에 설치되는 소규모 건축물로, 장식적 요소를 배제하고 국가유산과 비슷한 이미지의 마감재를 사용하여 조화를 도모한다.
배치	· 폐쇄감을 주는 배치를 지양하고 개방감 있는 배치를 지향한다.
	· 차량이 들어올 때 운전자가 쉽게 알아볼 수 있는 위치에 배치한다.
	· 차량의 진출입 상황을 파악하기 쉬운 위치에 설치한다.
	· 운전자의 조망을 고려하여 세로 방향으로 배치함으로써 진입성을 확보하는 것을 권장한다.
	· 진입도로에서 조금 떨어진 위치에 설치하여 교통 혼잡을 방지한다.
규모	· 자동화 주차요금소를 도입하여 규모를 최소화한다.
	· 기능을 벗어나는 과도한 시설물을 지양한다.
	· 규모가 과도한 장식 요소 도입을 지양한다.
형태	· 외부 공간에 설치되는 공공시설물과 연계성 있는 외관 형태를 디자인한다.
	· 외관을 간결하게 디자인해 주변 국가유산이 강조되도록 한다.
	· 불필요한 장식 요소를 배제하고 개방감을 확보하여 주변 경관을 해치지 않도록 디자인한다.
	· 차양 등의 부가기능 시설물은 일체감 있게 디자인한다.
	· 국가유산에서 도출된 형태 또는 양식을 사용하여 연계성을 확보한다.
	· 주변에 식재 공간 또는 화분대를 두어 인공 경관을 완화한다.
재료	· 주차 공간 안에 설치되는 다른 공공시설물과 비슷한 재질을 도입한다.
	· 주변 경관과 조화로운 재료를 도입해 돌출되지 않도록 한다.
	· 고광택의 금속재 사용을 지양하며, 광택을 완화하는 마감 처리를 한다.
	· 전통 재료와 대비가 심한 현대적 재료의 혼용을 지양한다.
색채	· 고채도의 색 사용을 지양하고 주변과 조화로운 이미지로 연출한다.
	· 연접한 시설물과 비슷한 계열의 색채를 사용하여 균형감 있는 색채를 연출한다.
	· 시설물 안의 다른 재료의 색채도 같거나 비슷한 계열로 계획하여 통일감 있게 연출한다.
기타	· 허가된 광고물이나 홍보물 이외에는 외부에 부착물 설치를 금지한다.
	· 사전 무인 요금 정산소를 설치하는 경우 휠체어 사용자, 유모차 사용자 등의 접근을 고려하여 설치한다.

8. 경비초소

구분	디자인 기준
개념 · 기본	· 국가유산 지역의 경비 업무를 일차적으로 처리하기 위해 설치되는 소규모 건축물로, 순찰 및 감시가 쉬운 위치에 설치하고 국가유산에 순응하는 형태와 색채로 연출한다.
배치	· 도보순찰과 기동순찰 등의 중점 업무를 고려하여 배치한다.
	· 관람 동선에서 시각적으로 돌출되지 않도록 배치한다.
	· 불가피하게 노출되는 경우 나무 등을 심어 시각적 돌출을 완화할 수 있다.
	· 국가유산 또는 다른 시설물과 중첩되는 배치를 지양한다.
규모	· 보도의 점유 면적과 규모를 최소화한다.
	· 국가유산 조망을 확보하도록 과도하지 않은 규모를 설정한다.
	· 장식적 요소를 배제하여 절제된 규모로 계획한다.
형태	· 국가유산에 순응하는 형태가 되도록 디자인을 간결하게 연출한다.
	· 폐쇄감을 주는 입면 형태를 지양하고 개방감을 주도록 한다.
	· 연결한 공공시설과 형태적으로 연계해 일체감이 있도록 한다.
재료	· 안과 밖에서 서로 잘 보이도록 투명도가 높은 유리 사용을 권장한다.
	· 국가유산과 어우러지도록 자연적 이미지의 재질을 사용한다.
	· 고풍택 금속재 사용을 지양하며 광택을 완화하는 마감 처리를 한다.
	· 전통 재료와 대비가 심한 현대적 재료의 혼용을 지양한다.(예를 들어 지붕은 초가를 사용하고 벽체는 패널을 사용하는 등)
색채	· 원색 사용을 지양하여 이질적 이미지의 색채 연출을 방지한다.
	· 다양한 계열의 여러 가지 색을 쓰지 않도록 하여 주변과 조화를 도모한다.
	· 인접 공공시설물과 비슷한 계열의 저채도색 사용을 권장하여 색채를 조화롭게 연출한다.

9. 수표시설

구분	디자인 기준
개념 · 기본	· 입장권을 확인하기 위해 진입부에 설치하는 소규모 건축물로, 규모 및 배치를 최소화한 간결한 형태로 디자인해 국가유산 조망을 확보한다.
배치	· 이용자의 진출입 및 조망을 고려하여 가로 배치를 원칙으로 하며 개방된 공간 연출을 도모한다.
	· 국가유산 조망을 고려하여 개방감을 확보하는 위치에 배치한다.
	· 가급적 외부 공간에 배치하는 것을 권장한다.
	· 안내시설을 부가할 경우 건축물의 외관을 훼손하지 않게 배치한다.
규모	· 불필요한 점유 면적을 최소화하여 규모를 최소화하도록 권장한다.
	· 과도한 장식 및 부속시설물의 설치를 지양한다.
형태	· 국가유산의 경관을 훼손하지 않는 단순하고 간결한 형태를 추구한다.
	· 연결한 시설물과 형태적으로 연계하여 일체감 있는 경관을 연출한다.
재료	· 국가유산과 어울리지 않는 이질적인 재료(폴리카보네이트, 스틸프레임, 덮지붕(캐노피) 천막 등)의 혼용을 지양한다.
	· 연결한 공공건축물 및 공공시설물과 마감 재료를 연계하여 경관을 일체감 있게 연출한다.
	· 국가유산 이미지와 비슷한 재료를 선정하여 조화를 도모한다.
색채	· 가까이에 있는 건축물과 비슷한 색으로 계획하여 통일감 있는 이미지를 연출한다.
	· 고채도의 색채 사용을 지양하고 중·저채도색을 사용한다.
	· 창틀 색은 구조 색과 같은 색상이나 비슷한 계열의 색채로 계획한다.
	· 부착물이 있을 경우 건물과 같은 색상으로 계획한다.
	· 소규모 시설에 다양한 색채의 사용을 지양한다.
기타	· 높낮이 차이가 없도록 하는 것을 원칙으로 하며 불가피한 경우, 보행약자를 고려하여 수표시설 진입부에 경사로를 설치한다.
	· 경사로는 ‘경사로 기본치침’을 따른다.
	· 수표 창구의 높이는 휠체어 사용자 등을 고려한 높이로 설정한다.
	· 자동화 수표 설비를 도입하는 경우에는 통과유효폭 최소 0.9m 이상 확보하여야 한다.

10. 휴게의자

구분	디자인 기준
개념 · 기본	· 이용자의 휴식과 편의를 위해 설치되는 휴게시설로, 과도한 디자인을 지양하며 보행자의 접근성을 고려해서 배치하여 보행에 방해가 되지 않도록 한다.
배치	· 동선 중앙에 배치하거나 수직으로 배치하는 것을 지양하며, 보행로와 평행하게 배치하여 관람객의 보행동선에 방해되지 않도록 한다.
	· 조명시설(가로등, 보안등 등)과 인접하여 설치할 것을 권장한다.
	· 휴게의자의 기초부가 지면 위로 노출되는 것을 지양한다.
	· 공간 특성 및 보행동선을 고려하여 시각적으로 돌출되지 않도록 배치한다.
	· 식재 공간 아랫부분에 설치하여 그늘이 제공되는 것을 권장한다.
	· 고정자, 휠체어 사용자 등의 접근을 위하여 바닥의 높낮이 차이, 재질에 유의하여 설치한다.
	· 휠체어 사용자의 휴게를 고려하여 휴게의자 주변에는 빈 공간을 설치한다.
규모	· 불필요하게 큰 규모 또는 연속된 규모로 설치하는 것을 지양한다.
	· 바닥이 지면과 닿는 면적을 최소화한다.
	· 점유 면적 및 높이를 최소화하여 주변과 조화되도록 한다.
	· 기능 위주의 최소 규모로 계획하여 주변 경관에 순응하도록 한다.
	· 규모가 과도한 장식 요소 설치를 지양한다.
형태	· 국가유산과 조화되는 형태가 되도록 간결한 디자인을 권장한다.
	· 한 공간 안의 시설물 간에 일관성과 통일성이 있게 디자인한다.
	· 정체성 없는 기성제품 사용을 지양하며, 개방감 있는 형태를 연출한다.
	· 산책로처럼 조망과 휴게를 동시에 하는 공간은 양방향으로 앉을 수 있도록 디자인하고, 부분적으로 등받이와 팔걸이를 적용한다.
재료	· 국가유산 이미지와 비슷한 재료를 사용한다.
	· 유지성 · 관리성을 고려하여 오염 및 부식을 방지하는 재료를 사용한다.
	· 국가유산 품격에 어울리는 재료를 사용한다.
색채	· 한 공간에 두 가지 이상의 색채 사용을 규제하여 통일감 있게 연출한다.
	· 기타 시설물과 비슷한 색상과 색조를 사용하여 조화로운 색채 계획을 한다.
	· 주변 환경의 색채를 최대한 사용하여 조화로운 공간 이미지를 연출한다.

11. 그늘시렁(띠걸러)

구분	디자인 기준
개념 · 기본	· 이용자의 휴식 및 편의를 위해 휴게 공간 안에 설치하는 편의시설로, 국가유산을 압도하지 않는 규모와 형태를 설정하고 주변 경관과 조화로운 재료와 색채를 연출한다.
배치	· 국가유산 지역 안에 있는 다른 편의시설과 연계하여 배치하는 것을 권장한다.
	· 이용자의 조망을 고려하여 국가유산 조망을 훼손하지 않는 위치에 배치한다.
	· 기초부가 지면 위로 노출되지 않도록 한다.
	· 전통 건축물이 가까이에 있는 경우 인공적 형태를 지양한다.
	· 휠체어 사용자 등 다양한 이용자의 접근이 가능한 위치에 설치한다.
규모	· 불필요하게 규모가 커서 국가유산을 압도하거나 위압적인 경관 연출은 지양한다.
	· 국가유산 조망을 저해하지 않는 규모를 설정한다.
형태	· 장식 요소를 최대한 간결한 형태로 연출하여 국가유산이 돋보이도록 디자인한다.
	· 국가유산과 가까이에 배치할 때는 국가유산의 디자인 요소를 부분적으로 반영하여 통일감 있게 연출할 수 있다.
	· 단순한 구조와 개방감 있는 형태로 연출한다.
	· 그늘시렁(띠걸러) 안의 휴게의자와 형태적으로 연계하여 경관을 일관성 있게 연출한다.
재료	· 휴게의자와 함께 설치할 때는 두 시설물을 통일감 있는 재료로 연출한다.
	· 가급적 자연적인 느낌이 드는 재료를 도입하여 국가유산과 어우러지도록 한다.
	· 연결한 편의시설과 재질을 연계해 경관을 일관성 있게 연출한다.
색채	· 주변 시설물과 비슷한 계열의 색채로 계획하여 순응되도록 연출한다.
	· 주변과 비슷한 소재와 색채를 사용하여 조화로운 색채 계획을 한다.
	· 고채도의 사인과 부착물의 사용을 지양한다.

12. 음수대

구분	디자인 기준
개념 · 기본	· 이용자에게 식수를 제공하기 위해 관람 동선과 휴게 공간 안에 설치하는 편의시설로, 휠체어 사용자 등 다양한 이용자를 고려한 규모를 설정하고 주변 경관과 조화되는 마감재를 사용한다.
배치	· 이용객이 쉽게 찾을 수 있도록 접근성이 높은 곳에 설치한다.
	· 배수를 재사용하는 방안(예를 들어 조경용수로 활용하는 등) 등을 추구한다.
	· 이용자가 많은 광장에 설치할 경우, 다양한 방향에서 사용하기 편리하도록 배치한다.
규모	· 바닥이 지면과 닿는 면적을 최소화하여 규모를 줄인다.
	· 설치 위치(산책로, 광장 등)에 따라 규모를 다르게 연출할 수 있다.
형태	· 국가유산 특성을 살린 간결한 형태로 디자인하여 주변에 순응하도록 연출한다.
	· 국가유산의 이미지를 직접적으로 도입하거나 지나친 장식적 요소의 도입을 금한다.
재료	· 청결 및 유지, 보수를 고려하여 녹슬지 않거나 잘 썩지 않는(내부식성이 강한) 재료를 사용할 것을 권장한다.
	· 바닥면은 평탄하며 미끄럼을 방지하는 재료로 가공할 것을 권장한다.
	· 철재 사용 시 무광 처리를 하여 주변 경관과 이질감을 완화한다.
	· 연결한 공공시설물과 재료를 연계해 통일감을 연출한다.
색채	· 음수대가 설치되는 위치를 고려하여 주변과 조화로운 색채를 연출한다.
	· 석재 등 자연 소재를 사용할 경우 도장을 지양하고 재료 자체의 고유 색채를 연출한다.
	· 음수대에 설치하는 바가지, 덮개 등의 색채는 시각적으로 돌출되지 않도록 저명도·저채도 색채를 사용한다.
기타	· 휠체어 사용자, 어린이 등 다양한 이용자를 고려하여 음수구의 높낮이를 다양하게 설치한다.
	· 휠체어 사용자 등을 고려한 형태로 연출하고 지면과 높낮이 차이를 없앤다.
	· 「장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률」 시행규칙 [별표1] 제22호의 세부 기준을 따른다.

13. 자전거보관대

구분	디자인 기준
개념 · 기본	· 자전거의 거치 및 보관을 위한 편의시설로, 위압감을 주지 않는 적절한 규모로 설정하고 장식 요소를 최대한 배제하여 국가유산과 어우러지도록 연출한다.
배치	· 이용자가 쉽게 알아볼 수 있는 동선 및 결절부에 설치하는 것을 권장한다.
	· 안전하게 보관하기 위하여 가로등 및 감시카메라 주변에 설치하는 것을 권장한다.
	· 외부 공간 또는 주차장에 설치하는 것을 원칙으로 한다.
	· 돌출되지 않는 위치에 설치하여 보행에 방해되지 않도록 한다.
	· 유휴지를 최대한 활용하여 배치한다.
	· 자전거보관대의 기초부가 지면 위로 노출되는 것을 지양한다.
규모	· 자전거 이용객을 파악하여 적절한 규모와 수량으로 계획한다.
	· 차양, 비 가림시설 등 부속시설물의 규모를 최소화하여 주변 경관에 순응하도록 한다.
	· 불필요한 장식 요소를 배제하여 규모를 축소함으로써 국가유산을 압도하지 않는 디자인을 연출한다.
형태	· 시야를 가리는 차양시설 등의 설치를 지양한다.
	· 기능적으로 불필요한 형태를 지양하고 디자인을 간결하게 연출해 국가유산에 순응하도록 한다.
	· 이용자가 많은 공간에 설치되는 자전거보관대는 공기주입기 등 간단한 자전거 정비가 가능한 시설물과 연계한다.
재료	· 연결한 공공시설과 비슷한 재료를 사용하여 통일감 있게 연출한다.
	· 자전거 보관 및 회수 시 시설물 손상을 줄일 수 있도록 내구성 있는 재료를 사용한다.
	· 폴리카보네이트 등의 사용을 지양하며, 불가피한 경우 무채색 사용을 권장한다.
	· 자전거와 접촉하는 부분은 가급적 도장을 하지 않고, 눈부심을 유발하지 않는 재료를 사용하거나 눈부시지 않게 마감 처리를 한다.
색채	· 주변의 여러 시설물과 일체감 있는 색채를 사용하도록 유도한다.
	· 보관대가 놓이는 장소의 특성에 적합한 디자인과 색채를 적용한다.
	· 시설물에 부착되는 요소들의 위치와 크기를 고려한 색채를 적용한다.
	· 주변 환경에 순응하도록 배경과 비슷한 색 또는 저채도색으로 연출한다.

14. 휠체어 · 유모차보관대

구분	디자인 기준
개념 · 기본	· 관람객의 편의를 위한 휠체어나 유모차를 보관하기 위한 편의시설로, 접근이 쉬운 진입부에 설치하고 휠체어나 유모차가 외부로 노출되지 않는 간결한 함 형태를 연출한다.
배치	· 관람객이 접근하기 쉬운 진입부, 주요 건축물, 휴게시설 주변 등에 설치하는 것을 권장한다.
	· 휠체어를 안전하게 보관하기 위하여 조명시설 또는 감시카메라 주변에 설치하도록 권장한다.
	· 돌출되지 않는 위치에 설치하여 보행동선에 방해되지 않도록 배치한다.
규모	· 장애인 동선과 접근성을 고려하여 적절한 규모를 설정한다.
	· 휠체어 크기를 고려하여 적절한 높이를 설정한다.
형태	· 간결한 함 형태로 디자인하여 주변 경관에 순응하도록 한다.
	· 보행약자의 접근성을 고려하여 바닥과 높낮이 차이를 없앤다.
	· 휠체어가 외부로 돌출되지 않도록 디자인한다.
	· 과도한 안내문구 설치를 지양하며, 주변 시설물과 일체감 있게 디자인한다.
재료	· 고풍택 재료 사용을 지양하며, 광택을 줄이는 표면 가공을 권장한다.
	· 투과성 있는 재료를 사용할 경우 무색의 투명한 재료 사용을 권장한다.
	· 유리를 사용할 경우 투명도가 높으며, 파손의 우려가 적고 강도가 높은 유리 사용을 권장한다.
	· 국가유산과 연결하여 설치할 때 국가유산과 보관대의 재질을 연계하여 국가유산에 순응하도록 한다.
색채	· 휠체어보관대는 국가유산의 특성을 반영하여 배경 색을 적용한다. 부득이할 경우 저채도색을 적용하여 돌출되지 않도록 한다.
	· 다른 시설물들과 일체감을 주도록 비슷한 색채의 사용을 권장한다.
	· 건축물을 배경으로 할 경우 건축물 재료와 같은 색채를 사용한다.
	· 보관대에 부착 또는 설치되는 사인물에 고채도색 및 원색의 사용을 지양한다.
기타	· 그림문자(픽토그램)*를 활용하여 내·외국인 모두 쉽게 알아볼 수 있도록 한다.
	· 보관대 전면부 잘 보이는 곳에 담당자 연락처를 기입하거나 호출벨을 설치한다.

*KS 또는 ISO 기준을 따름

15. 경사로

구분	디자인 기준
개념 · 기본	· 장애인, 노인 등 보행약자가 안전하고 편리하게 높낮이 차이를 극복하기 위한 시설물로, 건축물의 진입부 계단, 높낮이 차이가 발생하는 공간에 설치하되 안전성 및 편의성을 최대한 고려한다.
배치	· 지나친 수직 이동의 동선 계획을 지양한다.
	· 경사로 위치를 유도·안내하는 표지판을 설치하여야 한다.
	· 휠체어·보행보조기기·유모차 사용자 등 다양한 이용자의 동선을 고려하여 배치한다.
규모	· 경사로의 유효 폭은 휠체어 사용자 등이 다닐 수 있도록 1.2m 이상 충분히 확보하여야 한다.
	· 보행약자의 이용을 고려하여 기울기는 1/18 이하로 하되, 지형상 곤란한 경우에는 기울기를 1/12까지 완화할 수 있다.
	· 손잡이의 높이는 0.8m 이상 0.9m 이하로 설치하며, 지름은 3.2cm 이상 3.8cm 이하로 하여야 한다.
형태	· 휠체어나 유모차 등이 교행할 수 있도록 50m마다 1.5mx1.5m 이상의 참을 설치하여야 한다.
	· 접근로와 차도의 경계에는 연석이나 울타리 등 보행 공간과 주행 공간을 분리하는 공작물을 설치한다. 공작물 설치가 곤란한 경우에는 시각장애인이 감지할 수 있도록 바닥면의 재질을 달리하여 설치하여야 한다.
	· 휠체어·보행보조기기·유모차 사용자 등을 고려하여 추락 위험이 있는 곳에는 난간을 설치한다.
	· 경사로 설치 시 시작지점과 끝 지점에는 1.2m 이상의 수평참을 설치하여야 한다.
	· 경사로를 연속하여 설치하는 경우 경사로 접점 부분에는 반드시 수평참을 설치하여야 한다.
재료	· 사용자 안전을 위해 바닥 표면은 미끄럽지 않은 재료를 사용한다.
	· 불규칙하거나 면이 거칠어 돌출되는 것을 피하고, 평탄하게 마감한다.
	· 국가유산 이미지와 비슷한 재료를 사용하여 조화를 도모한다.
색채	· 주변과 조화되며 전통적 이미지를 저해하지 않는 색채로 계획한다.
	· 고채도색 사용을 금하고 배경과 조화로운 저채도 색채로 계획한다.
	· 일정한 형태나 그래픽의 적용을 금한다.

16. 휴지통

구분	디자인 기준
개념 · 기본	· 이용자의 위생과 편의를 위해 설치하는 위생시설로, 휴지통 디자인은 최대한 단순하고 간결하게 연출하고 주변 경관에 순응하는 색채 및 형태의 마감재를 적용한다.
배치	· 휴게시설과 연접하여 배치할 때 불쾌감을 주지 않도록 적정 거리를 확보한다.
	· 휴지통을 여러 개 배치할 때, 산발적인 개별 배치를 지양하고, 한 장소에 밀착 배치하여 정리된 경관을 연출한다.
	· 연접한 공공시설물과 동일선상에 배치하여 정리된 경관을 연출한다.
	· 휴지통의 기초부가 지면 위로 돌출되지 않도록 배치한다.
	· 보행에 방해가 되지 않도록 배치하며 휠체어 사용자 등 다양한 이용자의 접근이 가능한 위치에 설치한다.
규모	· 보도의 점유 면적과 규모를 최소화한다.
	· 규모를 최소화하여 통합된 디자인으로 설치한다.
	· 쓰레기가 나오는 예상 지역을 검토한 뒤 설치하여 수량을 최소화한다.
	· 불필요한 장식적 요소로 인한 규모 확대를 지양한다.
형태	· 쓰레기 투입, 수거, 청소 등 관리가 쉽도록 디자인한다.
	· 동물이 내부에 접근하지 못하도록 디자인한다.
	· 빗물이 들어가지 않도록 하며, 휴지통 안의 수분이 쉽게 배출되도록 디자인한다.
	· 분리배출이 가능한 휴지통으로 계획하고, 그림문자(픽토그램)*를 도입하여 분리배출이 쉽게 한다.
	· 쓰레기봉투가 외부로 노출되지 않는 디자인으로 하며, 부득이한 경우 저채도색을 사용하여 시각적으로 돌출되지 않도록 한다.
	· 휠체어 사용자, 어린이 등 다양한 사용자를 고려하여 휴지통의 투입구 높이를 설정한다.
재료	· 녹슬지 않는 재료를 사용하여 빗물 등으로 오염이나 부식이 발생하지 않도록 한다.
	· 휴지통 주변의 편의시설과 비슷하거나 같은 재료를 적용하여 통일감 있는 이미지를 연출한다.
	· 마감재는 광택을 줄여 인공적 느낌을 없애고 국가유산과 주변 환경에 순응하도록 한다.
색채	· 휴지통은 갈색 계열의 저채도색이나 무채색으로 계획하고, 여러 개가 있을 경우 한 가지 색으로 통일하여 계획한다.
	· 다른 시설물과 같이 설치할 경우 색상은 단색으로 통일하고 그림문자(픽토그램)*를 도입하여 쉽게 알아볼 수 있도록 한다.
	· 안내 문구는 시설물과 일체화하여 시각적으로 돌출되지 않도록 한다.

*KS 또는 ISO 기준을 따름

17. 공중전화함

구분	디자인 기준
개념 기본	· 공중전화를 설치하기 위해 진입부와 주요 결절부에 설치하는 시설물로, 보행에 지장을 주지 않도록 설치하며 형태, 색채, 그림문자(픽토그램) 등의 표시를 통일감 있게 연출한다.
배치	· 통행과 보행에 방해가 되지 않도록 배치하여 이용자에게 불편을 주지 않게 한다.
	· 휴게시설물과 연계하여 휴게 공간 안에 공중전화함을 배치하도록 권장한다.
	· 산발적으로 분리된 배치를 지양하고 밀착 배치하여 복잡한 경관을 형성하지 않도록 한다.
	· 공중전화함의 기초부가 지면 위로 돌출되지 않도록 배치한다.
규모	· 보도의 점유 면적과 규모를 최소화할 것을 권장한다.
	· 최소한의 기능만을 고려하여 단순화하고, 최소한의 규모로 설치한다.
	· 수요에 따라 적정 수량의 시설을 설치한다.
형태	· 복잡한 장식 요소를 지양하고 단순하고 간결한 형태로 디자인한다.
	· 정체성 없는 기성품 사용을 지양하며, 다른 공공시설물과 같거나 비슷한 디자인을 적용하여 일체감이 있도록 한다.
재료	· 국가유산과 연계성 있는 마감 재료를 사용하여 경관을 일관되게 연출한다.
	· 방음형 함(문이 닫히는 구조)의 경우 내부가 보이는 재질을 권장한다.
	· 고풍택 금속재의 사용을 지양하며, 부득이한 경우 광택을 완화하는 도장 또는 표면 가공을 한다.
색채	· 주변 시설물을 고려하여 일체감을 유지하는 색채를 선정하여 적용한다.
	· 국가유산을 배경으로 설치될 경우 명도·채도 차가 큰 색채는 지양한다.
	· 자연환경을 배경으로 설치할 경우 강조색의 사용 면적을 최소화한다.
	· 시설물이 연속되어 설치될 경우 같은 색채를 적용하여 통일성을 유도하도록 권장한다.
기타	· 그림문자(픽토그램)*를 활용하여 내외국인 모두 쉽게 알아볼 수 있도록 한다.
	· 공중전화는 장애인, 어린이 등 다양한 사용자를 고려하여 「장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률」 시행규칙 [별표1] 제28호의 기준을 따른다.

*KS 또는 ISO 기준을 따름

18. 자동판매기합

구분	디자인 기준
개념·기본	· 음료수, 커피 등의 자동판매를 목적으로 하는 판매시설로, 이용자의 동선을 고려하여 휴게 및 편의 시설과 연계하여 설치하고 국가유산과 조화로운 색채를 적용한다.
배치	· 자동판매기의 산발적인 분산 배치를 금하고 한 장소에 밀집하여 배치한다.
	· 휴게의자와 휴지통 등의 편의시설물과 연계하여 배치한다.
	· 건축물 또는 담장을 배경으로 배치할 것을 권장한다.
	· 휠체어 사용자 등 다양한 이용자의 접근이 가능한 위치에 설치한다.
규모	· 품목이 중복되는 자판기 설치를 지양하여 점유 면적을 최소화한다.
	· 다양한 이용자를 고려하여 자판기 조작부의 높이와 규모를 설정한다.
	· 자동판매기의 규모를 과도하게 하여 국가유산을 압도하거나 혼돈되지 않도록 한다.
형태	· 국가유산과 조화되는 단순하고 간결한 형태로 디자인하고 자동판매기를 통합하는 디자인을 권장한다.
	· 장식이 과도한 차양이나 지붕 형태를 제한하고 수평적 이미지를 살린 간결한 디자인을 연출한다.
	· 자동판매기는 가급적 같은 형태로 설치한다.
	· 음료수 병, 강통 등을 분리배출하기 위해 분리배출함과 연계하여 설치한다.
재료	· 국가유산과 어울리지 않는 이질적인 재료나 반사성이 강한 재료의 사용을 금한다.
	· 국가유산 이미지와 비슷한 재료를 선정하여 조화를 도모한다.
색채	· 주변 시설물의 색채와 같거나 비슷한 색채를 함과 자판기에 조화롭게 적용한다.
	· 국가유산 공간의 배경 색채를 반영하여 외장 색채를 적용하고 기성제품의 원색적인 색채 사용을 금한다.
	· 자동판매기가 나열되어 있을 경우 같은 색채를 적용한다.
	· 그래픽 사용을 금한다.
기타	· 그림문자(픽토그램)*를 도입하여 내외국인 모두 쉽게 알아볼 수 있도록 한다.
	· 자동판매기는 휠체어 사용자 등 다양한 이용자를 고려하여 「장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률」 시행규칙 [별표1] 제22호의 기준을 따른다.

*KS 또는 ISO 기준을 따름

19. 광고시설물

구분	디자인 기준
개념 · 기본	· 국가유산 지역에 설치하는 건축물의 외관에 부착하는 간판, 사인물 등과 같은 옥외광고물로서, 국가유산 이미지와 조화롭고 주변 경관에 순응하는 규모, 색채, 서체로 연출한다.
배치	· 산발적이고 무분별한 배치를 금하며, 동일선상에 광고물을 배치하여 정리된 경관을 연출한다.
	· 지주를 이용한 사인물의 배치를 지양한다.
	· 보행동선을 방해하는 위치에 배치하는 것을 지양한다.
규모	· 건축물의 규모를 압도하는 과도한 규모를 지양하여 광고시설이 시각적으로 돌출되지 않도록 한다.
	· 과도한 광고물 설치를 지양하고 설치 수량을 최소화한다.
	· 광고물 유형별로 같은 규격을 설정하여 정리된 경관을 구현한다.
형태	· 판류형 간판을 지양하고 입체형 간판을 권장한다.
	· 과도한 장식적 요소를 최소화하고 불필요한 디자인 요소를 배제하여 국가유산 이미지에 순응하도록 한다.
	· 휠체어 사용자, 어린이 등 다양한 이용자의 눈높이와 시선 등을 고려하여 배치한다.
재료	· 국가유산과 인접한 안내시설은 국가유산과 비슷하거나 조화로운 재질을 적용한다.
색채	· 사용하는 색의 수를 제한하고 원색 사용 비중을 줄여 돌출되지 않도록 한다.
	· 글자 색과 배경 색의 차이를 줄여 자극적인 색채를 완화한다.
	· 회갈색의 저채도색을 사용하여 국가유산 이미지에 순응하도록 한다.

20. 차량통제대

구분	디자인 기준
개념 기본	· 차량의 진입을 제한하기 위해 설치하는 관리시설물로, 운전자와 보행자가 명확히 인지할 수 있도록 설치하고 국가유산과 어우러지도록 간결하게 디자인한다.
배치	· 점자블록과 연계 배치하여 시각장애인의 충돌을 방지한다.
	· 자전거, 휠체어 등 이용자가 자유롭게 이동할 수 있도록 배치 간격을 적절히 둔다.
	· 시설물의 기초부가 지면 위로 노출되지 않도록 한다.
	· 차량통제대를 설치하기 어려운 공간에는 화분대를 설치하여 차량통제대의 기능을 대신하게 할 수 있다.
규모	· 시각장애인을 포함한 모든 보행자의 안전을 위하여 낮은 차량통제대 설치에 지양하고, 운전자와 보행자가 명확하게 인지할 수 있는 높이로 계획한다.
	· 공간 특성 및 보행 공간의 확보 정도를 고려하여 차량통제대의 규모를 설정한다.
형태	· 보행 경관을 저해하지 않도록 과도한 형태를 지양하고 간결한 디자인을 권장한다.
	· 보행자가 많고 좁은 공간에서는 가는 형태로 설치하여 보행 공간을 최대한 확보한다.
	· 비상차량이 진입할 수 있게 일정 구간은 분리 기능을 갖추도록 한다.
	· 국가유산의 이미지를 직접 사용한 조잡한 디자인을 지양한다.
	· 차량통제대는 방향성이 있는 형태를 지양하고 원기둥 형태를 기본으로 할 것을 권장한다.
재료	· 고풍택 금속 재료의 사용은 지양하며, 부득이한 경우 광택을 줄이는 도장이나 표면 가공을 권장한다.
	· 보행자의 충격을 흡수할 수 있는 재료를 사용한다.
	· 바닥 포장재와 재질적 특성을 고려하여 주변 환경과 연계성이 있도록 한다.
색채	· 한 공간에 설치되는 차량통제대는 색채를 통일하여 적용한다.
	· 같은 차량통제대에 일부 패턴이나 색채를 적용할 경우 같은 기준을 적용한다.
	· 국가유산의 특성은 살리되 무리한 색채 적용은 지양하고, 강조색은 5% 미만의 면적에 기능성을 살려 최소한으로 적용한다.
	· 보도 포장과 연계성을 고려한 색채를 적용해 통일성을 부여한다.
기타	· 시각장애인을 포함한 모든 보행자의 안전을 위하여 「교통약자 이동편의 증진법」 시행규칙 별표2(보행안전시설물의 구조시설 기준의 ‘자동차 진입 억제용 말뚝’)의 세부기준을 따른다.

21. 보호울타리

구분	디자인 기준
개념 · 기본	· 국가유산을 보호하고 출입을 통제하기 위해 국가유산 주변에 설치하는 보호시설물로, 국가유산의 위상을 저해하지 않는 간소한 형태와 연속성을 고려한 디자인을 연출한다.
배치	· 보호울타리의 기초가 지면에 노출되지 않도록 설치한다.
	· 지주 간격을 최대한 확보하여 개방감 있는 경관을 연출한다.
	· 경사지에서는 보호울타리의 지주가 수직을 유지하도록 배치한다.
	· 불필요한 면적을 최소화하도록 배치해 주변 공간을 확보한다.
규모	· 지나치게 굵은 지주 설치를 지양하고, 되도록 가는 지주를 설치할 것을 권장한다.
	· 같은 높이와 규모의 보호울타리를 설치하여 정리된 경관을 연출한다.
	· 국가유산 조망을 가리지 않도록 최소한의 높이를 설정한다.
형태	· 과도한 장식 요소나 판상 구조를 지양하여 국가유산 조망을 확보한다.
	· 지주 형태는 간결하게 디자인하고 파손되거나 훼손될 경우 단위별 보수가 쉽게 디자인한다.
	· 복잡한 체결 구조 및 접속부의 디자인을 지양하고 일체감 있게 연출한다.
	· 획일적인 기성품 사용을 지양하고 간결한 디자인 연출로 주변 경관에 순응하도록 한다.
	· 형태가 다른 2개 이상의 다른 울타리가 이어지는 것을 지양하여 연속성 있는 경관을 연출한다.
재료	· 고풍택 재료 사용을 지양하며, 부득이한 경우 광택을 줄이는 표면 가공 또는 도장을 한다.
	· 자연적 특성이 강한 국가유산에는 자연 소재(대나무, 짚 등)의 사용을 권장한다.
색채	· 보호울타리의 재료가 다를 경우 색채를 맞춰 일체감을 높일 수 있도록 한다.
	· 보호울타리 설치되는 장소의 시설물과 동질감이 있는 이미지로 색채 계획을 한다.
	· 다른 시설물과 색채 조화를 고려하고, 원색 사용을 금지한다.
	· 마감재는 광택을 줄여 인공적인 느낌을 없애고, 국가유산과 주변 환경에 순응하도록 한다.

22. 안전울타리

구분	디자인 기준
개념 · 기본	· 보행자 안전을 위해 설치되는 안전시설물로, 통행을 제한하거나 안전사고 방지가 필요한 장소에 설치하며 간결한 디자인으로 주변 경관에 순응하도록 한다.
배치	· 독립된 형태의 배치를 지양하고 체결 구조를 규격화하여 지주 간의 연계 배치가 가능하도록 디자인한다. · 국가유산 바닥 환경(높낮이 차이, 경사, 포장 재료 등)의 변화를 고려하여 기울어짐 등의 부조화가 발생하지 않도록 배치한다.
규모	· 구조와 안전성을 충족하는 범위 안에서 크기를 최소화하고 얇게 디자인한다. · 안전 확보가 우선시되는 위험 지역에서는 높이를 충분히 확보한다.
형태	· 국가유산을 상징하는 특정 이미지를 안전울타리의 형태 또는 문양에 적용하는 장식적 개념의 디자인을 지양하며, 기능 중심의 간결한 형태로 디자인한다. · 조망을 막는 면적인 형태보다는 선적인 형태를 지향한다. · 유지·보수 측면을 고려하여 용접 방식의 시공을 지양하고, 볼트를 이용한 체결 및 설치가 가능한 구조로 디자인할 것을 권장한다.
재료	· 차량이 빈번하게 주행하는 구간에 한하여 야간에 명시성을 확보하기 위해 반사판이나 반사시트를 부분적으로 부착한다. · 강도와 내구성이 충분한 스틸을 주재료로 사용할 것을 권장하고, 운전자와 보행자의 시야를 방해하지 않도록 고풍택 재료 사용을 지양하고 마감 처리를 한다. · 보도울타리에 적용되는 재료는 미관성, 안전성 등을 종합적으로 고려하여 유지·관리가 쉬운 재료를 사용한다. · 보도울타리에 사용되는 재료의 표면 이미지는 주변 공간과 조화를 고려하여 반사도가 높은 광택 재료보다는 부드러운 이미지를 주는 반광택 또는 무광택 재료의 사용을 권장한다. · 자연경관이 좋은 지역에서는 친환경 마감 재료의 도입을 권장한다.
색채	· 한 가지 색을 울타리에 사용하여 연결성을 유지한다. · 외부 환경의 색채를 고려하여 국가유산 공간과 조화되도록 연출한다. · 국가유산의 건축물이나 시설물의 재료보다 저채도색을 적용하여 거부감이 들지 않도록 한다. · 국가유산의 특징을 고려한 제품 색을 적용하고 적합한 색이 없을 경우 제작할 것을 권장한다.

23. 경계울타리

구분	디자인 기준
개념 · 기본	· 국가유산 및 부속 공간을 보호할 목적으로 국가유산 경계부에 설치하는 보호시설물로, 국가유산과 조화로운 색채를 반영하고 개방감 있는 형태를 연출하여 조화되도록 한다.
배치	· 보행 공간을 침해하는 배치를 지양하여, 보행자 통행에 불편을 주지 않도록 배치한다.
	· 경계부의 수목이나 시설물에 감춰져 조화롭게 배치되도록 권장한다.
	· 기초부가 지면 위로 노출되지 않도록 설치한다.
규모	· 지주를 최소한만 설치하여 조망성을 높인다.
	· 한 공간에서는 높이가 같은 시설물을 사용한다.
	· 외부에서 무단으로 침입하지 못하도록 적절한 높이를 확보한다.
형태	· 경계울타리의 기능적 측면을 고려하여 과도한 장식적 요소를 지양한다.
	· 경계울타리가 설치되는 다양한 지형 특성(평지, 언덕, 모퉁이)에 영향이 적은 디자인을 연출한다.
	· 가급적 기성품 울타리(메시형 등) 사용을 지양하고, 사용할 경우에는 국가유산과 조화로운 저채도 색을 적용한다.
	· 면적인 형태보다 선적인 형태를 연출해 위압감이나 단절감을 완화한다.
	· 주변 지형에 순응하는 형태로 설치한다.
	· 경계울타리가 높게 조성되는 경우 수목을 식재하여 시각적 높이를 완화한다.
재료	· 국가유산과 연결하게 설치되는 경우 연계성을 유지하기 위해 비슷한 재질이나 색채를 적용하여 조화롭게 연출한다.
	· 고광택 재료 사용은 지양하며 불가피한 경우에는 광택을 줄이는 표면 가공을 권장한다.
색채	· 외부 환경 색채를 고려하여 국가유산 공간과 조화되는 색채를 연출한다.
	· 국가유산 건축물이나 시설물과 같은 재료를 적용하여 경계울타리의 거부감을 줄인다.
	· 기성품을 사용할 때는 국가유산의 특징을 고려하여 제품 색을 적용하고 적합한 색이 없으면 제작하여 시공할 것을 권장한다.

24. 화분대

구분	디자인 기준
개념 · 기본	· 가로 경관을 개선하기 위해 생육 기간이 짧은 초화류를 식재하는 조경시설물로, 국가유산 지역 공공시설물과 일관성 있는 형태와 색채를 적용하여 경관을 통일감 있게 연출한다.
배치	· 휴게시설, 편의시설, 안전시설 등 다른 공공시설물과 연계하여 배치한다.
	· 관람객 보행을 고려하여 동선에 방해가 되지 않도록 배치한다.
	· 통행을 막는 용도로 배치하는 것을 지양하고, 여건상 차량통제대를 설치하기가 어려운 경우 화분대를 활용하여 대체할 수도 있다.
규모	· 화분대 지면의 점유 면적을 최소화하여 규모를 줄인다.
	· 필요 이상의 수량을 설치하여 혼잡한 경관을 연출하지 않도록 한다.
	· 규모가 과도해 배후 경관을 가리지 않게 연출한다.
형태	· 연결한 공공시설물의 형태와 연계하여 디자인한다.
	· 전통문화 이미지를 단순 모방한 과도한 디자인의 적용은 지양한다.
	· 물 공급과 배수가 잘되게 디자인한다.
재료	· 플라스틱 등 인공 재료는 지양하고, 국가유산과 비슷한 느낌이 드는 재료를 적용할 것을 권장한다.
	· 목재 등 자연 재료를 인위적으로 모방해 이질감을 형성하는 것을 지양한다.
	· 목재 사용 시 방수·방부·방충에 대한 충분한 검토를 권장한다.
	· 목재 사용 시 유색 페인트 도장은 지양한다.
색채	· 국가유산의 특성을 반영한 색채를 사용하여 조화롭게 연출한다.
	· 주변의 시설물과 건축물의 색채 연계성을 고려하여 색채를 일관성 있게 사용한다.
	· 한 공간이나 인접 시설의 화분대는 같거나 비슷한 색채를 사용한다.
기타	· 화분대의 입면을 활용한 광고물 또는 안내물 부착을 금한다.
	· 국가유산의 특징과 계절을 고려하여 외래수종의 식재를 지양하고, 국내 자생 향토수종을 식재하여 조화롭게 연출한다.

25. 소화시설

구분	디자인 기준
개념 · 기본	· 불이 났을 때 불을 끄기 위해 국가유산 지역 안에 설치하는 소방시설물로, 함 디자인으로 소화기가 외부로 노출되는 것을 방지하고 국가유산과 이질감이 없는 색채를 연출한다.
배치	· 소화시설은 이용자가 접근하기 쉽고 긴급 상황에 사용하기 쉽게 배치한다.
	· 담장 및 건축물 벽면에 밀착 배치하여 보행과 동선 흐름에 방해가 되지 않도록 한다.
	· 소화시설 여러 개를 한 공간에 설치할 경우 하나의 함 형태로 통합하여 배치한다.
	· 쉽게 알아볼 수 있는 공간에 설치하되, 시각적으로 돌출되지 않도록 배치한다.
규모	· 덮개 기능 이외의 불필요한 요소를 배제하여 시설물 규모를 최소화한다.
	· 소화시설 주변에 규모가 과도한 보호시설 설치를 지양한다.
형태	· 함 디자인을 적용해 소화기의 외관이 외부로 노출되지 않도록 한다.
	· 간결하게 디자인하여 시각적으로 돌출되지 않고 국가유산의 부속시설물로 인지되도록 한다.
재료	· 고광택 재료 사용을 지양한다.
	· 도장 또는 마감 처리로 광택을 줄여 인공적 느낌을 없애고 국가유산과 조화되도록 한다.
	· 소화시설을 유지·관리하기 위하여 내부 확인이 가능한 투명 재료를 부분적으로 사용할 수 있다.
색채	· 주변 건축물의 배경 색과 비슷한 계열의 저명도·저채도색을 사용한다.
	· 기능성을 강조한 고채도색은 작은 면적에 부분적으로 사용할 수 있으며, 전체적으로 저채도색, 저명도색을 사용한다.

26. 분전함

구분	디자인 기준
개념·기본	· 국가유산 안의 전기, 조명 등 전기장치를 제어할 목적으로 설치하는 관리시설물로, 배경과 조화되는 재질과 색채를 적용하여 주변 경관에 순응하도록 연출한다.
배치	· 가로 배치를 권장하여 외부에서 조망되는 면적을 최소화한다.
	· 관람 동선에서 시각적으로 돌출되지 않는 위치에 설치하는 것을 권장한다.
	· 주변 시설물과 연계하여 설치할 경우 동일선상에 배치하여 정돈된 경관을 연출한다.
	· 자연환경을 배경으로 설치하는 경우 나무 등을 심어 가릴 것을 권장한다.
	· 분전함을 가리는 것을 우선으로 하되 여건상 가리기 어려울 경우 ‘부속시설 가림막 기준’에 따라 시설물을 가린다.
규모	· 분리된 배치를 지양하며, 비슷한 시설을 통합하여 설치한다.
	· 조작성을 고려하되 최대한 낮게 설치하여 돌출 이미지를 완화한다.
형태	· 국가유산과 조화되도록 간결한 함 형태로 디자인한다.
	· 보행 경관을 저해하지 않도록 간결한 디자인을 권장한다.
	· 한 공간 안에서 시설물 간에 일관성 있도록 통일감 있게 디자인한다.
	· 불필요한 장식 요소를 배제하여 주변 경관에 순응하도록 한다.
재료	· 고광택 재료 사용을 지양하며, 불가피한 경우 도장을 적용해 주변 시설물과 조화되도록 연출한다.
	· 국가유산과 연계된 조화로운 재료 사용을 권장한다.
색채	· 설치 위치를 고려하여 배경 색과 비슷한 색채를 사용한다.
	· 여러 개를 나열하여 설치할 때에는 같은 재질과 색채로 통일한다.
	· 색채는 단색으로 계획하며 그래픽 사용은 지양한다.
	· 분전함의 기초부가 노출될 경우 분전함과 같은 색상으로 계획한다.

27. 점검용 덮개

구분	디자인 기준
개념 · 기본	· 이용자가 안전하게 보행하도록 바닥 점검구 등을 덮는 관리시설물로, 바닥 포장 패턴과 연계하고 지면과 일치하도록 하여 보행 환경을 훼손하지 않도록 한다.
규모	· 덮개 경계부의 두께를 최소화하여 포장 면과 이질감을 최소화한다.
	· 기능을 고려하여 과도하지 않도록 규모를 설정한다.
형태	· 포장 방식과 덮개의 표면은 같은 형태를 도입하여 이질감을 없애고, 연속성 있는 경관을 연출한다.
	· 설치 목적과 관련 없는 문자는 보행자의 눈에 띄지 않는 곳에 표기한다.
재료	· 보행자의 안전성을 고려하여 미끄럽지 않은 마감재를 사용하거나 마감 처리를 한다.
	· 녹슬지 않는 재료를 사용하여 빗물 등으로 오염 및 부식이 생기지 않도록 한다.
	· 자연환경과 연접하거나 녹지 안에 설치할 경우 목재 또는 석재 등 자연친화적 소재를 도입한다.
	· 마감재는 인공적 느낌을 없애 전통적 이미지와 조화되도록 한다.
색채	· 주변 지면의 색채와 같은 패턴과 색채로 통일한다.
	· 녹지와 인접해 있을 때에는 녹지와 비슷한 명도의 저채도 색상을 사용하여 조화되도록 한다.
	· 보도블록 위에 설치할 때에는 주변 보도블록과 비슷한 색채를 사용하여 순응하도록 한다.
	· 한 공간 안에서는 같은 형태와 색채를 사용하여 통일감을 부여한다.

28. 우수용 집수정덮개

구분	디자인 기준
개념 · 기본	· 비가 올 때 배수 기능을 목적으로 바닥에 설치하는 관리시설물로, 바닥 포장과 연계 또는 은폐하여 시각적으로 돌출되지 않도록 연출한다.
배치	· 보행 공간 내 설치를 지양하며, 부득이하게 설치하는 경우에는 보행동선(방향)과 수직으로 배치하여 휠체어, 유모차 등 보조이동수단의 바퀴가 빠지지 않도록 한다.
형태	· 테두리를 두껍게 하지 않고 주변과 어울리는 형태로 디자인한다.
	· 인접한 시설물과 조화롭게 디자인을 연출한다.
	· 시설물과 지면의 접속부를 자연스럽게 연계하는 형태로 디자인한다.
	· 기성제품의 이질적인 사용을 지양하고 국가유산과 조화로운 형태를 권장한다.
재료	· 철재를 사용할 경우 부식 방지 처리를 한다.
	· 석재와 같은 자연 재료를 이용하여 주변 경관과 연계한다.
색채	· 집수정덮개가 설치된 지면과 비슷한 색상을 사용하여 조화롭게 연출한다.
	· 지면과 색 대비가 강한 색상의 사용을 금지한다.
	· 단색으로 계획하여 색채 사용을 최소화한다.

29. 수목보호대

구분	디자인 기준
개념 · 기본	· 수목의 물 공급 및 유지·관리를 목적으로 수목 아래에 설치하는 시설물로, 지면과 높낮이 차이가 없도록 설치하고 바닥 포장과 이질감을 줄이는 디자인을 연출한다.
규모	· 보도의 점유 면적과 규모를 최소화하여 연출한다. · 자연환경이 우세한 지역에서는 하부 식재를 적용해 수목보호대의 기능을 대신할 것을 권장한다.
형태	· 낙엽 등이 쌓이지 않도록 구조를 단순화하고 유지·보수가 쉽게 한다. · 수목이 숨 쉴 수 있도록 폐쇄되지 않는 형태로 설치한다. · 보호대 주변 포장의 색채와 패턴을 고려하여 이질감이 없도록 디자인한다. · 국가유산 이미지의 직접적인 도용과 문자 기입을 지양하며, 최대한 간결하게 디자인하여 주변과 조화를 연출한다. · 보도 면과 높낮이 차이를 없애는 것을 권장하여 보행에 불편을 주지 않도록 한다. · 수목지주대 설치를 고려하여 형태를 디자인한다.
재료	· 녹슬지 않는 재료를 사용하거나 부식 방지 처리를 하여 빗물 등으로 오염이나 부식이 발생하지 않도록 한다. · 고광택 재료 사용을 지양하고, 도장 또는 마감 처리를 하도록 권장한다.
색채	· 설치되는 지면의 색채를 고려하여 같은 계열 색채로 조화롭게 계획한다. · 색상은 단색으로 계획하고 여러 개를 연속적으로 설치할 때에는 같은 색상을 사용한다. · 다른 시설과 복합 설치될 때에는 같거나 비슷한 색상으로 계획한다.

30. 수목지주대

구분	디자인 기준
개념 · 기본	· 수목이 휘거나 넘어지지 않도록 지지하는 시설물로, 간결한 형태로 연출하여 시각적으로 돌출되지 않도록 한다.
배치	· 기능적 측면을 만족하면서 보행에 방해되지 않도록 지주를 배치한다.
	· 가급적 수목보호대를 벗어나지 않도록 지주를 배치한다.
규모	· 규모가 과도한 지주 설치를 지양한다.
	· 지주대의 기능을 고려하여 가급적 가늘게 연출하여 주변 경관에 순응하도록 한다.
형태	· 수목의 규모에 따라 지주 형태를 다르게 연출한다.
	· 복잡한 형태를 지양하고 지주대의 안정성을 고려하여 간결한 구조로 디자인한다.
	· 수목보호대를 벗어나지 않게 기울기를 설정하여 보행에 지장을 주지 않도록 한다.
재료	· 가급적 수목과 조화로운 소재로 설치할 것을 권장한다.
	· 철재를 사용할 경우 마감으로 광택을 줄이고, 주변 경관과 조화롭도록 연출한다.
색채	· 자연 재료를 사용하여 수목과 조화를 이루며 주변 환경에 순응할 수 있도록 계획한다.
	· 인공 재료를 사용할 때는 저명도 · 저채도 색채로 계획한다.
	· 주변과 수목 색채를 고려하여 갈색 계열의 저채도 · 저명도 색채를 사용한다.
	· 부득이하게 보행로에 설치하는 경우 보행자의 안전사고 방지를 위한 주의표시 등을 명확하게 계획한다.

31. 부속시설 가림막

구분	디자인 기준
개념 · 기본	· 외부로 노출되는 에어컨 실외기 등 부속시설을 가리기 위해 설치하는 차폐시설물로, 건축물 뒤쪽에 배치하거나 나무 등을 심어 가리고 관람객의 조망이 적은 공간에 설치한다.
배치	· 국가유산과 인접한 배치를 금하며, 가급적 건축물의 옆이나 뒤쪽에 배치하여 노출을 최소화한다.
규모	· 유지·관리에 필요한 필수 공간만 확보하고, 불필요한 면적을 최소화한다.
	· 높이가 과도한 가림시설 설치를 지양하여 위압감을 줄인다.
형태	· 부속시설이 외부로 노출되지 않도록 형태를 디자인하며, 간결하고 단순한 형태로 연출하여 시각적으로 돌출되지 않도록 한다.
	· 과도하게 일정한 형태와 그래픽 요소의 도입을 지양한다.
재료	· 배경과 비슷하거나 조화로운 재료를 사용한다.
	· 자연환경이 우세한 공간에서는 자연친화적 재료를 사용하여 가린다.
색채	· 고채도 원색과 같은 화려한 색상의 사용을 지양한다.
	· 설치 위치에 따라 배경과 비슷한 색채를 적용하여 돌출 이미지를 방지한다.
	· 자연경관과 연계하여 설치할 경우 자연색과 비슷한 색을 사용한다.

32. 지주시설물

구분	디자인 기준
개념 · 기본	· 전깃줄을 포함하는 기둥 형태로 전력을 공급하는 시설물로, 관람객의 동선을 배려하여 배치하고 지주를 가늘게 하여 개방감을 연출한다.
배치	· 관람 동선상의 설치를 지양하고 국가유산 조망과 보행에 방해되지 않도록 배치한다.
	· 시설의 기초부가 지면 위로 노출되지 않도록 설치한다.
	· 국가유산과 중첩 또는 인접하여 설치하는 것을 금한다.
형태	· 불필요한 장식 요소 또는 형태를 지양한다.
	· 최대한 좁고 가는 형태로 디자인하여 조망에 방해되지 않도록 한다.
	· 연접한 방송, 통신, 보안시설을 지주에 통합하여 설치하는 것을 권장한다.
색채	· 전신지주와 결합되는 시설물과 통합된 색채 계획을 실시한다.
	· 저채도 색채를 사용하여 국가유산이 돋보이도록 한다.
	· 위험 표시를 위한 안전, 경고 등 사인물을 부착할 때에는 저채도색을 사용한다.
	· 부득이하게 보행로에 설치하는 경우 보행자의 안전사고 방지를 위한 주의표시 등을 명확하게 계획한다.

33. 보안등

구분	디자인 기준
개념·기본	· 국가유산 내 야간 이용자의 안전을 위해 설치하는 조명시설물로, 장식적 요소를 배제하고 인접한 방송, 안내, 보안시설과 통합하는 것을 권장한다.
배치	· 보행동선을 방해하는 위치에 배치하는 것을 지양한다.
	· 국가유산과 인접하거나 조망을 훼손하는 위치에 설치하는 것을 지양한다.
	· 시각적으로 돌출되지 않는 위치에 설치한다.
	· 전선 등의 위험 요소가 외부로 노출되지 않도록 배치한다.
	· 조명시설의 기초부가 지면 위로 돌출되지 않도록 설치한다.
규모	· 등기구에 과도한 장식을 지양하여 국가유산에 순응하도록 한다.
	· 인접 시설물끼리 통합하여 규모를 줄인다.
형태	· 국가유산과 디자인 요소를 공유하는 간결한 형태로 디자인한다.
	· 지나치게 화려하거나 복잡한 디자인으로 국가유산의 품격을 저해하지 않도록 한다.
	· 연결한 방송, 통신, 보안시설 등의 연계 가능한 시설물은 보안등 지주에 통합하여 복잡한 경관을 완화한다.
	· 시설물 통합 시 매립 가능한 시설은 지주 내에 매입하여 외부로의 돌출을 최소화한다.
재료	· 배경과 비슷한 마감재를 도입하여 주변 경관에 순응하도록 연출한다.
	· 고풍택 마감재 사용을 지양하며, 사용할 경우 도장 또는 마감으로 주변 경관과 조화롭게 연출하도록 권장한다.
색채	· 국가유산과 인접한 조명시설의 색채는 무채색이나 갈색 계열의 저명도·저채도 색채를 적용한다.
	· 마감재는 최대한 광택을 줄여 인공적인 느낌을 없애고 국가유산, 주변 환경과 조화되도록 한다.
	· 연속되는 보안등은 같은 색으로 통일하여 보행 경관의 연속성을 부여한다.
	· 부득이하게 보행로에 설치하는 경우 보행자의 안전사고 방지를 위한 주의표시 등을 명확하게 계획한다.

34. 경관조명등

구분	디자인 기준
개념 · 기본	· 야간 보행자의 안전을 목적으로 보도 및 녹지 공간 안에 설치하는 조명시설물로, 시각적으로 돌출되지 않도록 하며 과도한 디자인 요소를 지양하여 주변 경관에 순응하도록 연출한다.
배치	· 보행로 경계부에 평행하게 배치하며 보행에 방해되지 않도록 설치한다.
	· 다른 시설물과 인접할 경우 통합하거나 선형을 맞추어 설치한다.
	· 바닥에 설치되는 조명은 보도 면과 일치하여 돌출되지 않도록 한다.
	· 경관조명등 주변에 나무 등을 심어 가리도록 한다.
	· 시각적으로 돌출되지 않는 위치에 설치한다.
규모	· 시설의 기초부가 지면 위로 노출되는 것을 지양한다.
형태	· 부가적인 장식 요소를 배제하고 단순하게 디자인하여 주변 경관에 순응하게 연출한다.
	· 주변 조명시설과 형태를 연계하여 일관된 디자인을 연출한다.
재료	· 고풍택 재료 사용을 지양하여 인공적 느낌을 완화하고, 불가피한 경우에는 광택을 줄이는 표면 가공 또는 도장 처리를 한다.
색채	· 자연환경에 설치할 경우 갈색 계열의 저채도 · 저명도 색채를 적용한다.
	· 보행 공간에 설치할 경우 무채색 계열로 주변과 조화롭도록 한다.

35. 보행등

구분	디자인 기준
개념 · 기본	· 야간 이용자의 안전한 보행 환경을 위해 1m 이하의 낮은 높이로 설치하는 조명시설물로, 관람 동선 경계부에 설치하고 보행에 방해되지 않는 규모와 형태로 디자인한다.
배치	· 야간 이용자의 안전한 보행을 고려하여 동선 끝단에 배치한다.
	· 관람 동선 경계부에 설치하여 보행에 방해되지 않도록 배치한다.
규모	· 낮은 보행등은 바닥에 밀착하여 조망과 보행 공간을 확보하고 시각적으로 돌출되지 않도록 한다.
형태	· 지나치게 장식적인 형태를 지양하고 국가유산과 조화로운 디자인 연출을 권장한다.
	· 주변 조명시설과 공통된 디자인과 형태적 연계로 일관성 있는 디자인을 연출한다.
	· 보행등 주변에 나무 등을 심어 가리도록 한다.
	· 울타리와 연계하여 설치할 경우 울타리 지주와 일체화된 디자인으로 간결한 경관을 연출한다.
재료	· 녹지 공간에 설치되는 보행등은 석재 등 자연적 재질을 도입하여 이질감을 완화하도록 연출한다.
	· 무광택 재질을 사용하여 위화감을 완화하는 마감을 연출한다.
색채	· 자연환경에 설치할 때 갈색 계열의 저채도·저명도 색채를 적용한다.
	· 보행 공간에 설치할 때 무채색 계열로 주변 경관에 순응하도록 한다.
	· 마감재는 최대한 광택을 줄여 전통적 이미지와 조화되도록 한다.
	· 연속적인 보행등은 같은 색채로 통일하여 보행 경관의 연속성을 부여한다.

36. 벽부등

구분	디자인 기준
개념 · 기본	· 야간에 건축물 · 시설물에 부가적으로 부착하여 일반 조명이 닿지 않는 사각지대를 방지하기 위한 조명시설로, 배경이 되는 시설물과 비슷한 색을 적용하여 시각적으로 돌출되지 않도록 한다.
배치	· 편의시설의 형태를 고려하여 시각적으로 돌출되지 않는 위치에 배치한다.
	· 시설물의 간격과 비례를 고려하여 배치한다.
	· 국가유산에 직접 부착하는 것을 가급적 지양한다.
규모	· 기능을 벗어나는 과도한 장식 요소로 규모가 커지지 않도록 한다.
	· 필요한 조명 수량만을 설치하도록 권장한다.
형태	· 편의시설 디자인과 연계한 형태로 디자인한다.
	· 형태적 이질감과 부조화를 완화하기 위해 간결하게 디자인한다.
색채	· 국가유산과 조화되는 저채도 색채로 계획한다.
	· 부착 위치의 배경 색을 고려하여 배경과 같거나 비슷한 색으로 계획한다.
	· 색채 계획 시 단색으로 계획한다.

37. 공사용 가설건물

구분	디자인 기준
개념 · 기본	· 공사 중 설치하는 가설 덧집 등의 시설물로, 외부 노출을 최소화하고 국가유산과 조화롭게 배치 되도록 형태를 연출하여 국가유산의 품격을 높인다.
배치	· 현장 관리사무소, 창고 시설 등 가설울타리 안에 설치하는 것을 원칙으로 한다.
형태	· 과도한 그래픽 요소를 지양하고, 국가유산의 특성을 반영한 입면 디자인을 연출하되, 국가유산의 정체성을 살리도록 한다.
	· 불필요한 장식 요소를 지양하고 기능을 고려한 간결한 형태로 주변 경관에 순응하도록 한다.
재료	· 금속성의 고광택 소재 사용을 지양하고 도장하거나 무광 재질을 사용하여 주변 경관과 조화되도록 연출한다.
색채	· 원색 사용을 금하며 여러 색상의 배색을 지양한다.
	· 국가유산과 비슷한 색채를 계획해 통일감 있는 공간 이미지를 연출한다.
	· 단색의 저채도색을 사용하여 돌출되지 않는 경관을 형성한다.

38. 공사용 가설울타리

구분	디자인 기준
개념 · 기본	· 공사 현장의 출입을 통제하기 위해 경계부에 설치하는 공사시설물로, 국가유산과 조화로운 색채 및 형태 이미지를 입면에 부여하여 조화롭도록 연출한다.
배치	· 보행가도로와 주변 지역의 보행권을 침해하지 않게 배치한다.
	· 점자블록 인근에 설치하는 것을 지양하며, 불가피할 경우 공사가 완료될 때까지 점자블록 동선을 벌려 놓는다.
	· 시설물 주변에 불필요한 시설물 배치를 금한다.
규모	· 높낮이가 다르거나 복잡한 형태의 시설물 연출을 지양하며, 간결한 이미지를 연출하도록 권장한다.
	· 보행로에서 공사 현장이 노출되지 않도록 적정 규모를 설정한다.
	· 주변 인접 시설물을 고려하여 규모를 설정한다.
형태	· 형태가 서로 다른 가설울타리가 접속하지 않도록 하여 연속성을 연출한다.
	· 국가유산 지역 내부에 설치되는 가설울타리는 내부 조망이 가능하도록 한다.
	· 이용자가 많이 조망하는 곳에 설치되는 시설물은 입면에 국가유산 이미지와 조화로운 그래픽 요소를 도입하는 것을 권장한다.
재료	· 표면을 무광택으로 처리해 주변 경관에 순응하는 마감 연출을 권장한다.
	· 관람객의 외부 조망이 빈번하거나 장기간 설치되는 특수한 공간에서는 다른 재질로 변화를 줄 수 있다.
색채	· 설치 위치에 따라 주변 색채를 고려하여 비슷한 색이나 저채도색을 사용한다.
	· 국가유산을 고려하여 따뜻한 느낌이 드는 갈색 계열 색채를 사용하는 것을 권장한다.
	· 복합적인 재료를 사용할 때는 각 재료의 색채를 통일한다.

39. 이동식 통제울타리

구분	디자인 기준
개념·기본	· 공사 현장 또는 임시로 접근을 제한하여야 하는 공간으로 진입하는 것을 막기 위해 설치하는 공사 시설물로, 국가유산과 조화로운 색채를 연출한다.
배치	· 보행동선에 설치하는 경우 이용자의 보행에 방해되지 않는 배치를 권장한다.
규모	· 면적 시설물이 주변 조망을 가리지 않도록 한다.
	· 규격화된 형태로 분리하거나 결합하여 적정 규모를 연출한다.
형태	· 장식적 요소를 배제하고 국가유산의 품격을 높이는 간결한 형태의 디자인을 권장한다.
	· 규격화된 형태로 분리하거나 결합하여 유지·관리가 쉬운 디자인을 권장한다.
재료	· 고광택 재질의 사용을 지양하며, 도장 마감 처리 또는 무광 소재를 적용하여 주변 경관보다 돌출되지 않도록 한다.
	· 이동과 설치가 쉽도록 가벼운 재료의 사용을 권장한다.
	· 국가유산과 조화로운 자연 재료를 사용하여 순응하는 경관을 연출한다.
색채	· 위험·안전설비 등에 사용되는 주의 표시색(노랑, 빨강, 검정 등)은 부분적으로 사용하여 원색의 비중을 줄인다.
	· 서체는 시각적 인지성을 고려하되 시설물 규모와 조화되는 크기로 적용한다.(적용 면적 대비 70% 이내)
	· 원색은 부분적으로 사용하고 채도를 낮추며, 명도 대비를 줄여 이질적 이미지를 최소화한다.
기타	· 부가적인 안내시설 등의 부착을 지양하여 복잡한 경관을 완화한다.

40. 임시건축물

구분	디자인 기준
개념 · 기본	· 국가유산 안에 일정 기간 임시로 설치하는 건축물로, 국가유산 이미지를 저해하지 않는 간결한 형태와 조화로운 색채를 연출하여 이질감을 해소한다.
배치	· 국가유산과 인접하게 설치하여 국가유산 조망을 가리지 않는 위치에 배치한다.
	· 창고시설물은 시각적으로 노출되지 않는 곳에 설치하는 것을 권장한다.
규모	· 규모가 지나치게 커서 국가유산을 압도하지 않도록 한다.
형태	· 전통문화 이미지의 직접적 연출을 지양하며 간결한 형태로 연출한다.
	· 과도한 장식 요소를 지양하여 국가유산과 충돌되지 않도록 한다.
	· 불필요한 안내시설의 부착을 지양한다.
재료	· 폴리카보네이트, 스테인리스 스틸 등 반사성이 높고 주변과 이질감을 형성하는 재료 사용을 지양한다.
	· 창틀이나 노출되는 부속시설물은 도장을 하여 시각적 돌출을 완화한다.
색채	· 전통적 이미지의 건축물과 조화되게 비슷하거나 같은 색으로 계획한다.
	· 지붕은 원색 사용을 금하고 회색, 회갈색 계열의 저채도 색채로 계획한다.
	· 창틀, 출입문 등은高明도 색채를 지양하고 건축물과 같은 계열의 저채도 색채로 계획한다.
기타	· 건물 외부로 노출되는 배선과 부속시설은 감추는 것을 권장한다.

41. 천막시설물

구분	디자인 기준
개념 · 기본	· 국가유산 안에 일정 기간 임시로 설치되는 시설물로, 국가유산과 조화로운 색채를 적용하고 일관성 있게 배치하여 정리된 경관을 연출한다.
배치	· 국가유산과 인접하여 설치하는 것을 지양하며, 국가유산 조망을 훼손하지 않는 위치에 배치한다.
	· 천막시설은 통합하여 한 장소에 밀집 배치하는 것을 권장한다.
	· 무분별하고 산발적인 배치를 금하며, 동일선상에 배치하여 정리된 경관을 연출한다.
규모	· 불필요한 장식 요소를 배제하여 기능을 만족하는 최소한의 규모를 연출한다.
	· 국가유산을 압도하는 규모의 천막시설 설치를 지양한다.
형태	· 간결한 뼈대 구조의 천막시설을 설치하여 주변 경관에 순응하는 경관을 연출한다.
	· 개방된 구조로 설치하여 개방성을 확보하며 주변 경관을 저해하지 않도록 디자인한다.
재료	· 반사율이 높은 비닐류의 천막 대신 천 재질을 사용하여 배경의 국가유산에 순응하도록 한다.
	· 철제 틀과 천막을 제외한 다양한 재료의 복합적 사용을 금한다.
	· 철제 틀은 도장 처리를 하여 인공적인 느낌을 완화한다.
색채	· 주변과 조화되며 전통적 이미지를 저해하지 않는 색채로 계획한다.
	· 고채도의 원색 사용을 금하고 전통 색과 조화로운 저채도 색채로 계획한다.
	· 형태나 그래픽, 글씨 등은 가급적 사용하지 않는다.
	· 연속된 시설물은 단색으로 계획하여 통일감을 준다.
기타	· 전선 등의 부속시설물이 외부로 노출되지 않도록 감춘다.

42. 현수막시설

구분	디자인 기준
개념 · 기본	· 행사와 홍보를 하기 위해 진입부에 설치하는 임시 안내시설물로, 현수막의 색채 및 서체를 국가유산 이미지와 어우러지도록 연출한다.
배치	· 주 관람 동선에서 국가유산 조망을 가리지 않는 위치에 설치한다.
	· 현수막 여러 개를 통합하여 설치할 수 있는 거치대를 두어 정리된 경관을 연출한다.
규모	· 가급적 가로 배치를 원칙으로 하며, 규격을 통일하여 일관성 있게 연출한다.
	· 다른 시설물에 부착할 경우 시설물의 폭과 길이를 고려하여 일체감을 준다.
형태	· 현수막 내용에 장식적 요소를 배제하고 필요한 사항만 간결한 내용으로 구성하여 주변 경관에 순응하도록 한다.
재료	· 국가유산과 이질감이 있는 비닐 재질이 아니라 천 재질 현수막을 사용하여 국가유산과 조화되도록 연출한다.
색채	· 한 시설물에 다양한 색채 사용을 지양하고 배경 색과 글자 색을 포함하여 2~3가지 이내의 색채로 계획한다.
	· 국가유산과 조화로운 저채도색으로 계획하고 일관된 디자인 형식을 갖춰 통일감을 준다.
	· 고채도의 원색 사용을 금하고, 전통 색과 조화로운 저채도색으로 계획한다.
	· 시설물의 면적을 고려하여 크기가 적절한 서체로 계획한다.
기타	· 현수막의 서체는 한 가지로 통일하고 간결한 내용을 권장한다.