

[별표 2]

폐기물처리 현장정보 전송장치 성능 규격 (제5조 관련)

1. 자동전송단말기는 다음의 성능 규격 및 사양을 만족해야 한다.

항 목	주 요 사 양
구성 부품	중앙처리장치, 주기억장치, 네트워크카드, 보조기억장치, 사용자 인터페이스, 외부 연결 인터페이스를 갖추어야 한다.
운영체제	Windows 10 이상 (IoT, Home, Pro)
세부 성능 규격	센터에서 전자정보처리프로그램 홈페이지 등에 게시

가. 제11조에 따른 합체형으로 구성하는 경우 다음의 조건을 만족해야 한다.

항 목	주 요 사 양
사용자 인터페이스	폐기물처리 현장정보 전송 목적 외에 다른 용도로 사용할 수 없도록 일체형으로 구성해야 한다.
외부 연결 인터페이스	계근시설을 직접 연결할 있도록 시리얼(IN/OUT)을 갖추어야 한다.

[비 고]

1) Windows 운영체제 보안 업데이트는 최신의 상태를 유지하고, 보안 기술지원이 단종 될 경우 상위 버전의 Windows 운영체제를 사용해야 한다.

2. 영상정보처리기는 다음의 성능 규격 및 사양을 만족해야 한다.

항목	주 요 사 양
화소수	200만 화소
통신프로토콜	ONVIF Streaming Specification지원
전송지원방식	네트워크 방식 (IP카메라)
세부 성능 규격	센터에서 전자정보처리프로그램 홈페이지 등에 게시

3. 차량용 단말기는 다음의 성능 및 사양을 만족해야 한다.

항 목	주 요 사 양
구성 부품	GPS 안테나, 이동통신 안테나, 주기억장치, 보조기억장치, 외부 연결 인터페이스 등을 갖추어야 한다.
성능 규격	사용자가 임의로 분해하는 것을 방지하기 위하여 보안처리 하여야 한다. 전원은 차량의 시동과 동시에 공급되도록 해야 하며, 운전자가 해당 차량을 운행하는 동안 작동되도록 해야 한다. 위치정보는 국가정보보안기본지침에 따라 암호화 하여 전송해야 한다.
세부 성능 규격	센터에서 전자정보처리프로그램 홈페이지 등에 게시
운용조건	위치전송 전용단말기형(펌웨어형)인 경우 센터에서 전자정보처리프로그램 홈페이지 등에 게시하는 전송규격을 만족해야 한다.