

항공조명탄 및 해상위치표시탄 취급·저장 시 안전수칙(제21조 관련)

1. 취급

구 분	안전수칙
항공조명탄 및 해상위치표시탄	1. 항공조명탄 및 해상위치표시탄은 신체에 상해를 입힐 수 있으므로 거칠게 다루거나, 던지거나, 떨어뜨리지 않도록 해야 한다. 2. 포장된 항공조명탄 및 해상위치표시탄을 90센티미터 이상의 높이에서 떨어뜨리거나 포장되지 않은 항공조명탄 및 해상위치표시탄을 30센티미터 이상의 높이에서 떨어뜨렸을 경우 사용을 보류하고 검사 후 소요 및 폐기 여부를 판정해야 한다. 3. 손상된 용기는 가능한 빨리 보수해야 하고, 보수된 부위에 보수한 내용을 표기해야 한다.

2. 저장

구 분	안전수칙
항공조명탄 및 해상위치표시탄	1. 항공조명탄 및 해상위치표시탄은 피탈방지(被奪防止) 등을 위한 안전 대책이 마련된 저장시설에 보관해야 하고, 옥내 저장시설 사용이 불가능한 경우에 한하여 옥외 저장할 수 있으며, 저장시설에는 환기시설을 설치하고 문 마다 잠금장치가 되어 있는 이중문(二重門)을 설치하고 열쇠는 다음과 같이 보관한다. 가. 이중문 중 외부 문의 열쇠는 대기조장이 보관하고, 내부 문의 열쇠는 선임상황대기자가 보관한다. 나. 옥내저장을 할 경우 항공조명탄 및 해상위치표시탄 적재용 받침대는 바닥으로부터 5센티미터 이상 간격을 두고, 난로나 화기가 없는 장소에 설치해야 한다. 4. 옥외저장을 할 경우에는 다음 각 목의 사항을 준수해야 한다. 가. 항공조명탄 및 해상위치표시탄 저장시설은 상부면(上部面) 및 사방(四方)으로부터 45센티미터 이상의 여유가 있도록 골격을 세우고, 불에 타지 않고 물이 스며들거나 새지 않는 재질로 골격을 덮어 방벽을 완성해야 한다. 나. 항공조명탄 및 해상위치표시탄을 저장하기 전에 충분한 배수가 될

수 있도록 평탄작업과 배수로 작업을 완료해야 한다.

다. 항공조명탄 및 해상위치표시탄 저장시설은 낙뢰의 위험이 있는 나무나 건물과 인접되지 않도록 설치하고, 저장시설로부터 9미터 이내에 있는 쓰레기, 잡초 또는 가연성 물질을 제거해야 한다.

라. 지면이 견고하거나 자갈 및 모래지반으로 되어 있는 장소를 선정하여 저장해야 한다.

마. 항공조명탄 및 해상위치표시탄을 높게 겹쳐서 적재용 받침대를 설치할 때에는 지면과 항공조명탄 바닥과의 사이 이격거리를 유지해야 한다(견고한 지면은 10센티미터 이상, 보통지면은 15센티미터).

4. 항공조명탄 및 해상위치표시탄은 다음 각 목의 사항을 준수하여 보관해야 한다.

가. 높게 쌓은 항공조명탄 및 해상위치표시탄이 기울거나 떨어지거나 내려앉거나 움직이지 않도록 적재용 받침대를 설치해야 한다.

나. 불안정한 포장은 안전하게 포장하고 내용물과 수량을 확인할 수 있도록 생산연도별로 구분하여 보관해야 한다.

다. 항공조명탄 및 해상위치표시탄이 완전히 채워지지 않은 포장상자는 저장시설의 앞줄에 배치하고, 그 상자 위로 높게 쌓지 않도록 해야 한다.

라. 항공조명탄 및 해상위치표시탄은 같은 격실내 다른 종류의 탄약과 분리하여 저장이 가능하나 포장재, 빈상자, 공구, 취급장비, 페인트, 기름, 가연성물질 등은 보관 금지

마. 항공조명탄 및 해상위치표시탄 사용 시 오래된 탄약, 저장상태가 양호하지 않은 탄약, 재포장한 탄약, 기타 먼저 사용 해야할 상당한 이유가 있는 탄약 순으로 선정하여 사용해야 한다.