

[별표]

대체복토재의 종류와 복토기준

(제5조 관련)

1. 공통기준

- 가. 차폐성 : 강풍 등에 하부 폐기물이 노출되거나 비산되지 않도록 충분한 차폐력을 갖출 것
- 나. 악취 차단성 : 악취공정시험기준에 따라 측정된 복합악취의 농도를 저감할 수 있을 것
- 다. 환경 안전성 : 폐기물공정시험기준에 의한 용출시험 등을 하여 유해성이 없다고 판단한 후 사용할 것

2. 인공복토재(Posi-shell 덮개 시스템)

- 가. 세부기준 : 「환경기술 및 환경산업 지원법」 제7조제2항에 따른 기술검증을 받은 환경기술검증서 제27호에 의할 것
- 나. 복토기준 : 복토두께는 평균 14밀리미터 이상일 것

3. 복토용 덮개

- 가. 세부기준 : 한국산업표준 KS M ISO527 인장시험(시험편의 좁은 평행면 부분의 폭은 10밀리미터로 함)을 적용하여 측정된 인장하중이 500N 이상인 재질일 것

나. 복토기준

- 1) 폐기물 매립 작업 종료 후 폐기물이 외부로 드러나지 않도록 빈틈없이 덮어야 한다.
- 2) 복토용 덮개가 바람에 흩날리지 않도록 중량물을 올려두는 등 필요한 조치를 하여야 한다.
- 3) 복토용 덮개는 매립작업이 시작될 경우 걷어낼 수 있다.