

창제작센터(스튜디오) 중요 장비목록 (총 19종, 18대 1식)

기계조형 장비(15종 15대)

금속 레이저커팅기	레이저조각기	테이블쏘	자동대패	수압대패
				
드럼샌더	밴드쏘	이동용마이터쏘	이동용 테이블쏘	선반밀링복합기
				
수직밀링선반	범용밀링	CNC라우터	소형CNC조각기	4축 3D CNC 조각기
				

용접 장비(3종 3대)

인버터 아크 용접기	MIG판금용 CO2용접기	TU\IG AC/DC 디지털 알곤 용접기
		

도장 장비(1종 1대)

건조일체도장부스



★용접 및 도장 작업실★
제작 작업 시(일반 공간 사용 포함)
사전에 작업계획서 제출해야 함

★차량 하역 운반기계 등★
지게차, 고소작업대(유압사다리, 시저형 리프트 등)
운영 시 사전에 작업계획서 제출해야 함

창제작센터(스튜디오) 중요 장비목록 (총 19종, 18대 1식)

□ 기계조형 장비 (15종, 15대)

구분	품명 (모델명)	사양	내용연수 (구입년도)	수량
위험	금속 레이저커팅기 (XCUT1325F)	가공소재: 카본 steel, SUS, 갈바, 알루미늄, 합금소재 작업 사이즈: 1300 x 2500mm	8 (2015)	1
	레이저 조각기 (XCUT100PT)	가공소재: 아크릴, 목재, 비금속류 작업 사이즈: 800 x 1200mm	8 (2015)	1
	테이블쏘 (SHARPMAX P-26)	메인 모터파워: 7.5마력 스코어링 모터파워: 0.75kw 슬라이딩 테이블 사이즈: 360 x 2600mm 테이블 본체 사이즈: 570 x 1000mm 크로스컷 팬스: 기본 1980mm, 최대 2930mm	8 (2015)	1
	자동대패 (POWERMATIC 201HH)	최대 가공 폭: 558mm 최대 가공 길이: 254mm 최대 가공 두께: 230mm 테이블 사이즈: 820 x 610mm	8 (2015)	1
	수압대패 (POWERMATIC 1285 JOINTER)	최대 가공 폭: 304mm 최대 가공 두께: 19mm 날 사이즈: 30 x 12 x 2mm	8 (2015)	1
	드럼샌더 (SHARPMAX #3408)	후면 드럼 높이 조절: 7단계 드럼직경 : 150 x 635mm 최대 가공 두께: 135mm 샌딩 속도: 11.1m/초, 이동속도: 283m/분	8 (2015)	1
	밴드쏘 (POWERMATIC 2013~3 20")	최대 가공 폭: 508mm 테이블 각도 조절: 10~ +45도 최대 커팅 두께: 314mm 테이블 사이즈: 610 x 610mm	8 (2015)	1
	이동용 마이터쏘 (KS 120 EB)	절단 깊이 90도: 305 x 88mm 절단 깊이 45도: 215 x 88mm 크라운몰딩컷 90도: 168mm 톱날 직경: 260mm, 톱날 기울기: 47도 좌우각도: 50~60도	8 (2015)	1
	이동용 테이블쏘 (CS 70 EB)	절단 깊이 90도: 0~70mm 절단 깊이 45도: 0~48mm 각도 조정 범위: -2~47도 톱날 직경: 225mm	8 (2015)	1
	선반 밀링 복합기 (BF20AV)	드릴링 능력(강철): 28mm 연속 드릴링 능력(강철): 25mm 스핀들 시트 깊이: 70mm, 시트: MT2/M10 테이블 사이즈: 180 x 700mm	8 (2015)	1
	수직 밀링 선반 (HL380-750)	가공 소재: 아크릴, 목재, 비금속류 작업 사이즈: 800 x 1200mm	8 (2015)	1
	범용 밀링 (HMT-1100AX P-26)	테이블 작업면적: 1100 x 280mm 최대 이동거리: 전후 300mm, 좌우 750mm, 상하 450mm 퀵 상하 이동거리: 140mm	8 (2015)	1
	CNC 라우터 (SKYCNC-2412)	가공범위: 1220 x 2440 x 150mm	8 (2015)	1
	소형 CNC 조각기 (DAVID-3040C)	가공범위: 300 x 400 x 90mm 이송 속도: 50~3000mm/min	8 (2015)	1
	4축 3D CNC 조각기	가공 소재: 플라스틱, ABS 및 수지계열, 경금속	8	1

창제작센터(스튜디오) 중요 장비목록 (총 19종, 18대 1식)

□ 기계조형 장비 (15종, 15대)

구분	품명 (모델명)	사양	내용연수 (구입년도)	수량
	(Roland MDX-540)	작업 영역: 400 x 400 x 15mm 반복 정밀도: ±0.05mm	(2015)	

□ 용접 장비 (3종, 3대)

구분	모델명	사양	내용연수 (구입년도)	수량	비고
위험	인버터 아크 용접기 (코리아나 M230)	출력 전류: 190A 사용 용접봉: 3.1F~4.0Ø 전격 방지 장치	8 (2015)	1	
	MIG 판금용 CO2 용접기 (migatronic RALLY MIG 161i)	가공 소재: 탄소강, 알루미늄, 스테인리스, 연강 출력 전류: 20~160A 사용 용접봉: 최대 3.2Ø 박판 용접	8 (2015)	1	
	TIG AC/DC 디지털 알곤 용접기 (DA-300 AVP-300)	가공 소재: 탄소강, 알루미늄, 스테인리스, 연강 출력 전류: AC 10~300A / DC 4~300A 박판 용접	8 (2015)	1	

□ 도장 장비 (1식)

구분	모델명	사양	내용연수 (구입년도)	수량	사용 장소
1	건조 일체형 도장부스	규격: 7,200(L) × 4,000(W) × 3,300(H) (mm) 재질: 특수 전기 아연도금 철판 구성: 급배기(공기정화), 열교환기(건조), 적외선 열처리, 컴프레사 등	(2022년)	1	도장 실