[별표 2]

성 능 검 사

검사방법·기준 및 성적			
구분	검사항목	검사방법	검사기준 및 성적
공통적용(무선국한)	1. 송신장치	(1) 고주파출력계, 주파수측정기, 스펙트럼분석기, 오실로스코프 등을 송신기의 종단관과 급전선 사이(안테나 정합기가 내부에 있는 경우 정합기의 후단, 외부에 있는 경우 정합기 전단) 또는 측정용 단자(각각의 출력 신호를 개별 측정 또는 결합 측정할 수 있는 단자)에 연결하여 해당 검사항목을 측정 (2) (1)의 방법으로 측정이 곤란한 경우에는 기기자체메타, 교신시험, 감시모니터, 기타 가능한 방법으로 동작여부를 확인	각 검사항목별로 기준의 허용치를 초과하는 경우에는 "부적합"으로 한다.
	가. 주파수 허용편차	주파수측정기 및 스펙트럼분석기 등으로 반송주파수 또는 지정주파수의 허용편차를 측정하여 검사기준에 적합한지를 확인(단, 아마추어국은 허가 받은 주파수대역의 상한과 하한에서 측정)	허가증(신고증명서)에 기재된 주파수가 설비규칙 또는 해당 무선설비의 기술기준 규정에 의한 허용편차를 초과하는 경우에는 "부적합"으로 한다.
	나. 점유주파수대역폭	당해 무선설비가 최대의 정보를 전송하는 상태에서 스펙트럼분석기 등으로 점유주파수대역폭을 측정하여 검사기준에 적합한지를 확인	허가증(신고증명서)에 기재된 점유주파수대역폭을 초과하는 경우에는 "부적합"으로 한다.

공통적용(무선국 한)	다. 불요발사의 허용치	허가증(신고증명서)에 지정한 안테나 공급전력을 송신하는 상태에서 스펙트럼분석기 등으로 불요발사의 세기를 측정하여 검사기준에 적합한지를 확인한다.	설비규칙 또는 해당무선설비의 기술기준에 적합하지 아니하는 경우에는 "부적합"으로 한다.
	라. 안테나 공급전력, 등가등방복사전력(EIRP) 및 실효복사전력(ERP)	(1) 고주파출력계 등으로 설비규칙 제9조제1항 및 제19조의 규정에 의한 '안테나공급전력의 측정과 산출방법'에 의하여 안테나공급전력을 측정(필요시 무선설비에 기준신호를 입력)하고, 안테나공급전력이 검사기준에 적합한지를 확인 (2) 제1항의 검사방법을 적용하기 곤란한 경우에는 통상 동작상태에서 발사되는 전파를 전계강도측정기 등으로 측정한 측정값과 다음의 환산기준 및 산출기준에 의하여 환산한 안테나공급전력이 검사기준에 적합한지를 확인	허가증(신고증명서)에 기재된 값이 설비규칙 또는 해당 무선설비의 기술기준 규정에 적합하지 아니하는 경우에는 "부적합"으로 한다.

공통적용(무선국 한)		o 측정값의 환산기준 안테나공급전력 = 측정값 + 안테나 팩터 + 자유공간손실 + 측정손실 o 항목별 측정값 산출기준	

항 목	안테나의 임피던스		비 고
	50Ω	75Ω	
안테나 팩터	20log f(MHz)-Gi -29.78	20log f(MHz)-Gi -31.54	ITU권고 기준
자유 공간 손실	32.45+20log f(MHz)+20log d(㎞) 또는 92.45+20log f(GHz)+20log d(㎞)		〃
측정 손실	매칭패드(50Ω↔75Ω):5.72dB, 안입손실(안테나급전선형식 및 길이)		
전력 환산 방법	dBm값을 환산 : 전력(W)=$10^{(dBm-30/10)}$ dBμV값을 dBm으로 변환 o 안테나 50Ω:dBm=dBμV-107, 75Ω:dBm=dBμV-108.75		측정한값 (dBm) 또는 (dBμV)을 W로 환산

※ f:측정주파수, Gi:안테나이득(dB), d:송신안테나와 수신안테나간의 거리

(3) 허가증(신고증명서)에 등가등방복사전력(EIRP) 또는 실효복사전력(ERP)이 기재되어 있는 경우에는 제1항 및 제2항의 규정에 의하여 측정된 안테나공급전력에 안테나이득 및 급전선 등의 손실을 가감하고 그 값이 검사기준에 적합한지를 확인

공통적용(무선국 한)	마. 반송파 억압비(단측파대 무선설비에 한함)	오실로스코프 등으로 발사되는 반송파 억압비를 측정하여 검사기준에 적합한지를 확인	해상, 항공업무용 등 단측파대 무선설비에 관한 기술기준 규정에 적합하지 아니하는 경우에는 "부적합"으로 한다.
	바. 변조도 및 주파수편이	주파수편이계, 스펙트럼분석기, 오실로스코프 등으로 발사되는 주파수의 변조도 또는 주파수편이를 측정하여 검사기준에 적합한지를 확인	설비규칙 또는 해당 무선설비의 기술기준에 적합하지 아니하는 경우에는 "부적합"으로 한다.
	사. 인접채널 누설전력	스펙트럼분석기 등으로 발사되는 인접채널 누설전력을 측정하여 검사기준에 적합한지를 확인(설비규칙 또는 해당 무선설비의 기술기준에 규정이 명시된 경우에만 측정)	설비규칙 또는 해당무선설비의 기술기준에 적합하지 아니하는 경우에는 "부적합"으로 한다.

공통적용(무선국 한)	2. 수신장치 가. 수신설비의 부차적인 전파발사	스펙트럼분석기 등을 사용하여 부차적 전파발사가 기준에 적합한가를 확인한다. 다만, 송·수신 일체형 기기 및 기기 구조 등의 사유로 측정이 불가하다고 판단되는 경우에는 종합시험으로 갈음한다.	설비규칙의 규정에 적합하지 아니하는 경우에는 "부적합"으로 한다.
	3. 종합시험	당해 무선국이 개설목적을 달성하기 위한 무선설비의 동작상태가 정상인지를 교신시험 등을 통하여 확인한다. 다만, 운용 상태에서 확인이 곤란한 경우에는 자체 점검 기능 등을 이용하여 확인할 수 있다.	동작상태가 설비규칙 및 해당 무선설비의 기술기준 등 관계규정에 적합하지 아니하는 경우에는 "부적합"으로 한다.

개별적용	선박국 및 해안국	안테나공급 전력저하 장치	고주파출력계 등으로 안테나공급전력을 측정하면서 안테나공급전력 저하장치의 성능을 확인	해상업무용 무선설비의 기술기준 규정에 적합하지 아니하는 경우에는 "부적합"으로 한다.
		주파수 전환장치	지정된 시간내에 주파수 전환, 전환후의 안테나 정합상태 및 통신 가능 여부인지를 확인	해상업무용 무선설비의 기술기준 규정에 적합하지 아니하는 경우에는 "부적합"으로 한다.
		수신전용 장치	공통사항의 종합시험 검사항목 적용	동작상태가 설비규칙 및 해상업무용 무선설비의 기술기준 등 관계규정에 적합하지 아니하는 경우에는 "부적합"으로 한다.
		송신기에 부가되어야 운용할 수 있는 장치의 시험(경보자동전화장치, 경보자동전건장치, 항행경보신호발생장치, 디지털선택호출장치, 협대역인쇄전신장치 등)	공통사항의 종합시험 검사항목 적용	동작상태가 설비규칙 및 해상업무용 무선설비의 기술기준 등 관계규정에 적합하지 아니하는 경우에는 "부적합"으로 한다.

개별적용	선박국 및 해안국	비상위치지시용무선표지설비,위성EPIRB,선박자동식별장치 및 수색구조용레이다트랜스폰더, 레이다 등의 시험	공통사항의 송신장치 검사항목을 적용한다. 다만, 기기 구조 등의 사유로 측정이 불가하다고 판단되는 경우에는 종합시험으로 갈음한다.	동작상태가 설비규칙 및 해상업무용 무선설비의 기술기준 등 관계규정에 적합하지 아니하는 경우에는 "부적합"으로 한다.
	항공기국 및 무선표지국	주파수 전환장치	지정된 시간 내에 주파수 전환, 전환 후의 안테나 정합상태 및 통신 가능 여부인지를 확인	설비규칙 및 항공업무용 무선설비의 기술기준 규정에 적합하지 아니하는 경우에는 "부적합"으로 한다.
		수신전용 장치	공통사항의 종합시험 검사항목 적용	동작상태가 설비규칙 및 항공업무용 무선설비의 기술기준 등 관계규정에 적합하지 아니하는 경우에는 "부적합"으로 한다.

개별적용	항공기국 및 무선표지국	항공기용구명무선설비(ELT), 항공기용휴대무선설비, 거리측정장치, ATC트랜스폰더, 전파고도계 및 공중충돌방지장치(TCAS), 레이다	공통사항의 송신장치 검사항목을 적용한다. 다만, 기기 구조 등의 사유로 측정이 불가하다고 판단되는 경우에는 종합시험으로 갈음한다.	동작상태가 설비규칙 및 항공업무용 무선설비의 기술기준 등 관계규정에 적합하지 아니하는 경우에는 "부적합"으로 한다.
	전파응용설비	고주파출력	전파응용설비의 고주파출력 측정 및 산출방법 규정에 의하여 검사기준에 적합한지를 확인. 다만, 기기 구조 등의 사유로 측정이 불가하다고 판단되는 경우에는 종합시험으로 갈음한다.	허가증에 기재된 고주파출력을 초과하는 때에는 "부적합"으로 한다.
		주파수허용편차 (통신용)	주파수측정기 등으로 발진, 누설주파수를 측정하여 검사기준에 적합한지를 확인 (주파수대역으로 허가한 경우에는 상한 및 하한의 주파수를 측정한다.)	전파응용설비의 기술기준 규정에 의한 주파수허용편차를 초과하는 경우에는 "부적합"으로 한다.
		누설전계강도 (통신용)	전계강도측정기 등으로 누설전계강도를 측정하여 검사기준에 적합한지를 확인	전파응용설비의 기술기준 규정에 의한 주파수허용편차를 초과하는 경우에는 "부적합"으로 한다.

개별적용	전파응용설비	전계강도(통신용 이외)	전계강도측정기 등으로 전계강도를 측정하여 검사기준에 적합한지를 확인	전파응용설비의 기술기준 규정에 적합하지 아니하는 때에는 "부적합"으로 한다.
		고조파·저조파 및 기생발사의 강도(통신용)	전계강도측정기 등으로 고조파·저조파 및 기생발사의 강도를 측정하여 검사기준에 적합한지를 확인	전파응용설비의 기술기준 규정에 적합하지 아니하는 때에는 "부적합"으로 한다.
	지상파방송국 및 방송보조국(중파방송용·단파방송용)	변조직선성	변조주파수 1,000Hz를 10% 내지 80%까지 변조시킨 입력레벨(스테레오포닉방송의 경우에는 동일한 좌측신호와 우측신호를 합한 신호)과 출력레벨을 직선적으로 비례여부를 측정	방송표준방식 및 방송업무용 무선설비의 기술기준 제6조 및 제8조의 규정에 적합하지 아니하는 경우에는 "부적합"으로 한다.
		종합주파수특성	입력단에 오디오 신호발생기를 연결하고 출력단에 변조분석기를 연결하여 측정	방송표준방식 및 방송업무용 무선설비의 기술기준 제6조 및 제8조의 규정에 적합하지 아니하는 경우에는 "부적합"으로 한다.

개별적용	지상파방송국 및 방송보조국(중파방송용·단파방송용)	종합왜율	입력단에 오디오 신호발생기를 연결하고 출력단에 레벨미터기를 연결하여 측정	방송표준방식 및 방송업무용 무선설비의 기술기준 제6조 및 제8조의 규정에 적합하지 아니하는 경우에는 "부적합"으로 한다.
		신호대 잡음비	입력단에 오디오 신호발생기를 연결하고 출력단에 레벨미터기를 연결하여 측정	방송표준방식 및 방송업무용 무선설비의 기술기준 제6조 및 제8조의 규정에 적합하지 아니하는 경우에는 "부적합"으로 한다.
		반송파의 진폭 변동율	입력단에 오디오 신호발생기를 연결하고 출력단에 변조분석기를 연결하여 측정	방송표준방식 및 방송업무용 무선설비의 기술기준 제6조 및 제8조의 규정에 적합하지 아니하는 경우에는 "부적합"으로 한다.
		파이롯트 신호	출력단에 주파수측정기 또는 스펙트럼 분석기 등을 연결하여 측정	방송표준방식 및 방송업무용 무선설비의 기술기준 제6조 및 제8조의 규정에 적합하지 아니하는 경우에는 "부적합"으로 한다.
		반송파 위상편이	출력단에 오실로스코프 등을 연결하여 반송파의 최대 위상편이를 측정	방송표준방식 및 방송업무용 무선설비의 기술기준 제6조 및 제8조의 규정에 적합하지 아니하는 경우에는 "부적합"으로 한다.

개별적용	지상파방송국 및 방송보조국(중파방송용·단파방송용)	좌·우신호 분리도	우측(좌측) 입력단자를 종단시키고 좌측(우측) 입력단자에 100Hz 내지 7,500Hz 사이의 변조주파수로 40% 변조시켰을 경우의 출력레벨과 종단시킨 우측(좌측) 출력레벨과의 비를 측정	방송표준방식 및 방송업무용 무선설비의 기술기준 제6조 및 제8조의 규정에 적합하지 아니하는 경우에는 "부적합"으로 한다.
		좌·우신호 레벨차	설비규칙 관련 규정에 의하여 출력단에서 좌측신호와 우측신호의 레벨차를 측정	방송표준방식 및 방송업무용 무선설비의 기술기준 제6조 및 제8조의 규정에 적합하지 아니하는 경우에는 "부적합"으로 한다.
		안테나지향특성	설비규칙 관련 규정에 의하여 지향특성을 측정. 단, 송신 출력, 안테나 이득, 형태 등 안테나 지향특성의 물리적 변경 요인이 없는 경우 측정하지 아니한다.	방송표준방식 및 방송업무용 무선설비의 기술기준 제6조 및 제8조의 규정에 적합하지 아니하는 경우에는 "부적합"으로 한다.
		전계강도	설비규칙 관련 규정에 의하여 전계강도측정기를 이용하여 전계강도를 측정. 단, 송신 출력, 안테나 이득, 형태 등 전계강도의 물리적 변경 요인이 없는 경우 측정하지 아니한다.	방송표준방식 및 방송업무용 무선설비의 기술기준 제6조 및 제8조의 규정에 적합하지 아니하는 경우에는 "부적합"으로 한다.

개별적용	지상파방송국(초단파방송용·동기FM방송용)	변조직선성	1,000Hz(스테레오 변조기의 파이롯트 신호는 오프시킨다) 주파수로 10%에서 80%까지 변조시킬 경우 입력레벨과 출력레벨이 직선적으로 비례하는가를 측정	방송표준방식 및 방송업무용 무선설비의 기술기준 제7조의 규정에 적합하지 아니하는 경우에는 "부적합"으로 한다.
		파이롯트 신호에 의한 주반송파의 주파수 편이	스테레오변조기의 좌우 입력단자를 의사부하로 종단시키고 파이롯트 신호를 검파후 주파수편이계로 측정하여 파이롯트 신호에 의한 주반송파의 편이를 측정	방송표준방식 및 방송업무용 무선설비의 기술기준 제7조의 규정에 적합하지 아니하는 경우에는 "부적합"으로 한다.
		종합주파수 특성	변조주파수를 1,000Hz 50%의 기준으로 하여 50Hz 내지 15,000Hz사이의 검파출력이 기준레벨이 되도록 감쇠기로 변조입력을 가감시켜 가면서 측정	방송표준방식 및 방송업무용 무선설비의 기술기준 제7조의 규정에 적합하지 아니하는 경우에는 "부적합"으로 한다.
		종합왜율	변조주파수를 50Hz 내지 15,000Hz까지 변화시켜 가면서 변조를 100%로 유지한 상태에서 측정	방송표준방식 및 방송업무용 무선설비의 기술기준 제7조의 규정에 적합하지 아니하는 경우에는 "부적합"으로 한다.
		신호 대 잡음비	1,000Hz 100% 변조신호 입력을 가하여 출력단에서 검파출력을 측정하고 입력단자를 의사부하로 종단시킨 후 검파된 잡음레벨과의 비를 측정	방송표준방식 및 방송업무용 무선설비의 기술기준 제7조의 규정에 적합하지 아니하는 경우에는 "부적합"으로 한다.

개별적용	지상파방송국(초단파방송용·동기FM방송용)	좌·우 분리도	(1) 스테레오변조기의 파이롯트신호의 변조도는 10%로하여 우측 입력단자는 종단시키고 좌측 입력단자에 50Hz 내지 15,000Hz 사이의 변조주파수를 100% 변조시켰을 경우의 출력레벨과 우측 출력레벨과의 비를 측정 (2) 부채널에 대하여도 동일한 방법으로 측정	방송표준방식 및 방송업무용 무선설비의 기술기준 제7조의 규정에 적합하지 아니하는 경우에는 "부적합"으로 한다.
		파이롯트 신호의 주파수	스테레오 발생기의 입력단자에 입력을 가하지 않은 상태에서 pilot 신호를 on하고 스테레오 발생기의 출력단자 또는 검파기 출력단에서 측정	방송표준방식 및 방송업무용 무선설비의 기술기준 제7조의 규정에 적합하지 아니하는 경우에는 "부적합"으로 한다.
		안테나 지향특성	설비규칙 관련 규정에 의하여 지향특성을 측정. 단, 송신 출력, 안테나 이득, 형태 등 안테나 지향특성의 물리적 변경 요인이 없는 경우 측정하지 아니한다.	방송표준방식 및 방송업무용 무선설비의 기술기준 제7조의 규정에 적합하지 아니하는 경우에는 "부적합"으로 한다.

개별적용	지상파방송국(초단파방송용·동기FM방송용)	실효복사전력	설비규칙 관련 규정에 의하여 실효복사전력을 측정. 단, 송신 출력, 안테나 이득, 형태 등 실효복사전력의 물리적 변경 요인이 없는 경우 측정하지 아니한다.	방송표준방식 및 방송업무용 무선설비의 기술기준 제7조의 규정에 적합하지 아니하는 경우에는 "부적합"으로 한다.
		부반송파 기저대역	송신기의 출력단에서 다중 부반송파와 그들의 우세 측파대를 스펙트럼분석기 등을 연결하여 측정	방송표준방식 및 방송업무용 무선설비의 기술기준 제7조의 규정에 적합하지 아니하는 경우에는 "부적합"으로 한다.
		부반송파 주파수 편이	송신기의 출력단에서 주반송파의 주파수 편이를 스펙트럼분석기 등을 연결하여 측정	방송표준방식 및 방송업무용 무선설비의 기술기준 제7조의 규정에 적합하지 아니하는 경우에는 "부적합"으로 한다.
		동기FM방송(보조)국간 중심주파수 차이	동기방송망에 포함된 FM 방송(보조)국을 주파수측정기 또는 스펙트럼분석기로 중심주파수 측정(계측기에 GPS 동기 신호 입력)	방송표준방식 및 방송업무용 무선설비의 기술기준 제7조의 규정에 적합하지 아니하는 경우에는 "부적합"으로 한다.
		동기FM방송(보조)국간 최대주파수 편이 차이	(1) 동기방송망에 포함된 FM 방송(보조)국을 1㎑ 100%(±75㎑) 변조신호 기준레벨로 최대주파수 편이 측정 (2) (1)의 방법으로 측정이 곤란한 경우 원격제어장치로 확인	방송표준방식 및 방송업무용 무선설비의 기술기준 제7조의 규정에 적합하지 아니하는 경우에는 "부적합"으로 한다.

개별적용	지상파방송국및방송보조국(지상파초고화질텔레비전방송용)	대역외 발사	대역외 영역에서 방사되는 스펙트럼을 디지털 스펙트럼 분석기로 측정하여 기준치 이내인지 확인	방송표준방식 및 방송업무용 무선설비의 기술기준 제13조의 규정에 적합하지 아니하는 경우에는 "부적합"으로 한다.
		스퓨리어스 발사	스퓨리어스 영역에서 방사되는 스펙트럼을 디지털 스펙트럼 분석기로 측정하여 기준치 이내인지 확인	방송표준방식 및 방송업무용 무선설비의 기술기준 제13조의 규정에 적합하지 아니하는 경우에는 "부적합"으로 한다.
		첨두전력대 평균전력비	첨두전력대 평균전력비가 첨두전력억압을 행하지 않은 상태에서 기준치 이내인지 확인	방송표준방식 및 방송업무용 무선설비의 기술기준 제13조의 규정에 적합하지 아니하는 경우에는 "부적합"으로 한다.
		변조오류율	변조오류율(MER)이 기준치 이상인지 확인	방송표준방식 및 방송업무용 무선설비의 기술기준 제13조의 규정에 적합하지 아니하는 경우에는 "부적합"으로 한다.

개별적용	지상파방송국및방송보조국(지상파초고화질텔레비전방송용)	안테나의 지향특성	설비규칙 관련 규정에 의하여 지향특성을 측정. 단, 송신 출력, 안테나 이득, 형태 등 안테나 지향특성의 물리적 변경 요인이 없는 경우 측정하지 아니한다.	방송표준방식 및 방송업무용 무선설비의 기술기준 제13조의 규정에 적합하지 아니하는 경우에는 "부적합"으로 한다.
		실효복사전력	설비규칙 관련 규정에 의하여 실효복사전력을 측정. 단, 송신 출력, 안테나 이득, 형태 등 실효복사전력의 물리적 변경 요인이 없는 경우 측정하지 아니한다.	방송표준방식 및 방송업무용 무선설비의 기술기준 제13조의 규정에 적합하지 아니하는 경우에는 "부적합"으로 한다.

개별적용	지상파방송국(디지털텔레비전방송용)	휘도신호와 색차신호의 비트수	영상신호 발생기를 입력단에 가하여 휘도신호와 색차신호의 표본당 비트수를 MPEG분석기 등을 연결하여 측정	방송표준방식 및 방송업무용 무선설비의 기술기준 제9조의 규정에 적합하지 아니하는 경우에는 "부적합"으로 한다.
		영상신호의 형식	영상신호 형식의 휘도신호(Y)블록과 색차신호(Cb, Cr) 블록의 구성비가 4 : 2 : 0 인지 확인	방송표준방식 및 방송업무용 무선설비의 기술기준 제9조의 규정에 적합하지 아니하는 경우에는 "부적합"으로 한다.
		프로그램 채널당 영상부호화 목표비트율	프로그램 채널당 영상부호화 목표비트율이 최대 19.4Mbps 이내인지 확인	방송표준방식 및 방송업무용 무선설비의 기술기준 제9조의 규정에 적합하지 아니하는 경우에는 "부적합"으로 한다.
		영상보조데이터의 비트율	영상과 관련된 자막 데이터 등 영상 보조 데이터의 비트율이 최대 9,600bps 이하인가 확인	방송표준방식 및 방송업무용 무선설비의 기술기준 제9조의 규정에 적합하지 아니하는 경우에는 "부적합"으로 한다.

개별적용	지상파방송국(디지털텔레비전방송용)	음성신호의 표본화 주파수	음성신호의 표본화 주파수가 48㎑ 이내인가 확인	방송표준방식 및 방송업무용 무선설비의 기술기준 제9조의 규정에 적합하지 아니하는 경우에는 "부적합"으로 한다.
		음성신호의 표본당 비트수	음성신호의 표본당 비트수가 16비트 이상 24비트 이하인가 확인	방송표준방식 및 방송업무용 무선설비의 기술기준 제9조의 규정에 적합하지 아니하는 경우에는 "부적합"으로 한다.
		음성신호의 부호화 목표비트율	음성신호의 부호화 비트율이 최대 512kbps 이하인가 확인	방송표준방식 및 방송업무용 무선설비의 기술기준 제9조의 규정에 적합하지 아니하는 경우에는 "부적합"으로 한다.
		VSB 전송 데이터 프레임의 구조	VSB 전송데이터 프레임 구조를 비디오 파형분석기로 측정한 결과 기준치 이내인가 확인한다. 동기신호의 형식은 “지상파 디지털 텔레비전 방송규격”의 규정에 의한다.	방송표준방식 및 방송업무용 무선설비의 기술기준 제9조의 규정에 적합하지 아니하는 경우에는 "부적합"으로 한다.

개별적용	지상파방송국(디지털텔레비전방송용)	대역외 발사강도	지정채널 이외에서 방사되는 스펙트럼을 디지털 스펙트럼 분석기로 측정하여 기준치 이내인가 확인한다. (기준치) - 방사채널 가장자리 : 47dB 이하 - 방사채널 가장자리에서 0-6㎒ : -11.5(Δf+3.6)dB - 채널경계로부터 6㎒이상 : -110dB이하 (ATSC표준 A/53 채널마스크 붙임1참조)	방송표준방식 및 방송업무용 무선설비의 기술기준 제9조의 규정에 적합하지 아니하는 경우에는 "부적합"으로 한다.
		첨두전력대 평균전력비	첨두전력대 평균전력비는 변하는 첨두전력과 평균포락선 전력비로서 기준치 이내인가 확인 (ATSC표준 A/53의 특성도표<6dB 이내>)	방송표준방식 및 방송업무용 무선설비의 기술기준 제9조의 규정에 적합하지 아니하는 경우에는 "부적합"으로 한다.
		위상잡음	위상잡음은 송신기의 주파수 신서사이즈의 시스템에 의하여 더해지는 VSB 신호의 위상 변동으로 기준치 이내인가 확인 (기준치 : -104dBc/Hz@20㎑ 이하)	방송표준방식 및 방송업무용 무선설비의 기술기준 제9조의 규정에 적합하지 아니하는 경우에는 "부적합"으로 한다.

개별적용	지상파방송국(디지털텔레비전방송용)	신호대 잡음비	신호대 잡음비는 이상적인 신호전력과 그외 모든 신호 성분과의 비로서 27dB이상인가 확인	방송표준방식 및 방송업무용 무선설비의 기술기준 제9조의 규정에 적합하지 아니하는 경우에는 "부적합"으로 한다.
		주파수 응답특성	디지털 신호분석기로 측정하여 기준치 이내인가 확인	방송표준방식 및 방송업무용 무선설비의 기술기준 제9조의 규정에 적합하지 아니하는 경우에는 "부적합"으로 한다.
		안테나의 지향특성	설비규칙 관련 규정에 의하여 지향특성을 측정. 단, 송신 출력, 안테나 이득, 형태 등 안테나 지향특성의 물리적 변경 요인이 없는 경우 측정하지 아니한다.	방송표준방식 및 방송업무용 무선설비의 기술기준 제9조의 규정에 적합하지 아니하는 경우에는 "부적합"으로 한다.
		실효복사 전력	설비규칙 관련 규정에 의하여 실효복사전력을 측정. 단, 송신 출력, 안테나 이득, 형태 등 실효복사전력의 물리적 변경 요인이 없는 경우 측정하지 아니한다.	방송표준방식 및 방송업무용 무선설비의 기술기준 제9조의 규정에 적합하지 아니하는 경우에는 "부적합"으로 한다.

개별적용	지상파방송국(지상파디지털멀티미디어방송<DMB>용)	주파수 응답특성	스펙트럼분석기 또는 디지털 신호분석기로 송신기 출력단에서 측정하여 ± 1 dB 이내(RBW 30㎑) 여부 확인	방송표준방식 및 방송업무용 무선설비의 기술기준 제11조의 규정에 적합하지 아니하는 경우에는 "부적합"으로 한다.
		대역외 발사강도	스펙트럼분석기로 송신기 출력단에서 측정하여 채널마스크 기준치 이하 여부 확인 (기준치) - 중심주파수로부터(RBW 4kHz) . ±0.77MHz : -26dB . ±0.97MHz : -71dB . ±1.75MHz : -106dB (ITU-R 권고 BS.1660 채널마스크 참조)	방송표준방식 및 방송업무용 무선설비의 기술기준 제11조의 규정에 적합하지 아니하는 경우에는 "부적합"으로 한다.
		유효 전송속도	디지털신호분석기로 측정하여 0.8Mbps 이상 1.7Mbps 이하 여부 확인	방송표준방식 및 방송업무용 무선설비의 기술기준 제11조의 규정에 적합하지 아니하는 경우에는 "부적합"으로 한다.

개별적용	지상파방송국(지상파디지털멀티미디어방송^DMB∨용)	비디오 서비스의 신호형식	(1) 전송주기가 신호분석기로 측정하여 기준치 이하 여부 확인 (기준치) - PAT 500ms, PMT 500ms, PCR 100ms, OCR 700ms, CTS 700ms (2) 비디오 값이 신호분석기로 측정하여 기준치 여부 확인 (기준치) - Picture Parameter Sets 의 syntax 에서 “num_slice_groups_minus1”의 값은 “0”, “redundant_pic_cnt_present_flag”의 값은 “0” - Sequence Parameter Sets 의 syntax 에서 “pic_order_cnt_type”의 값은 “2”, “num_ref_frames”의 값은 “3” (3) 오디오 값이 신호분석기로 측정하여 기준치 여부 확인 (기준치) - AudioSpecificConfig( )에서 epConfig: 0 - GASpecificConfig( ) 에서 frameLengthFlag: 0, DependOnCoreCoder: 0 - bsac_header( )에서 sba_mode: 0 - general_header( ) 에서 ltp_data_present: 0	방송표준방식 및 방송업무용 무선설비의 기술기준 제11조의 규정에 적합하지 아니하는 경우에는 ″부적합″으로 한다.

개별적용	지상파방송국(지상파디지털멀티미디어방송∧DMB∨용)	오디오 서비스의 신호형식	수신장비를 통하여 허가한 오디오 서비스의 신호형식 여부 확인	방송표준방식 및 방송업무용 무선설비의 기술기준 제11조의 규정에 적합하지 아니하는 경우에는 "부적합"으로 한다.
		데이터 서비스의 신호형식	수신장비를 통하여 허가한 데이터 서비스의 신호형식 여부 확인	방송표준방식 및 방송업무용 무선설비의 기술기준 제11조의 규정에 적합하지 아니하는 경우에는 "부적합"으로 한다.
		서비스방송 구성 채널	수신장비를 통하여 허가한 구성채널 여부 확인	방송표준방식 및 방송업무용 무선설비의 기술기준 제11조의 규정에 적합하지 아니하는 경우에는 "부적합"으로 한다.
		안테나의 지향특성	설비규칙 관련 규정에 의하여 지향특성을 측정. 단, 송신 출력, 안테나 이득, 형태 등 안테나 지향특성의 물리적 변경 요인이 없는 경우 측정하지 아니한다.	방송표준방식 및 방송업무용 무선설비의 기술기준 제11조의 규정에 적합하지 아니하는 경우에는 "부적합"으로 한다.

개별적용	지상파방송보조국(초단파방송용·동기FM방송용)	종합주파수특성	변조주파수를 1,000Hz 50%의 기준으로 하여 50Hz 내지 15,000Hz사이의 검파출력이 기준레벨이 되도록 감쇠기로 변조입력을 가감시켜 가면서 측정	방송표준방식 및 방송업무용 무선설비의 기술기준 제7조의 규정에 적합하지 아니하는 경우에는 "부적합"으로 한다.
		변조직선성	1,000Hz(스테레오 변조기의 파이롯트 신호는 오프 시킨다) 주파수로 10%에서 80%까지 변조시킬 경우 입력레벨과 출력레벨이 직선적으로 비례하는가를 측정	방송표준방식 및 방송업무용 무선설비의 기술기준 제7조의 규정에 적합하지 아니하는 경우에는 "부적합"으로 한다.
		종합왜율	변조주파수를 50Hz 내지 15,000Hz 까지 변화시켜 가면서 변조를 100%로 유지한 상태에서 측정	방송표준방식 및 방송업무용 무선설비의 기술기준 제7조의 규정에 적합하지 아니하는 경우에는 "부적합"으로 한다.
		신호대 잡음비	1,000Hz 100% 변조신호 입력을 가하여 출력단에서 검파출력을 측정하고 입력단자를 의사부하로 종단시킨 후 검파된 잡음레벨과의 비를 측정	방송표준방식 및 방송업무용 무선설비의 기술기준 제7조의 규정에 적합하지 아니하는 경우에는 "부적합"으로 한다.
		안테나 지향특성	설비규칙 관련 규정에 의하여 지향특성을 측정. 단, 송신 출력, 안테나 이득, 형태 등 안테나 지향특성의 물리적 변경 요인이 없는 경우 측정하지 아니한다.	방송표준방식 및 방송업무용 무선설비의 기술기준 제7조의 규정에 적합하지 아니하는 경우에는 "부적합"으로 한다.
		동기FM방송(보조)국간 중심주파수 차이	동기방송망에 포함된 FM 방송(보조)국을 주파수측정기 또는 스펙트럼분석기로 중심주파수 측정(계측기에 GPS 동기 신호 입력)	방송표준방식 및 방송업무용 무선설비의 기술기준 제7조의 규정에 적합하지 아니하는 경우에는 “부적합”으로 한다.
		동기FM방송(보조)국간 최대주파수 편이 차이	(1) 동기방송망에 포함된 FM 방송(보조)국을 1㎑ 100%(±75㎑) 변조신호 기준레벨로 최대주파수 편이 측정 (2) (1)의 방법으로 측정이 곤란한 경우 원격제어장치로 확인	방송표준방식 및 방송업무용 무선설비의 기술기준 제7조의 규정에 적합하지 아니하는 경우에는 “부적합”으로 한다.

개별적용	지상파방송보조국(디지털텔레비전방송용)	대역외 발사강도	지정채널 이외에서 방사되는 스펙트럼을 디지털 스펙트럼 분석기로 측정하여 기준치 이내인가 확인한다. (기준치) - 방사채널 가장자리 : 47dB 이하 - 방사채널 가장자리에서 0-6㎒ : -11.5(Δf+3.6)dB - 채널경계로부터 6㎒이상 : -110dB이하 (ATSC표준 A/53 채널마스크 붙임1참조)	방송표준방식 및 방송업무용 무선설비의 기술기준 제9조의 규정에 적합하지 아니하는 경우에는 "부적합"으로 한다.
		첨두전력대 평균전력비	첨두전력대 평균전력비는 변하는 첨두전력과 평균포락선 전력비로서 기준치 이내 여부를 확인 (ATSC표준 A/53의 특성도표<6dB이내>)	방송표준방식 및 방송업무용 무선설비의 기술기준 제9조의 규정에 적합하지 아니하는 경우에는 "부적합"으로 한다.
		위상잡음	위상잡음은 송신기의 주파수 신서사이즈의 시스템에 의하여 더해지는 VSB 신호의 위상 변동으로 기준치 이내인가 확인 (기준치 : -104dBc/Hz@20㎑이하)	방송표준방식 및 방송업무용 무선설비의 기술기준 제9조의 규정에 적합하지 아니하는 경우에는 "부적합"으로 한다.

개별적용	지상파방송보조국(디지털텔레비전방송용)	신호대 잡음비	신호대 잡음비는 이상적인 신호전력과 그외 모든 신호 성분과의 비로서 27dB이상인가 확인	방송표준방식 및 방송업무용 무선설비의 기술기준 제9조의 규정에 적합하지 아니하는 경우에는 "부적합"으로 한다.
		주파수 응답특성	디지털 신호분석기로 측정하여 기준치 이내인가 확인	방송표준방식 및 방송업무용 무선설비의 기술기준 제9조의 규정에 적합하지 아니하는 경우에는 "부적합"으로 한다.
		안테나의 지향특성	설비규칙 관련 규정에 의하여 지향특성을 측정. 단, 송신 출력, 안테나 이득, 형태 등 안테나 지향특성의 물리적 변경 요인이 없는 경우 측정하지 아니한다.	방송표준방식 및 방송업무용 무선설비의 기술기준 제9조의 규정에 적합하지 아니하는 경우에는 "부적합"으로 한다.

개별적용	지상파방송보조국(지상파디지털멀티미디어방송<DMB>용)	주파수 응답특성	스펙트럼분석기 또는 디지털 신호분석기로 송신기 출력단에서 측정하여 ±1dB 이내(RBW 30㎑) 여부 확인	방송표준방식 및 방송업무용 무선설비의 기술기준 제11조의 규정에 적합하지 아니하는 경우에는 "부적합"으로 한다.
		대역외 발사강도	스펙트럼분석기로 송신기 출력단에서 측정하여 채널 마스크 기준치 이하 여부 확인 (기준치) - 중심주파수로부터(RBW 4kHz) . ±0.77MHz : -26dB . ±0.97MHz : -71dB . ±1.75MHz : -106dB (ITU-R 권고 BS.1660 채널 마스크 참조)	방송표준방식 및 방송업무용 무선설비의 기술기준 제11조의 규정에 적합하지 아니하는 경우에는 "부적합"으로 한다.

개별적용	위성방송국(디지털위성방송용)	휘도신호와 색도신호의 비트수	영상신호 발생기를 입력단에 가하여 휘도 신호와 색차 신호의 표본당 비트수를 MPEG분석기 등을 연결하여 측정	방송표준방식 및 방송업무용 무선설비의 기술기준 제10조의 규정에 적합하지 아니하는 경우에는 "부적합"으로 한다.
		영상신호 형식	압축된 색신호 형식의 휘도신호(Y)블록과 색차신호(Cb, Cr) 블록의 구성비가 4 : 2 : 0 인지 확인	방송표준방식 및 방송업무용 무선설비의 기술기준 제10조의 규정에 적합하지 아니하는 경우에는 "부적합"으로 한다.
		압축된 비디오 신호의 최대비트율	프로그램 채널당 압축된 비디오 신호의 최대 비트율이 검사기준에 적합한지를 확인	방송표준방식 및 방송업무용 무선설비의 기술기준 제10조의 규정에 적합하지 아니하는 경우에는 "부적합"으로 한다.
		음성신호의 표본화 주파수	음성신호의 표본화 주파수가 48㎑ 인지를 확인	방송표준방식 및 방송업무용 무선설비의 기술기준 제10조의 규정에 적합하지 아니하는 경우에는 "부적합"으로 한다.

개별적용	위성방송국(디지털위성방송용)	오디오 신호의 표본당 비트수	오디오 신호의 표본당 비트수가 최대 24비트를 초과하지 아니하는지 확인	방송표준방식 및 방송업무용 무선설비의 기술기준 제10조의 규정에 적합하지 아니하는 경우에는 "부적합"으로 한다.
		압축된 오디오 신호의 최대비트율	압축된 음성신호의 비트율이 최대 1,066kbps 이하인가 확인	방송표준방식 및 방송업무용 무선설비의 기술기준 제10조의 규정에 적합하지 아니하는 경우에는 "부적합"으로 한다.
		음성신호의 압축 알고리즘	압축된 음성신호의 알고리즘은 MPEG-Layer2 또는 Dolby Digital 또는 AAC, AAC Plus 일 것	방송표준방식 및 방송업무용 무선설비의 기술기준 제10조의 규정에 적합하지 아니하는 경우에는 "부적합"으로 한다.
		영상신호의 압축 알고리즘	압축된 영상신호의 압축알고리즘은 MPEG-2 SD급 일 경우 MainProfile@Main Level, MPEG-2 HD급 일 경우 MainProfile@HighLevel, MPEG-4(H.264) HD급 일 경우 High Profile@Level4 또는 Main Profile@Level4 일 것	방송표준방식 및 방송업무용 무선설비의 기술기준 제10조의 규정에 적합하지 아니하는 경우에는 "부적합"으로 한다.

개별적용	위성방송국(위성디지털멀티미디어방송용)	오디오 신호의 표본화 주파수	음성신호 측정기를 이용하여 음성 엔코더 후단에서 측정하여 규정치 확인	방송표준방식 및 방송업무용 무선설비의 기술기준 제12조의 규정에 적합하지 아니하는 경우에는 "부적합"으로 한다.
		비디오 신호의 표본화 비트수	영상신호 측정기를 이용하여 영상 엔코더 전단에서 측정하여 규정치 확인	방송표준방식 및 방송업무용 무선설비의 기술기준 제12조의 규정에 적합하지 아니하는 경우에는 "부적합"으로 한다.
		오디오 신호의 표본화 비트수	음성신호 측정기를 이용하여 음성 엔코더 후단에서 측정하여 규정치 확인	방송표준방식 및 방송업무용 무선설비의 기술기준 제12조의 규정에 적합하지 아니하는 경우에는 "부적합"으로 한다.
		압축된 오디오 신호의 최대 비트율	MPEG신호 분석기를 이용하여 다중화기 후단에서 측정하여 규정치 확인 (MPEG-2 방식일 것)	방송표준방식 및 방송업무용 무선설비의 기술기준 제12조의 규정에 적합하지 아니하는 경우에는 "부적합"으로 한다.
		압축된 비디오 신호의 최대 비트율	MPEG신호 분석기를 이용하여 다중화기 후단에서 측정하여 규정치 확인 (MPEG-4 방식일 것)	방송표준방식 및 방송업무용 무선설비의 기술기준 제12조의 규정에 적합하지 아니하는 경우에는 "부적합"으로 한다.

개별적용	위성방송국(위성디지털멀티미디어방송용)	오디오 신호의 대역	신호발생기를 이용하여 A/D 변환 후 스피커를 통해서 확인	방송표준방식 및 방송업무용 무선설비의 기술기준 제12조의 규정에 적합하지 아니하는 경우에는 "부적합"으로 한다.
		비디오 신호의 해상도	영상 신호분석기 등으로 영상 신호의 해상도가 320×240이상 인지를 확인	방송표준방식 및 방송업무용 무선설비의 기술기준 제12조의 규정에 적합하지 아니하는 경우에는 "부적합"으로 한다.
		다중화 방식	MPEG신호 측정기로 다중화기 출력단에서 측정하여 규정치 확인	방송표준방식 및 방송업무용 무선설비의 기술기준 제12조의 규정에 적합하지 아니하는 경우에는 "부적합"으로 한다.
		필터의 롤-오프 계수	스펙트럼 분석기로 송신기 출력단에서 측정하여 규정치 확인	방송표준방식 및 방송업무용 무선설비의 기술기준 제12조의 규정에 적합하지 아니하는 경우에는 "부적합"으로 한다.

개별적용	위성방송보조국(위성디지털멀티미디어방송용)	필터의 롤-오프 계수	스펙트럼 분석기로 송신기 출력단에서 측정하여 규정치 확인	방송표준방식 및 방송업무용 무선설비의 기술기준 제12조의 규정에 적합하지 아니하는 경우에는 "부적합"으로 한다.

개별적용	사용승인 무선국	주파수 허용편차	주파수측정기 및 스펙트럼분석기 등으로 반송주파수 또는 지정주파수의 허용편차를 측정하여 검사기준에 적합한지를 확인(해당 무선국의 특성과 무선설비규칙 별표1의 주파수대와 무선국 종별을 고려하여 허용편차를 적용)	사용승인서에 기재된 주파수가 허용편차 범위를 초과하는 경우에는 "부적합"으로 한다.
		안테나 공급전력	설비규칙 규정에 따라 안테나전력을 측정하고, 안테나공급전력이 검사기준에 적합한지를 확인(필요시 무선설비에 기준신호를 입력하고, 측정이 곤란한 경우에는 공통적용 무선국의 검사항목 중 라)항의 EIRP 및 ERP 측정방법을 적용)	사용승인서에 기재된 안테나공급전력보다 20%를 초과하여 발사되는 경우에는 "부적합"으로 한다.
		점유 주파수대역폭	당해 무선설비가 최대의 정보를 전송하는 상태에서 스펙트럼분석기 등으로 점유주파수대역폭을 측정하여 검사기준에 적합한지를 확인	사용승인서에 기재된 점유주파수대역폭을 초과하는 경우에는 "부적합"으로 한다.
		불요발사의 허용치	사용승인서에 지정된 안테나공급전력을 송신하는 상태에서 스펙트럼분석기 등으로 불요발사의 세기를 측정하여 검사기준에 적합한지를 확인(해당 무선국의 특성과 무선설비규칙 별표4의 업무 또는 무선설비를 고려하여 허용치를 적용)	불요발사의 강도가 허용치를 초과하는 경우에는 "부적합"으로 한다.

개별적용	28㎓ 대역 이동통신 무선설비	총복사전력	⑴ 통상 동작 상태에서 발사되는 전파를 전계강도측정기, 스펙트럼분석기 등으로 측정한 값(EIRP)을 다음의 환산기준으로 환산하여 총복사전력(TRP)이 검사기준에 적합한지를 확인 ⑵ (1)의 방법으로 측정이 용이하지 않은 경우 빔고정(Beam Locking) 등 테스트모드(Test Mode)에서 전계강도측정기, 스펙트럼분석기 등으로 측정한 값(EIRP)을 다음의 환산기준으로 환산하여 총복사전력(TRP)이 검사기준에 적합한지를 확인 < EIRP 측정값의 환산기준 > o 총 복사전력(TRP) = EIRP − 안테나 이득 = 안테나공급전력 − 손실 ※ 등가등방복사전력(EIRP) = 안테나공급전력 + 안테나 이득 − 손실	허가증(신고증명서)에 기재된 값이 설비규칙 또는 해당 무선설비의 기술기준 규정에 적합하지 아니하는 경우에는 "부적합"으로 한다.
		주파수허용편차	주파수 측정기 및 스펙트럼분석기 등으로 반송주파수 또는 지정주파수의 허용편차를 측정하여 검사기준에 적합한지를 확인	허가증(신고증명서)에 기재된 주파수가 설비규칙 또는 해당 무선설비의 기술기준 규정에 의한 허용편차를 초과하는 경우에는 "부적합"으로 한다.

개별적용	28㎓ 대역 이동통신 무선설비	점유주파수대역폭	당해 무선설비가 최대의 정보를 전송하는 상태에서 스펙트럼분석기 등으로 점유주파수대역폭을 측정하여 검사기준에 적합한지를 확인	허가증(신고증명서)에 기재된 점유주파수대역폭을 초과하는 경우에는 "부적합"으로 한다.
		인접채널 누설전력	스펙트럼분석기 등으로 발사되는 인접채널 누설전력을 측정하여 검사기준에 적합한지를 확인(설비규칙 또는 해당 무선설비의 기술기준에 규정이 명시된 경우에만 측정)	설비규칙 또는 해당 무선설비의 기술기준에 적합하지 아니하는 경우에는 "부적합"으로 한다.
		불요발사	허가증(신고증명서)에 지정한 안테나 공급전력을 송신하는 상태에서 스펙트럼분석기 등으로 불요발사의 세기를 측정하여 검사기준에 적합한지를 확인	설비규칙 또는 해당 무선설비의 기술기준에 적합하지 아니하는 경우에는 "부적합"으로 한다.
		수신설비의 부차적인 전파발사	스펙트럼분석기 등을 사용하여 부차적 전파발사가 검사기준에 적합한지를 확인	설비규칙 또는 해당 무선설비의 기술기준에 적합하지 아니하는 경우에는 "부적합"으로 한다.

개별적용	통합공공망 상호운용성	재난망	(1) 해상망 단말기로 데이터통신 가능 여부 확인(해상망에서 상호운용성을 요청한 무선국에 한함) (2) 제1항의 방법을 적용하기 곤란한 경우 요청한 무선국 DU에 해상망 정보 입력 여부로 확인한다.	데이터통신이 안되는 경우에는 “부적합”으로 한다.
		해상망	재난망 단말기로 통화 가능 여부 확인	통화가 안되는 경우에는 “부적합”으로 한다.
		철도망	(1) 재난망 단말기로 통화 가능 여부 확인	통화가 안되는 경우에는 “부적합”으로 한다.
			(2) 해상망 단말기로 데이터통신 가능 여부 확인(해상망에서 상호운용성을 요청한 무선국에 한함)	데이터통신이 안되는 경우에는 “부적합”으로 한다.
			(3) 제2항의 방법을 적용하기 곤란한 경우 요청한 무선국 DU에 해상망 정보 입력 여부로 확인한다.	
			(4) 철도망(기간, 광역, 도시철도) 간에 음성, 데이터통신 가능 여부 확인(철도망 간 중첩되는 경우에 한함)	통화 및 데이터통신이 안되는 경우에는 “부적합”으로 한다.