




[별표3]

만재흡수선 표시 및 이 표시와 함께 사용되는 선과 표시방법
(제6조제1항 관련)

명칭	양식	표시방법
갑판선		건현용 길이의 중앙에 표시하고, 윗가장자리는 원칙적으로 건현용 깊이의 상단의 위치에 일치하는 것으로 한다.<개정 2008.7.18>
만재흡수선 표시		1. 원의 중심은 건현용 길이의 중앙에서 건현용 깊이의 상단에서 하방으로 향하여 수직으로 하기건현과 같은 거리에 두는 것으로 한다.<개정 2008.7.18> 2. 수평선의 상방에서 원의 양측에 높이 115밀리미터, 너비 75밀리미터의 기호 K 및 T(선박안전법 제73조의 규정에 의한 선박에 있어서는 K 및 R)를 표시하는 것으로 한다.
만재흡수선을 나타내는 선		1. 수직선의 윗가장자리는 만재흡수선 표시의 원의 중심에서 앞쪽으로 540밀리미터의 위치에 둔다. 2. 다음의 각 목에 의한 기호를 붙인 선의 윗가장자리는 당해 기호에 의한 만재흡수선의 위치를 나타낸다. 가. T : 열대만재흡수선 나. S : 하기만재흡수선 다. W : 동기만재흡수선 라. WNA : 동기북대서양만재흡수선 마. TF : 열대담수만재흡수선 바. F : 하기담수만재흡수선 3. 기호 W를 붙인 선과 기호 WNA를 붙인 선이 일치하는 경우에는 기호 W만을 표시한다.
비고 : 1. <삭제 2007. 11. 02> 2. <삭제 2007. 11. 02> 3. 각 치수의 단위는 밀리미터로 한다.		