

공역의 표기방법(제18조제8항 관련)

1. 수평범위 표기

가. 공역의 모든 지리적 위치는 WGS-84 좌표체계에 의한 도/분/초로 구성하여 표기하여야 한다. 다만 정보의 정확성을 확보하기 위하여 보다 정밀하게 세분하여 표기할 수 있다.

예) 올바른 표기: 360600N 1263530E, 잘못된 표기: 3006N 12635.5E

나. 공역의 지리적 좌표의 나열은 좌상기점으로부터 시계방향으로 표기하고, 각 좌표는 "-"으로 구분하여 표기한다. 최초 시작지점은 중복하여 표기하지 않는다. 다만, 원형태의 공역 표기는 중심점 좌표를 기준으로 한 반경으로 표기한다.

다. 거리 단위는 해리(NM)로 표기하여야 한다. 다만, 필요한 경우 킬로미터를 해리의 뒤에 병행 사용할 수 있다.

라. 공역정보를 표기하기 위해서 사용되는 지리적 좌표(위도, 경도), 고도, 거리, 방위 등은 「항공정보 및 항공지도 등에 관한 업무기준」(국토교통부고시)의 항공지도에 사용되는 항공자료 품질기준을 준수하여야 한다.

마. 표기의 단순화가 필요할 경우, 항행안전시설의 레디얼/DME를 참조하는 방법을 사용할 수 있다. 항행안전시설이 참조점으로 사용될 경우 항행안전시설에 대한 도/분/초 형식의 지리적 위치를 표기해야 한다.

바. 조종사의 공역식별을 돕기 위하여 공역 경계선은 강, 고속도로, 철도 등과 같은 시각 참조물을 따라 조정될 수 있다.

2. 방위각 등 표기

가. 공역정보에 사용되는 레디얼(Radial), 코스(Course), 방위(Bearing)등은 별도로 규정되어 있는 경우를 제외하고 자북을 기준으로 표시한다.

나. 방향은 다음 각 호의 원칙에 따라 표기한다.

1) $338^{\circ}\text{True} - 022^{\circ}\text{True} = \text{North}$ (북쪽), 영문약어로 "N"로 표기

- 2) 023°True - 067°True = Northeast(북동쪽), 영문약어로 "NE"로 표기
- 3) 068°True - 112°True = East(동쪽), 영문약어로 "E"로 표기
- 4) 113°True - 157°True = Southeast(남동쪽), 영문약어로 "SE"로 표기
- 5) 158°True - 202°True = South(남쪽), 영문약어로 "S"로 표기
- 6) 203°True - 247°True = Southwest(남서쪽), 영문약어로 "SW"로 표기
- 7) 248°True - 292°True = West(서쪽), 영문약어로 "W"로 표기
- 8) 293°True - 337°True = Northwest(북서쪽), 영문약어로 "NW"로 표기

3. 수직범위 표기

- 가. 고도는 피트(feet)를 사용하며, 비행고도가 1만4천피트 이상일 때는 비행고도(FL: Flight Level)로 표기한다. 고도표기는 평균해수면(MSL)를 기준으로 하며 필요시 지면고도(AGL)로 표기할 수 있다. 이 경우 반드시 고도에 "AGL"을 명시하여야 한다.
- 나. 상부수직한계를 표기 시, 해당 고도를 포함하지 않는 경우에는 앞에 "to but not including"이라 표시하여야 한다.
- 다. 가변적인 고도는 사용될 수 없다. 사용시간 또는 특수사용구역내의 지리적 위치 등에 따라 하부 또는 상부한계의 변경이 필요한 경우에는 공역을 수직적으로 분할하여 설정하여야 한다.
- 라. 가능한 경우 공역의 공동사용을 활성화하기 위하여 특수사용공역을 수직적으로 분할하여 사용할 수 있다.

4. 사용(운영)시간 표기

- 가. 시간은 국제표준시간(UTC : Co-ordinated Universal Time)을 사용하여야 하며, 자정에 시작되는 하루 24시간(0000-2359)을 "시분(필요시 초까지)" 으로 표시하여야 한다. 다만, 우리나라 표준시간을 사용할 경우 시간 뒤에 "KST"를 표시한다.
- 나. 사용시간은 사용기관이 해당 공역을 목적에 따라 사용토록 인가 받은 기간을 말한다. 제안자는 사용시간을 제안함에 있어, 사용기관 활동에 요구되는 최소 필요시간만을 제안하여야 한다. 사용기관이 공역을 특정일 또는 시간대별로 사용(공고된 사용기간 이외 포함)하고자 할 경우, 항공고시보로 사용할 수 있음을 표기하여야 한다.

다. 사용시간은 공역사용 계획을 근거로 하여야 하며, 다른 공역사용자에게 전파하기 위하여 표기되어야 한다.

라. 특정시간/일자

24시간 체계를 사용한 시간(UTC 또는 KST) 및 요일, 사용시간이 계절별로 상당히 변경되거나 또는 임무요건들이 특정 시간대를 필요로 할 경우 변경 가능한 사용시간을 지정할 수 있다. "Daily(매일)"이라는 용어가 사용될 경우 일주일에 7일을 의미한다.

예) a. "0700-2200, Monday-Friday"

b. "Sep-Apr, 0800-1700 Monday-Friday and May-Aug, 0600- 2400 Monday-Friday"

c. "0800-0930 KST and 1300-1600 KST Monday-Friday"

d. "0700-1600, daily"

마. 연속

1) 1일 24시간, 1년 365일은 정당성이 있을 경우에만 사용한다.

2) "Continuous, Monday-Friday" 또는 "Continuous, Apr-Jun"과 같이 공역이 특정 기간 동안 1일 24시간 사용될 때 "Continuous(연속)"이란 용어를 사용할 수 있다.

바. 항공고시보 발효

1) 공역을 발효시키기 위하여 항공고시보 발행이 필요할 경우 "By NOTAM" 또는 "Other Times by NOTAM"이란 용어를 사용한다. 공역의 표기사항에 "By NOTAM" 또는 "Other times by NOTAM" 이라 기재되어 있지 않을 경우 항공고시보에 의해 특수사용공역을 발효시킬 수 없다. 항공고시보에 관한 선택사항들은 다음과 같다.

2) "Other times by NOTAM"

특정 사용시간 이외에 공역을 발효시키기 위해 사용한다.

예) "0700-1900 KST, Monday-Friday-other times by NOTAM"

3) "By NOTAM 특정시간"

공역을 발효시키기 위하여 특정시간 또는 특정시간 전에 항공고시보의 발행이 필요한 경우 사용한다.

예) 1. "By NOTAM 0700-1800 KST, Monday-Friday"

2. "0700-1800 KST, Monday-Friday, by NOTAM 4 hours in advance"

4) 특정시간이 없는 "By NOTAM"

사용시간이 특별히 정해지지 않은 경우 또는 사용자의 임무성격이 부정기적 또는 불특정한 사용을 필요로 할 경우 사용한다.

사. Sunrise to Sunset(주간)

계절별 시간차로 인하여 주간과 야간의 시간대를 구분하여 사용하고자 할 경우에는 "sunrise to sunset(주간)"으로 표기한다.

아. Intermittent(간헐적)

관련 시간대 또는 "by NOTAM"이라는 문구를 반드시 삽입하여야 한다. 어떠한 경우라도 Intermittent 이라는 용어는 "by NOTAM" 문구 없이 비행제한구역에 대해 사용할 수 없다.

예) 1. "Intermittent, 0700-2200, Monday-Friday"

2. "Intermittent by NOTAM"

5. 관제/비관제 공역의 표기사항

가. 공역의 항공교통제공업무에 따른 관제공역(A, B, C, D, E) 및 비관제공역(F, G)에 따른 공역등급을 명시하여야 한다.

나. 공역을 관할하는 항공교통업무기관 및 해당 기관의 호출부호를 명시하여야 한다.

다. 항공교통업무에 사용되는 언어는 영어를 원칙으로 하며 해당사항을 명시한다.

라. 항공교통업무 제공에 필요한 주파수를 명시하며 필요시 일반전화를 명시할 수 있다.

6. 통제/주의 공역의 표기사항

가. 공역의 통제기관/관리기관/사용기관을 명시한다.

나. 공역 사용에 금지/제한/위험이 되는 공역 활동을 명시하여야 한다.

7. 관제/비관제 공역 표기 예시

Name Lateral limits Vertical limits Class of airspace	Unit providing service	Call sign Languages Area and conditions of use Hours of service	Frequency/Purpose	Remarks
DONLON TMA 530104N 0321719W - 530204N 0320009W - 520816N 0310004W - 515812N 0515021W - 515005N 0322509W - 515005N 0324119W - 522521N 0332117W - 524503N 0331516W - 530204N 0311719W. FL 450 450 FT AGL Class of airspace: C	Donlon APP	Donlon Approach ENG HR: As AD	119.1 MHZ Primary FREQ 117.900 MHZ/MIL ACRT 121.500 MHZ/Emergency FREQ	-

8. 통제/주의 공역 표기 예시

Identification, name and lateral limits	Upper limit Lower limit (FT)	Remarks (time of activity, type of restriction, nature of hazard, risk of interception)
EAR3 Burgenvalk 502800N 0382800W - 502600N 0340000W - 484800N 0340000W - 490000N 0382800W to point of origin.	FL 360 ----- FL 230	Air-to-air firing. Penetration possible after prior permission from Wichnor TWR. Active: MON-FRI 0700-1700 (0600-1600).