

[별표 7]

인공어초 보강 판단 기준(제26조제3항)

1. 인공어초 보강판단 기준의 적용은 시설 또는 보강을 실시한 이후 경과한 연수가 30년 이내인 인공어초 설치 단지를 대상으로 함.

항목	보강 판단기준		산식
기능 유지율	70% 이상	불필요 ¹⁾	$\frac{\text{인공어초 설치량} - \text{기능 상실어초 수량}}{\text{1단지 기준 인공어초 설치량}} \times 100$
	70% 미만	필요 ²⁾	
		판단유예 ³⁾	
		재점검 ⁴⁾	
<참고사항> 1) 인공어초 단지가 일정 수준 이상 유지되어 보강이 불필요한 경우 2) 인공어초 단지의 보강으로 인한 효과 유지 및 제고가 기대되는 경우로서 3), 4)에 해당하지 않는 경우 3) 유실, 파손 등의 경과를 더 지켜볼 필요가 있거나 추가 조사(사전·사후영향조사, 효과조사 등)가 필요한 경우로서, 사전사후영향조사 결과 및 해양환경변화 등을 종합하여 판단 4) 기능 유지율이 30% 미만으로 재발 가능성이 높아 보강이 비효율적인 경우로서, 인공어초 고유의 성능 문제(ex. 28.폴리콘어초)로 다른 어초로 대체·보강 검토하고, 급격한 환경변화(태풍 등)로 인한 경우는 사전·사후영향조사, 효과조사 등의 자료를 참고하여 적지 변경 등 사업 관리방안 검토			

2. 판단 예시(설치상태는 조사방법에 따라 판단 가능한 수준으로 작성)

시군구	해역명	관리번호	어초명	설치수량	설치상태					기능유지율	보강	비고
					매몰	침하	전도	파손	유실			
OO군	OO면 OO리	00-000	1.사각형어초	100	10% (50%매몰 20개)	5% (50%침하 10개)	-	6% (20%파손 30개)	30%	51%	필요	20%파손어초 10개 50%매몰
				100	10% (50%매몰 20개)	-	-	5% (50%파손 10개)	-	85%	불필요	-
				100	10% (40%매몰 25개)	5% (50%침하 10개)	-	15% (50%파손 10개, 완파 10개)	5%	65%	판단유예	최근 2년내 급변 / 추후 경과 관찰 필요

가. 전도가 되더라도 어초형상 변화가 적은 어초는 50%만 적용

※ 예시: 16.상자형어초, 58.유선형격판이있는대형사각어초 등

나. 설치상태 결과가 중복 집계되는 경우는 기능 상실 정도가 가장 높은 항목의 결과

만 적용

※ 예시 30% 파손된 어초가 전도된 경우 전도에 따른 손실률만 계산

3. 보강 의견 작성 시 고려사항

- 가. 보강 규모는 1단지 조성 기준 상실된 기능 정도에 따라 정함. 다만, 단지 구성이 다양한 바다숲, 산란·서식장 조성사업 등의 사업은 최초 시설수량을 기준으로 정할 수 있음.
- 나. 사업 효율성 제고를 위해 해역여건이 비슷하거나 인접한 경우 보강을 통합하여 실시할 수 있음.
- 다. 판단이 유예된 정점 중 추가 정보가 요구되는 경우 관련 조사 실시를 검토하여야 함.
- 라. 간척사업, 모래 채취 등으로 최근 해양환경이 급변한 해역을 보강 할 경우 추가적인 사전영향조사 실시를 검토하여야 함.
- 마. 30년이 경과한 단지라 하더라도 인근 단지의 설치상태조사 결과에서 해양폐기물 침적 등 수산생물 서식환경이 훼손될 수 있는 요소가 발견된 경우에는 차후 단기 모니터링 수행 등을 검토하여야 함.