

■ 항공 측정단위 기준 [별표 6]

## **국제표준단위계 측정단위의 환산인수(제9조제1항 관련)** (Conversion factors to SI units)

■ 소숫점 아래 6 자리 숫자 뒤에 표기하는 별표(\*)는 환산인수가 정확히 정의된 값이며 그 이하의 수는 모두 0(zero) 이 됨을 의미한다. 소숫점 아래 자리숫자가 6 자리 미만일 경우는 더 이상의 정밀성이 필요로 되지 않음을 나타내며 "( )"는 국제표준단위계 측정단위 기호이다.

| 변환 전(To convert from)                                                                 | 변환 후(to)                                   | 곱하기 값(Multiply by) |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|
| abampere                                                                              | ampere (A)                                 | 1.000 000 *E + 01  |
| abcoulomb                                                                             | coulomb (C)                                | 1.000 000 *E + 01  |
| abfarad                                                                               | farad (F)                                  | 1.000 000 *E + 09  |
| abhenry                                                                               | henry (H)                                  | 1.000 000 *E - 09  |
| abmho                                                                                 | siemens (S)                                | 1.000 000 *E + 09  |
| abohm                                                                                 | ohm ( $\Omega$ )                           | 1.000 000 *E - 09  |
| abvolt                                                                                | volt (V)                                   | 1.000 000 *E - 08  |
| acre (U.S. survey)                                                                    | square metre (m <sup>2</sup> )             | 4.046 873 E + 03   |
| ampere hour                                                                           | coulomb (C)                                | 3.600 000 *E + 03  |
| are                                                                                   | square metre (m <sup>2</sup> )             | 1.000 000 *E + 02  |
| atmosphere (standard)                                                                 | pascal (Pa)                                | 1.013 250 *E + 05  |
| atmosphere (technical = 1 kgf/cm <sup>2</sup> )                                       | pascal (Pa)                                | 9.806 650 *E + 04  |
| bar                                                                                   | pascal (Pa)                                | 1.000 000 *E + 05  |
| barrel (for petroleum, 42 U.S. liquid gal)                                            | cubic metre (m <sup>3</sup> )              | 1.589 873 *E - 01  |
| British thermal unit (International Table)                                            | joule (J)                                  | 1.055 056 E + 03   |
| British thermal unit (mean)                                                           | joule (J)                                  | 1.055 87 E + 03    |
| British thermal unit (thermochemical)                                                 | joule (J)                                  | 1.054 350 E + 03   |
| British thermal unit (39° F)                                                          | joule (J)                                  | 1.059 67 E + 03    |
| British thermal unit (59° F)                                                          | joule (J)                                  | 1.054 80 E + 03    |
| British thermal unit (60° F)                                                          | joule (J)                                  | 1.054 68 E + 03    |
| Btu (International Table) · ft/h · ft <sup>2</sup> · ° F<br>(k, thermal conductivity) | watt per metre kelvin (W/m · K)            | 1.730 735 E + 00   |
| Btu (thermochemical) · ft/h · ft <sup>2</sup> · ° F<br>(k, thermal conductivity)      | watt per metre kelvin (W/m · K)            | 1.729 577 E + 00   |
| Btu (International Table) · in/h · ft <sup>2</sup> · ° F<br>(k, thermal conductivity) | watt per metre kelvin (W/m · K)            | 1.442 279 E - 01   |
| Btu (thermochemical) · in/h · ft <sup>2</sup> · ° F<br>(k, thermal conductivity)      | watt per metre kelvin (W/m · K)            | 1.441 314 E - 01   |
| Btu (International Table) · in/s · ft <sup>2</sup> · ° F<br>(k, thermal conductivity) | watt per metre kelvin (W/m · K)            | 5.192 204 E + 02   |
| Btu (thermochemical) · in/s · ft <sup>2</sup> · ° F<br>(k, thermal conductivity)      | watt per metre kelvin (W/m · K)            | 5.188 732 E + 02   |
| Btu (International Table)/h                                                           | watt (W)                                   | 2.930 711 E - 01   |
| Btu (thermochemical)/h                                                                | watt (W)                                   | 2.928 751 E - 01   |
| Btu (thermochemical)/min                                                              | watt (W)                                   | 1.757 250 E + 01   |
| Btu (thermochemical)/s                                                                | watt (W)                                   | 1.054 350 E + 03   |
| Btu (International Table)/ft <sup>2</sup>                                             | joule per square metre (J/m <sup>2</sup> ) | 1.135 653 E + 04   |
| Btu (thermochemical)/ft <sup>2</sup>                                                  | joule per square metre (J/m <sup>2</sup> ) | 1.134 893 E + 04   |
| Btu (thermochemical)/ft <sup>2</sup> · h                                              | watt per square metre (W/m <sup>2</sup> )  | 3.152 481 E + 00   |
| Btu (thermochemical)/ft <sup>2</sup> · min                                            | watt per square metre (W/m <sup>2</sup> )  | 1.891 489 E + 02   |

|                                                                                 |                                                       |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|
| Btu (thermochemical)/ft <sup>2</sup> · s                                        | watt per square metre (W/m <sup>2</sup> )             | 1.134 893 E + 04  |
| Btu (thermochemical)/in <sup>2</sup> · s                                        | watt per square metre (W/m <sup>2</sup> )             | 1.634 246 E + 06  |
| Btu (International Table)/h · ft <sup>2</sup> · ° F<br>(C, thermal conductance) | watt per square metre kelvin (W/m <sup>2</sup> · K)   | 5.678 263 E + 00  |
| Btu (thermochemical)/h · ft <sup>2</sup> · ° F<br>(C, thermal conductance)      | watt per square metre kelvin (W/m <sup>2</sup> · K)   | 5.674 466 E + 00  |
| Btu (International Table)/s · ft <sup>2</sup> · ° F                             | watt per square metre kelvin (W/m <sup>2</sup> · K)   | 2.044 175 E + 04  |
| Btu (thermochemical)/s · ft <sup>2</sup> · ° F                                  | watt per square metre kelvin (W/m <sup>2</sup> · K)   | 2.042 808 E + 04  |
| Btu (International Table)/lb                                                    | joule per kilogram (J/kg)                             | 2.326 000 *E + 03 |
| Btu (thermochemical)/lb                                                         | joule per kilogram (J/kg)                             | 2.324 444 E + 03  |
| Btu (International Table)/lb · ° F<br>(c, heat capacity)                        | joule per kilogram kelvin (J/kg · K)                  | 4.186 800 *E + 03 |
| Btu (thermochemical)/lb · ° F<br>(c, heat capacity)                             | joule per kilogram kelvin (J/kg · K)                  | 4.184 000 E + 03  |
| calibre (inch)                                                                  | metre (m)                                             | 2.540 000 *E - 02 |
| calorie (International Table)                                                   | joule (J)                                             | 4.186 800 *E + 00 |
| calorie (mean)                                                                  | joule (J)                                             | 4.190 02 E + 00   |
| calorie (thermochemical)                                                        | joule (J)                                             | 4.184 000 *E + 00 |
| calorie (15° C)                                                                 | joule (J)                                             | 4.185 80 E + 00   |
| calorie (20° C)                                                                 | joule (J)                                             | 4.181 90 E + 00   |
| calorie (kilogram, International Table)                                         | joule (J)                                             | 4.186 800 *E + 03 |
| calorie (kilogram, mean)                                                        | joule (J)                                             | 4.190 02 E + 03   |
| calorie (kilogram, thermochemical)                                              | joule (J)                                             | 4.184 000 *E + 03 |
| cal (thermochemical)/cm <sup>2</sup>                                            | joule per square metre (J/m <sup>2</sup> )            | 4.184 000 *E + 04 |
| cal (International Table)/g                                                     | joule per kilogram (J/kg)                             | 4.186 800 *E + 03 |
| cal (thermochemical)/g                                                          | joule per kilogram (J/kg)                             | 4.184 000 *E + 03 |
| cal (International Table)/g · ° C                                               | joule per kilogram kelvin (J/kg · K)                  | 4.186 800 *E + 03 |
| cal (thermochemical)/g · ° C                                                    | joule per kilogram kelvin (J/kg · K)                  | 4.184 000 *E + 03 |
| cal (thermochemical)/min                                                        | watt (W)                                              | 6.973 333 E - 02  |
| cal (thermochemical)/s                                                          | watt (W)                                              | 4.184 000 *E + 00 |
| cal (thermochemical)/cm <sup>2</sup> · min                                      | watt per square metre (W/m <sup>2</sup> )             | 6.973 333 E + 02  |
| cal (thermochemical)/cm <sup>2</sup> · s                                        | watt per square metre (W/m <sup>2</sup> )             | 4.184 000 *E + 04 |
| cal (thermochemical)/cm · s · ° C                                               | watt per metre kelvin (W/m · K)                       | 4.184 000 *E + 02 |
| centimetre of mercury (0° C)                                                    | pascal (Pa)                                           | 1.333 22 E + 03   |
| centimetre of water (4° C)                                                      | pascal (Pa)                                           | 9.806 38 E + 01   |
| centipoise                                                                      | pascal second (Pa · s)                                | 1.000 000 *E - 03 |
| centistokes                                                                     | metre squared per second (m <sup>2</sup> /s)          | 1.000 000 *E - 06 |
| circular mil                                                                    | square metre (m <sup>2</sup> )                        | 5.067 075 E - 10  |
| clo                                                                             | kelvin metre squared per watt (K · m <sup>2</sup> /W) | 2.003 712 E - 01  |
| cup                                                                             | cubic metre (m <sup>3</sup> )                         | 2.365 882 E - 04  |
| curie                                                                           | becquerel (Bq)                                        | 3.700 000 *E + 10 |
| day (mean solar)                                                                | second (s)                                            | 8.640 000 E + 04  |
| day (sidereal)                                                                  | second (s)                                            | 8.616 409 E + 04  |
| degree (angle)                                                                  | radian (rad)                                          | 1.745 329 E - 02  |
| ° F · h · ft <sup>2</sup> /Btu (International Table)<br>(R, thermal resistance) | kelvin metre squared per watt (K · m <sup>2</sup> /W) | 1.761 102 E - 01  |
| ° F · h · ft <sup>2</sup> /Btu (thermochemical)<br>(R, thermal resistance)      | kelvin metre squared per watt (K · m <sup>2</sup> /W) | 1.762 280 E - 01  |
| dyne                                                                            | newton (N)                                            | 1.000 000 *E - 05 |
| dyne · cm                                                                       | newton metre (N · m)                                  | 1.000 000 *E - 07 |

|                                                              |                                  |                   |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| dyne/cm2                                                     | pascal (Pa)                      | 1.000 000 *E - 01 |
| electronvolt                                                 | joule (J)                        | 1.602 19 E - 19   |
| EMU of capacitance                                           | farad (F)                        | 1.000 000 *E + 09 |
| EMU of current                                               | ampere (A)                       | 1.000 000 *E + 01 |
| EMU of electric potential                                    | volt (V)                         | 1.000 000 *E - 08 |
| EMU of inductance                                            | henry (H)                        | 1.000 000 *E - 09 |
| EMU of resistance                                            | ohm (Ω)                          | 1.000 000 *E - 09 |
| erg                                                          | joule (J)                        | 1.000 000 *E - 07 |
| erg/cm2 · s                                                  | watt per square metre (W/m2)     | 1.000 000 *E - 03 |
| erg/s                                                        | watt (W)                         | 1.000 000 *E - 07 |
| ESU of capacitance                                           | farad (F)                        | 1.112 650 E - 12  |
| ESU of current                                               | ampere (A)                       | 3.335 6 E - 10    |
| ESU of electric potential                                    | volt (V)                         | 2.997 9 E + 02    |
| ESU of inductance                                            | henry (H)                        | 8.987 554 E + 11  |
| ESU of resistance                                            | ohm (Ω)                          | 8.987 554 E + 11  |
| faraday (based on carbon-12)                                 | coulomb (C)                      | 9.648 70 E + 04   |
| faraday (chemical)                                           | coulomb (C)                      | 9.649 57 E + 04   |
| faraday (physical)                                           | coulomb (C)                      | 9.652 19 E + 04   |
| fathom                                                       | metre (m)                        | 1.828 8 E + 00    |
| fermi (femtometre)                                           | metre (m)                        | 1.000 000 *E - 15 |
| fluid ounce (U.S.)                                           | cubic metre (m3)                 | 2.957 353 E - 05  |
| foot                                                         | metre (m)                        | 3.048 000 *E - 01 |
| foot (U.S. survey)                                           | metre (m)                        | 3.048 006 E - 01  |
| foot of water (39.2° F)                                      | pascal (Pa)                      | 2.988 98 E + 03   |
| ft2                                                          | square metre (m2)                | 9.290 304 *E - 02 |
| ft2/h (thermal diffusivity)                                  | metre squared per second (m2/s)  | 2.580 640 *E - 05 |
| ft2/s                                                        | metre squared per second (m2/s)  | 9.290 304 *E - 02 |
| ft3 (volume; section modulus)                                | cubic metre (m3)                 | 2.831 685 E - 02  |
| ft3/min                                                      | cubic metre per second (m3/s)    | 4.719 474 E - 04  |
| ft3/s                                                        | cubic metre per second (m3/s)    | 2.831 685 E - 02  |
| ft4 (moment of section)                                      | metre to the fourth power (m4)   | 8.630 975 E - 03  |
| ft · lbf                                                     | joule (J)                        | 1.355 818 E + 00  |
| ft · lbf/h                                                   | watt (W)                         | 3.766 161 E - 04  |
| ft · lbf/min                                                 | watt (W)                         | 2.259 697 E - 02  |
| ft · lbf/s                                                   | watt (W)                         | 1.355 818 E + 00  |
| ft · poundal                                                 | joule (J)                        | 4.214 011 E - 02  |
| free fall, standard (g)                                      | metre per second squared (m/s2)  | 9.806 650 *E + 00 |
| ft/h                                                         | metre per second (m/s)           | 8.466 667 E - 05  |
| ft/min                                                       | metre per second (m/s)           | 5.080 000 *E - 03 |
| ft/s                                                         | metre per second (m/s)           | 3.048 000 *E - 01 |
| ft/s2                                                        | metre per second squared (m/s2)  | 3.048 000 *E - 01 |
| footcandle                                                   | lux (lx)                         | 1.076 391 E + 01  |
| footlambert                                                  | candela per square metre (cd/m2) | 3.426 259 E + 00  |
| gal                                                          | metre per second squared (m/s2)  | 1.000 000 *E - 02 |
| gallon (Canadian liquid)                                     | cubic metre (m3)                 | 4.546 090 E - 03  |
| gallon (U.K. liquid)                                         | cubic metre (m3)                 | 4.546 092 E - 03  |
| gallon (U.S. dry)                                            | cubic metre (m3)                 | 4.404 884 E - 03  |
| gallon (U.S. liquid)                                         | cubic metre (m3)                 | 3.785 412 E - 03  |
| gal (U.S. liquid)/day                                        | cubic metre per second (m3/s)    | 4.381 264 E - 08  |
| gal (U.S. liquid)/min                                        | cubic metre per second (m3/s)    | 6.309 020 E - 05  |
| gal (U.S. liquid)/hp · h<br>(SFC, specific fuel consumption) | cubic metre per joule (m3/J)     | 1.410 089 E - 09  |
| gamma                                                        | tesla (T)                        | 1.000 000 *E - 09 |
| gauss                                                        | tesla (T)                        | 1.000 000 *E - 04 |
| gilbert                                                      | ampere (A)                       | 7.957 747 E - 01  |

|                                   |                                   |                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| grad                              | degree (angular)                  | 9.000 000 *E - 01 |
| grad                              | radian (rad)                      | 1.570 796 E - 02  |
| gram                              | kilogram (kg)                     | 1.000 000 *E - 03 |
| g/cm3                             | kilogram per cubic metre (kg/m3)  | 1.000 000 *E + 03 |
| gram-force/cm2                    | pascal (Pa)                       | 9.806 650 *E + 01 |
| hectare                           | square metre (m2)                 | 1.000 000 *E + 04 |
| horsepower (550 ft · lbf/s)       | watt (W)                          | 7.456 999 E + 02  |
| horsepower (electric)             | watt (W)                          | 7.460 000 *E + 02 |
| horsepower (metric)               | watt (W)                          | 7.354 99 E + 02   |
| horsepower (water)                | watt (W)                          | 7.460 43 E + 02   |
| horsepower (U.K.)                 | watt (W)                          | 7.457 0 E + 02    |
| hour (mean solar)                 | second (s)                        | 3.600 000 E + 03  |
| hour (sidereal)                   | second (s)                        | 3.590 170 E + 03  |
| hundredweight (long)              | kilogram (kg)                     | 5.080 235 E + 01  |
| hundredweight (short)             | kilogram (kg)                     | 4.535 924 E + 01  |
| inch                              | metre (m)                         | 2.540 000 *E - 02 |
| inch of mercury (32° F)           | pascal (Pa)                       | 3.386 38 E + 03   |
| inch of mercury (60° F)           | pascal (Pa)                       | 3.376 85 E + 03   |
| inch of water (39.2° F)           | pascal (Pa)                       | 2.490 82 E + 02   |
| inch of water (60° F)             | pascal (Pa)                       | 2.488 4 E + 02    |
| in2                               | square metre (m2)                 | 6.451 600 *E - 04 |
| in3 (volume; section modulus)     | cubic metre (m3)                  | 1.638 706 E - 05  |
| in3/min                           | cubic metre per second (m3/s)     | 2.731 177 E - 07  |
| in4 (moment of section)           | metre to the fourth power (m4)    | 4.162 314 E - 07  |
| in/s                              | metre per second (m/s)            | 2.540 000 *E - 02 |
| in/s2                             | metre per second squared (m/s2)   | 2.540 000 *E - 02 |
| kilocalorie (International Table) | joule (J)                         | 4.186 800 *E + 03 |
| kilocalorie (mean)                | joule (J)                         | 4.190 02 E + 03   |
| kilocalorie (thermochemical)      | joule (J)                         | 4.184 000 *E + 03 |
| kilocalorie (thermochemical)/min  | watt (W)                          | 6.973 333 E + 01  |
| kilocalorie (thermochemical)/s    | watt (W)                          | 4.184 000 *E + 03 |
| kilogram-force (kgf)              | newton (N)                        | 9.806 650 *E + 00 |
| kgf · m                           | newton metre (N · m)              | 9.806 650 *E + 00 |
| kgf · s2/m (mass)                 | kilogram (kg)                     | 9.806 650 *E + 00 |
| kgf/cm2                           | pascal (Pa)                       | 9.806 650 *E + 04 |
| kgf/m2                            | pascal (Pa)                       | 9.806 650 *E + 00 |
| kgf/mm2                           | pascal (Pa)                       | 9.806 650 *E + 06 |
| km/h                              | metre per second (m/s)            | 2.777 778 E - 01  |
| kilopond                          | newton (N)                        | 9.806 650 *E + 00 |
| kW · h                            | joule (J)                         | 3.600 000 *E + 06 |
| kip (1 000 lbf)                   | newton (N)                        | 4.448 222 E + 03  |
| kip/in2 (ksi)                     | pascal (Pa)                       | 6.894 757 E + 06  |
| knot (international)              | metre per second (m/s)            | 5.144 444 E - 01  |
| lambert                           | candela per square metre (cd/m2)  | 1/π *E + 04       |
| lambert                           | candela per square metre (cd/m2)  | 3.183 099 E + 03  |
| langley                           | joule per square metre (J/m2)     | 4.184 000 *E + 04 |
| lb · ft2 (moment of inertia)      | kilogram metre squared (kg · m2)  | 4.214 011 E - 02  |
| lb · in2 (moment of inertia)      | kilogram metre squared (kg · m2)  | 2.926 397 E - 04  |
| lb/ft · h                         | pascal second (Pa · s)            | 4.133 789 E - 04  |
| lb/ft · s                         | pascal second (Pa · s)            | 1.488 164 E + 00  |
| lb/ft2                            | kilogram per square metre (kg/m2) | 4.882 428 E + 00  |
| lb/ft3                            | kilogram per cubic metre (kg/m3)  | 1.601 846 E + 01  |
| lb/gal (U.K. liquid)              | kilogram per cubic metre (kg/m3)  | 9.977 633 E + 01  |
| lb/gal (U.S. liquid)              | kilogram per cubic metre (kg/m3)  | 1.198 264 E + 02  |
| lb/h                              | kilogram per second (kg/s)        | 1.259 979 E - 04  |

|                                               |                                   |                   |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| lb/hp · h<br>(SFC, specific fuel consumption) | kilogram per joule (kg/J)         | 1.689 659 E - 07  |
| lb/in3                                        | kilogram per cubic metre (kg/m3)  | 2.767 990 E + 04  |
| lb/min                                        | kilogram per second (kg/s)        | 7.559 873 E - 03  |
| lb/s                                          | kilogram per second (kg/s)        | 4.535 924 E - 01  |
| lb/yd3                                        | kilogram per cubic metre (kg/m3)  | 5.932 764 E - 01  |
| lbf · ft                                      | newton metre (N · m)              | 1.355 818 E + 00  |
| lbf · ft/in                                   | newton metre per metre (N · m/m)  | 5.337 866 E + 01  |
| lbf · in                                      | newton metre (N · m)              | 1.129 848 E - 01  |
| lbf · in/in                                   | newton metre per metre (N · m/m)  | 4.448 222 E + 00  |
| lbf · s/ft2                                   | pascal second (Pa · s)            | 4.788 026 E + 01  |
| lbf/ft                                        | newton per metre (N/m)            | 1.459 390 E + 01  |
| lbf/ft2                                       | pascal (Pa)                       | 4.788 026 E + 01  |
| lbf/in                                        | newton per metre (N/m)            | 1.751 268 E + 02  |
| lbf/in2 (psi)                                 | pascal (Pa)                       | 6.894 757 E + 03  |
| lbf/lb (thrust/weight (mass) ratio)           | newton per kilogram (N/kg)        | 9.806 650 E + 00  |
| light year                                    | metre (m)                         | 9.460 55 E + 15   |
| litre                                         | cubic metre (m3)                  | 1.000 000 *E - 03 |
| maxwell                                       | weber (Wb)                        | 1.000 000 *E - 08 |
| mho                                           | siemens (S)                       | 1.000 000 *E + 00 |
| microinch                                     | metre (m)                         | 2.540 000 *E - 08 |
| micron                                        | metre (m)                         | 1.000 000 *E - 06 |
| mil                                           | metre (m)                         | 2.540 000 *E - 05 |
| mile (international)                          | metre (m)                         | 1.609 344 *E + 03 |
| mile (statute)                                | metre (m)                         | 1.609 3 E + 03    |
| mile (U.S. survey)                            | metre (m)                         | 1.609 347 E + 03  |
| mile (international nautical)                 | metre (m)                         | 1.852 000 *E + 03 |
| mile (U.K. nautical)                          | metre (m)                         | 1.853 184 *E + 03 |
| mile (U.S. nautical)                          | metre (m)                         | 1.852 000 *E + 03 |
| mi2 (international)                           | square metre (m2)                 | 2.589 988 E + 06  |
| mi2 (U.S. survey)                             | square metre (m2)                 | 2.589 998 E + 06  |
| mi/h (international)                          | metre per second (m/s)            | 4.470 400 *E - 01 |
| mi/h (international)                          | kilometre per hour (km/h)         | 1.609 344 *E + 00 |
| mi/min (international)                        | metre per second (m/s)            | 2.682 240 *E + 01 |
| mi/s (international)                          | metre per second (m/s)            | 1.609 344 *E + 03 |
| millibar                                      | pascal (Pa)                       | 1.000 000 *E + 02 |
| millimetre of mercury (0° C)                  | pascal (Pa)                       | 1.333 22 E + 02   |
| minute (angle)                                | radian (rad)                      | 2.908 882 E - 04  |
| minute (mean solar)                           | second (s)                        | 6.000 000 E + 01  |
| minute (sidereal)                             | second (s)                        | 5.983 617 E + 01  |
| month (mean calendar)                         | second(s)                         | 2.628 000 E + 06  |
| oersted                                       | ampere per metre (A/m)            | 7.957 747 E + 01  |
| ohm centimetre                                | ohm metre (Ω · m)                 | 1.000 000 *E - 02 |
| ohm circular-mil per ft                       | ohm millimetre squared per metre  |                   |
| ounce (avoirdupois)                           | kilogram (kg)                     | 2.834 952 E - 02  |
| ounce (troy or apothecary)                    | kilogram (kg)                     | 3.110 348 E - 02  |
| ounce (U.K. fluid)                            | cubic metre (m3)                  | 2.841 307 E - 05  |
| ounce (U.S. fluid)                            | cubic metre (m3)                  | 2.957 353 E - 05  |
| ounce-force                                   | newton (N)                        | 2.780 139 E - 01  |
| ozf · in                                      | newton metre (N · m)              | 7.061 552 E - 03  |
| oz (avoirdupois)/gal (U.K. liquid)            | kilogram per cubic metre (kg/m3)  | 6.236 021 E + 00  |
| oz (avoirdupois)/gal (U.S. liquid)            | kilogram per cubic metre (kg/m3)  | 7.489 152 E + 00  |
| oz (avoirdupois)/in3                          | kilogram per cubic metre (kg/m3)  | 1.729 994 E + 03  |
| oz (avoirdupois)/ft2                          | kilogram per square metre (kg/m2) | 3.051 517 E - 01  |
| oz (avoirdupois)/yd2                          | kilogram per square metre (kg/m2) | 3.390 575 E - 02  |

|                                 |                                                                        |                   |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| parsec                          | metre (m)                                                              | 3.085 678 E + 16  |
| pennyweight                     | kilogram (kg)                                                          | 1.555 174 E - 03  |
| perm (0° C)                     | kilogram per pascal second metre squared (kg/Pa · s · m <sup>2</sup> ) | 5.721 35 E - 11   |
| perm (23° C)                    | kilogram per pascal second metre squared (kg/Pa · s · m <sup>2</sup> ) | 5.745 25 E - 11   |
| perm · in (0° C)                | kilogram per pascal second metre (kg/Pa · s · m)                       | 1.453 22 E - 12   |
| perm · in (23° C)               | kilogram per pascal second metre (kg/Pa · s · m)                       | 1.459 29 E - 12   |
| phot                            | lumen per square metre (lm/m <sup>2</sup> )                            | 1.000 000 *E + 04 |
| pint (U.S. dry)                 | cubic metre (m <sup>3</sup> )                                          | 5.506 105 E - 04  |
| pint (U.S. liquid)              | cubic metre (m <sup>3</sup> )                                          | 4.731 765 E - 04  |
| poise (absolute viscosity)      | pascal second (Pa · s)                                                 | 1.000 000 *E - 01 |
| pound (lb avoirdupois)          | kilogram (kg)                                                          | 4.535 924 E - 01  |
| pound (troy or apothecary)      | kilogram (kg)                                                          | 3.732 417 E - 01  |
| poundal                         | newton (N)                                                             | 1.382 550 E - 01  |
| poundal/ft <sup>2</sup>         | pascal (Pa)                                                            | 1.488 164 E + 00  |
| poundal · s/ft <sup>2</sup>     | pascal second (Pa · s)                                                 | 1.488 164 E + 00  |
| pound-force (lbf)               | newton (N)                                                             | 4.448 222 E + 00  |
| quart (U.S. dry)                | cubic metre (m <sup>3</sup> )                                          | 1.101 221 E - 03  |
| quart (U.S. liquid)             | cubic metre (m <sup>3</sup> )                                          | 9.463 529 E - 04  |
| rad (radiation dose absorbed)   | gray (Gy)                                                              | 1.000 000 *E - 02 |
| rem                             | sievert (Sv)                                                           | 1.000 000 *E - 02 |
| rhe                             | 1 per pascal second (1/Pa · s)                                         | 1.000 000 *E + 01 |
| roentgen                        | coulomb per kilogram (C/kg)                                            | 2.58 E - 04       |
| second (angle)                  | radian (rad)                                                           | 4.848 137 E - 06  |
| second (sidereal)               | second (s)                                                             | 9.972 696 E - 01  |
| slug                            | kilogram (kg)                                                          | 1.459 390 E + 01  |
| slug/ft · s                     | pascal second (Pa · s)                                                 | 4.788 026 E + 01  |
| slug/ft <sup>3</sup>            | kilogram per cubic metre (kg/m <sup>3</sup> )                          | 5.153 788 E + 02  |
| statampere                      | ampere (A)                                                             | 3.335 640 E - 10  |
| statcoulomb                     | coulomb (C)                                                            | 3.335 640 E - 10  |
| statfarad                       | farad (F)                                                              | 1.112 650 E - 12  |
| stathenry                       | henry (H)                                                              | 8.987 554 E + 11  |
| statmho                         | siemens (S)                                                            | 1.112 650 E - 12  |
| statohm                         | ohm (Ω)                                                                | 8.987 554 E + 11  |
| statvolt                        | volt (V)                                                               | 2.997 925 E + 02  |
| stere                           | cubic metre (m <sup>3</sup> )                                          | 1.000 000 *E + 00 |
| stilb                           | candela per square metre (cd/m <sup>2</sup> )                          | 1.000 000 *E + 04 |
| stokes (kinematic viscosity)    | metre squared per second (m <sup>2</sup> /s)                           | 1.000 000 *E - 04 |
| therm                           | joule (J)                                                              | 1.055 056 E + 08  |
| ton (assay)                     | kilogram (kg)                                                          | 2.916 667 E - 02  |
| ton (long, 2 240 lb)            | kilogram (kg)                                                          | 1.016 047 E + 03  |
| ton (metric)                    | kilogram (kg)                                                          | 1.000 000 *E + 03 |
| ton (nuclear equivalent of TNT) | joule (J)                                                              | 4.184 E + 09      |
| ton (refrigeration)             | watt (W)                                                               | 3.516 800 E + 03  |
| ton (register)                  | cubic metre (m <sup>3</sup> )                                          | 2.831 685 E + 00  |
| ton (short, 2 000 lb)           | kilogram (kg)                                                          | 9.071 847 E + 02  |
| ton (long)/yd <sup>3</sup>      | kilogram per cubic metre (kg/m <sup>3</sup> )                          | 1.328 939 E + 03  |
| ton (short)/h                   | kilogram per second (kg/s)                                             | 2.519 958 E - 01  |
| ton-force (2 000 lbf)           | newton (N)                                                             | 8.896 444 E + 03  |
| tonne                           | kilogram (kg)                                                          | 1.000 000 *E + 03 |
| torr (mm Hg, 0° C)              | pascal (Pa)                                                            | 1.333 22 E + 02   |
| unit pole                       | weber (Wb)                                                             | 1.256 637 E - 07  |

|                 |                               |                   |
|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| W · h           | joule (J)                     | 3.600 000 *E + 03 |
| W · s           | joule (J)                     | 1.000 000 *E + 00 |
| W/cm2           | watt per square metre (W/m2)  | 1.000 000 *E + 04 |
| W/in2           | watt per square metre (W/m2)  | 1.550 003 E + 03  |
| yard            | metre (m)                     | 9.144 000 *E - 01 |
| yd2             | square metre (m2)             | 8.361 274 E - 01  |
| yd3             | cubic metre (m3)              | 7.645 549 E - 01  |
| yd3/min         | cubic metre per second (m3/s) | 1.274 258 E - 02  |
| year (calendar) | second (s)                    | 3.153 600 E + 07  |
| year (sidereal) | second (s)                    | 3.155 815 E + 07  |
| year (tropical) | second (s)                    | 3.155 693 E + 07  |