

우수천일염 생산기준(제5조 관련)

1. 바닷물, 갯벌, 시설, 기구 및 자재 등에 관한 사항

항목	기준																							
가. 바닷물 * 바닷물은 「해양환경보전 및 활용에 관한 법률」 제13조 제1항에 따른 「해양환경기준」의 해수수질에 관한 기준에 적합해야 한다.	1) 취수해역: 염전에서 사용하는 바닷물이 유입되는 입구로부터 100m*이내의 해역 * 조수간만 등의 사유에 따라 가감할 수 있음.																							
	<table><tr><th colspan="2">항목</th><th>기준</th></tr><tr><td rowspan="3">생활환경기준</td><td>수소이온농도(pH)</td><td>6.5~8.5</td></tr><tr><td>총대장균군(총대장균군수/100 ml)</td><td>1,000 이하</td></tr><tr><td>용매 추출유분(mg/L)</td><td>0.01 이하</td></tr><tr><td rowspan="4">사람의 건강보호기준</td><td>비소(μg/L)</td><td>50 이하</td></tr><tr><td>카드뮴(μg/L)</td><td>10 이하</td></tr><tr><td>납(μg/L)</td><td>50 이하</td></tr><tr><td>수은(μg/L)</td><td>0.5 이하</td></tr></table>				항목		기준	생활환경기준	수소이온농도(pH)	6.5~8.5	총대장균군(총대장균군수/100 ml)	1,000 이하	용매 추출유분(mg/L)	0.01 이하	사람의 건강보호기준	비소(μg/L)	50 이하	카드뮴(μg/L)	10 이하	납(μg/L)	50 이하	수은(μg/L)	0.5 이하	
	항목		기준																					
	생활환경기준	수소이온농도(pH)	6.5~8.5																					
		총대장균군(총대장균군수/100 ml)	1,000 이하																					
		용매 추출유분(mg/L)	0.01 이하																					
	사람의 건강보호기준	비소(μg/L)	50 이하																					
		카드뮴(μg/L)	10 이하																					
		납(μg/L)	50 이하																					
		수은(μg/L)	0.5 이하																					
2) 저수지: 취수해역으로부터 유입되는 바닷물을 염전에 사용하기 위해 저장하는 곳																								
<table><tr><th colspan="2">항목</th><th>기준</th></tr><tr><td rowspan="4">사람의 건강보호기준</td><td>비소(μg/L)</td><td>50 이하</td></tr><tr><td>카드뮴(μg/L)</td><td>10 이하</td></tr><tr><td>납(μg/L)</td><td>50 이하</td></tr><tr><td>수은(μg/L)</td><td>0.5 이하</td></tr></table>				항목		기준	사람의 건강보호기준	비소(μg/L)	50 이하	카드뮴(μg/L)	10 이하	납(μg/L)	50 이하	수은(μg/L)	0.5 이하									
항목		기준																						
사람의 건강보호기준	비소(μg/L)	50 이하																						
	카드뮴(μg/L)	10 이하																						
	납(μg/L)	50 이하																						
	수은(μg/L)	0.5 이하																						
나. 갯벌 및 염전의 토양	1) 「토양환경보전법 시행규칙」 제1조의5 별표 3의 ‘토양오염 우려기준’ 중 카드뮴, 구리, 비소, 수은, 납이 1지역 기준을 초과해서는 안 된다. ○ 갯벌 및 염전 토양의 기준 (단위: mg/kg) <table><tr><td>카드뮴</td><td>구리</td><td>비소</td><td>수은</td><td>납</td></tr><tr><td>4</td><td>150</td><td>25</td><td>4</td><td>200</td></tr></table> * 갯벌: 바다와 저수지 사이의 취수구가 위치한 인근지역을 말한다. * 염전 토양: 저수지와 제1증발지의 토양을 말한다.					카드뮴	구리	비소	수은	납	4	150	25	4	200									
	카드뮴	구리	비소	수은	납																			
	4	150	25	4	200																			
다. 시설	1) 저수지																							
	가) 해수 및 증발지의 취수구는 부유물질 등을 제거하기 위한 여																							

과망 등이 설치되어 있어야 한다.

나) 농업용수와 축산폐수 등이 유입될 수 있는 수로와 독립되어야 한다.

2) 증발지(제1·2증발지)

가) 표면에 부유하거나 흡착된 이끼 등은 주기적으로 제거되어야 하고, 관리일지를 기록·보관해야 한다.

나) 독·물꼬·바닥 등은 목재나 개흙 등 식품에 적합한 재질이거나 품질에 영향을 미치지 않는 소재이어야 한다.

다) 수분증발을 촉진할 목적으로 장판을 사용하지 않아야 한다. 다만, 옹기·타일은 제외한다.

3) 해주(함수저장고)

가) 지붕과 벽면은 파손되거나 해충 및 설치류(齧齒類) 등이 침입할 수 있는 구멍 등이 없거나 수리되어야 하며, 부득이할 경우 망과 트랩(trap) 등을 설치하여 관리해야 한다.

나) 골조·지붕·벽면과 접합에 사용되는 못 등은 식품에 적합한 재질이거나 품질에 영향을 미치지 않는 소재이어야 한다.

다) 청소 및 청결상태를 확인할 수 있는 문서를 정기적으로 기록·보관해야 한다.

4) 결정지

가) 독·물꼬·바닥·수로 등은 목재나 개흙 등 식품에 적합한 재질이이어야 한다. 다만, 결정지 옹기·타일판의 품질기준은 다음과 같다.

○ 납($\mu\text{g}/\text{cm}^2$): 8이하, 카드뮴($\mu\text{g}/\text{cm}^2$): 0.7이하

나) 접합에 사용되는 못 등은 부식(腐蝕)이 안 되는 재질이이어야 한다.

5) 소금창고

가) 창고의 골조는 목재 또는 친환경소재로 시공하고, 골조·지붕·벽면과 접합에 사용하는 못 등은 목재나 부식이 안되는 재질을 사용해야 한다.

나) 바닥은 간수(소금에서 흘러나오는 물)가 배출될 수 있는 구조이어야 하며, 배수구가 설치되어 있어야 한다.

	다) 채광 및 조명시설은 부식이 안 되는 자재로 되어 있으며, 파손 등의 방지를 위한 보호 장치가 되어 있어야 한다. 라) 지붕과 벽면은 파손되거나 해충 및 설치류 등이 침입할 수 있는 구멍 등이 없어야 하며, 부득이한 경우 망과 트랩 등을 설치하여 관리해야 한다. 마) 내벽은 파손된 부분이 없도록 관리하며, 오물이나 곰팡이, 미생물 등이 번식되지 않도록 청결하게 관리해야 한다. 바) 내부에 소금을 오염시킬 수 있는 기구나 자재 또는 인체에 유해한 물질을 보관하지 않아야 한다. 사) 청소 및 청결상태를 확인할 수 있는 문서를 정기적으로 기록·보관해야 한다. 6) 수로 가) 바닥과 옆면의 재질은 목재나 개흙 등 식품에 적합한 재질이거나 품질에 영향을 미치지 않는 소재이어야 한다. 나) 일정한 간격으로 여과망을 설치하여 부유이물(異物)의 혼입을 차단해야 한다.
라. 기구 및 자재	1) 염전에서 사용하는 모든 기구 및 자재들은 식품용에 적합한 재질로 청소·소독·관리·보수가 가능하게 제작된 것을 사용해야 한다. 2) 기구 및 자재들은 오염을 방지할 수 있도록 주기적으로 청소하고 관리해야 한다. 3) 그 밖에 필요한 경우 「식품위생법」 제9조제1항에 따른 「기구 및 용기·포장의 기준 및 규격」을 적용할 수 있다.

2. 염전·작업장 및 주변 환경에 관한 사항

항목	기준
가. 염전·작업장 및 주변 환경	1) 방진막 등 주변오염을 차단할 수 있는 시설을 갖추어야 한다. 2) 염전은 공장, 축사로부터 200m 이상 거리를 두어야 한다. 다만, 공장의 경우 소금가공공장 등 식품제조공장은 제외한다.

3. 생산·관리 및 품질관리에 관한 사항

항목	기준																																				
가 . 생산관리	1) 생산·출하 내역을 일 단위로 기록·관리하고, 유통 중 이상품에 대한 사후관리체계를 갖추어야 한다. 2) 인증품은 다른 소금과 분리된 구역·공간에서 보관하며, 주기적으로 위생관리를 해야 한다. 3) 석탄연료로 구동되는 모터를 사용해서는 안 된다 4) 작업환경(고정·간이화장실, 사무실 등), 종사자(작업복·작업모·장화 등)에 대한 위생관리를 주기적으로 실시해야 한다.																																				
나 . 품질관리	1) 품질기준은 다음과 같다. <table><tr><th colspan="2">항목</th><th>성분기준</th></tr><tr><td colspan="2">염화나트륨(% , w/w)</td><td>83.0 이상</td></tr><tr><td colspan="2">수분(% , w/w)</td><td>11.0 이하</td></tr><tr><td colspan="2">불용분(% , w/w)</td><td>0.15 이하(토판 천일염은 0.3 이하)</td></tr><tr><td colspan="2">비소(mg/kg)</td><td>0.25 이하</td></tr><tr><td colspan="2">납(mg/kg)</td><td>1.0 이하</td></tr><tr><td colspan="2">카드뮴(mg/kg)</td><td>0.25 이하</td></tr><tr><td colspan="2">수은(mg/kg)</td><td>0.05 이하</td></tr><tr><td colspan="2">페로시아화이온</td><td>불검출</td></tr><tr><td colspan="2">대장균</td><td>음성</td></tr><tr><td rowspan="2">방사능(Bq/kg, L)</td><td>¹³¹I</td><td>100 이하</td></tr><tr><td>¹³⁴Cs + ¹³⁷Cs</td><td>100 이하</td></tr></table>		항목		성분기준	염화나트륨(% , w/w)		83.0 이상	수분(% , w/w)		11.0 이하	불용분(% , w/w)		0.15 이하(토판 천일염은 0.3 이하)	비소(mg/kg)		0.25 이하	납(mg/kg)		1.0 이하	카드뮴(mg/kg)		0.25 이하	수은(mg/kg)		0.05 이하	페로시아화이온		불검출	대장균		음성	방사능(Bq/kg, L)	¹³¹ I	100 이하	¹³⁴ Cs + ¹³⁷ Cs	100 이하
항목		성분기준																																			
염화나트륨(% , w/w)		83.0 이상																																			
수분(% , w/w)		11.0 이하																																			
불용분(% , w/w)		0.15 이하(토판 천일염은 0.3 이하)																																			
비소(mg/kg)		0.25 이하																																			
납(mg/kg)		1.0 이하																																			
카드뮴(mg/kg)		0.25 이하																																			
수은(mg/kg)		0.05 이하																																			
페로시아화이온		불검출																																			
대장균		음성																																			
방사능(Bq/kg, L)	¹³¹ I	100 이하																																			
	¹³⁴ Cs + ¹³⁷ Cs	100 이하																																			

4. 사회적 책임성에 관한 사항

항목	기준
가. 사회적 책임성	1) 근로자를 위해 안전하고 쾌적한 근무 환경을 제공해야 하며, 근로자에 대한 안전사고 일지를 기록, 관리해야 한다. 2) 생산작업 후 발생된 폐기물, 생활폐기물 등은 분리 배출해야 하며, 관리대장을 작성하여 갖춰 두어야 한다.