

## [별표 1] 줄음쉼터 설치장소

1. 고속국도에서 도로의 종단경사가 아래 표에 제시된 기준 이하인 구간. 다만, 지형 상황, 주변 지장물 및 경제성을 고려하여 필요하다고 인정되는 경우에는 다음 표의 비율에 1%를 더한 값 이하로 할 수 있다.

| 본선 설계속도(km/h) |    | 120 | 110 | 100 | 90 | 80 |
|---------------|----|-----|-----|-----|----|----|
| 최대<br>종단경사(%) | 평지 | 3   | 3   | 3   | 4  | 4  |
|               | 산지 | 4   | 5   | 5   | 6  | 6  |

2. 고속국도에서 도로의 평면곡선반지름이 아래 표에 제시된 기준 이상인 구간.

| 본선 설계속도(km/h) | 120   | 110 | 100 | 90  | 80  |
|---------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 변이구간 길이(m)    | 1,000 | 900 | 700 | 600 | 450 |

3. 고속국도에서 인터체인지 및 타 시설(휴게시설, 주차장, 버스정류장 등)과의 이격 거리가 아래 표에 제시된 기준 이상인 구간

| 구분              | 최소간격(km) |
|-----------------|----------|
| 줄음쉼터와 인터체인지     | 2        |
| 줄음쉼터와 휴게시설      | 2        |
| 줄음쉼터와 터널 및 지하차도 | 2        |
| 줄음쉼터와 주차장       | 1        |
| 줄음쉼터와 버스정류장     | 1        |

※ 다만, 부득이하게 인접 시설물과 이격거리 기준을 만족하지 못하는 경우, 전문기관의 교통안전진단서를 구비하여 국토교통부장관과 협의 된 경우에 한해 설치가능

4. 일반국도에서 도로의 종단경사가 아래의 표에 제시된 기준 이하인 구간

다만, 최대 종단경사 이상의 구간 중 오르막차로가 설치되어 있는 경우에는 오르막차로의 바깥쪽 구간에 줄음خط터를 검토할 수 있다.

|            |    |   |
|------------|----|---|
| 최대 종단경사(%) | 평지 | 6 |
|            | 산지 | 9 |

5. 일반국도에서 곡선반지름이 280m(양방향 2차로 도로의 경우에는 140m) 이상인 구간

6. 일반국도에서 교차로, 터널 및 지하차도 등 시설물의 내부와 외부 사이의 명암 차이가 커서 장애물을 알아보기 어려워 조명시설 등을 설치한 경우 이격거리가 아래 표에 제시된 기준 이상인 구간

| 이격거리<br>(m) | 구분                              | 설계속도<br>(km/h) | 지구단위계획구역 등* | 그 밖의 지역** |
|-------------|---------------------------------|----------------|-------------|-----------|
|             | 교차로                             | 50             | 25          | 40        |
|             |                                 | 60             | 40          | 60        |
|             |                                 | 70             | 60          | 85        |
|             |                                 | 80             | 70          | 100       |
|             | 터널,<br>지하차도,<br>버스정류장,<br>주차장 등 | 60 초과          | 350         |           |
|             |                                 | 60 이하          | 300         |           |

\* 지구단위계획구역 등 : 1. 해당 일반국도가 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제2조제4호에 따른 도시·군관리계획에 따라 정비되어 있는 경우

2. 줄음선터 실시설계 시 해당 일반국도에 대하여 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제85조에 따른 단계별 집행계획 중 제1단계 집행계획이 수립되어 있는 경우

3. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제51조에 따라 지구단위계획이 지정된 구역의 경우

4. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제85조에 따른 단계별 집행계획 중 제2단계 집행계획이 수립된 도시지역의 경우

\*\* 그 밖의 지역 : "지구단위계획 등"을 제외한 지역