

[별표 2] 진입부 감속차로 설치방법

1. 고속국도에서 진입부 감속차로 길이는 졸음쉼터 진입 자동차가 감속하기 위해 필요한 길이로 다음 기준 이상을 확보하여야 하며, 「도로의 구조·시설 기준에 관한 규칙」에 따라 본선 종단경사의 크기를 고려하여 감속차로 길이를 보정 할 수 있다.

본선 설계속도(km/h)	120	110	100	90	80
감속차로 길이(m)	175	160	145	120	100

2. 고속국도에서 진입부 변이구간 길이는 자동차가 한 차로를 변경하는데 필요한 길이로 다음 기준 이상을 확보하여야 한다.

본선 설계속도(km/h)	120	110	100	90	80
변이구간 길이(m)	90	80	70	70	60

3. 고속국도에서 평행식 진입로 전체 길이의 평행식은 변이구간 및 감속차로의 전체 진입부 변속차로를 다음 표 기준 이상 확보 하여야 한다.

본선 설계속도(km/h)	120	110	100	90	80
진입로 변속차로 길이(m)	265	240	215	190	160

4. 일반국도에서 진입부 감속차로 길이는 졸음쉼터 진입 자동차가 감속하기 위해 필요한 길이로 다음 기준 이상을 확보하여야 한다.

본선 차로수(양방향)	4차로 이상	2차로
감속차로 길이(m)	45	30

5. 일반국도에서 진입부 변이구간 길이는 자동차가 한 차로를 변경하는데 필요한 길이로 다음 기준 이상을 확보하여야 한다.

본선 차로수(양방향)	4차로 이상	2차로
변이구간 길이(m)	15	10

6. 일반국도에서 평행식 진입로 전체 길이의 평행식은 변이구간 및 감속차로의 전체 진입부 변속차로를 다음 표 기준 이상 확보하여야 한다.

본선 차로수(양방향)	4차로 이상	2차로
진입로 변속차로 길이(m)	60	40

7. 고속국도에서 직접식 진입로 변속차로 길이 다음 표 기준 이상 확보하여야 한다.

본선 설계속도(km/h)	120	110	100	90	80
진입로 변속차로 길이(m)	265	240	215	190	160

8. 일반국도에서 직접식 진입로 변속차로 길이 다음 표 기준 이상 확보하여야 한다.

본선 차로수(양방향)	4차로 이상	2차로
진입로 변속차로 길이(m)	60	40