

[별표 3] 진출부 가속차로 설치방법

1. 고속국도에서 진출부 가속차로 길이는 줄음선평터 진출 자동차가 가속하기 위해 필요한 길이로 다음 기준 이상을 확보하여야 하며, 「도로의 구조·시설 기준에 관한 규칙」에 따라 본선 종단경사의 크기를 고려하여 가속차로 길이를 보정할 수 있다.

본선 설계속도(km/h)	120	110	100	90	80
가속차로 길이(m)	470	360	300	210	135

2. 고속국도에서 진출부 변이구간 길이는 자동차가 한 차로를 변경하는데 필요한 길이로 다음 기준 이상을 확보하여야 한다.

본선 설계속도(km/h)	120	110	100	90	80
변이구간 길이(m)	90	80	70	70	60

3. 고속국도에서 평행식 진출로 전체 길이의 평행식은 변이구간 및 가속차로의 전체 진출부 변속차로를 다음 표 기준 이상 확보 하여야 한다.

본선 설계속도(km/h)	120	110	100	90	80
진출로 변속차로 길이(m)	560	440	370	280	195

4. 일반국도에서 진출부 가속차로 길이는 줄음선평터 진입 자동차가 가속하기 위해 필요한 길이로 다음 기준 이상을 확보하여야 한다.

본선 차로수(양방향)	4차로 이상	2차로
가속차로 길이(m)	90	65

5. 일반국도에서 진출부 변이구간 길이는 자동차가 한 차로를 변경하는데 필요한 길이로 다음 기준 이상을 확보하여야 한다.

본선 차로수(양방향)	4차로 이상	2차로
변이구간 길이(m)	30	20

6. 일반국도에서 평행식 진출로 전체 길이의 평행식은 변이구간 및 가속차로의 전체 진출부 변속차로를 다음 표 기준 이상 확보하여야 한다.

본선 차로수(양방향)	4차로 이상	2차로
진출로 변속차로 길이(m)	120	85

7. 고속국도에서 직접식 진출로 변속차로 길이 다음 표 기준 이상 확보하여야 한다.

본선 설계속도(km/h)	120	110	100	90	80
진출로 변속차로 길이(m)	560	440	370	280	195

8. 일반국도에서 직접식 진출부 변속차로 길이 다음 표 기준 이상 확보하여야 한다.

본선 차로수(양방향)	4차로 이상	2차로
진출로 변속차로 길이(m)	120	85