

<별표 1> 폐기물부담금 플라스틱 재활용실적 인정기준

1. 재활용 방법

- 가. 폐플라스틱을 사용한 재생원료 제조
- 나. 폐플라스틱을 사용한 성형제품 제조
- 다. 폐플라스틱을 중량기준으로 60퍼센트 이상 사용한 「자원재활용법」 시행규칙 별표7 제1호의 기준에 적합한 일반 고형연료제품 중 성형제품의 제조 [저위발열량은 킬로그램(kg)당 6천킬로칼로리(kcal) 이상이어야 한다]
- 라. 재활용을 목적으로 한 수출(다만, 폐기물관리법 제25조제9항 및 제46조제6항의 폐기물처리업자 및 폐기물처리 신고자의 준수사항을 위반하여 수출한 경우에는 실적으로 인정하지 않음)
- 마. 전자제품을 해체·압축·파쇄·절단 등의 중간처리과정을 거쳐 재사용가능부품을 재사용하거나 소재별로 분리하여 재활용

2. 공통기준

- 가. 재생원료·제품 등을 제조하여 사용자에게 인계한 수량 중 면제 및 감액 신청 품목의 투입량 또는 공급량의 실제 중량을 기준으로 다음의 공통 및 세부기준에 따라 재활용 실적을 인정한다.(재활용을 목적으로 수출한 경우에는 수출한 품목의 실제 중량을 인정하되 수입한 폐기물을 재활용한 경우에는 재활용실적에서 제외)
- 나. 매입·매출 계량증명서 및 매입·매출 세금계산서 또는 재활용폐자원 등의 매입 세액공제신고서 등으로 확인 가능한 중량에 한하여 인정한다.
- 다. 국가의 예산이 투입되는 시설을 통해 재활용하거나, 국가의 예산을 지급하여 민간에 재활용을 위탁한 경우 재활용실적에서 제외한다.
- 라. 재활용 실적은 출고년도에 해당하는 당해 연도 회수·재활용실적만을 인정한다.
- 마. 해당 제품·재료·용기별(품목별)로 세부기준에 따라 재활용실적을 인정한다. 단, 회수·재활용이 함께 되어 품목별 재활용실적 구분이 어려운 경우, 재활용실적을 합산하여 인정한다.
- 바. 제1호 각 목의 어느 하나에 해당하는 방법으로 재활용하되, 다목의 방법으로 재활용하는 양은 총 재활용량의 70퍼센트 내에서만 인정한다.
- 사. 「자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률」 제12조에 따른 ‘자발적협약’, 제16조에 따른 ‘생산자책임재활용제도’ 및 「전기·전자제품 및 자동차의 자원순환에 관한 법률」 제15조 및 제25조에 따라 재활용 실적을

인정받은 경우 법 제12조제2항제2호 전단의 재활용량으로 인정하지 않는다.

아. 폐플라스틱을 사용하여 재활용한 경우 재활용 단계별 이중 실적을 인정하지 않으며, 재활용 단계별 이중 실적이 제출되는 경우 폐플라스틱을 회수하여 재활용한 실적을 우선하여 인정한다.

자. 회수·재활용을 위탁받은 회수·재활용사업자가 다른 사업자에 재위탁하여 재활용하는 경우에는 재활용실적에서 제외한다.

차. 폐기물에 흙, 수분 등 회수품 내외부 및 사이에 묻어 있거나 포함된 것의 혼입률(이하 “이물질혼입률”이라 한다)을 제19조의 혼입비율 조사 시별지 제17호의3서식의 이물질혼입률 조사표에 작성해야 한다.

카. 세부기준에서 정하지 않은 사항 중 기후에너지환경부장관이 현장 조사 등을 통하여 적합하다고 판단하는 경우 재활용실적을 인정한다.

3. 세부기준

가. 제1호 가목부터 라목에 해당하는 방법으로 재활용하는 경우

다음의 A식 또는 B식을 적용(별표1 제1호의 가목 또는 다목에 해당하는 방법으로 재활용하는 경우 A식을 적용하고, 나목 또는 라목에 해당하는 방법으로 재활용하는 경우 B식을 적용하는 것을 원칙으로 하되, A식과 B식 중 어떤 식을 적용할지는 여건에 따라 변경 가능)

< 재활용실적 인정기준 산출내역 >

구분	항목별 기준
A식	☐ 아래의 산식에 대입하여 재활용실적을 산출하되, B식에 의해 산출된 재활용실적 범위 내에서 인정 공급량×(1-비대상혼입률)
	▷ 공급량 : 재생원료·제품 등을 제조하는 경우 사용자에게 인계한 수량을 말한다. 단, 재생원료·제품 등의 제조과정에서 면제·감액 신청품목 외의 첨가제(경화제, 안정제 등)를 투입하는 경우에는, 그 첨가제 투입량을 제외해야 한다. ▷ 비대상혼입률 : 별표2의 기준에 따라 조사하여 재활용사업자별 비율을 적용
B식	☐ 아래의 산식에 대입하여 재활용실적 산출 투입량×(1-비대상혼입률)×(1-타재질혼입률)×(1-이물질혼입률)
	▷ 투입량 : 재생원료·제품 등을 제조하여 사용자에게 인계하였을 경우 투입량(회수량-보관량)을 말하며, 수출의 경우 수출량을 말함 ▷ 비대상혼입률 및 타재질혼입률 : 별표 2의 기준에 따라 조사하여 재활용사업자별 비율을 적용 ▷ 이물질혼입률 : 제2호차목에 따라 조사한 경우, 재활용사업자별 비율을 적용

1) 재활용 공정의 특성상 동일한 산식을 적용하여 산정할 수 없는 품목의 경우 기후에너지환경부장관이 인정하는 별도의 산식을 적용할 수 있다.

나. 제1호 마목에 해당하는 방법으로 재활용하는 경우

< 재활용실적 인정기준 산출내역 >

반입량	(반입대수 - 미처리보관대수) × 합성수지 평균중량
공급량	재활용 제품 · 재생원료 판매량

- 1) 가목의 방법을 적용함을 원칙으로 하되 해당 품목의 합성수지 평균중량을 측정한 경우, 공급량의 범위 내에서 해당 품목의 반입량을 기준으로 적용 가능
- 2) 해체 · 압축 · 파쇄 · 절단 등의 중간처리과정을 거쳐 재사용가능부품을 재사용하거나 소재별로 분리하여 재활용하여도 재활용실적을 인정. 다만, 냉매, 필터, 인쇄회로기판(PCBs)의 경우 적정하게 처리하였음을 증명할 수 있는 자료 제출