

[별표 1]

GNSS측량 검사표(○○지구)
(통합기준점, 삼각점)

검사항목	검사대상	기준이내	완성도(%)	판정	비고
1. 매설					
가. 선점	점	점		적합 (부적합)	
나. 현장상태	점	점			
다. 점의조서	점	점			
라. 안내표지판	점	점			
2. 관측 및 계산				적합 (부적합)	
가. 관측도	식	식			
나. 데이터 파일	식	식			
다. 기기성능검사	식	식			
라. 관측시간	식	식			
마. 세션간 중복	식	식			
바. 중복기선 교차	식	식			
사. 좌표 정확도	점	점			
아. 폐합차	식	식			
자. 방위표 연결	식	식			
3. 수평각측량				적합 (부적합)	통합기준점 측량시에만 적용
가. 계산상태	식	식			
나. 정확도	식	식			
종합판정	구분 직책	직책	성명	서명	
합 격 (불합격)	검 사 관 보조검사관				

GNSS측량 검사기준

1. 매설

검사항목	검사기준	검사방법	비고
가. 선점	측량환경의 적합성(양각 15°)	현장(표본)검사(3~5%)	적,부
나. 현장상태	매설표준도 적용	현장(표본)검사(3~5%)	적,부
다. 점의조서	과업지시서 기준	현장(표본)검사(3~5%)	적,부
라. 안내표지판	안내표지판 형상 기준	현장(표본)검사(3~5%)	적,부

2. 관측 및 계산

검사항목	검사기준	검사방법	비고
가. 관측도	삼각, 수준점 등 주위상황 및 편심점 위치, 영방향점 등 기재	실내(전수)검사	적,부
나. 데이터파일	RINEX(관측시간, 에포크, 위성)	실내(전수)검사	적,부
다. 기기성능검사	성능검사 유무 및 현장사용여부	실내(전수)검사	적,부
라. 관측시간	4시간 이상	파일전수검사	적,부
마. 세션간 중복	세션간 2점 이상 중복	실내(전수)검사	적,부
바. 중복기선교차	15mm 이내	실내(전수)검사	적,부
사. 좌표정확도	교차가 평균±3cm 이내	현장(표본)검사(3~5%)	적,부
아. 폐합차	5mm + 1ppm× $\sum D$, D:사거리	실내(전수)검사	적,부
자. 방위표 연결	2시간 이상 관측, 500m 이상 이격거리 (단, 주변 여건상 500m 이상으로 선점이 불가하여 국토지리정보원장의 승인을 받은 경우 예외)	실내(전수)검사	적,부

3. 수평각측량

검사항목	검사기준	검사방법	비고
가. 계산 상태	배각차 10″, 관측차 7″ 이내	실내(전수) 검사	적,부
나. 정확도	배각차 10″, 관측차 7″ 이내	현장(표본)검사(3~5%)	적,부