

[별표 4]

연안해역기본조사 검사표(○○지구)

검사항목	검사대상	기준이내	완성도(%)	판정	비고
1. 해상기준점측량				적합 (부적합)	계산부 별첨
가. 삼각형 폐합차	점(1식)	점(1식)			
나. 정확도	점	점			
2. 저질조사	식	식		적합 (부적합)	
3. 수심 및 지층탐사	식	식		적합 (부적합)	
4. 연안해역기본도				적합 (부적합)	
가. 난외주기	도엽	도엽			
나. 수심 등심선	도엽	도엽			
다. 기반암 등심선	도엽	도엽			
종합판정	구분 직책	직급	성명	서명	
합 격 (불합격)	검 사 관 보조검사관				

연안해역기본조사 검사기준

1. 해상 기준점 측량

검사항목	검사기준	검사방법	비고
가. 삼각형 폐합차	$\sqrt{\{(\sum \Delta X)^2 + (\sum \Delta Y)^2 + (\sum \Delta Z)^2\}}$ $ds(mm) \leq 2.5 \times \sqrt{(\sum D)}$	실내(전수)검사	적,부
나. 정확도	납품성과와의 교차 $\pm 3\text{cm}$ 이내	현장(표본)검사 (50%이상 검사)	적,부

2. 저질조사

검사항목	검사기준	검사방법	비고
가. 입도분석	적정여부(작업규정)	실내(전수)검사	적,부

3. 수심 및 지층탐사

검사항목	검사기준	검사방법	비고
가. 바체크	1일1회 이상	실내(전수)검사	적,부

4. 연안해역기본도

검사항목	검사기준	검사방법	비고
가. 난외주기	도식규정	실내(전수)검사	적,부
나. 수심 등심선표기	1.0m 간격	실내(전수)검사	적,부
다. 지반암 등심선표기	5.0m 간격	실내(전수)검사	적,부