

[별표 6]

수치표고모형 제작 검사표

수치표고모형 제작(○○지구)

검 사 항 목	검 사 대 상	기 준 이 내	완성도(%)	판 정	비고
1. 장비 캘리브레이션	식	식		적 합 (부적합)	
2. 레이저 점 밀도	도엽	도엽			
3. GNSS 기준국	식	식			
4. 항공기 경사	코스	코스			
5. 검사점 측량	점	점			
6. 파일 형태	도엽	도엽			
7. 불연속선설정	도엽	도엽			
8. 정확도	점	점			
종 합 판 정	구 분 직 책	직 급	성 명	서 명	
합 격 (불합격)	검 사 관 보조검사관				

수치표고모형제작 검사기준

검사항목	검 사 기 준	검사방법	비고								
장비 캘리브 레이션	- 캘리브레이션 보고서 제출여부	실내검사	적, 부								
레이저 점 밀도	<table border="1"> <tr> <td>격자간격</td><td>1m</td><td>2m</td><td>5m</td></tr> <tr> <td>밀도 (점수/)²m</td><td>2.5</td><td>1</td><td>0.5</td></tr> </table>	격자간격	1m	2m	5m	밀도 (점수/) ² m	2.5	1	0.5	실내(표본)검사 (5~10% 검사)	적, 부
격자간격	1m	2m	5m								
밀도 (점수/) ² m	2.5	1	0.5								
GNSS 기준국	- 기준국 설치 및 적정성	실내(표본)검사 (5~10% 검사)	적, 부								
항공기 경사	- 15도 이내	실내(표본)검사 (5~10% 검사)	적, 부								
검사점 측량	- 검사점은 작업량의 5-10%에 대하여 도엽당 5점 이상 선정 - 작업지역 외곽으로 4점 이상, 중앙부분에 1점 이상 배치 - 품질관리표 작성 - 관리파일	실내(표본)검사 (5~10% 검사)	적, 부								
파일	- ASCII X Y Z 형식 또는 DXF 등 - 격자크기 - 사용된 보간법의 적정 - 도곽분할 (축척별 수치지도 도엽과 동일)	실내(표본)검사 (5~10% 검사)	적, 부								
불연속선설정		실내(표본)검사 (5~10% 검사)	적, 부								
정확도	- 제작된 수치표고모형 검사점에 대한 RMSE의 적정 여부		실내(표본)검사 (5~10% 검사) ·적, 부								
	격자규격	표준편차									
	<u>1m×1m</u> <u>2m×2m</u> <u>5m×5m</u>	<u>±0.5m</u> <u>±0.7m</u> <u>±1.0m</u>									